Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16420298

Конкурстың № 15853994-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Алматы Қала Жарық» МКК үшін Шамшырақ LED 60W сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-23 11:19:26 дейін 2025-12-25 11:19:26
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өзгертті өнім бергенінде БСН (БСЖ/ БСН/УНП)	Өтінім түрінеТы (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтінім мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	000840002689	КК жобасына ескерту	Просим конкретизировать наименование параметра, изложив его как «Коррелированная цветовая температура по оси излучения», поскольку именно данный показатель используется при фотометрических измерениях и указывается в протоколах испытаний. Также просим увеличить верхний порог значения с <не более 4100 К> до <не более 4200 К>, поскольку допустимые отклонения коррелированной цветовой температуры, обусловленные биннингом светодиодов и условиями измерения, не влияют на визуальное восприятие освещенности, но при этом позволяют избежать необоснованного отклонения светильников, соответствующих классу нейтрального белого света. Предлагаем увеличить нижний порог CRI с <не менее 80 Ra> до <не менее 85 Ra>, поскольку данный показатель обеспечивает более корректное восприятие цветовых объектов, особенно в условиях уличного и архитектурного освещения, и соответствует повышенным требованиям к качеству световой среды. Установленное данного значения не ограничивает конкуренцию, так как современные светодиодные источники света технически позволяют обеспечить CRI ≥85 без снижения энергоэффективности.	2025-12-25 08:49:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС
2	000840002689	КК жобасына ескерту	Просим дополнить ТС параметром «Потребляемый ток: не более 0,25 А», поскольку данный показатель является ключевым для оценки нагрузки на электрические сети, корректного подбора защитной аппаратуры и обеспечения электробезопасности. Отсутствие данного параметра в ТС не позволяет объективно оценить электрические характеристики светильника. В этой связи просим установить, что подтверждением потребляемого тока является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, предоставленный в составе заявки. Просим установить наличие регулировки угла наклона светильника в пределах 15° от вертикальной оси опоры (15° от консоли вверх и 15° от консоли вниз). Техническое обоснование: Регулировка угла наклона светильника является критически важной для обеспечения точного светораспределения на объекте, оптимизации освещённости и минимизации зон теней, чрезмерного или слепящего освещения, особенно во дворах и на пешеходных переходах. Возможность регулировки ±15° позволяет адаптировать светильник к различным типам опор, высоте установки и специфике проектируемой территории (улицы, площадки, парковки, архитектурные объекты).	2025-12-25 08:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС

3	121240003860	КК жобасына ескерту	Добрый день. По лоту 81764062 просим вас не ограничивать участие по габаритным размерам и весу светильника, к примеру размер вашего светильника 555x223x110мм, вес 2.9кг. Просим прописать требование о наличии протокола испытания при поставке товара, а не при участии.(это очень дорогостоящая процедура, которую нецелесообразно проводить для каждого производимого нами светильника, испытания светильники проходят на нашем предприятии и качество подтверждено паспортом завода изготовителя, сертификатом соответствия, индустриальным сертификатом и сертификатом СТ-KZ) Просим также разрешить участие с наружным расположением драйвера светильника. Просим не ограничивать участие по цветовой температуре и разрешить участие с 5000К. Кривая силы света у вас прописано широкая, но при этом угол рассеивания у вас 120 градусов. 120 градусов это косинусная кривая силы света. Просим разрешить участие с оптикой из закаленного стекла, при требуемом угле светораспределения 120° применение линзовой оптики нецелесообразно, так как такой угол относится к широкому светораспределению и, как правило, формируются без использования линз – за счёт первичной оптики светодиода и/или отражающих элементов. Линзовая оптика применяется преимущественно для формирования узких и средних углов светораспределения.	2025-12-24 15:25:36	Отклонить замечания	1. По габаритным размерам и весу светильника (просим вас не ограничивать участие по габаритным размерам и весу светильника, к примеру размер нашего светильника 555x223x110мм, вес 2.9кг.) Отказ: Требования к габаритным размерам и массе светильника установлены, исходя из условий эксплуатации, параметров типовых кронштейнов, допустимых нагрузок на опоры освещения, а также в целях стандартизации и унификации оборудования при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Увеличение габаритов и массы светильника может негативно повлиять на механическую надёжность креплений и безопасность эксплуатации. В связи с этим увеличение указанных параметров нецелесообразно, напротив, будут рассматриваться возможности дальнейшего уменьшения габаритов и массы светильников 60 Вт, без ущерба для светотехнических характеристик. 2. По предоставлению протоколов испытаний на этапе поставки, а не участия (Просим прописать требование о наличии протокола испытания при поставке товара, а не при участии.(это очень дорогостоящая процедура, которую нецелесообразно проводить для каждого производимого нами светильника, испытания светильники проходят на нашем предприятии и качество подтверждено паспортом завода изготовителя, сертификатом соответствия, индустриальным сертификатом и сертификатом СТ-KZ) Отказ: Требование о предоставлении протоколов выражено на подтверждение соответствия предлагаемого товара технической спецификации на этапе оценки заявок. Перенос подтверждающих документов на этап поставки противоречит принципам прозрачности и сопоставимости заявок, а также не позволяет объективно оценить соответствие товара установленным требованиям при проведении конкурса. Наличие паспортов завода-изготовителя, сертификатов соответствия, индустриального сертификата и сертификата СТ-KZ не заменяет протоколы испытаний, подтверждающие конкретные заявленные технические и фотометрические параметры продукции. 3. По разрешению наружного расположения драйвера (Просим также разрешить участие с наружным расположением драйвера светильника.) Отказ: Требование о внутринаружном расположении импульсного источника питания (драйвера) установлено с целью повышения степени защищенности оборудования от внешних воздействий, снижения риска повреждений, вандализма и несанкционированного вмешательства, а также увеличения надежности и срока службы светильника. В связи с этим изменение данного требования не предусматривается. 4. По расширению диапазона цветовой температуры до 5000К (Просим не ограничивать участие по цветовой температуре и разрешить участие с 5000К. Кривая силы света у вас прописано широкая, но при этом угол рассеивания у вас 120 градусов. 120 градусов это косинусная кривая силы света) Отказ: Цветовая температура 4000–4100К определена с учетом требований к визуальному комфорту, снижению слепящего эффекта и минимизации негативного воздействия холодного света на участников дорожного движения и пешеходов. Применение светильников с цветовой температурой 5000К не соответствует принятым требованиям к наружному освещению и ухудшает световой среды, в связи с чем увеличение параметра до 5000К не принимается. Будет рассмотрена возможность увеличения диапазона до 4200К. 5. По кривой силы света, углу 120° и типу оптики (Просим разрешить участие с оптикой из закаленного стекла, при требуемом угле светораспределения 120° применение линзовой оптики нецелесообразно, так как такой угол относится к широкому светораспределению и, как правило, формируются без использования линз – за счёт первичной оптики светодиода и/или отражающих элементов. Линзовая оптика применяется преимущественно для формирования узких и средних углов светораспределения) Отказ: Требования к широкой кривой силы света и углу светораспределения 120° установлены для обеспечения равномерного освещения и не являются взаимоисключающими. Применение линзовой оптики обосновано необходимостью стабильного формирования светораспределения, повторяемости фотометрических характеристик и ограничения неконтролируемого рассеивания светового потока за пределы расчетной зоны освещения. Линзовая оптика может эффективно применяться при угле 120° и не ограничивает функциональные характеристики светильника. Оснований для изменения требований не имеется.

4	100740007677	КК жобасына ескерту	Просим внести изменения в ТС и снизить нижний порог мощности потребления с «не менее 57 Вт» до «не менее 56 Вт», поскольку для светильников с номинальной мощностью 60 W фактическая потребляемая мощность объективно подвержена отклонениям, обусловленным допусками электронных компонентов, температурными режимами, режимами стабилизации драйвера и условиями проведения испытаний. Указанное минимального значения «57 Вт» не учитывает допустимые измерительные и производственные отклонения, в результате чего светильники, полностью соответствующие заявленной номинальной мощности 60 W и требованиям энергоэффективности, могут быть формально отклонены, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции без улучшения потребительских свойств товара. Просим снизить нижний порог коэффициента мощности с «не менее 0,98» до «не менее 0,97», поскольку значение коэффициента мощности ≥0,97 соответствует требованиям международных стандартов и отраслевой практике для светодиодных светильников данного класса. Повышение минимального значения до 0,98 не приводит к существенному снижению реактивной мощности, при этом существенно сужает круг потенциальных производителей, так как достижение данного значения возможно лишь при применении ограниченного перечня драйверов, что носит признаки избыточного и дискриминационного требования.	2025-12-25 08:47:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС
5	100740007677	КК жобасына ескерту	Просим снизить нижний и верхний пороги габаритного размера с «Размеры Мм - не менее 545x140x115 и не более 555x150x120» до «Размеры Мм - не менее 540x135x100 и не более 550x145x110», поскольку в этом случае светильник может быть еще компактнее, а разница в 5-10 мм не оказывает влияния на функциональные, светотехнические и эксплуатационные характеристики светильника, включая светораспределение, тепловой режим и механическую прочность. Габаритные размеры светильников допускают отклонения, связанные с технологией литья корпуса, допусками механической обработки и методами измерения, что объективно подтверждается практикой лабораторных испытаний. Дополнительно просим установить, что подтверждением соответствия габаритных размеров требованиям ТС является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, поскольку указанные размеры исключительно по паспортным данным производителя не обеспечивают объективности и проверяемости заявленных характеристик. В ТС объединены различные фотометрические показатели под формулировкой «световая отдача (эффективность)», тогда как световая отдача (lm/W) и световая эффективность являются разными физическими величинами, измеряемыми и подтверждаемыми различными методами. Отсутствие четкого разделения данных параметров создает неоднозначность трактовки требований, что может привести к различному толкованию условий закупки участниками и комиссии. В этой связи просим разделить требования на два самостоятельных пункта: • «Световая отдача: не менее 129 lm/W»; • «Световая эффективность: не менее 320 lm/W», а также установить, что подтверждением указанных параметров является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, обеспечивающий сопоставимость и объективность результатов измерений. Просим изменить наименование параметра, изложив его как «Угол излучения (среднее значение)», в соответствии со стандартным наименованием параметра в протоколах испытаний. А также установить, что подтверждением указанных параметров является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, обеспечивающий сопоставимость и объективность результатов измерений.	2025-12-25 08:47:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Халыков Даурен Муратбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16420298

№ конкурса 15853994-1
Название конкурса Приобретение светильников LED 60W для ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-23 11:19:26 по 2025-12-25 11:19:26
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН) ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	000840002689	Замечание к КД	Просим конкретизировать наименование параметра, изложив его как «Коррелированная цветовая температура по оси излучения», поскольку именно данный показатель используется при фотометрических измерениях и указывается в протоколах испытаний. Также просим увеличить верхний порог значения с «не более 4100 K» до «не более 4200 K», поскольку допустимые отклонения коррелированной цветовой температуры, обусловленные бинингом светодиодов и условиями измерения, не влияют на визуально воспринятое освещенность, но при этом позволяют избежать необоснованного отклонения светильников, соответствующих классу нейтрального белого света. Предельное увеличить нижний порог CRI с «не менее 80 Ra» до «не менее 85 Ra», поскольку данный показатель обеспечивает более корректное восприятие цветовых объектов, особенно в условиях уличного и архитектурного освещения, и соответствует повышенным требованиям к качеству световой среды. Установление данного значения не ограничивает конкуренцию, так как современные светодиодные источники света технически позволяют обеспечить CRI ≥85 без снижения энергоэффективности.	2025-12-25 08:49:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС
2	000840002689	Замечание к КД	Просим дополнить ТС параметром «Потребляемый ток: не более 0,25 A», поскольку данный показатель является ключевым для оценки нагрузки на электрические сети, корректного подбора защитной аппаратуры и обеспечения электробезопасности. Отсутствие данного параметра в ТС не позволяет объективно оценить электрические характеристики светильника. В этой связи просим установить, что подтверждением потребляемого тока является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, предоставленный в составе заявки. Просим установить наличие регулировки угла наклона светильника в пределах 15° от вертикальной оси опоры (15° от консоли вверх и 15° от консоли вниз). Техническое обоснование: Регулировка угла наклона светильника является критически важной для обеспечения точного светораспределения на объекте, оптимизации освещённости и минимизации зон теней, чрезмерного или слепящего освещения, особенно во дворах и на пешеходных переходах. Возможность регулировки ±15° позволяет адаптировать светильник к различным типам опор, высоте установки и специфике проектируемой территории (улицы, площади, парковки, архитектурные объекты).	2025-12-25 08:50:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС

3	121240003860	Замечание к КД	Добрый день. По лоту 81764062 просим вас не ограничивать участие по габаритным размерам и весу светильника, а, примеру размер нашего светильника 555x223x110мм, вес 2.9кг. Просим прописать требование о наличии протокола испытания при поставке товара, а не при участии.(это очень дорогостоящая процедура, которую нецелесообразно проводить для каждого производимого нами светильника, испытания светильника проходят на нашем предприятии и качество подтверждено паспортом завода изготовителя, сертификатом соответствия, индустриальным сертификатом и сертификатом СТ-KZ) Просим также разрешить участие с наружным расположением драйвера светильника. Просим не ограничивать участие по цветовой температуре и разрешить участие с 5000К. Кривая сила света у вас прописано широкая, но при этом угол рассеивания у вас 120 градусов. 120 градусов это косинусная кривая сила света. Просим разрешить участие с оптикой из закаленного стекла, при требуемом угле светораспределения 120° применение линзовой оптики нецелесообразно, так как такой угол относится к широкому светораспределению и, как правило, формируются без использования линз — за счёт первичной оптики светодиода и/или отражающих элементов. Линзовая оптика применяются преимущественно для формирования узких и средних углов светораспределения.	2025-12-24 15:25:36	Отклонить замечания	1. По габаритным размерам и весу светильника (просим вас не ограничивать участие по габаритным размерам и весу светильника, а, примеру размер нашего светильника 555x223x110мм, вес 2.9кг.) Отказ: Требования к габаритным размерам и массе светильника устанавливаны, исходя из условий эксплуатации, параметров типовых кронштейнов, допустимых нагрузок на опоры освещения, а также в целях стандартизации и унификации оборудования при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Увеличение габаритов и массы светильника может негативно повлиять на механическую надёжность креплений и безопасность эксплуатации. В связи с этим увеличение указанных параметров нецелесообразно, напротив, будут рассматриваться возможности дальнейшего уменьшения габаритов и массы светильников 60 Вт, без ущерба для светотехнических характеристик. 2. По предоставлению протоколов испытаний на этапе поставки, а не участия (Просим прописать требование о наличии протокола испытания при поставке товара, а не при участии.(это очень дорогостоящая процедура, которую нецелесообразно проводить для каждого производимого нами светильника, испытания светильника проходят на нашем предприятии и качество подтверждено паспортом завода изготовителя, сертификатом соответствия, индустриальным сертификатом и сертификатом СТ-KZ) Отказ: Требование о предоставлении протоколов выражено на подтверждение соответствия предлагаемого товара технической спецификации на этапе оценки заявок. Перенос подтверждающих документов на этап поставки противоречит принципам прозрачности и сопоставимости заявок, а также не позволяет объективно оценить соответствие товара установленным требованиям при проведении конкурса. Наличие паспортов завода-изготовителя, сертификатов соответствия, индустриального сертификата и сертификата СТ-KZ не заменяет протоколы испытаний, подтверждающие конкретные заявленные технические и фотометрические параметры продукции. 3. По разрешению наружного расположения драйвера (Просим также разрешить участие с наружным расположением драйвера светильника.) Отказ: Требование о внутрикорпусном расположении импульсного источника питания (драйвера) установлено с целью повышения степени защищенности оборудования от внешних воздействий, снижения риска повреждений, вандализма и несанкционированного вмешательства, а также увеличения надежности и срока службы светильника. В связи с этим изменение данного требования не предусматривается. 4. По расширению диапазона цветовой температуры до 5000К (Просим не ограничивать участие по цветовой температуре и разрешить участие с 5000К. Кривая сила света у вас прописано широкая, но при этом угол рассеивания у вас 120 градусов. 120 градусов это косинусная кривая сила света) Отказ: Цветовая температура 4000–4100К определена с учетом требований к визуальному комфорту, снижению слепящего эффекта и минимизации негативного воздействия холодного света на участников дорожного движения и пешеходов. Применение светильников с цветовой температурой 5000К не соответствует принятым требованиям к наружному освещению и комфортным световой среды, в связи с чем увеличение параметра до 5000К не принимается. Будет рассмотрена возможность увеличения диапазона до 4200К. 5. По кривой силы света, углу 120° и типу оптики (Просим разрешить участие с оптикой из закаленного стекла, при требуемом угле светораспределения 120° применение линзовой оптики нецелесообразно, так как такой угол относится к широкому светораспределению и, как правило, формируются без использования линз — за счёт первичной оптики светодиода и/или отражающих элементов. Линзовая оптика применяются преимущественно для формирования узких и средних углов светораспределения) Отказ: Требования к широкой кривой силы света и углу светораспределения 120° установлены для обеспечения равномерного освещения и не являются взаимоисключающими. Применение линзовой оптики обосновано необходимостью стабильного формирования светораспределения, повторяемости фотометрических характеристик и ограничения неконтролируемого рассеивания светового потока за пределы расчетной зоны освещения. Линзовая оптика может эффективно применяться при угле 120° и не ограничивает функциональные характеристики светильника. Оснований для изменения требований не имеется.

4	100740007677	Замечание к КД	Просим внести изменения в ТС и снизить нижний порог мощности потребления с «не менее 57 Вт» до «не менее 56 Вт», поскольку для светильников с номинальной мощностью 60 W фактическая потребляемая мощность объективно подвержена отклонениям, обусловленным допусками электронных компонентов, температурными режимами, режимами стабилизации драйвера и условиями проведения испытаний. Указанно минимального значения «57 Вт» не учитывает допустимые измерительные и производственные отклонения, в результате чего светильники, полностью соответствующие заявленной номинальной мощности 60 W и требованиям энергоэффективности, могут быть формально отклонены, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции без улучшения потребительских свойств товара. Просим снизить нижний порог коэффициента мощности с «не менее 0,98» до «не менее 0,97», поскольку значение коэффициента мощности в0,97 соответствует требованиям международных стандартов и отраслевой практике для светодиодных светильников данного класса. Повышение минимального значения до 0,98 не приводит к существенному снижению реактивной мощности, при этом существенно сужает круг потенциальных производителей, так как достижение данного значения возможно лишь при применении ограниченного перечня драйверов, что носит признаки избыточного и дискриминационного требования.	2025-12-25 08:47:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС
5	100740007677	Замечание к КД	Просим снизить нижний и верхний пороги габаритного размера с «Размеры Мм - не менее 545x140x115 и не более 555x150x120» до «Размеры Мм - не менее 540x135x100 и не более 550x145x110», поскольку в этом случае светильник может быть еще компактнее, а разница в 5-10 мм не оказывает влияния на функциональные, светотехническое и эксплуатационные характеристики светильника, включая светораспределение, тепловой режим и механическую прочность. Габаритные размеры светильников допускают отклонения, связанные с технологией литья корпуса, допусками механической обработки и методами измерения, что объективно подтверждается практикой лабораторных испытаний. Дополнительно просим установить, что подтверждением соответствия габаритных размеров требованиям ТС является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, поскольку указанные размеров исключительно по паспортным данным производителя не обеспечивают объективности и проверяемости заявленных характеристик. В ТС объединены различные фотометрические показатели под формулировкой «световая отдача (эффективность)», тогда как световая отдача (lm/W) и световая эффективность являются разными физическими величинами, измеряемыми и подтверждаемыми различными методами. Отсутствие четкого разделения данных параметров создает неоднозначность трактовки требований, что может привести к различному толкованию условий закупки участниками и комиссии. В этой связи просим разделить требования на два самостоятельных пункта: • «Световая отдача: не менее 129 lm/W»; • «Световая эффективность: не менее 320 lm/W», а также установить, что подтверждением указанных параметров является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, обеспечивающий сопоставимость и объективность результатов измерений. Просим изменить наименование параметра, изложив его как «Угол излучения (среднее значение)», в соответствии со стандартным наименованием параметра в протоколах испытаний. А также установить, что подтверждением указанных параметров является протокол испытаний аккредитованной лаборатории, обеспечивающий сопоставимость и объективность результатов измерений.	2025-12-25 08:47:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Указанные в настоящем запросе требования будут включены в ТС

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Халыков Даурен Муратбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).