От: ИП «METALL STROY»
Юридический адрес/ фактический адрес:
Карагандинская обл. Бухар Жырауский р-н.
С. Кызылжар, ул. Асфальтная д. 59
Телефон:87770505080
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ38722S000022571737
ИИН/БИН: 900605350350

Кому: **ГУ "Аппарат акима Карагандинского сельского округа"**
Абайский район,
Карагандинский сельский округ,
с. Жартас, ул. Казахстан 24.

Коммерческое предложение

	Подготовка территории		
1	**Деревья диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный м³ кряжей**	**127**
2	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**168,75**
3	**Разборка фундамента бетонного**	**м³**	**40**
	Мусор строительный/грунт (механизированная). Погрузка	**т**	**236,25**
	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	**т·км**	**472,5**
4	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**м²**	**1125**
	Основание		
5	**Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м³ подстилающего слоя**	**112,5**
6	**Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м³ подстилающего слоя**	**56,25**
	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	**м³**	**68,625**
	Освещение		
7	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой 8 м. Установка**	**опора**	**4**
	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	**шт.**	**4**
	Фундамент анкерный 1200/200(в комплекте с гайками-8 шт и шайбами -4шт)	**шт.**	**4**
8	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,016**
	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	**т**	**0,016**
9	**Обетонирование фундаментов опор**	**м³**	**0,6**
10	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**4**

	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	4
	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4
11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,16
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,1632
12	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8
	Зажимы прокалывающие	шт.	8
	Зажимы поддерживающий	шт.	4
	Крючья для СИП	шт.	4

Стоимость на основе дефектной ведомости составит 14075316 тг

Директор Шанин С.Е. **М.П.**