Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16793984

Аукционның № 16174233-1

Аукционның атауы Эскалаторға арналған қадам ролигі. Hyundai

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-02 09:15:04 дейін 2026-02-04 09:15:04

Ұйымдастырушының атауы "Метрополитен" КМК

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230440045328	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, подскажите, пожалуйста, от одного китайского завода, который занимается производством поступил такой вопрос: "Пожалуйста, пришлите более подробную информацию для проверки: 1. Фотографии существующих изделий в высоком разрешении. 2. Для использования внутри или снаружи помещений?" Рассматриваете ли Вы китайские ролики?	2026-02-02 12:42:30	Представить разъяснение положений аукционной документации	Касательно запроса по «Ролик ступеней для эскалатора. Hyundai» следующие требования: - подшипники 6204 (2RS, шариковый с пыльниками - двустороннее уплотнение из каучука) - полиуретановая обойма : Твердость по шкале Шора А • Высокая нагрузка: 90–98 Shore A. Применяется в зонах с интенсивным пассажиропотоком (метро, крупные ТЦ, транспортные узлы) для минимизации деформации под нагрузкой и повышения срока службы. • Устойчивость: Материал должен быть устойчив к гидролизу (PAS-PU H), маслам, смазкам и температурным перепадам, чтобы избежать отслоения обоймы от подшипника. • Геометрия: Несоответствие твердости нормативам ведет к «оквадрачиванию» ролика (образованию плоских участков), что вызывает шум и биение ступеней Ролики будут использоваться в условиях «Метрополитена» г. Алматы. Условия эксплуатации - внутри помещений и снаружи.

2	700906401928	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! В технической спецификации указано, что Корпус роликов изготовлен из полиуретана. Металлические вставки в корпус должны быть или полностью должен быть полиуретан? Или конструкция корпуса допускается любая? Главное, чтобы размеры и подшипник соответствовали необходимому стандарту.	2026-02-03 20:20:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Касательно запроса по «Ролик ступеней для эскалатора. Hyundai» следующие требования: - подшипники 6204 (2RS, шариковый с пыльниками - двустороннее уплотнение из каучука) - полиуретановая обойма : Твердость по шкале Шора А • Высокая нагрузка: 90–98 Shore A. Применяется в зонах с интенсивным пассажиропотоком (метро, крупные ТЦ, транспортные узлы) для минимизации деформации под нагрузкой и повышения срока службы. • Устойчивость: Материал должен быть устойчив к гидролизу (PAS-PU H), маслам, смазкам и температурным перепадам, чтобы избежать отслоения обоймы от подшипника. • Геометрия: Несоответствие твердости нормативам ведет к «оквадрачиванию» ролика (образованию плоских участков), что вызывает шум и биение ступеней Ролики будут использоваться в условиях «Метрополитена» г. Алматы. Условия эксплуатации - внутри помещений и снаружи.

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Начальник службы электромеханических устройств Оспанбеков Демесин Алиясович

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации
№16793984

№ аукциона 16174233-1

Название аукциона Ролик ступеней для эскалатора. Hyundai

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2026-02-02 09:15:04 по 2026-02-04 09:15:04

Наименование организатора КГП "Метрополитен"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230440045328	Запрос о разъяснении АД	Добрый день, подскажите, пожалуйста, от одного китайского завода, который занимается производством поступил такой вопрос: "Пожалуйста, пришлите более подробную информацию для проверки: 1. Фотографии существующих изделий в высоком разрешении. 2. Для использования внутри или снаружи помещений?" Рассматриваете ли Вы китайские ролики?	2026-02-02 12:42:30	Представить разъяснение положений аукционной документации	Касательно запроса по «Ролик ступеней для эскалатора. Hyundai» следующие требования: - подшипники 6204 (2RS, шариковый с пыльниками - двустороннее уплотнение из каучука) - полиуретановая обойма : Твердость по шкале Шора А • Высокая нагрузка: 90–98 Shore A. Применяется в зонах с интенсивным пассажиропотоком (метро, крупные ТЦ, транспортные узлы) для минимизации деформации под нагрузкой и повышения срока службы. • Устойчивость: Материал должен быть устойчив к гидролизу (PAS-PU H), маслам, смазкам и температурным перепадам, чтобы избежать отслоения обоймы от подшипника. • Геометрия: Несоответствие твердости нормативам ведет к «оквадрачиванию» ролика (образованию плоских участков), что вызывает шум и биение ступеней Ролики будут использоваться в условиях «Метрополитена» г. Алматы. Условия эксплуатации - внутри помещений и снаружи.

2	700906401928	Запрос о разъяснении АД	Добрый день! В технической спецификации указано, что Корпус роликов изготовлен из полиуретана. Металлические вставки в корпус должны быть или полностью должен быть полиуретан? Или конструкция корпуса допускается любая? Главное, чтобы размеры и подшипник соответствовали необходимому стандарту.	2026-02-03 20:20:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Касательно запроса по «Ролик ступеней для эскалатора. Hyundai» следующие требования: - подшипники 6204 (2RS, шариковый с пыльниками - двустороннее уплотнение из каучука) - полиуретановая обойма : Твердость по шкале Шора А • Высокая нагрузка: 90–98 Shore A. Применяется в зонах с интенсивным пассажиропотоком (метро, крупные ТЦ, транспортные узлы) для минимизации деформации под нагрузкой и повышения срока службы. • Устойчивость: Материал должен быть устойчив к гидролизу (PAS-PU H), маслам, смазкам и температурным перепадам, чтобы избежать отслоения обоймы от подшипника. • Геометрия: Несоответствие твердости нормативам ведет к «оквадрачиванию» ролика (образованию плоских участков), что вызывает шум и биение ступеней Ролики будут использоваться в условиях «Метрополитена» г. Алматы. Условия эксплуатации - внутри помещений и снаружи.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник службы электромеханических устройств Оспанбеков Демесин Алиясович