Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	510 256,806	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	65,524	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	102 513,071	тыс.тнг.

в текущих ценах от 11.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Архитектурно-строительные решения Блок А и Галерея	123 989,112	--	--	123 989,112	20,446	31 311,436	--
2.	2-1-2	Архитектурно-строительные решения Блок Б	194 704,869	--	--	194 704,869	31,231	47 732,787	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация Блок А и Галерея.	7 068,402	442,575	--	7 510,977	0,977	1 748,868	--
4.	2-1-4	Водопровод и канализация Блок Б.	12 724,790	--	--	12 724,790	1,795	3 196,958	--
5.	2-1-5	Отопление и вентиляция Блок А и Галерея	26 515,348	19 037,450	--	45 552,798	2,981	4 928,092	--
6.	2-1-6	Отопление и вентиляция Блок Б	33 044,325	9 508,393	--	42 552,718	3,674	6 112,665	--
7.	2-1-7	Электроосвещение и электрооборудование	66 513,984	2 238,566	--	68 752,550	2,755	4 617,990	--
8.	2-1-8	Пожарная сигнализация и видеонаблюдение	14 468,992	--	--	14 468,992	1,665	2 864,275	--
		ИТОГО	**479 029,822**	**31 226,984**	**--**	**510 256,806**	**65,524**	**102 513,071**	

Главный архитектор проекта Цой В. Г.

Инженер-сметчик Сыдыкова К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э75210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э75210'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''10.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области'24-2022'2'здание КГУ "Общеобразовательная школа №19 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области''2'2-1-1'Архитектурно-строительные решения Блок А и Галерея'Заказ № 24-2022 Том 3. Альбом 1 АС, Дефектный акт от 22.10.2022 г.''в текущих ценах от 11.10.2022 г.*
3	Х1,12=Ф100*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н5.1,15'Н52.1,25*
6	(1401)*
7	Р Демонтажные работы *
8	П2 Фасад*
9	Е11-460201-0802'93''Стены,цоколь,крыльца. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м^2*
10	Е12-130103-0401'17''Облицовка из сайдинга стен и перегородок. Разборка'м^2 облицовки*
11	П2 Проемы*
12	Е11-460401-1103'0,9.2,1.22+0,88.2,1.17+1,5.2,1.4+1,4.2,1.2+1,2.2,1.7+1.2,1.2+0,6.2,1.4''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/ВНУТРЕННИЕ/'м^2*
13	Е11-460401-1103'2,03.2,825.2+0,9.2,1.3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/НАРУЖНЫЕ/'м^2*
14	Е11-460401-1101'4,58.3,3.4+4,58.2,045.4+2,03.2,17.24+2,23.2,045.19+1,68.2,045.2+2,35.1,145.16+1,68.1,145.1''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м^2*
15	Е12-080101-0401'171''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка/подоконных сливов/'м*
16	Е11-130601-0207'60''Поверхности металлические. Очистка щетками/очистка пожарной лестницы от ржавчины/'м^2*
17	Е11-080401-0305(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС102641)(РС249132)(РС295491)'(7,76:0,12)+(3,23:0,25)''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Демонтаж/'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
18	Е11-110101-1103(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100511)(РС249132)'90,2''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Демонтаж разрушенного покрытия на крыльцах/'м^2 стяжки*
19	Е11-130601-0207'18''Поверхности металлические. Очистка/снятие покраски с металлического пандуса и ограждения/щетками'м^2*
20	Е11-460401-0102'8''/Демонтаж крыльца/Фундаменты бетонные. Разборка'м^3*
21	Е11-460302-0103'0,7''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
22	Е12-010101-0302'23,55''Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой(для устранения перепада в уровне пола)'м^3 грунта*
23	П2 Полы*
24	П Подвал*
25	П Тип пола 3*
26	Х88=Ф1*
27	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
28	Е11-110101-1502(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100533)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство/Демонтаж/. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
29	П 1 этаж*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	П Тип пола 1*
31	Х360=Ф1*
32	Е12-070101-0205'Ф1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
33	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
34	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
35	П Тип пола 2*
36	Х635=Ф1*
37	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
38	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
39	П Тип пола 4*
40	Х131=Ф1*
41	Е12-070101-0207'Ф1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
42	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
43	Е11-110101-1502(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100533)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство/Демонтаж/. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
44	П Тип пола 5*
45	Х14=Ф1*
46	Е12-070101-0207'Ф1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
47	Е11-110101-1501(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(РС100328)(РС100533)(РС249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
48	Е11-110101-1502(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)К=0,8(ВП)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/Демонтаж/'м^2 покрытия*
49	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
50	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
51	П Тип пола 6*
52	Х36=Ф1*
53	Е12-120104-0504'Ф1''Зачистка ступеней внутренней лестницы от покраски. Очистка вручную'м^2*
54	П 2 этаж*
55	П Тип пола 1*
56	Х728=Ф1*
57	Е12-070101-0205'Ф1''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
58	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
59	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
60	П Тип пола 2*
61	Х90=Ф1*
62	Е12-070101-0201'Ф1''Полы дощатые. Разборка покрытия'м^2*
63	Е12-070101-0102'Ф1''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м^2*
64	П Тип пола 3*
65	Х30=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	E11-110101-1501(H5.0,8)(H52.0,8)(H53=0)K=0,8(PC100328)(PC100533)(PC249132)'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж/'м^2 покрытия*
67	E11-110101-1502(H5.0,8)(H52.0,8)(H53=0)K=0,8(PC100533)(ВП)(H5.2)(H52.2)(H53.2) K=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство/Демонтаж/. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
68	П2 Внутренняя отделка*
69	E12-120104-0501'87,5+235+241,9''Очистка потолка и стен от окраски (известковой)'м^2*
70	E12-120104-0504'2193,1+1231,5+1637''Очистка потолка и стен от окраски (масляной, водоэмульсионной)'м^2*
71	E12-130103-0105'127,5''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
72	E12-130102-0101'241,9''Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие'м^2 оклеенной поверхности*
73	E11-110101-1501(H5.0,8)(H52.0,8)(H53=0)K=0,8(PC100328)(PC100533)(PC249132)'285,36''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Демонтаж бетонной отмостки/'м^2 покрытия*
74	E11-110101-1502(H5.0,8)(H52.0,8)(H53=0)K=0,8(PC100533)(H5.14)(H52.14)(H53.14) K=14'285,36''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
75	E12-080101-1201'130''Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей/демонтаж существующих водосточных труб с сохранением материала и с последующим монтажом/'м труб*
76	П2 Вывоз мусора*
77	LРасчет объема мусора:(93.0,015).1,8+(17.2,54):1000+((0,9.2,1.22+0,88.2,1.17+1,5.2,1.4+1,4.2,1.2+1,2.2,1.7+1.2,1.2+0,6.2,1.4).0,05).0,6+((2,03.2,825.2+0,9.2,1.3).0,05).0,6+((4,58.3,3.4+4,58.2,045.4+2,03.2,17.24+2,23.2,045.19+1,68.2,045.2+2,35.1,145.16+1,68.1,145.1).0,1).0,6+(((7,76:0,12)+(3,23:0,25)).0,12).1,8+(90,2.0,02).1,8+(18.0,005).1,8+8.2,4+0,7.1,8+23,55.1,6+(88.0,02).1,8+(131.0,02).1,8+(14.0,02).1,8+(36.0,002).0,06+(30.0,02).1,8+((87,5+235+241,9).0,005).0,06+((2193,1+1231,5+1637).0,005).0,06+(285,36.0,1).1,8*
78	C3414-104-0601'46,46792+(2,511+0,04318+3,55068+0,514185+20,528175+16,75872+3,2472+0,162+19,2+1,26+37,68+3,168+4,716+0,504+0,00432+1,08+0,16932+1,51848+51,3648)=Ф1''Мусор строительный(ручная).Погрузка'т*
79	C3412-102-0106'Ф1.6''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км'т·км*
80	Р Фасад/Лист 25/(Ремонтные работы)*
81	П2 Стена*
82	E11-080701-0101'1290''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м^2 вертикальной проекции*
83	E11-150109-0501(PC131450)(PC131489)(PC146059)(PC295730)(PC295950)'1075''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м^2 поверхности облицовки*
84	C1234-101-0204'1075.0,12''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м^3*
85	C1261-107-0234'8560''Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/''шт.*
86	E11-150109-0401'1075''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м^2 поверхности облицовки*
87	C1231-303-0101'1290''Металлический сайдинг'м^2*
88	E11-150109-0503(PC147464)(PC147470)(PC131489)'943''Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов'м*
89	C1222-529-0501'2400''Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	С1261-107-0605'943''Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
91	С1261-107-0608'31+31''Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм'м*
92	С1261-102-0381'503:2''Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей'шт.*
93	П2 Цоколь*
94	Е11-150207-0101(РС102685РС102682)(РС295576)'93''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
95	С1214-403-0101'2,1.93.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
96	Е11-150106-0102(РС295971)'93''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м^2 поверхности облицовки*
97	С1231-301-0202'93''Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм'м^2*
98	П2 Отмостка по серии 2.110-3П *
99	Е11-060101-0101(РС100463РС100489)'285,36.0,15''Подготовка бетонная. Устройство/В10/'м^3*
100	Е11-110101-1903'285,36''Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство'м^2 покрытия*
101	Е11-110101-1904'285,36''Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903'м^2 покрытия*
102	Е11-270201-1002(РС295527)'285,6:1,2''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.'м бортовогокамня*
103	С1255-101-0101'0,016.238''Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300'м^3*
104	Р Проемы/Лист 30/*
105	П2 Двери внутренние*
106	Е11-100107-0106(РС295688)'(2,1.0,91).19+(2,1.0,89).13+(2,1.1,41).2+(2,1.1,21).7+2,1.1,01.1+2,1.0,91.1+2,1.0,61.2''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
107	С1223-201-0103'(2,1.0,91).19+(2,1.0,89).13+2,1.1,01.1+2,1.0,91.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-8,8/'м^2*
108	С1223-201-0105'(2,1.1,41).2+(2,1.1,21).7''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-14,ДГ 21-12/'м^2*
109	С1223-201-0102'2,1.0,61.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/ДГ 21-6/'м^2*
110	Е11-100107-0107(РС295688)'2,1.1,51.4''Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
111	С1223-201-0105'2,1.1,51.4''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П/ДГ 21-15/'м^2*
112	Е11-100501-0201(РС295688)'2,1.0,61.1+2,1.0,89.4+2,1.0,91.1''Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м^2*
113	С1223-203-0201'2,1.0,61.1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7/ДВП 21-6/, однопольный'м^2*
114	С1223-203-0203'2,1.0,89.4+2,1.0,91.1''Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9/ДВП 21-8,8/, однопольный'м^2*
115	Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.1,01.1+2,1.1,01.2''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
116	С1223-207-0201'2,1.1,01.1+2,1.1,01.2''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
117	С1223-502-0304'49''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	С1223-502-0201'124''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
119	П2 Двери наружные*
120	Е11-090403-0403(РС295688)'2,1.2,03.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
121	Е11-090403-0401(РС295688)'2,1.0,91.2+2,1.0,9.1''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
122	С1223-207-0202'2,1.2,03.2''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный'м^2*
123	С1223-207-0201'2,1.0,91.2+2,1.0,9.1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м^2*
124	П2 Окна наружные/Лист 30/*
125	Е11-100501-0108(РС295687)'2,17.2,03.(23)+2,045.2,23.(17)+2,045.1,68.(2)+1,145.2,23.(16)+((2,17.2,03)-(0,5.0,4)).(1)+((2,045.2,23)-(0,6.0,4)).(2)''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-3,О-4,О-5,О-6,О-9,О-10,О-11/'м^2*
126	С1223-102-0308(А1.1,04)К=1,04'2,17.2,03.(23)+2,045.2,23.(17)+2,045.1,68.(2)+1,145.2,23.(16)+((2,17.2,03)-(0,5.0,4)).(1)+((2,045.2,23)-(0,6.0,4)).(2)''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой(4М1-8-4М1-8-К4)/О-3,О-4,О-5,О-6,О-9,О-10,О-11/'м^2*
127	Е11-100501-0901(РС309278)'0,89.23+0,94.17+0,88.2+0,95.16''Сетки антимоскитные. Установка'м^2*
128	С1223-503-0401'0,89.23+0,94.17+0,88.2+0,95.16''Сетка антимоскитная'м^2*
129	Е11-100501-0101(РС295687)'0,725.2,03.(1)''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/О-8/'м^2*
130	С1223-102-0206(А1.1,04)К=1,04'0,725.2,03.(1)''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(4М1-8-4М1-8-К4)/О-8/'м^2*
131	П2 Окна внутренние/Лист 30/*
132	Е11-100501-0107(РС295687)'1,145.1,68.(1)''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-7/'м^2*
133	С1223-102-0202'1,145.1,68.(1)''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/О-7/'м^2*
134	Е11-100501-0401(РС134096)'171''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м'м*
135	С1223-501-0107'171''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм'м*
136	П2 Витражи наружные/Лист 30/*
137	Е11-100501-0704(РС295687)'4,58.3,3.(4)+4,58.2,045.(4)''Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами/В-4,В-5/'м^2*
138	С1223-103-0123(А1.1,04)К=1,04'4,58.3,3.(4)''Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м^2*
139	С1223-103-0122(А1.1,04)К=1,04'4,58.2,045.(4)''Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками'м^2*
140	Е11-100501-0901(РС309278)'1,17.4+2,43.4''Сетки антимоскитные. Установка'м^2*
141	С1223-503-0401'1,17.4+2,43.4''Сетка антимоскитная'м^2*
142	П2 Антикоррозийная защита существующего металлического пандуса и ограждения*
143	Е11-130301-0406'25+12''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	E11-130301-1406(H5.2)(H52.2)(H53.2) К=2'25+12''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/'м^2*
145	Р Полы/Лист 33/*
146	П2 Подвал*
147	П Тип пола 3*
148	Х87,26=Ф1*
149	E11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/25 мм/. Устройство'м^2 покрытия*
150	E11-110101-1502(ВП)'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
151	П2 1 этаж*
152	П Тип пола 1*
153	Х46,94=Ф1*
154	E11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,055''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
155	С1234-501-0105'Ф1.0,055.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
156	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
157	E11-110101-3602(РС293170)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
158	С1233-101-0105'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34'м^2*
159	E11-110101-4003'50''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
160	П Тип пола 2*
161	Х125,21=Ф1*
162	E11-110101-1203'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м^2 пола*
163	E11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
164	E11-150403-0303(РС295962РС249448)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
165	E11-110101-4003'65''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
166	П Тип пола 4*
167	Х107,7=Ф1*
168	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
169	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
170	С1233-202-0104'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
171	П Тип пола 5*
172	Х538=Ф1*
173	E11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,035''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
174	С1234-501-0105'Ф1.0,035.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
175	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
176	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
177	E11-110101-3905(РС279916)'200''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
178	С1231-302-0103'200.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
179	П Тип пола 6*
180	Х54=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
181	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
182	С1233-202-0104'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
183	E11-110101-3905(РС279916)'60''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
184	С1231-302-0103'60.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
185	П Тип пола 7*
186	Х23=Ф1*
187	E11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,035''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
188	С1234-501-0105'Ф1.0,035.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
189	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
190	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
191	П Тип пола 8*
192	Х275=Ф1*
193	E11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,05''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
194	С1234-501-0105'Ф1.0,05.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
195	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
196	E11-110101-3702(РС149922)'Ф1''Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
197	С1233-102-0401'Ф1.1,02''Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм'м^2*
198	E11-110101-3905(РС279916)'68''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
199	С1231-302-0103'68.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
200	П Тип пола 9*
201	Х13,75=Ф1*
202	E11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
203	E11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
204	E11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
205	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
206	E11-110101-3905(РС279916)'30''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
207	С1231-302-0103'30.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
208	П Тип пола 10*
209	Х15,9=Ф1*
210	E11-110101-0102'Ф1''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
211	E11-110101-0209'Ф1.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
212	E11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм/. Устройство'м^2 покрытия*
213	E11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2*
214	E11-110101-3902(РС102638РС100533)'16,82''Плинтуса бетонные. Устройство'м плинтусов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
215	П2 2 этаж*
216	П Тип пола 1*
217	Х429,24=Ф1*
218	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,045''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
219	С1234-501-0105'Ф1.0,045.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
220	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
221	Е11-110101-3602(РС293170)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
222	С1233-101-0105'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34'м^2*
223	Е11-110101-4003'265''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
224	П Тип пола 7*
225	Х16,43=Ф1*
226	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,025''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
227	С1234-501-0105'Ф1.0,025.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
228	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
229	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
230	С1233-202-0104'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
231	Е11-110101-3905(РС279916)'20''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
232	С1231-302-0103'20.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
233	П Тип пола 8*
234	Х162,97=Ф1*
235	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,045''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
236	С1234-501-0105'Ф1.0,045.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
237	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
238	Е11-110101-3602(РС293170)'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м^2 покрытия*
239	С1233-101-0105'Ф1.1,02''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34'м^2*
240	Е11-110101-4003'235''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
241	П Тип пола 2*
242	Х90=Ф1*
243	Е11-110101-1203'Ф1''Лаги. Укладка по плитам перекрытий'м^2 пола*
244	Е11-110101-3302'Ф1''Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство'м^2 покрытия*
245	Е11-150403-0303(РС295962РС249448)'Ф1''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
246	Е11-110101-4003'47,7''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
247	П Тип пола 3*
248	Х22=Ф1*
249	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм/. Устройство'м^2 покрытия*
250	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м^2 покрытия*
251	П Тип пола 5*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
252	Х160,54=Ф1*
253	Е11-110101-0803(РС100299)'Ф1.0,025''Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая(вермикулитовая). Устройство'м^3 изоляции*
254	С1234-501-0105'Ф1.0,025.1,1''Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67 крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм'м^3*
255	Е11-110101-1101'Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
256	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'Ф1''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
257	Е11-110101-3905(РС279916)'150,5''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
258	С1231-302-0103'150,5.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
259	П Тип пола 6*
260	Х35=Ф1*
261	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
262	С1233-202-0104'Ф1.1,02''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
263	Е11-110101-3905(РС279916)'25''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
264	С1231-302-0103'25.0,07.1,01''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм'м^2*
265	Р Внутренняя отделка/Лист 34/*
266	П2 Потолок*
267	Е11-150401-0201(РС295961)'87,5+15,9''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
268	Е11-150203-0202(РС295576РС128234)'15,9''Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
269	Е11-150206-0205'990+47+91+26+742+145''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка Алинекс/'м^2 отделываемой поверхности*
270	Е11-150405-0102(РС249453)'990+47+91+26+742+145''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
271	П2 Стены*
272	Е11-150401-0201(РС295961)'235+67''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м^2 окрашиваемой поверхности*
273	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'67''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
274	Е11-150203-0601(РС309297=2,396)'1320+140+263,24+1160+408,6''Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
275	Е11-150405-0101(РС249453)'685+140+263,24+370+408,6''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
276	П2 Низ стен и перегородок*
277	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'272+65''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
278	Е11-150107-0105'272+65''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
279	Е11-150107-0105'4,1+8''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/фартук/'м^2 поверхности облицовки*
280	Е11-150403-0108(РС295962РС249453)'635+790''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м^2 окрашиваемой поверхности*
281	Е11-150203-0201(РС295576РС128234)'110''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
282	П2 Откосы внутренние*
283	Х61,21=Ф1*
284	Е11-150204-0101'Ф1''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
285	Е11-150203-0701(РС309297=2,564)'Ф1''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс 2 мм/'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
286	Е11-150405-0101'Ф1''Стены/откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
287	Р Перегородка венткамера(лист-34)*
288	П2 Гипсокартонная перегородка КНАУФ С111*
289	Е11-100402-0602(РС248324=0,005435)(РС295715)'27,6''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
290	Е11-150206-0208'55,2''Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/'м^2 отделываемой поверхности*
291	Е11-150405-0101(РС249453)'55,2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
292	П2 РЕШЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ РД-1 ВИД А(Лист-34,1)*
293	Е11-100102-0401(РС286119)'2,0172=Ф1''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
294	Е11-100115-0102(РС144574РС144561)'Ф1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
295	Е11-150403-0301(РС295962РС249453)'5,15.1,2''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м^2 окрашиваемой поверхности*
296	Е11-070107-0103'42,24.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Соединительный элемент/'т стальных элементов*
297	С1217-101-0301'512''Болт/Шуруп/ самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М6х100'шт.*
298	Р Крыльца*
299	П2 Крыльцо Кр-1/Лист 35/*
300	Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'36,2.0,01''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
301	Е11-110101-2707(РС295969)'36,2''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
302	С1231-302-0303'36,2.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм'м^2*
303	П2 Крыльцо Кр-2/Лист 35/*
304	Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'29.0,01''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
305	Е11-110101-2707(РС295969)'29''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
306	С1231-302-0303'29.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм'м^2*
307	П2 Крыльцо Кр-3/Лист 35/*
308	Н43=2*
309	Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'10.0,02''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
310	Е11-110101-2707(РС295969)'10''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
311	С1231-302-0303'10.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм'м^2*
312	Н43=1*
313	П2 Закладка проемов/Лист 36/*
314	Е12-190101-0201'12''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
315	Е11-070107-0103(РС130010)'0,25.12.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг/ерши/. Установка'т стальных элементов*
316	С1214-210-0201'0,25.12.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
317	Е11-080201-0101(РС295491РС102867)'0,62''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
318	Е11-150201-0101'1,22''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
319	П Сборные ж/б перемычки/Лист 36/*
320	Е11-070503-0110(РС295547)'4''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
321	С1222-102-0101'0,022.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
322	Е11-060701-0202'0,092''Пояса без опалубки. Устройство'м^3*
323	П2 Крыльцо Кр-4/Лист 36/*
324	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'1,33''Фундаменты общего назначения/крыльцо/ бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/Бетон В15/'м^3*
325	Е11-060301-0410(РС295570)'24,7.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
326	С1214-403-0101'24,7.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
327	Е11-110101-2701(РС295860)'9''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
328	С1255-102-0601'9.1,02''Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
329	П2 Пожарная лестница/Лист 37/*
330	Е12-190101-0201'25''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором'отверстие*
331	Е12-190101-0202'25''Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен'отверстие*
332	Е11-070107-0103(РС130010)'0,21.25.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг/Z-образные анкера /. Установка'т стальных элементов*
333	С1214-210-0101'0,21.25.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
334	Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'4''Подготовка бетонная. Устройство'м^3*
335	Е11-060301-0410(РС295570)'145,4.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
336	С1214-403-0101'145,4.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
337	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,01)(РС295970РС287790)'24''Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м^2 покрытия*
338	Е11-150206-0205'47''/Низ лестницы/Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка Алинекс/'м^2 отделываемой поверхности*
339	Е11-150405-0106(РС249453)'47''/Низ лестницы/Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
340	Е11-150403-1003'40''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м^2 окрашиваемой поверхности*
341	П2 Приямок П-1/Лист 39/*
342	Е11-060101-0101(РС100463РС279180)'0,08''Подготовка бетонная. Устройство/Бетон В10 F50 W6/'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
343	E11-061301-0103(РС100533РС279220)'0,2''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/Бетон В15 F50 W6/'м^3*
344	E11-340107-0101(РС279802=0,05208)(РС130755)(РС279805)(РС279810)(РС279825)(РС279845)'0,49''Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство/ЩМ-1/'м^2 настила*
345	C1214-403-0101'3,9.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
346	C1214-210-0101'0,4.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
347	C1214-201-0102'49,66.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
348	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'((3,9+0,4+49,66).0,001+0,02552).25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
349	Р Устройство отверстий*
350	П2 Деталь устройства отверстия в стене(380х200х200 мм)-3 шт/Лист 40/*
351	Н43=3*
352	E11-460302-0103'0,38.0,2.0,2''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
353	E11-070107-0103(РС130010)''(4,96+1,2).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
354	C1214-201-0102'4,96.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
355	C1214-208-0102'1,2.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
356	E11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(4,96+1,2).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
357	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(4,96+1,2).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
358	Н43=1*
359	П2 Деталь устройства отверстия в стене (510х250х250 мм) -1 шт/Лист 40/*
360	E11-460302-0103'0,51.0,25.0,25''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
361	E11-070107-0103(РС130010)''(10,8+1,6).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
362	C1214-201-0102'10,8.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
363	C1214-208-0102'1,6.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
364	E11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(10,8+1,6).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
365	E11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(10,8+1,6).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
366	П2 Деталь устройства отверстия в перегородке(120х150х150 мм) -1 шт/Лист 40/*
367	E11-460302-0103'0,12.0,15.0,15''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
368	E11-070107-0103(РС130010)''(1,07+0,38).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
369	C1214-201-0102'1,07.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
370	С1214-208-0102'0,38.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
371	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(1,07+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
372	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(1,07+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
373	П2 Деталь устройства отверстия в перегородке (120х200х2000 мм)/Лист 40/*
374	Е11-460302-0103'0,12.0,2.0,2''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
375	Е11-070107-0103(РС130010)''(1,22+0,38).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
376	С1214-201-0102'1,22.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
377	С1214-208-0102'0,38.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
378	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(1,22+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
379	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(1,22+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
380	П2 Деталь устройства отверстия в перегородке (120х600х600мм)-2 шт/Лист 40/*
381	Н43=2*
382	Е11-460302-0103'0,12.0,6.0,6''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
383	Е11-070107-0103(РС130010)''(1,83+0,38).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
384	С1214-201-0102'1,83.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
385	С1214-208-0102'0,38.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
386	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(1,83+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
387	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(1,83+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
388	Н43=1*
389	П2 Деталь устройства отверстия в перегородке (120х600х400 мм)-1 шт/Лист 40/*
390	Е11-460302-0103'0,12.0,6.0,4''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
391	Е11-070107-0103(РС130010)''(1,53+0,38).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
392	С1214-201-0102'1,53.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
393	С1214-208-0102'0,38.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм'т*
394	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(1,53+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
395	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(1,53+0,38).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
396	П2 Деталь устройства отверстия(80х500х400 мм)-1 шт/Лист 40/*
397	Е11-460302-0103'0,08.0,5.0,4''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
398	Е11-070107-0103(РС130010)''(1,37+0,26).0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка't стальных элементов*
399	С1214-201-0102'1,37.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм't*
400	С1214-208-0102'0,26.0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм't*
401	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(1,37+0,26).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/'м^2*
402	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'(1,37+0,26).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/2 слоя/'м^2*
403	П2 Деталь усиления устройства отверстия в стене/Перемычка металлическая ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4/ (лист-41)*
404	Е12-030101-2401(РС295587)(РС102641РС102634)(РС102867)'(21,42+13,58+2,52+17,14+6,78+2,52+21,42+4,9+2,52+23,56+13,57+1,24).0,001''Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек't металлоконструкций перемычек*
405	С1214-203-0202'(21,42+17,14+21,42+23,56).0,001''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П't*
406	С1214-201-0302'(13,58+6,78+4,9+13,57).0,001''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм't*
407	С1214-208-0102'(2,52+2,52+2,52+1,24).0,001''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм't*
408	С1217-101-0101'(2,32+0,044+0,136).4''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный'кг*
409	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(21,42+13,58+2,52+17,14+6,78+2,52+21,42+4,9+2,52+23,56+13,57+1,24).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
410	Е11-130301-1706(Н5.0,67)(Н52.0,67)(Н53.0,67) К=0,67'(21,42+13,58+2,52+17,14+6,78+2,52+21,42+4,9+2,52+23,56+13,57+1,24).0,001.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/2слоя/'м^2*
411	Е11-460302-0103'0,6.0,6.0,51+0,3.0,3.0,51+0,5.0,4.0,51+0,6.0,6.0,25''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м^3*
412	Е11-150207-0101(РС295576РС128246)'4,4+3,2+3,8+4,4''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
413	П2 Водосточная система/Лист 42/*
414	Е11-120101-0707(РС279796)'63''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей'м труб*
415	С1224-204-0106'9''Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм'шт.*
416	С1224-204-0102'63''Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм'м*
417	С1224-204-0102'16''Труба водосточная/соединительная/ пластиковая диаметром 85 мм'м*
418	С1224-204-0112'30''Держатель трубы водосточной пластиковый'шт.*
419	С1224-204-0103'9''Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
420	С1224-204-0103'9''Колено/отвод/ трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм'шт.*
421	К'Сыдыкова К*