KZ.T.06.0607
TESTING

ЕАС

ҚазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

1 парақ
Барлығы 2 парақ

Лист 1
Всего листов 2

№ 740 сапа паспорты
Дизель отыны таңбалы ДТ-З-К5

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) және Кеден одағының «Автокөлік пен авиация бензиніне, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыш отыны мен мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенті (КО ТР 013/2011) талаптарына сәйкес

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген ЕАЭС KZ.2310317.13.12.00228 сәйкестік декларациясы 25.01.2027 ж. дейін жарамды

Қазандық нөмері: 1034-Т-5701А Өлшем 1 032 см

Дайындаушы: «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1

Дайындалған күні: 10.11.2024 ж.

Үлгі ГОСТ 2517-2012 бойынша сұрыпталған

Тапсырыс беруші: Өндірісті бөлім
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1,
тел.:8 (712 2)259207

Паспорт качества № 740
Топливо дизельное марки ДТ-З-К5

На соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) и Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011)

Декларация о соответствии ЕАЭС KZ.2310317.13.12.00228 зарегистрирована в Государственном реестре, действительна по 25.01.2027 г.

Номер резервуара: 1034-Т-5701А Замер: 1 032 см

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Дата изготовления: 10.11.2024 г.

Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Заказчик: Производственный отдел
ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1,
тел.:8 (712 2)259207

Сұрыптау күні 10.11.2024 ж.
Дата отбора 10.11.2024 г.

Үлгінің келіп түскен күні 10.11.2024 ж.
Дата поступления образца 10.11.2024 г.

Сынауды өткізген күні 10.11.2024 ж.
Дата проведения испытаний 10.11.2024 г.

№ п/п	**Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі** Наименование показателя, единица измерения	**Нормаланған мәні** Нормированное значение		**Негізгі мәні** Фактически	**Әдіске арналған құжат белгісі** Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	**ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) бойынша** по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)		
1	**Цетан саны, кем емес** Цетановое число, не менее	47	48,0	50,0	ГОСТ 32508-2013
2	**Цетан индексі, кем емес** Цетановый индекс, не менее	-	46	53,8	СТ РК ИСО 4264-2005
3	**Фракциялық құрамы:** Фракционный состав: **180°С температура кезінде айдалады, %, артық емес** При температуре 180°С перегоняется, %, не более	-	10	4	ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88)
	360°С температура кезінде айдалады, %, кем емес При температуре 360°С перегоняется, %, не менее	-	95	**95 тен артық** более 95	
	95% °С температурада айдалады, °С, жоғары емес 95% перегоняется при температуре, °С, не выше	360	-	330	
4	**40°С кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм²/с** Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с	-	1,500 – 4,000	2,131	ГОСТ 33-2016
5	**Сүзілудің шектік температурасы, °С, жоғары емес** Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	минус 15	минус 32	минус 34	ГОСТ 22254-92
6	**Лайлану температурасы, °С, жоғары емес** Температура помутнения, °С, не выше	-	минус 22	минус 28	СТ РК СТБ ЕН 23015_2010
7	**Жабық тигльде анықталатын лап ету температурасы, °С, төмен емес** Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	57	ГОСТ 6356-75

№ 740 сапа паспорты
Дизель отыны таңбалы ДТ-З-К5

Паспорт качества № 740
Топливо дизельное марки ДТ-З-К5

Қазандық нөмері: 1034-Т-5701А Өлшем 1032 см
Дайындалған күні: 10.11.2024 ж.

Номер резервуара: 1034-Т-5701А Замер: 1032 см
Дата изготовления: 10.11.2024 г.

№ п/п	**Көрсеткіш атауы, өлшем бірлігі** Наименование показателя, единица измерения	**Нормаланған мәні** Нормированное значение		**Негізгі мәні** Фактически	**Әдіске арналған құжат белгісі** Обозначение документа на метод
		КО ТР 013/2011 бойынша по ТР ТС 013/2011	**ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) бойынша** по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)		
8	**Полициклды ароматты көмірсутектердің массалық улесі, %, артық емес** Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	0,9	ГОСТ EN 12916-2017
9	**Күкірттің массалық үлесі, мг/кг, артық емес** Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	**5 тен кем** менее 5	ГОСТ ISO 20884-2016
10	**Майлау кабілеттілігі: 60°С кезіндегі тозу дағының (wsd 1,4) түзетілген диаметрі, мкм, артық емес** Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°С, мкм, не более	460	460	400	ГОСТ ISO 12156-1-2012
11	**Мыс тілімшесінің коррозиясы (50°С кезінде 3 сағат), шкала бойынша бірлік** Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 32329-2013
12	**Күлділігі, % масс., артық емес** Зольность, % масс., не более	-	0,01	0,006	ГОСТ 1461-75
13	**Айдаудың 10% қалдығының кокстелігі, % масс., артық емес** Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более	-	0,3	0,05	ГОСТ 32392-2013
14	**Судың массалық үлесі, мг/кг, артық емес** Массовая доля воды, мг/кг, не более	-	200	189	СТ РК ИСО 12937-2004
15	**Жалпы ластануы, мг/кг, артық емес** Общее загрязнение, мг/кг, не более	-	24	**12 ден кем** менее 12	ГОСТ EN 12662-2016
16	**Тотығу тұрақтылығы: тұнбаның жалпы мөлшері** Окислительная стабильность: общее количество осадка **-тұнбаның жалпы мөлшері, г/м³, артық емес** -общее количество осадка, г/м³, не более	-	25	4	СТ РК ИСО 12205-2005
17	**15°С кезіндегі тығыздық, кг/м³** Плотность при 15°С, кг/м³	-	800,0-840,0		ГОСТ 31392-2009

Қосындылар туралы мәліметтер: Дизель отыны таңбалы ДТ-З-К5 тозуға қарсы «КМС LUB» қосындысын құрайды - бытыраткыш, отынға енгізілетін қосынды саны өндірістің технологиясымен кепілденеді.
Сведения о присадках: Топливо дизельное марки ДТ-З-К5 содержит противоизносную присадку «КМС LUB» -количество вводимой присадки гарантируется технологией производства.

Ескертпе: жөнелту кезінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер (АШТӨ) үшін 100 ppm дозасы бар бояғыш қосылады.
Примечание: при отгрузке для сельхозтоваропроизводителя (СХТП) добавляется краситель с дозировкой 100 ppm.

Паспортта көрсетілген сынау нәтижелері сынаудан өткен партияның үлгісіне таралады.
«АМӨЗ» ЖШС «Орталық зауыт зертханасы» сынақ орталығы
сынақ зертханасының атауы
рұқсатынсыз паспортты толықтай немесе ішінара көшіруге тыйым салынады.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся к образцу партии, прошедшему испытания.
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

Ауысымды химик
Химик сменный

Шугаева Г.К.
қолы подпись *тегі ,аты, жөні / фамилия, инициалы*

Берілген күні : 10.11.2024 ж.
Дата выдачи : 10.11.2024 г.