ГК «NKB GROUP»
Қазақстан Республикасы
050030 Алматы қ,
Бұқтырма к., 9Б
тел.: +7 700 111 22 55
nkb.kz, info@nkb.kz

БІЗДІҢ ТАБЫСЫМЫЗ - КЛИЕНТТЕРМІЗДІҢ ТАБЫСЫ

SPECIAL MACHINES
NKB GROUP

ГК «NKB GROUP»
Республика Казахстан
050030 г. Алматы,
ул. Бухтарминская, 9Б
тел.: +7 700 111 22 55
nkb.kz, info@nkb.kz

НАШ УСПЕХ - ЭТО УСПЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Сервис
Техническая поддержка и сервисное обслуживание техники

Запчасти
Автоматизированный склад запасных частей и расходных материалов

Гарантия
Гарантийное обслуживание техники

Финансы
Собственные финансовые программы: Кредит, Лизинг, Trade-IN,

Опыт
Реализовано более 10000 единиц техники

Головной офис • Склад запасных частей • Сервисный центр - г.Алматы, ул.Бухтарминская, 9Б

Наши клиенты

АССАНА-ДорСтрой · Nova Цинк · CCECC · Coca-Cola · Atasu · Тяжмаш · АРАЛТУЗ

ГК «NKB GROUP»
Қазақстан Республикасы
050030 Алматы қ,
Бұқтырма к., 9Б
тел.: +7 700 111 22 55
nkb.kz, info@nkb.kz

БІЗДІҢ ТАБЫСЫМЫЗ - КЛИЕНТТЕРМІЗДІҢ ТАБЫСЫ

SPECIAL MACHINES
NKB GROUP

ГК «NKB GROUP»
Республика Казахстан
050030 г. Алматы,
ул. Бухтарминская, 9Б
тел.: +7 700 111 22 55
nkb.kz, info@nkb.kz

НАШ УСПЕХ - ЭТО УСПЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Коммерческое предложение
23.03.2026

Автогрейдер
LiuGong 4180D

1 год или 2000H

Стоимость с НДС
43 600 000 тг

Срок поставки
под заказ

Способы приобретения
Лизинг • Рассрочка • Trade-In
за 1 день

Курс, NURBANK
490 тг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	**Cummins 6BTAA5.9-C19**
Мощность (кВт)	**142(193)**
Ширина лезвия (мм)	**3960**
Глубина среза (мм)	**680**
Привод	**4WD**
Трансмиссия	**LiuGong**
Макс. тяговое усилие (кН)	**86**
Давление резания (кг)	**7600**
Масса (кг)	**15920**

Ширина лезви	Масса
3,96 m	**15,9T**

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Рассрочка до 12 месяцев
- Цена: 0 тг
- Предоплата от 30%
- Без процентов
- Оплата в тенге по курсу на дату подписания договора

Лизинг до 3 лет
- Ставка от 18% годовых
- Оплата в тенге по курсу на дату подписания договора

Основана в **1958** году, крупнейший производитель стройтехники в КНР, экспорт в **170+** стран, **20+** заводов по миру.

LiuGong вошла **в ТОП-20** мировых производителей техники по версии Yellow Table 2024.

Автоматизированное и инновационное производство, обеспечивает высокое качество на всех этапах выпуска техники.

LIUGONG

НАДЕЖНАЯ ДОСТУПНАЯ СПЕЦТЕХНИКА

CLG 4180D

Двигатель Cummins мощностью 142 кВт / 190 л. с.

Автогрейдер может работать в более стесненных условиях, поскольку радиус поворота уменьшен до 7,2 м

Максимальный панорамный обзор 324°

Увеличенный клиренс: 60 см

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Cummins
Модель	6BTAA5.9 - C190
Номинальная мощность	142 кВт (190 л. с.) при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	800 Н·м
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздушного типа
ТРАНСМИССИЯ	
Тип трансмиссии	Переключение под нагрузкой
Гидротрансформатор	Трехэлементный с одним турбинным колесом
Максимальная скорость движения, вперед	42 км/ч
Максимальная скорость движения, назад	26.2 км/ч
Количество передач переднего хода	6
Количество передач заднего хода	3
МОСТЫ	
Тип дифференциала	С ограниченным проскальзыванием
Тип главной передачи	Цепной привод
Качание оси	16°
Угол наклона передних колес	18° (правое/левое)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Конфигурация рулевого управления	Рулевой механизм с датчиком нагрузки
Давление разгрузки рулевой системы	16.7 МПа
Минимальный радиус поворота	7200 мм
Угол поворота	±50°
Угол складывания рамы	±27°
ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Колодочный
Местонахождение рабочего тормоза	Задний мост
ШИНЫ	
Типоразмер шин	17.5–25
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип главного насоса	Шестеренный
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	20 МПа
Расход главного насоса	122 л/мин
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальное тяговое усилие	86 кН
Давление резания	7600 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДУЩЕГО ТАНДЕМНОГО МОСТА	
Высота	600 мм
Ширина	210 мм
Расстояние между центрами	1538 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА	
Угол среза грунта	28~74°
Подъем отвала над грунтом	600 мм
Боковое смещение отвала, вправо/влево	645/755 мм
Максимальный угол наклона отвала	90°
Глубина среза	680 мм
Вращение поворотного круга	360°
Диаметр поворотного круга	1455 мм
Толщина поворотного круга	140 мм
РАЗМЕРЫ	
Колесная база	6230 мм
Общая длина	9090 мм
Габаритная высота с кабиной	3380 мм
Дорожный просвет под передним мостом	602 мм
Стандартная длина отвала	3960 мм
Стандартная толщина отвала	19 мм
Стандартная высота отвала	610 мм
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	15500 кг
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	348 л
Моторное масло	18 л
Система охлаждения	35 л
Бак для гидравлической жидкости	165 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	33 л
Масло для моста	80 л
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Задний рыхлитель	
Передний отвал	
Система автоматического выравнивания	
Проблесковый маячок	
Картер червячной передачи с фрикционом	

+7 700 111 22 55 +7 700 111 22 55 nkb_group nkb.kz

Почему более 5000 клиентов выбирают бренд LiuGong?

LiuGong

1. Высокое качество и надежность

✓ Лучшая цена
✓ Расширенная гарантия 3 года или 5000Н
✓ Самые выгодные условия приобритения (рассрочка, лизинг, trade-in)

2. Всегда в наличии

✓Крупнейший склад техники — более 1000 единиц в наличии.
✓Представительства и склады в крупнейших городах РК.
✓Мировой лидер в производстве строительной и промышленной техники, от вилочных погрузчиков до экскаваторов.

3. Круглосуточный мобильный сервис

✓ Работаем 24/7 — без выходных.
✓ 30 мобильных бригад по всей стране.
✓ Опытные, обученные специалисты выезжают к вам на объект.

4. Автоматизированный склад запчастей

✓ Современный склад площадью 3000 м².
✓ Более 10 000 наименований запчастей — оригинальные и аналоги.
✓ Интернет-магазин для быстрого и удобного заказа.

5. Собственный сервисный центр

✓ Проводим ремонт гидравлики, электрики и двигателей любой сложности.
✓ Предоставляем подменную технику на время ремонта.
✓ Производим установку дополнительного оборудования по запросу клиента, включая кабину, GPS-навигатор и систему обогрева.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Увеличенный ковш

Грейфер для металлолома

Шнек для ямобура

Гидромолоты и пики

Дорожная щетка

Ковш траншейный

ГК «NKB GROUP»
Қазақстан Республикасы
050030 Алматы қ,
Бұқтырма к., 9Б
тел.: +7 700 111 22 55
nkb.kz, info@nkb.kz

БІЗДІҢ ТАБЫСЫМЫЗ - КЛИЕНТТЕРМІЗДІҢ ТАБЫСЫ

SPECIAL MACHINES
NKB GROUP

ГК «NKB GROUP»
Республика Казахстан
050030 г. Алматы,
ул. Бухтарминская, 9Б
тел.: +7 700 111 22 55
nkb.kz, info@nkb.kz

НАШ УСПЕХ - ЭТО УСПЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ

LIUGONG SHACMAN HORN HOWO JHC WECAN

Фронтальные погрузчики

Экскаваторы-погрузчики

Мини-погрузчики

Автокраны

Дорожные фрезы

Автогрейдеры

Экскаваторы

Бульдозеры

Катки

Асфальтоукладчики

Карьерные самосвалы

Самосвалы

Автобетоносмесители

КМУ

Тягачи

Тралы

Полуприцепы

Цементовозы

Вилочные погрузчики

Электроштабелеры

АДРЕСА и КОНТАКТЫ:

Республика Казахстан
г. Астана,
ул. Жетиген, 29/1а
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Алматы,
ул. Бухтарминская, 9Б
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Караганда,
Учетный квартал, 134
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск,
ул. Жибек Жолы 19, 3 эт.
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Шымкент,
ул. Тамерлановское шоссе, 282
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Актау,
пос. Приозерный, 72
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Уральск,
ул. Шолохова д.40
тел.: +7 700 111 22 55

Республика Казахстан
г. Актобе,
ул. Санкибай батыра, 165а
тел.: +7 700 111 22 55

+7 700 111 22 55

nkb.kz

nkb_group

Почему выбирают нас:

- Только надежная и проверенная спецтехника.
- Надежный партнер - 18 лет на рынке. Реализовано более 10 000 ед. спецтехники.
- Широкая география - 8 филиалов. Команда специалистов более 200 человек.
- Всегда на складе - более 1000 единиц спецтехники.
- TRADE-IN Финансовые программы. Лизинг - за 1 день. Рассрочка - 1 час.
- Гарантия - расширенная гарантия, пост-гарантия.
- Склад запасных частей. Сервисный центр, а также мобильный сервис.