Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17317555

Конкурстың № 16584073-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алматы қаласы музейлер бірлестігі" КМҚК үшін Экспозиция құру жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-03-16 18:56:48 дейін 2026-03-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120240001900	КҚ жобасына ескерту	Согласно требований Технической спецификации: 1) Считаем, что в отношении витрин указаны завышенные требования. Например: а) Витрины с очень широким диапазоном температуры (−20…+65 °C) и влажности (5–85%) обычно нужны не для классического музейного хранения (где условия, наоборот, строго стабильные), а для специальных категорий экспонатов, которые: • либо изначально устойчивы к экстремальным условиям, • либо демонстрируются в нестандартных средах (улица, транспорт, научные демонстрации), • либо требуют имитации различных климатов. б) Требование на наличие испытания «солевой туман 72 часа» — это тест на коррозионную стойкость материалов и покрытий в агрессивной среде (имитация морского климата или воздействия соли). Считаем данные требование завышенными и усложняют участие потенциальных поставщиков. 2) Для выполнения	2026-03-19 00:35:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая температура: –20℃ ~ +65℃ влажность: 5%–85% RH испытание «солевой туман 72 часа» указаны именно для замка, устанавливаемого в составе музейной витрины, и не относятся к условиям хранения экспонатов или к витрине в целом как к экспозиционному объёму. Данный замок является частью конструкции витрины и рассматривается как функциональный элемент, от которого напрямую зависит возможность корректного открытия витрины при обслуживании. Пояснение по обоснованию требований Указанные характеристики заданы исходя из необходимости обеспечить надёжную и долгосрочную работу замка в реальных условиях эксплуатации, которые могут отличаться от идеальных лабораторных условий. Даже в музейных помещениях возможны следующие факторы: сезонные климатические перепады, характерные для региона;

			инженерных работ, указанных в Этапе 3 (Прокладка кабельных трасс, установка розеток и трекового освещения, Проверка электросетей, заземления, протоколирование испытаний) требуется наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ.			/> размещение витрин вблизи окон или фасадных зон, перепады температур, вызывающие образование конденсата; колебания влажности в различных зонах помещения; этапы транспортировки, хранения и монтажа до стабилизации внутреннего климата. В отличие от обычной фурнитуры, замок витрины используется редко, но при этом должен безотказно срабатывать в любой момент, в том числе спустя длительное время без эксплуатации. По испытанию «солевой туман 72 часа» Данное испытание применяется как стандартный метод проверки качества изделия и его устойчивости к коррозии. Оно позволяет подтвердить, что замок: не подвержен образованию ржавчины; сохраняет работоспособность механизма; не заклинивает со временем; устойчив к воздействию влаги, загрязнений и эксплуатационных факторов. Это требование

						направлено на обеспечение длительного срока службы и исключение проблем при эксплуатации витрины. Они не являются завышенными, а отражают необходимость гарантированной, стабильной и долговечной работы замка в условиях реальной эксплуатации.

2	120240001900	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. В технической спецификации указаны подробные характеристики, требуемых витрин, в том числе: " Рабочая температура: –20℃~ +65℃.Влажность: 5%–85% RH". Прочим разъяснить, данное требование применить в отношении замка к витрине или к самой витрине? 2. Кроме этого, судя по детальному описанию витрин, имеется готовый индивидуальный 3D проектный дизайну заказчика, который, как указано в ТС, будет предоставлен Заказчиком. Просим вас выдать данный 3Д проектный дизайн для более точного анализа и оценки технической спецификации.	2026-03-19 00:16:36	Отклонить замечания	1. Рабочая температура: –20℃ ~ +65℃ влажность: 5%–85% RH испытание «солевой туман 72 часа» указаны именно для замка, устанавливаемого в составе музейной витрины, и не относятся к условиям хранения экспонатов или к витрине в целом как к экспозиционному объёму. Данный замок является частью конструкции витрины и рассматривается как функциональный элемент, от которого напрямую зависит возможность корректного открытия витрины при обслуживании. Пояснение по обоснованию требований Указанные характеристики заданы исходя из необходимости обеспечить надёжную и долгосрочную работу замка в реальных условиях эксплуатации, которые могут отличаться от идеальных лабораторных условий. Даже в музейных помещениях возможны следующие факторы: сезонные климатические перепады, характерные для региона;

						/> размещение витрин вблизи окон или фасадных зон, перепады температур, вызывающие образование конденсата; колебания влажности в различных зонах помещения; этапы транспортировки, хранения и монтажа до стабилизации внутреннего климата. В отличие от обычной фурнитуры, замок витрины используется редко, но при этом должен безотказно срабатывать в любой момент, в том числе спустя длительное время без эксплуатации. По испытанию «солевой туман 72 часа» Данное испытание применяется как стандартный метод проверки качества изделия и его устойчивости к коррозии. Оно позволяет подтвердить, что замок: не подвержен образованию ржавчины; сохраняет работоспособность механизма; не заклинивает со временем; устойчив к воздействию влаги, загрязнений и эксплуатационных факторов. Это требование

						направлено на обеспечение длительного срока службы и исключение проблем при эксплуатации витрины. Они не являются завышенными, а отражают необходимость гарантированной, стабильной и долговечной работы замка в условиях реальной эксплуатации. 2. В технической спецификации конкурсной документации детально отражены перечень, объем и виды работ, а также требования к их выполнению, что в полной мере позволяет потенциальным поставщикам определить содержание работ и сформировать ценовое предложение.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
85779559-ОК2	161131266	383818	2026-03-18 19:57:02

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№17317555

№ конкурса 16584073-1
Название конкурса Работы по созданию экспозиции для КГКП "Объединение музеев города Алматы" Управления культуры города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-03-16 18:56:48 по 2026-03-19 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	120240001900	Замечание к КД	Согласно требований Технической спецификации: 1) Считаем, что в отношении витрин указаны завышенные требования. Например: а) Витрины с очень широким диапазоном температуры (−20…+65 °C) и влажности (5–85%) обычно нужны не для классического музейного хранения (где условия, наоборот, строго стабильные), а для специальных категорий экспонатов, которые: • либо изначально устойчивы к экстремальным условиям, • либо демонстрируются в нестандартных средах (улица, транспорт, научные демонстрации), • либо требуют имитации различных климатов. б) Требование на наличие испытания «солевой туман 72 часа» — это тест на коррозионную стойкость материалов и покрытий в агрессивной среде (имитация морского климата или воздействия соли). Считаем данные требование завышенными и усложняют участие потенциальных поставщиков. 2) Для выполнения	2026-03-19 00:35:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рабочая температура: –20℃ ~ +65℃ влажность: 5%–85% RH испытание «солевой туман 72 часа» указаны именно для замка, устанавливаемого в составе музейной витрины, и не относятся к условиям хранения экспонатов или к витрине в целом как к экспозиционному объёму. Данный замок является частью конструкции витрины и рассматривается как функциональный элемент, от которого напрямую зависит возможность корректного открытия витрины при обслуживании. Пояснение по обоснованию требований Указанные характеристики заданы исходя из необходимости обеспечить надёжную и долгосрочную работу замка в реальных условиях эксплуатации, которые могут отличаться от идеальных лабораторных условий. Даже в музейных помещениях возможны следующие факторы: сезонные климатические перепады, характерные для региона;

			инженерных работ, указанных в Этапе 3 (Прокладка кабельных трасс, установка розеток и трекового освещения, Проверка электросетей, заземления, протоколирование испытаний) требуется наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ.			/> размещение витрин вблизи окон или фасадных зон, перепады температур, вызывающие образование конденсата; колебания влажности в различных зонах помещения; этапы транспортировки, хранения и монтажа до стабилизации внутреннего климата. В отличие от обычной фурнитуры, замок витрины используется редко, но при этом должен безотказно срабатывать в любой момент, в том числе спустя длительное время без эксплуатации. По испытанию «солевой туман 72 часа» Данное испытание применяется как стандартный метод проверки качества изделия и его устойчивости к коррозии. Оно позволяет подтвердить, что замок: не подвержен образованию ржавчины; сохраняет работоспособность механизма; не заклинивает со временем; устойчив к воздействию влаги, загрязнений и эксплуатационных факторов. Это требование

						направлено на обеспечение длительного срока службы и исключение проблем при эксплуатации витрины. Они не являются завышенными, а отражают необходимость гарантированной, стабильной и долговечной работы замка в условиях реальной эксплуатации.

2	120240001900	Запрос о разъяснении КД	1. В технической спецификации указаны подробные характеристики, требуемых витрин, в том числе: " Рабочая температура: –20℃~ +65℃.Влажность: 5%–85% RH". Прочим разъяснить, данное требование применить в отношении замка к витрине или к самой витрине? 2. Кроме этого, судя по детальному описанию витрин, имеется готовый индивидуальный 3D проектный дизайну заказчика, который, как указано в ТС, будет предоставлен Заказчиком. Просим вас выдать данный 3Д проектный дизайн для более точного анализа и оценки технической спецификации.	2026-03-19 00:16:36	Отклонить замечания	1. Рабочая температура: –20℃ ~ +65℃ влажность: 5%–85% RH испытание «солевой туман 72 часа» указаны именно для замка, устанавливаемого в составе музейной витрины, и не относятся к условиям хранения экспонатов или к витрине в целом как к экспозиционному объёму. Данный замок является частью конструкции витрины и рассматривается как функциональный элемент, от которого напрямую зависит возможность корректного открытия витрины при обслуживании. Пояснение по обоснованию требований Указанные характеристики заданы исходя из необходимости обеспечить надёжную и долгосрочную работу замка в реальных условиях эксплуатации, которые могут отличаться от идеальных лабораторных условий. Даже в музейных помещениях возможны следующие факторы: сезонные климатические перепады, характерные для региона;

						/> размещение витрин вблизи окон или фасадных зон, перепады температур, вызывающие образование конденсата; колебания влажности в различных зонах помещения; этапы транспортировки, хранения и монтажа до стабилизации внутреннего климата. В отличие от обычной фурнитуры, замок витрины используется редко, но при этом должен безотказно срабатывать в любой момент, в том числе спустя длительное время без эксплуатации. По испытанию «солевой туман 72 часа» Данное испытание применяется как стандартный метод проверки качества изделия и его устойчивости к коррозии. Оно позволяет подтвердить, что замок: не подвержен образованию ржавчины; сохраняет работоспособность механизма; не заклинивает со временем; устойчив к воздействию влаги, загрязнений и эксплуатационных факторов. Это требование

						направлено на обеспечение длительного срока службы и исключение проблем при эксплуатации витрины. Они не являются завышенными, а отражают необходимость гарантированной, стабильной и долговечной работы замка в условиях реальной эксплуатации. 2. В технической спецификации конкурсной документации детально отражены перечень, объем и виды работ, а также требования к их выполнению, что в полной мере позволяет потенциальным поставщикам определить содержание работ и сформировать ценовое предложение.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
85779559-ОК2	161131266	383818	2026-03-18 19:57:02

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Кабдрашев Алмас Рамазанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).