Тендерлік құжаттамаға
10-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әрбір лот жеке әлеуетті өнім берушіге беріледі)

Тапсырыс берушінің атауы:	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қостанай облыстық филиалы
Тендердың нөмірі:	16614512-1
Тендердың атауы:	"КАЖсервис" ЖШС КОФ үшін битум мастикасы
Лоттың №:	№ 85917872-ОТ1
Лоттың атауы:	Гидрооқшаулаушы мастика
Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін көрсете отырып)	Мастика гидроизоляционная СТ РК 1912-2023
Өндіруші ел	РОССИЯ
Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)	12
Дайындаушы зауыттар	ООО "Благовещенский Битумный Завод", Россия,г.Уфа, ул.Кольцевая,д.65
Шығарылған жылы	2026
Жеткізу мерзімі	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Тауарды жеткізу орны	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл ул. Тәуелсіздік 81
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда	Мақсаты: жол жабындарын сенімді гидрооқшаулауды қамтамасыз ету мақсатында жарықтар мен тігістерді жөндеу үшін. Битум негізіндегі мастика болып табылатын ыстық тығыздағыштар ауа-райы климаттық

сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	факторлардың әсеріне, нақты жұмыс істейтін температуралар мен көлік жүктемелері кезінде жабынның көлденең және тік қозғалыстарына қарсы тұруы, буындар мен жарықтардың қабырғаларына, әсіресе қолайсыз жұмыс жағдайында жабысуын сақтауы керек. Материалға қойылатын талаптар: Жарықтар мен тігістерді құюға арналған герметикалық материалдардың физикалықмеханикалық қасиеттерінің көрсеткіштері ҚР СТ 1912-2023 талаптарына сәйкес болуы тиіс: 1. Жұмсарту температурасы, °С төмен емес: 70; 2.Сынғыштық температурасы °С жоғары емес: минус 40; 3. Жабысқақ Температура, °С төмен емес: 55; 4. Үзіліс кезінде минус 20°С кезінде салыстырмалы ұзарту,%, кем емес: 150; 5. Минус 20°С, МПа кезінде бетонмен адгезия беріктігі, кем емес: 0,7; 6. Дөңгелектеу радиусы 10 мм, °С, жоғары емес жолақтағы икемділік: минус 30°С. 7. Функционалдық беріктігі, жылдар, кемінде: 5. Жеткізушіге қойылатын талаптар: ҚР СТ 2367-2013 сәйкес дайындаушы кәсіпорын мастика дайындау үшін қолданылатын сатып алынған материалдарға кіріс бақылауын жүргізеді. Бақылау МЕМСТ 24297-2013 бойынша жүргізілуі тиіс. Өнім беруші сатып алынған өнімді верификациялау нәтижелерін ұсынуға және мастиканың әрбір партиясын мемлекеттік және орыс тілінде ресімделген сапа туралы ілеспе құжатпен қамтамасыз етуге тиіс, онда: - Өндіруші ел; - дайындаушы кәсіпорынның атауы және заңды мекенжайы; - тауар белгісі (бар болса) - құжаттың нөмірі және берілген күні; - Өнімнің атауы және оның маркасы; - партия нөмірі; - таза массасы және партиядағы оралған орындар саны; - шығарылған күн і (жылы, айы) сынақ нәтижелері немесе өнімнің сапа көрсеткіштерінің талаптарға сәйкестігін растау; - жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары. Мастика мынадай тәсілдердің бірімен қапталуы тиіс: қағаз қапшықтар, картон қораптар, адгезияға қарсы қабаты бар алынбалы түбі бар болат немесе ағаш бөшкелер (барабандар) еркін шығаруды қамтамасыз етеді, оралған ыдыс 15 тен 35 кг дейін болуы тиіс. тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттармен (сәйкестік сертификаты және сынақ

	хаттамасы міндетті). Тапсырыс беруші Өнім берушінің қаражаты есебінен аккредиттелген зертхананы тарта отырып, тауардың ҚР СТ 1912-2023 талаптарына, нормативтік-техникалық құжаттамаға және техникалық ерекшелікке сәйкестігіне іріктеп кіріс бақылауын жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүргізіледі, тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 16 күнтізбелік күн ішінде.
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Мақсаты: жол жабындарын сенімді гидрооқшаулауды қамтамасыз ету мақсатында жарықтар мен тігістерді жөндеу үшін. Битум негізіндегі мастика болып табылатын ыстық тығыздағыштар ауа-райы климаттық факторлардың әсеріне, нақты жұмыс істейтін температуралар мен көлік жүктемелері кезінде жабынның көлденең және тік қозғалыстарына қарсы тұруы, буындар мен жарықтардың қабырғаларына, әсіресе қолайсыз жұмыс жағдайында жабысуын сақтауы керек. Материалға қойылатын талаптар: Жарықтар мен тігістерді құюға арналған герметикалық материалдардың физикалықмеханикалық қасиеттерінің көрсеткіштері ҚР СТ 1912-2023 талаптарына сәйкес болуы тиіс: 1. Жұмсарту температурасы, °С төмен емес: 70; 2.Сынғыштық температурасы °С жоғары емес: минус 40; 3. Жабысқақ Температура, °С төмен емес: 55; 4. Үзіліс кезінде минус 20°С кезінде салыстырмалы ұзарту,%, кем емес: 150; 5. Минус 20°С, МПа кезінде бетонмен адгезия беріктігі, кем емес: 0,7; 6. Дөңгелектеу радиусы 10 мм, °С, жоғары емес жолақтағы икемділік: минус 30°С. 7. Функционалдық беріктігі, жылдар, кемінде: 5. Жеткізушіге қойылатын талаптар: ҚР СТ 2367-2013 сәйкес дайындаушы кәсіпорын мастика дайындау үшін қолданылатын сатып алынған материалдарға кіріс бақылауын жүргізеді. Бақылау МЕМСТ 24297-2013 бойынша жүргізілуі тиіс. Өнім беруші сатып алынған өнімді верификациялау нәтижелерін ұсынуға және мастиканың әрбір партиясын мемлекеттік және орыс тілінде ресімделген сапа туралы ілеспе құжатпен қамтамасыз етуге тиіс, онда: - Өндіруші ел; - дайындаушы кәсіпорынның атауы және заңды мекенжайы; - тауар белгісі (бар болса) - құжаттың нөмірі және берілген күні; - Өнімнің атауы және оның маркасы; - партия нөмірі; - таза массасы және партиядағы оралған орындар саны; - шығарылған күн і (жылы, айы) сынақ нәтижелері

	немесе өнімнің сапа көрсеткіштерінің талаптарға сәйкестігін растау; - жарамдылық мерзімі және сақтау шарттары. Мастика мынадай тәсілдердің бірімен қапталуы тиіс: қағаз қапшықтар, картон қораптар, адгезияға қарсы қабаты бар алынбалы түбі бар болат немесе ағаш бөшкелер (барабандар) еркін шығаруды қамтамасыз етеді, оралған ыдыс 15 тен 35 кг дейін болуы тиіс. тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттармен (сәйкестік сертификаты және сынақ хаттамасы міндетті). Тапсырыс беруші Өнім берушінің қаражаты есебінен аккредиттелген зертхананы тарта отырып, тауардың ҚР СТ 1912-2023 талаптарына, нормативтік-техникалық құжаттамаға және техникалық ерекшелікке сәйкестігіне іріктеп кіріс бақылауын жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүргізіледі, тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, 16 күнтізбелік күн ішінде.

Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің дұрыстығын растаймын

Приложение 10
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора:	Костанайский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера :	16614512-1
Наименование тендера :	Битумная мастика для КОФ ТОО "КАЖсервис"
№ лота:	№ 85917872-ОТ1
Наименование лота:	Мастика гидроизоляционная
Места поставки:	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл ул. Тәуелсіздік 81
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Мастика гидроизоляционная СТ РК 1912-2023
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО "Благовещенский Битумный Завод", Россия,г.Уфа, ул.Кольцевая,д.65
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2026

Срок поставки	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Место поставки	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл ул. Тәуелсіздік 81
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	Назначение: для ремонта трещин и швов с целью обеспечения надежной гидроизоляции дорожных покрытий. Герметики горячего применения, которые представляют собой мастики на битумной основе, должны противостоять воздействиям погодно-климатических факторов, горизонтальным и вертикальным перемещениям покрытия при реально действующих температурах и транспортных нагрузках, сохранять сцепление со стенками швов и трещин, особенно в неблагоприятных условиях эксплуатации. Требования к материалу: Показатели физико-механических свойств герметизирующих материалов для заливки трещин и швов должны соответствовать требованиям СТ РК 1912-2023: 1. Температура размягчения, °С не ниже: 70; 2.Температура хрупкости °С не выше: минус 40; 3. Температура липкости, °С не ниже: 55; 4. Относительное удлинение при минус 20°С в момент разрыва, %, не менее: 150; 5. Прочность сцепления с бетоном при минус 20°С, МПа, не менее: 0,7; 6. Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм, °С, не выше: минус 30°С. 7. Функциональная долговечность, лет, не менее: 5. Требования к поставщику: в соответствии с СТ РК 2367-2013 предприятие-изготовитель производит входной контроль покупных материалов, применяемых для изготовления мастики. Контроль должен производится по ГОСТ 24297-2013. Поставщик должен предоставить результаты верификации закупленной продукции и обеспечить каждую партию мастики сопровождающим документом о качестве, оформленным на государственном и русском языке, в котором должны указываться: - страна изготовитель; -наименование и юридический адрес предприятия изготовителя; -товарный знак(при наличии) -номер и дата выдачи документа; -наименование продукта и его марка; -номер партии; -масса нетто и количество упакованных мест в партии; -дата изготовления (год, месяц) -результаты испытаний или подтверждение соответствия показателей качества продукта

	требованиям; - срок годности и условия хранения. Мастика должна быть упакована одним из следующих способов: бумажные мешки, картонные коробки, стальные или деревянные бочки (барабаны) со съемным днищем с противоадгезионной прослойкой обеспечивающие свободное извлечение, упакованная тара должна быть от 15кг до 35кг. При поставке товара Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (сертификат соответствия и протокол испытания обязателен). Заказчик оставляет за собой право на проведение выборочного входного контроля товара на соответствие требованиям СТ РК 1912-2023, нормативно-технической документации и технической спецификации с привлечением аккредитованной лаборатории за счет средств поставщика. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика производится силами и средствами поставщика по заявке заказчика с указанием адреса и количества объема, в течении 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Назначение: для ремонта трещин и швов с целью обеспечения надежной гидроизоляции дорожных покрытий. Герметики горячего применения, которые представляют собой мастики на битумной основе, должны противостоять воздействиям погодно-климатических факторов, горизонтальным и вертикальным перемещениям покрытия при реально действующих температурах и транспортных нагрузках, сохранять сцепление со стенками швов и трещин, особенно в неблагоприятных условиях эксплуатации. Требования к материалу: Показатели физико-механических свойств герметизирующих материалов для заливки трещин и швов должны соответствовать требованиям СТ РК 1912-2023: 1. Температура размягчения, °С не ниже: 70; 2.Температура хрупкости °С не выше: минус 40; 3. Температура липкости, °С не ниже: 55; 4. Относительное удлинение при минус 20°С в момент разрыва, %, не менее: 150; 5. Прочность сцепления с бетоном при минус 20°С, МПа, не менее: 0,7; 6. Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм, °С, не выше: минус 30°С. 7. Функциональная долговечность, лет, не менее: 5. Требования к

	поставщику: в соответствии с СТ РК 2367-2013 предприятие-изготовитель производит входной контроль покупных материалов, применяемых для изготовления мастики. Контроль должен производится по ГОСТ 24297-2013. Поставщик должен предоставить результаты верификации закупленной продукции и обеспечить каждую партию мастики сопровождающим документом о качестве, оформленным на государственном и русском языке, в котором должны указываться: - страна изготовитель; -наименование и юридический адрес предприятия изготовителя; -товарный знак(при наличии) -номер и дата выдачи документа; -наименование продукта и его марка; -номер партии; -масса нетто и количество упакованных мест в партии; -дата изготовления (год, месяц) -результаты испытаний или подтверждение соответствия показателей качества продукта требованиям; - срок годности и условия хранения. Мастика должна быть упакована одним из следующих способов: бумажные мешки, картонные коробки, стальные или деревянные бочки (барабаны) со съемным днищем с противоадгезионной прослойкой обеспечивающие свободное извлечение, упакованная тара должна быть от 15кг до 35кг. При поставке товара Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (сертификат соответствия и протокол испытания обязателен). Заказчик оставляет за собой право на проведение выборочного входного контроля товара на соответствие требованиям СТ РК 1912-2023, нормативно-технической документации и технической спецификации с привлечением аккредитованной лаборатории за счет средств поставщика. Доставка и выгрузка товара в склад Заказчика производится силами и средствами поставщика по заявке заказчика с указанием адреса и количества объема, в течении 16 календарных дней.

Достоверность всех сведений технической спецификации предлагаемого товара подтверждаю