ПАСПОРТ

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование
Насос центробежный BGS-300-200.

1.2. Изготовитель
Hebci Beigong Pump Co.Ltd
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Lujing Village, Shifo Town, Anguo city, Hebei, Province, China.

1.4. Серийный номер и дата изготовления
Серийный номер изделия указан на шильде насоса в формате YYYYMMDDNNNNN, где YYYY – год выпуска , MM – месяц выпуска, DD – день выпуска, NNNNN – номер насоса.

2. Технические характеристики

BGS 300-200	
Рабочая среда	Химических нейтральных жидкости. При использовании циркуляционного насоса для перекачивания жидкостей с вязкостью более 1мм20/с (10 сСТ) при 20*С гидравлические характеристики насоса снижаются. Подбор насоса следует производить с учетом вязкости перекачиваемой жидкости.
Вход (DN), мм	300
Выход (DN), мм	250
Номинальное давление (PN), бар	25
Минимальная температура рабочей среды T min	-15
Максимальная температура рабочей среды T max	80
Номинальный расход, м3/ч	500
Номинальный напор, м	60
Корпус	чугун
Рабочее колесо	бронза
Вал	Нерж.сталь AISI304

Напряжение питания	3х380 В, 50 Гц
Мощность электродвигателя Р2, кВт	200
Номинальный ток, А	4,72
Частота вращения, об/мин	2800
Класс изоляции (ГОСТ Р МЭК 60085-2011)	F
Степень защиты (ГОСТ 14254-2015)	IP55
Класс энергоэффективности двигателя	IE2
Температура транспортировки и хранения, оС	-30...+60
Температура перекачиваемый жидкости	0-80 С°
КПД двигателя, %	83,2

Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
Перед началом монтажа насоса при приемке на месте установки необходимо проверить сохранность насоса на наличие повреждений, возникших в результате транспортирования.