Кому: **ГУ "Отдел экономики и финансов города Сатпаев"**

От:**ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»**

Исх№0068
от 15.04.2026г

Жалоба!

Конкурс:№ 16646618-1 Работы по установке контейнерных площадок

В соответствии с требованиями конкурсной документации Организатором предусмотрено наличие **АВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ**,

Вместе с тем, потенциальным поставщиком **ПрК "Дорожник"** в составе заявки представлены документы, не подтверждающие соответствие указанным требованиям.

В части сварочного оборудования поставщиком заявлено:
Ресанта сварочный аппарат инверторный САИ-250К 65/38 (ручная дуговая сварка (ММА))

Однако согласно техническим характеристикам, данная модель относится к категории **(ручная дуговая сварка (ММА))**

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ заключается в следующем:
в **АВТОМАТИЧЕСКОМ** аппарате подача материалов и **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ**

СВАРОЧНОЙ ДУГИ ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЗИРОВАНЫ и происходят **БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА**;
в **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ** аппарате автоматизирована только подача проволоки, а **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАРОЧНОЙ ДУГИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВРУЧНУЮ ОПЕРАТОРОМ**.

Таким образом, оборудование **САИ 250 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ**, а относится к **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМУ ТИПУ**, что **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ**, установленным Организатром.

Следовательно, заявка потенциального поставщика **ТОО ПрК "Дорожник" НЕ СООТВЕТСТВУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**, а также **ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ».** В

соответствии с п.1 ст.21 Закона РК «О государственных закупках», заявка потенциального поставщика подлежит отклонению в случае несоответствия установленным требованиям.

Чтобы увеличить, нажмите на картинку

Ресанта сварочный аппарат инверторный САИ-250 65/6 (ручная дуговая сварка (ММА))

★★★★★ (322 отзыва)

0•0•12

3% Б

Цена	В рассрочку
70 290 ₸	5 858 ₸ x 12 мес

Открыть в приложении Kaspi.kz

Характеристики Ресанта сварочный аппарат инверторный САИ-250 65/6 (ручная дуговая сварка (ММА))

Основные характеристики	Код товара:	30000055
	Тип устройства	сварочный инвертор
	Типы сварки	ручная дуговая сварка (ММА)
	Максимальный сварочный ток	250 А
	Максимальный сварочный ток (ММА)	250 А
	Напряжение на входе	140-260 В
	Количество фаз питания	1
	Напряжение холостого хода	85 В
	Тип тока	постоянный
	Рабочее напряжение	220 В
	Мощность	7.7 кВт
	Продолжительность включения при максимальном токе, %	70
Дополнительная информация	Максимальный диаметр электрода	6 мм
	Минимальный диаметр электрода	2 мм
	Форсаж дуги	Да
	Антиприлипание	Да
	Класс изоляции	Н
	Температура работы	от -10 до +40 °С
	Особенности	горячий старт
	Комплектация	1. Сварочный аппарат «Ресанта» 2. Кабель с электрододержателем 3. Кабель с клеммой заземления 4. Паспорт 5. Упаковка
	Длина кабеля	3 м
	Размеры	310x190x130 мм
	Вес	5 кг
	Дополнительно	Гарантия 24 месяца. Степень защиты IP21, наличие сетевой вилки – да, кейс – нет, дисплей – нет, класс товара – профессиональный, диаметр электрода 2.0-6.0 мм., длина проводов заземления 1 м., длина электрод держателя 2 м., разъем для сварочного кабеля DX25

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПРОСИМ ВАС ОТКЛОНИТЬ ЗАЯВКУ ПрК "Дорожник"

как **НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ УСТАНОВЛЕННЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ**.

В случае оставления настоящей жалобы без удовлетворения, мы будем вынуждены обратиться в уполномоченный орган и судебные органы Республики Казахстан для защиты своих прав, с последующим обжалованием действий заказчика.

С уважением
ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

Директор **Оспанова И.А**