МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «КОНТУР»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Характеристика	КОНТУР 900К	КОНТУР 900Т	КОНТУР 900Х	КОНТУР 1500К	КОНТУР 1500Т	КОНТУР 1500Х
Тип двигателя	дизельный	дизельный	дизельный	дизельный	дизельный	дизельный
Мощность двигателя, кВт	63	63	63	71,4	71,4	71,4
Мощность двигателя, л.с.	85	85	85	100	100	100
Объем двигателя, см^3	3600	3600	3600	3800	3800	3800
Класс экологической безопасности двигателя	EU Stage IIIA (TIER 3)	EU Stage IIIA (TIER 3)	EU Stage IIIA (TIER 3)	EU Stage IIIA (TIER 3)	EU Stage IIIA (TIER 3)	EU Stage IIIA (TIER 3)
Компрессор	поршневой	поршневой	поршневой	поршневой	поршневой	поршневой
Опциональный компрессор****	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой	винтовой
Максимальный рабочий уклон дороги, %	10	10	10	10	10	10
Максимальный преодолеваемый уклон дороги, %	20	20	20	20	20	20
Транспортная скорость, км/ч	12	12	12	12	12	12
Емкость для стеклошариков, л	330	330	330	330	330	330
Емкость для стеклошариков, кг	530	530	530	530	530	530
Диагональ экрана пульта управления, дюйм	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Количество предустановленных программ	до 24	до 24	до 24	до 24	до 24	до 24
Вид разметочного материала (основной / опциональный)	краска / спрей-пластик 100:2 (внешнее перемешивание)	термопластик	холодный пластик	краска / спрей-пластик 100:2 (внешнее перемешивание)	термопластик	холодный пластик
Максимальная скорость разметки, км/ч (основной материал / опциональный)	8	8	8	8	8	8
Количество разметочного материала, кг	800	900	800	1360	1460	1200
Количество отвердителя, л	45	-	45	-	-	50
Количество промывочной жидкости, л	-	-	45	-	-	50
Объем топливного бака, л	150	150	150	150	150	150
Объем масляного бака, л	100	100	100	100	100	100
Количество одновременно наносимых линий	2	2	2	2	2	2
Количество пистолетов (аппликаторов, экструдирующих головок)	2	2	2	2	2	2
Ширина наносимых линий, двойных, мм	до 200	до 150	100, 120, 150	до 200	до 150	100, 120, 150
Ширина наносимых линий, одиночных, мм	до 300	до 500	100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400	до 300	до 500	100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400
Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:						
- в рабочем положении	8400x2650x2650	8400x2550x2650	8400x2650x2650	8400x2650x2650	8400x2550x2650	8400x2650x2650
- в транспортном положении	5700x2550x2650	5700x2550x2650	5700x2550x2650	5700x2550x2650	5700x2550x2650	5700x2550x2650
Снаряженная масса, кг	4500	4700	4500	4600	4900	4600
Полная масса, кг	5900	6200	6000	6500	6900	6600

*** Приведённые данные носят справочный характер и могут отличаться от фактических**
****** Опциональное оснащение, оговаривается при заказе**