甲方: TOO «ALM-WEN Group»

乙方: Chengli (CLW) Special Automobile Co., Ltd.
电话: 18064213666

我们 CHENGLI (CLW)SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD，是专用车辆制造商，依法在中华人民共和国注册并合法运营。公司注册办公地址位于中国湖北省随州市曾都区南郊汽车工业园。CHENGLI (CLW) SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD 成立于 2004 年 9 月 16 日。

根据您的询问，我们说明：CLW 20 并非独立设备型号，该型号 CLW 20 为 20 立方米的水罐车（洒水车/运水车）。

根据您的洒水清洗设备技术要求，我们说明：符合相应技术参数的设备在我司以 Chengli 品牌生产，设备型号为 CL-HL 3500。

主要技术参数:

洒水清洗设备
品牌：Chengli，型号：CL-HL 3500

高压水清洗装置（喷杆）为全新工业制造设备，用于公共道路的清洗作业，以及使用高压水流清除硬化路面上的各种污染物，包括顽固污垢（泥土、砂石、道路污渍等），同时可用于清洗高度 1.0 米的道路防护栏。

该设备与客户的综合养护车辆（KDM）完全兼容，通过快速接头（BRS）连接至车辆液压系统，仅可通过 KDM 原车控制面板进行操作，无需额外控制面板。

设备结构可直接安装于 KDM 前置安装板，无需使用起重设备。配有季节性存放支架，可在安装前拆卸存放。

回转式分配歧管由中央段及两侧可折叠段组成，均采用不锈钢制造，配有管路及喷嘴（中央段 8 个喷嘴，两侧各 3 个喷嘴）。运输状态下两侧歧管可垂直折叠至车辆外廓内，工作状态下水平展开。

设备尺寸：展开宽度 3.34 m，折叠宽度 2.30 m，长度 1.40 m，高度 1.20 m。
清洗宽度：高压喷嘴 3.5 m，压力喷嘴 4.0 m，喷雾加湿 9.0 m。
设备重量：300 kg。
系统工作压力：20 bar。
作业速度：10 km/h。

配备：

- 两个可在三维方向调节的旋转压力喷嘴；
- 14 个喷雾喷嘴；
- 通过机械半转阀进行水流分配；
- 侧段配备 2 个外形信号天线及反光标志板。

供货范围包括：

- 液压驱动水泵（流量 290 L/min，功率 8 kW，工作压力 20 bar）；
- 液压及水路管线；
- 快速接头（BRS）。

Chengli (CLW) Special Automobile Co., Ltd.
董事长: Zeng Ziyang