甲方: TOO «ALM-WEN Group»

乙方: Hubei Xinchufeng Automobile Co., Ltd.,
电话: 0722-3319713
我们是湖北新楚风汽车有限公司（Hubei Xinchufeng Automobile Co., Ltd.），一家大型中国商用车辆及专用设备制造商（生产垃圾车、洒水清洗车及设备、汽车起重机、自卸车等），产品以 Chufeng 和 TAIHENGYUAN 品牌销售。

根据您的请求，现就 TAIHENGYUAN 品牌前置清洗装置（型号 THY–YYJ2450）的技术特性提供说明。

TAIHENGYUAN THY-YYJ2450 前置清洗装置（高压喷杆）用于通过高压水流对道路路面、防护栏以及道路基础设施部件进行清洗。

主要技术参数
• 流量：最高 250 升/分钟
• 功率消耗：12 千瓦
• 最大压力：50 巴
• 喷嘴数量：11 个
　　中央段 8 个喷嘴
　　每个侧段 3 个喷嘴
• 高压清洗作业宽度：3 米
• 喷洒（湿润）作业宽度：6 米
• 设备重量：220 千克
• 供水回路数量：3 个
• 工作速度：5–8 公里/小时
• 垂直工作行程：360 毫米
• 回转角度：相对于车辆纵轴 ±45°
• 驱动类型：液压驱动

结构特点
• 机动性强：可实现转动和高度调节，能够高效清洗路面、路缘石及防护栏等部位。

• 操控方式：设备通常在驾驶室内控制，确保操作安全与便利。

• 兼容性：可安装在综合道路作业车辆（KDM）的前置安装板上。

Hubei Xinchufeng Automobile Co., Ltd.,

董事长：Huang Zhaoqin
黄兆勤

Кому: ТОО «ALM-WEN Group»

От: Hubei Xinchufeng Automobile Co., Ltd.,
Телефон: 0722-3319713

Мы — компания Hubei Xinchufeng Automobile Co., Ltd., крупный китайский производитель коммерческого транспорта и спецтехники (мусоровозы, поливомоечные машины и оборудование, автокраны, самосвалы), выпускающий продукцию под брендами Chufeng и TAIHENGYUAN.

По вашему запросу предоставляем разъяснения относительно технических характеристик фронтально-моечного агрегата бренда TAIHENGYUAN, модель THY–YYJ2450.

Фронтально-моечный агрегат (высоконапорная рейка) **TAIHENGYUAN THY-YYJ2450** предназначен для мойки дорожных покрытий, барьерных ограждений и элементов дорожной инфраструктуры струями воды под высоким давлением.

Основные технические характеристики

- **Производительность:** до 250 л/мин.
- **Потребляемая мощность-**12 кВт
- **Максимальное давление:** 50 бар
- **Количество форсунок:** 11 штук.
  8 форсунок на центральной секции
  3 форсунки на каждой боковой секции
- **Ширина обрабатываемой полосы при мойке напорными соплами-**3 м
- **Ширина обрабатываемой полосы при увлажнении напорными соплами**- 6 м
- **Масса оборудования**- 220 кг
- **Количество контуров подачи воды:** 3.
- **Рабочая скорость-**5-8 км/ч
- **Вертикальный рабочий ход:** 360 мм.
- **Угол поворота**: ±45° относительно продольной оси машины.
- **Тип привода**: гидравлический.

Особенности конструкции

- **Маневренность:** возможность поворота и изменения высоты позволяет эффективно очищать как дорожное полотно, так и бордюры или ограждения.
- **Управление:** управление агрегатом обычно выведено в кабину водителя, что обеспечивает безопасность и удобство эксплуатации.
- **Совместимость:** устанавливается на переднюю монтажную плиту комбинированных дорожных машин (КДМ)

Hubei Xinchufeng Automobile Co., Ltd.,

Huang Zhaoqin 黄兆勤