# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17632650**

Конкурстың № 16885165-2
Конкурстың атауы Тас көмір кокстық аз жентектелетін төменметаморфизделген (КСН)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-04-28 10:39:56 дейін 2026-04-30 10:39:56
Ұйымдастырушының атауы Қостанай облысының Ұзынкөл ауданы әкімдігінің Ұзынкөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Ұзынкөл Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161240021433 | КҚ жобасына ескерту | 5) Согласно Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 марта 2025 г. N 84 "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки" Нормы показателей, характеризующих пожарную безопасность продукции, Температуре воспламенения установлен нижний предел в 120 градусов, Температура самовоспламенения имеет нижний предел 50 градусов. Просим привести в соответствие. 6) Вы просите "Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, не более группы 3. Критерий взрываемости ,Кт не более 3. Группа взрываемости, не более 3". Согласно Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 марта 2025 г. N 84 "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки" группа 3 имеет взрывоопасность пыли "средневысокая", что не | 2026-04-30 10:14:27 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | допустимо для хранения угля в таких объемах. Рекомендуем установить данное требование во всех трех случаях на "не более группы 2", которая является "средней", устойчивой к окислению, и имеет более долгий срок хранения угля.. Также установить Взрываемость пыли - средняя. 7) Также требования: "документы от производителя подтверждающее право поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара соответствующего описаниювыше в данном разделе; договоры с производителями угля ,т.е. месторождением угля со сроком действия на весь 2026 год." являются не обоснованными, избыточными и усложняют участие поставщиков в конкурсе. Просим исключить данные требования на основании п.3 ст.11 Закона РК "О государственных закупках". | | | |
| 2 | 161240021433 | КҚ жобасына ескерту | 4) Ваши требования: "Массовая доля углерода на сухое состояние топлива не менее 54 %.Массовая доля водорода на сухое состояние топлива не более 2,7 %.Массовая доля кислорода на сухое состояние топлива не более 0,25 %.Массовая доля азота на сухое состояние топлива не более 0,7%. Массовая доля диоксида кремния не более 61%.Массовая доля оксида аллюминия не более 27%.Массовая доля оксида железа не более 6%.Массовая доля триоксида серы не более 0,6%. Массовая доля оксида кальция не более 0,6%.Массовая доля оксида магния не более 0,9%. Массовая доля оксида титана не более 0,8%.Массовая доляоксида фосфора не более 0,15%. Массовая доля оксида калия не более 0,95%.Массоая доля оксида натрия не более 0,15%.Массовая доля оксида марганца не более 0,1%.Показатель | 2026-04-30 09:57:22 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Убрать квалификационные требования в технической спецификации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | окисленности ОКр не более 9%. Стадия окисления не более 2%.Степень окисленности - не окисленный уголь.Произвольный показатель отражения витринита Rr не более 0,9%. Содержание фюзинированных компонентов не более 15%." - являются избыточными и усложняют участие поставщиков. Данные требования нарушают п.3 ст.11 Закона «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». Данным требованиям соответствовал только угол марки ГЖО месторождения "Сарыадыр". Просим исключить данные требования. | | | |
| 3 | 161240021433 | КҚ жобасына ескерту | 1) Согласно СТ РК 1028-2017 “Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» существуют не только необогащенные угли, но также обогащенные и рядовые, которые не уступают в качестве запрашиваемому вами углю. Просим убрать условие о виде угля - "необогащенный", оставить просто голь каменный. Более того, вы закупаете уголь марки КСН, а он в основном рядовой. Данный факт не будет ограничивать для участия поставщиков, поставляющих рядовые и обогащенные угли. 2) Также в данном стандарте имеются информация о наличии и других фракций угля. Если вам действительно нужен рассортированный (сортовой) уголь, то нижний предел фракции угля можно установить от 10 мм. Ранее наша организация поставляла вам именно уголь фракции 10-100, который хорошо себя показал в Ваших печах. Просим изменить фракцию | 2026-04-30 09:51:23 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | изменить техническую спецификацию |
| | | | "13-300" на "10-300", что приведет к увеличению предложений и не будет ограничивать в участии других поставщиков, предлагающих уголь с размером кусков от 10 мм. 3) Согласно Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 марта 2025 г. N 84 "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки": Массовая доля серы на сухое состояние топлива не более 3,0%.Массовая доля хлора не более 0,4%.Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,01%. Просим привести в соответствие. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Белошицкая Татьяна Андреевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№17632650**

№ конкурса 16885165-2
Название конкурса Уголь каменный коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный (КСН)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-04-28 10:39:56 по 2026-04-30 10:39:56
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие "Узунколь Су" отдела жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района акимата Узункольского района Костанайской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161240021433 | Замечание к КД | 5) Согласно Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 марта 2025 г. N 84 "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки" Нормы показателей, характеризующих пожарную безопасность продукции, Температуре воспламенения установлен нижний предел в 120 градусов, Температура самовоспламенения имеет нижний предел 50 градусов. Просим привести в соответствие. 6) Вы просите "Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, не более группы 3. Критерий взрываемости ,Кт не более 3. Группа взрываемости, не более 3". Согласно Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 марта 2025 г. N 84 "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки" группа 3 имеет взрывоопасность пыли "средневысокая", что не | 2026-04-30 10:14:27 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Внести изменения в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | допустимо для хранения угля в таких объемах. Рекомендуем установить данное требование во всех трех случаях на "не более группы 2", которая является "средней", устойчивой к окислению, и имеет более долгий срок хранения угля.. Также установить Взрываемость пыли - средняя. 7) Также требования: "документы от производителя подтверждающее право поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара соответствующего описаниювыше в данном разделе; договоры с производителями угля ,т.е. месторождением угля со сроком действия на весь 2026 год." являются не обоснованными, избыточными и усложняют участие поставщиков в конкурсе. Просим исключить данные требования на основании п.3 ст.11 Закона РК "О государственных закупках". | | | |
| 2 | 161240021433 | Замечание к КД | 4) Ваши требования: "Массовая доля углерода на сухое состояние топлива не менее 54 %.Массовая доля водорода на сухое состояние топлива не более 2,7 %.Массовая доля кислорода на сухое состояние топлива не более 0,25 %.Массовая доля азота на сухое состояние топлива не более 0,7%. Массовая доля диоксида кремния не более 61%.Массовая доля оксида аллюминия не более 27%.Массовая доля оксида железа не более 6%.Массовая доля триоксида серы не более 0,6%. Массовая доля оксида кальция не более 0,6%.Массовая доля оксида магния не более 0,9%. Массовая доля оксида титана не более 0,8%.Массовая доляоксида фосфора не более 0,15%. Массовая доля оксида калия не более 0,95%.Массоая доля оксида натрия не более 0,15%.Массовая доля оксида марганца не более 0,1%.Показатель | 2026-04-30 09:57:22 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Убрать квалификационные требования в технической спецификации |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | окисленности ОКр не более 9%. Стадия окисления не более 2%.Степень окисленности - не окисленный уголь.Произвольный показатель отражения витринита Rr не более 0,9%. Содержание фюзинированных компонентов не более 15%." - являются избыточными и усложняют участие поставщиков. Данные требования нарушают п.3 ст.11 Закона «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». Данным требованиям соответствовал только угол марки ГЖО месторождения "Сарыадыр". Просим исключить данные требования. | | | |
| 3 | 161240021433 | Замечание к КД | 1) Согласно СТ РК 1028-2017 “Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования» существуют не только необогащенные угли, но также обогащенные и рядовые, которые не уступают в качестве запрашиваемому вами углю. Просим убрать условие о виде угля - "необогащенный", оставить просто голь каменный. Более того, вы закупаете уголь марки КСН, а он в основном рядовой. Данный факт не будет ограничивать для участия поставщиков, поставляющих рядовые и обогащенные угли. 2) Также в данном стандарте имеются информация о наличии и других фракций угля. Если вам действительно нужен рассортированный (сортовой) уголь, то нижний предел фракции угля можно установить от 10 мм. Ранее наша организация поставляла вам именно уголь фракции 10-100, который хорошо себя показал в Ваших печах. Просим изменить фракцию | 2026-04-30 09:51:23 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | изменить техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "13-300" на "10-300", что приведет к увеличению предложений и не будет ограничивать в участии других поставщиков, предлагающих уголь с размером кусков от 10 мм. 3) Согласно Приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 марта 2025 г. N 84 "Об утверждении технического регламента "Требования к углям и продуктам их переработки": Массовая доля серы на сухое состояние топлива не более 3,0%.Массовая доля хлора не более 0,4%.Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,01%. Просим привести в соответствие. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Белошицкая Татьяна Андреевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).