ТОО « Разрез Кузнецкий»
РК , Карагандинская область, Бухар-Жырауский
Район ,с. Тогызкудук, учетный квартал 077
Участок 083

Организатору конкурса

Настоящим ТОО «Разрез Кузнецкий» подтверждает готовность осуществить отгрузку угля по заявкам ТОО «Жалын Көмір Сбыт» в объеме 20 000 (двадцать тысяч) тонн

Поставляемый уголь соответствует требованиям стандарта СТ РК 2077-2010 и имеет следующие характеристики:

- Класс крупности : 0-300 мм;
- Общая влага в рабочем состоянии топлива (Wrt): не более 25,0 %;
- Низшая теплота сгорания рабочего топлива (Qri): не менее 15420 кДж/кг;
- Ранг: низкий ранг В;
- Категория витринита: высокая;
- Зольность в сухом состоянии топлива (Ad): не более 28,0%;
- Массовая доля общей серы в сухом состоянии топлива (Sdt): не более 1,5%;
- Массовая доля хлора в сухом состоянии топлива (As): не более 0,4%;
- Массовая доля мышьяка в сухом состоянии топлива (As): не более 0,01%;
- Температура воспламенения : не менее 120 °С
- Температура самовоспламенеия: не менее 50 °С
- Показатель окисленности (Окр : не более 60%;

Технологическая марка:

- Марка: Б (бурый)
- Группа: 3 Б (третий бурый);
- Подгруппа: 3БВ (третий бурый витринитовый)

Дополнительные характеристики:

- Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию: группа 4;
- Критерий взрывоопасности: 4;
- Взрывоопасность пыли: высокая

Генеральный директор

ТОО « Разрез Кузнецкий» **Козаченко В.А.**