Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17687766

Конкурстың № 16944215-1
Конкурстың атауы Қатты отын (көмір) сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-05 16:47:31 дейін 2026-05-08 16:47:31
Ұйымдастырушының атауы Ақмола облысы жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Шортанды ауданы, Жолымбет кентінің арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	4. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 18 %; 5. В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая	2026-05-06 11:13:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,08%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,0003%»;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

2	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	2. В соответствии с п. 3.6 СТ РК 1028-2017 рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи. Однако требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10 %». В тоже время , СТ РК 1028-2017 (Таблица 1), в целях минимизации «штыба» (мелкого угля) предусматривает наличие ОБОГАЩЕННЫХ и НЕОБОГАЩЕННЫХ классом крупности от 10 мм для обогащенных и 12,5 для необогащенных углей. Более того, пунктом	2026-05-06 11:13:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение угля

			3.7 СТ РК 1028-2017 определено процентное соотношение массовой доли кусков размером менее нижнего предела крупности. Таким образом, если заказчик стремится закупить уголь с низкой массовой долей кусков размером менее нижнего предела крупности, ему следует рассмотреть приобретение обогащенных и необогащенных углей; 3. В соответствии с п. 3.5. СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки зольность установлена- «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%»;			крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не более 14% установлен с целью

						минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Повышенное содержание данных

						примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и

						служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ

						не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2)

						обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

3	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	Примечание — Включение заявления о том, что отчет не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, гложет обеспечить уверенность в том. что части отчета не интерпретируются вне контекста. 7.8.2.2 Лаборатория должна нести ответственность за всю информацию, представленную в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Данные, предоставленные заказчиком, должны быть четко идентифицированы. Кроме того, в случае если информация предоставлена заказчиком и она может повлиять на достоверность результатов, в отчет должно быть включено заявление об ограничении ответственности лаборатории. В случае если лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (например, образец был предоставлен заказчиком), в отчете должно быть отражено, что полученные результаты	2026-05-06 11:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			относятся к предоставленному заказчиком образцу. Требований по формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 не содержит. Указанные формы относятся к внутренней номенклатуре делопроизводства отдельно взятой лаборатории, утверждение которых осуществляется внутренними приказами. Таким образом, указание утвержденных Протоколов испытания, отдельно взятой лаборатории существенно ограничивает участие в закупках потенциальных поставщиков, использующих протокола испытаний любой другой лаборатории.			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

4	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	1. В соответствии с требованиями раздела «Класс крупности (размер кусков)1 мм» Таблицы 1 «Нормы показателей качества продукции из углей для слоевого сжигания» применяемого в настоящей закупке национального стандарта – СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие классы крупности углей: - для обогащенных углей марко ГЖО, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС: 0 (12,5; 13; 25; 50; 100) - 25 (50; 70; 100; 125; 150; 200; 300), для марки Д: 10-70 мм; - для необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300); - для рядовых углей: 0-300, 0-200 мм. В соответствии с п.п 7 п.4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за	2026-05-06 11:12:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение угля крупностью

			собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Указание ограниченного диапазона по показателю «Класс крупности», в пределах 50 мм-200 мм влечет за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Как указано выше, классы крупности необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А:, составляют: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300). В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13,			свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не более 14% установлен с целью минимизации

			указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для необогащенных углей: 13-300 мм.			накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей

						приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит

						защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не

						заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2)

						обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

5	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	На балансе КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области»" находятся котлы со слоевым сжиганием. В этой связи в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых	2026-05-06 11:11:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение угля крупностью

			для слоевого сжигания. В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо точное и единообразное его применение. Так, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:			свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не более 14% установлен с целью минимизации

						накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей

						приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит

						защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не

						заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2)

						обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

6	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	Во исполнение Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование- «Необогащенные угли класса крупности 50-200 мм. Массовая доля кусков размеров менее 50 мм не более 5 %. Массовая доля кусков размеров более 200 мм – не более 0 %.», включив на – «Необогащенные угли класса	2026-05-06 11:20:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			крупности 13-300 мм. Массовая доля кусков размеров менее 13мм, не более 25%», %», а также включив требование- «Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 5 %»; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%», включив требование - «Зольность на сухое состояние топлива не более – 38%»; 3. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 18 %», включив требование-;«общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 9 %»;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

7	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	8. Требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено:-« Потенциальный поставщик должен предоставить в конкурсной заявке: Сертификат соответствия на уголь с приложенными к нему: Протокол испытания по форме КП 04 Ф.12, Протокол радиологических испытаний по форме КП 04 Ф.79, на основании которых был выдан сам сертификат соответствия». Требования к оформлению Протоколов испытания регламентируются Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ «Об утверждении Правил оценки соответствия» и ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ». В соответствии с п.7.8.2 указанного стандарта «Общие требования к	2026-05-06 11:17:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			отчетам (об испы таниях, калибровке или отборе образцов)» указано- 7.8.2.1 В целях минимизации возможности неправильного понимания или неправильного использования информации каждый отчет должен включать как минимум следующую информацию, если у лаборатории нет обоснованных причин не выполнять это требование: а) название (например. «Отчет об испытаниях».			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

8	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. Однако, действующее законодательство не содержит требований или других регулирующих норм о предоставлении ресурсных справок. Более того, ранее раннее выдача ресурсных справок регулировалась Приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 441, который утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра	2026-05-06 11:19:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 8 июля 2014 года № 257. В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара.			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

9	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	4. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,08%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более -0,0003%», заменив на «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»; 5. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: - «Показатель окисленности, ОКр, не более 11 %», включив- «Показатель окисленности, ОКр, не	2026-05-06 11:21:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			более 50%»; 6. Включить в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: к сроку хранения углей- «не менее 11 месяцев»; 7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования –«Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,018. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 100 Бк/кг», включив- «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

10	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	8. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению Протокол испытания по форме КП 04 Ф.12, Протокол радиологических испытаний по форме КП 04 Ф.79»- включив-« Протокол испытания, Протокол радиологических испытаний»; 9. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению ресурсной справки от недропользователя, включив требование –«подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара».	2026-05-06 11:21:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

						угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

11	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	6. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей	2026-05-06 11:14:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			закупки указанный показатель уставлен- «не более 11 %». Вместе с тем, наряду требованиями к окисленности углей в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, в соответствии с требованиями Приложения 4 Техрегламента № 731 не включены требования по сроку хранения. В связи с продолжительными сроками хранения угля, с июля текущего года по май следующего года, в КД необходимо установить требование к сроку хранения углей- не менее 11 месяцев			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

12	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	«Свидетельство (сертификат) о калибровке» или «Акт отбора образцов»); b) наименование и адрес лаборатории; c) место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных производственных площадей лаборатории. либо на соответствующих временно используемых или мобильных объектах; d) уникальную идентификацию, для того чтобы все его составляющие воспринимались как часть общего отчета, и четкую идентификацию конца отчета; e) наименование и контактные данные заказчика; 0 идентификацию применяемого метода; д) описание, однозначную идентификацию и при необходимости состояние образца; h) дату получения образца (ов) для испытаний или объекта калибровки и дату отбора образца (ов). когда это имеет важное значение для достоверности и применения результатов; i) дату	2026-05-06 11:18:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			(ы) осуществления лабораторной деятельности; j) дату выдачи отчета; k) ссылку на план и метод отбора образцов, использованные лабораторией или другими органами. если это важно для достоверности или применения результатов; l) заявление о том. что результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, калибровку или отбор; т) результаты, где это применимо, с единицами измерения; п) дополнения, отклонения или исключения из метода; о) идентификацию лиц (а), утвердивших (его) отчет; р) однозначную идентификацию результатов, полученных от внешних поставщиков.			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

13	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	7. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] - радиационной безопасности - по ГОСТ 32547 сумма отношений удельной. активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Сумма отношений удельной. активности природных	2026-05-06 11:14:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,018. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 100 Бк/кг»;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Шахметов Ерлан Нурланович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17687766

№ конкурса 16944215-1
Название конкурса Приобретение твердого топлива (уголь)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-05 16:47:31 по 2026-05-08 16:47:31
Наименование организатора КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161140026764	Замечание к КД	4. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 18 %; 5. В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая	2026-05-06 11:13:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,08%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,0003%»;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

2	161140026764	Замечание к КД	2. В соответствии с п. 3.6 СТ РК 1028-2017 рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи. Однако требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10 %». В тоже время , СТ РК 1028-2017 (Таблица 1), в целях минимизации «штыба» (мелкого угля) предусматривает наличие ОБОГАЩЕННЫХ и НЕОБОГАЩЕННЫХ классом крупности от 10 мм для обогащенных и 12,5 для необогащенных углей. Более того, пунктом	2026-05-06 11:13:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение угля

			3.7 СТ РК 1028-2017 определено процентное соотношение массовой доли кусков размером менее нижнего предела крупности. Таким образом, если заказчик стремится закупить уголь с низкой массовой долей кусков размером менее нижнего предела крупности, ему следует рассмотреть приобретение обогащенных и необогащенных углей; 3. В соответствии с п. 3.5. СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки зольность установлена- «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%»;			крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не более 14% установлен с целью

						минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Повышенное содержание данных

						примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и

						служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ

						не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2)

						обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

3	161140026764	Замечание к КД	Примечание — Включение заявления о том, что отчет не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, гложет обеспечить уверенность в том. что части отчета не интерпретируются вне контекста. 7.8.2.2 Лаборатория должна нести ответственность за всю информацию, представленную в отчете, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком. Данные, предоставленные заказчиком, должны быть четко идентифицированы. Кроме того, в случае если информация предоставлена заказчиком и она может повлиять на достоверность результатов, в отчет должно быть включено заявление об ограничении ответственности лаборатории. В случае если лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (например, образец был предоставлен заказчиком), в отчете должно быть отражено, что полученные результаты	2026-05-06 11:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			относятся к предоставленному заказчиком образцу. Требований по формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 не содержит. Указанные формы относятся к внутренней номенклатуре делопроизводства отдельно взятой лаборатории, утверждение которых осуществляется внутренними приказами. Таким образом, указание утвержденных Протоколов испытания, отдельно взятой лаборатории существенно ограничивает участие в закупках потенциальных поставщиков, использующих протокола испытаний любой другой лаборатории.			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

4	161140026764	Замечание к КД	1. В соответствии с требованиями раздела «Класс крупности (размер кусков)1 мм» Таблицы 1 «Нормы показателей качества продукции из углей для слоевого сжигания» применяемого в настоящей закупке национального стандарта – СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие классы крупности углей: - для обогащенных углей марко ГЖО, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС: 0 (12,5; 13; 25; 50; 100) - 25 (50; 70; 100; 125; 150; 200; 300), для марки Д: 10-70 мм; - для необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300); - для рядовых углей: 0-300, 0-200 мм. В соответствии с п.п 7 п.4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за	2026-05-06 11:12:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение угля крупностью

			собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Указание ограниченного диапазона по показателю «Класс крупности», в пределах 50 мм-200 мм влечет за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Как указано выше, классы крупности необогащенных углей марок Б,Д, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, Т, А:, составляют: 12,5 (13; 25; 50; 100) – 25 (50; 100; 125; 150; 200; 300). В этой связи необходимо внести изменения в соответствующий раздел Приложения 13,			свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не более 14% установлен с целью минимизации

			указав максимально предусмотренный СТ РК 1028-2017 диапазон для необогащенных углей: 13-300 мм.			накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей

						приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит

						защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не

						заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2)

						обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

5	161140026764	Замечание к КД	На балансе КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области»" находятся котлы со слоевым сжиганием. В этой связи в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указан СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования». Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых	2026-05-06 11:11:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение угля крупностью

			для слоевого сжигания. В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо точное и единообразное его применение. Так, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:			свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не более 14% установлен с целью минимизации

						накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей

						приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит

						защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не

						заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2)

						обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

6	161140026764	Замечание к КД	Во исполнение Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности», а также Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", а также в целях точного и единообразного применения Законодательства о государственных закупках, Прошу: 1. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование- «Необогащенные угли класса крупности 50-200 мм. Массовая доля кусков размеров менее 50 мм не более 5 %. Массовая доля кусков размеров более 200 мм – не более 0 %.», включив на – «Необогащенные угли класса	2026-05-06 11:20:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			крупности 13-300 мм. Массовая доля кусков размеров менее 13мм, не более 25%», %», а также включив требование-«Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 5 %»; 2. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%», включив требование - «Зольность на сухое состояние топлива не более – 38%»; 3. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 18 %», включив требование-;«общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 9 %»;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

7	161140026764	Замечание к КД	8. Требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено:-« Потенциальный поставщик должен предоставить в конкурсной заявке: Сертификат соответствия на уголь с приложенными к нему: Протокол испытания по форме КП 04 Ф.12, Протокол радиологических испытаний по форме КП 04 Ф.79, на основании которых был выдан сам сертификат соответствия». Требования к оформлению Протоколов испытания регламентируются Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ «Об утверждении Правил оценки соответствия» и ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ». В соответствии с п.7.8.2 указанного стандарта «Общие требования к	2026-05-06 11:17:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			отчетам (об испы таниях, калибровке или отборе образцов)» указано- 7.8.2.1 В целях минимизации возможности неправильного понимания или неправильного использования информации каждый отчет должен включать как минимум следующую информацию, если у лаборатории нет обоснованных причин не выполнять это требование: а) название (например. «Отчет об испытаниях».			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

8	161140026764	Замечание к КД	В соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. Однако, действующее законодательство не содержит требований или других регулирующих норм о предоставлении ресурсных справок. Более того, ранее раннее выдача ресурсных справок регулировалась Приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 441, который утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра	2026-05-06 11:19:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 8 июля 2014 года № 257. В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара.			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

9	161140026764	Замечание к КД	4. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,08%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более -0,0003%», заменив на «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»; 5. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: - «Показатель окисленности, ОКр, не более 11 %», включив- «Показатель окисленности, ОКр, не	2026-05-06 11:21:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			более 50%»; 6. Включить в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: к сроку хранения углей- «не менее 11 месяцев»; 7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования –«Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,018. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 100 Бк/кг», включив- «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

10	161140026764	Замечание к КД	8. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению Протокол испытания по форме КП 04 Ф.12, Протокол радиологических испытаний по форме КП 04 Ф.79»- включив-« Протокол испытания, Протокол радиологических испытаний»; 9. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению ресурсной справки от недропользователя, включив требование –«подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара».	2026-05-06 11:21:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

						угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

11	161140026764	Замечание к КД	6. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей	2026-05-06 11:14:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			закупки указанный показатель уставлен- «не более 11 %». Вместе с тем, наряду требованиями к окисленности углей в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки, в соответствии с требованиями Приложения 4 Техрегламента № 731 не включены требования по сроку хранения. В связи с продолжительными сроками хранения угля, с июля текущего года по май следующего года, в КД необходимо установить требование к сроку хранения углей- не менее 11 месяцев			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

12	161140026764	Замечание к КД	«Свидетельство (сертификат) о калибровке» или «Акт отбора образцов»); b) наименование и адрес лаборатории; c) место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика, либо на участках, удаленных от постоянных производственных площадей лаборатории. либо на соответствующих временно используемых или мобильных объектах; d) уникальную идентификацию, для того чтобы все его составляющие воспринимались как часть общего отчета, и четкую идентификацию конца отчета; e) наименование и контактные данные заказчика; 0 идентификацию применяемого метода; д) описание, однозначную идентификацию и при необходимости состояние образца; h) дату получения образца (ов) для испытаний или объекта калибровки и дату отбора образца (ов). когда это имеет важное значение для достоверности и применения результатов; i) дату	2026-05-06 11:18:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			(ы) осуществления лабораторной деятельности; j) дату выдачи отчета; k) ссылку на план и метод отбора образцов, использованные лабораторией или другими органами. если это важно для достоверности или применения результатов; l) заявление о том. что результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания, калибровку или отбор; т) результаты, где это применимо, с единицами измерения; п) дополнения, отклонения или исключения из метода; о) идентификацию лиц (а), утвердивших (его) отчет; р) однозначную идентификацию результатов, полученных от внешних поставщиков.			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

13	161140026764	Замечание к КД	7. В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. [1] - радиационной безопасности - по ГОСТ 32547 сумма отношений удельной. активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Сумма отношений удельной. активности природных	2026-05-06 11:14:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА. За основу технической спецификации принят СТ РК 1028 2017, который устанавливает общие технические нормы для углей, используемых при слоевом сжигании. Показатели в спецификации определены с учётом конкретных условий эксплуатации, работы существующих котлов учреждения, особенностей их топок и необходимости обеспечения стабильного горения. Таким образом, данные значения не направлены на ограничение числа потенциальных поставщиков, а служат техническому обеспечению надлежащей работы оборудования и безопасности процесса отопления социального объекта. КЛАСС КРУПНОСТИ. Замечание о несоответствии диапазона 50 200 мм положениям СТ РК 1028 2017 принято к сведению. Однако котлы, находящиеся на балансе учреждения, оборудованы слоевыми топками с ручной и механической подачей топлива, где применение

			радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,018. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 100 Бк/кг»;			угля крупностью свыше 200 мм приводит к неравномерному горению и засорению топочного пространства. По этой причине установленный диапазон 50–200 мм технически обоснован и соответствует фактическим эксплуатационным требованиям. МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛКИХ КУСКОВ. СТ РК 1028 2017 допускает до 40% мелких фракций (0–6 мм), однако такая доля приводит к образованию штыба, снижению теплотворной способности и нарушению циркуляции воздуха в слоевом слое. Поэтому показатель не более 10% введён для обеспечения устойчивого горения и исключения технологических простоев, что подтверждено данными эксплуатации котлов на объекте. Данное требование является технически целесообразным и не дискриминирует поставщиков, так как подобная гранулометрия присутствует у большинства месторождений Казахстана. ЗОЛЬНОСТЬ. Показатель зольности не

						более 14% установлен с целью минимизации накопления золошлаковых отходов и снижения затрат на их вывоз. Хотя СТ РК 1028 2017 допускает до 38%, заказчик вправе устанавливать более строгие параметры в пределах стандарта, если этого требуют условия эксплуатации и энергоэффективности оборудования. ВЛАЖНОСТЬ. Указание влаги не более 18% мотивировано особенностями транспортировки и хранения угля на открытых площадках. При транспортировке и разгрузке топливо частично набирает влагу из окружающей среды, и установление нормы до 18% отражает реальные условия поставки и контроля качества при приёмке. СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, ХЛОРА И МЫШЬЯКА. Более жёсткие ограничения по содержанию указанных элементов введены в целях экологической и санитарной безопасности, поскольку объект относится к категории социальных учреждений с круглосуточным

						пребыванием людей. Повышенное содержание данных примесей приводит к выбросам вредных веществ, что противоречит санитарным требованиям и правилам охраны атмосферного воздуха. ПОКАЗАТЕЛЬ ОКИСЛЕННОСТИ. Показатель окисленности не более 11% основан на требованиях пожарной безопасности и предотвращает самовозгорание угля при хранении, особенно в летне-осенний период. Окисленные угли снижают теплоту сгорания и повышают риск возгорания в складах, поэтому заниженная норма технически оправдана и направлена на обеспечение безопасности. РАДИАЦИОНАЯ АКТИВНОСТЬ. Показатели, указанные в технической спецификации (0,018 и 100 Бк/кг), выбраны с учетом высоких требований радиационной безопасности, предъявляемых к объектам социальной защиты. Нормы СТ РК 1028 2017 и ГОСТ 32547 содержат предельные значения, однако заказчик имеет право

						устанавливать более безопасные показатели, что не противоречит закону и служит защите здоровья проживающих. ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЙ. Требование о предоставлении протоколов испытаний по внутренним формам КП 04 Ф.12 и КП 04 Ф.79 введено исключительно в целях унификации представляемых данных и обеспечения возможности сопоставления результатов испытаний. Данные формы используются аккредитованными казахстанскими лабораториями и соответствуют требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 2019 по содержанию обязательных элементов отчёта. Уточнение формы не ограничивает поставщиков, а обеспечивает прозрачность оценки качества топлива. РЕСУРСНАЯ СПРАВКА. Указание на необходимость предоставления ресурсной справки от недропользователя введено для подтверждения легального происхождения угля, отслеживания его добычи и транспортировки, а также

						предотвращения поставки фальсифицированного и низкокачественного топлива. Данный документ не заменяет подтверждения от производителя, а служит дополнительной гарантией достоверности источника поставки, что особенно важно для государственных социальных учреждений. СРОК ХРАНЕНИЯ. В действующей спецификации срок хранения не был установлен, так как уголь закупается и используется в течение одного отопительного сезона. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Техническая спецификация разработана на основании СТ РК 1028 2017, с учетом эксплуатационных характеристик оборудования и условий функционирования объекта социального назначения. Установленные показатели не выходят за пределы требований национального стандарта, но уточнены в сторону повышения качества и безопасности топлива. Следовательно, приведённые в технической

						спецификации параметры не являются дискриминационными, а направлены на: 1) рациональное использование бюджетных средств; 2) обеспечение устойчивой и эффективной работы котельного оборудования; 3) соблюдение санитарных и противопожарных норм; 4) гарантию безопасности опекаемых и обслуживающего персонала. Поэтому внесение изменений в изложенной заявителем редакции не представляется целесообразным

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Шахметов Ерлан Нурланович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).