Исх. № 41 от 18.05.2026

Кому: Организатор - Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Кому: Заказчик - Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 15603" Министерства обороны Республики Казахстан
Копия: Товарищество с ограниченной ответственностью ”Soft Product”
От Завода: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ», Россия, 124460, город Москва, город Зеленоград, Проезд № 4801, дом 5, офис 310

Ответ

В ответ на Ваш запрос Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ» подтверждает, что **«Универсальный ремонтный материал «ПОЛИДАБЕР УРМ-2П» (двухкомпонентный, полимерный)»** имеет следующие характеристики (что также будет подтверждаться сопроводительными документами после изготовления товара согласно технической спецификации по Вашей Закупке):

Полимерный ремонтный материал предназначен для ремонта сколов, выбоин, раковин, поверхностных разрушений бетонных сборных и монолитных покрытий аэродромов. Полимерный ремонтный материал представляет собой всесезонный быстротвердеющий высокопрочный и химический стойкий ремонтный материал холодного отверждения для аварийного (оперативного) и планового ремонта искусственных аэродромных покрытий. Материал состоит из двух компонентов: первый компонент – многокомпонентный полимерный материал, второй компонент – отвердитель в смеси с функциональными добавками и наполнителями. Материал набирает прочность в холодном виде после перемешивания компонентов.
Время отвердения при температуре плюс 20 градусов Цельсия, мин - 30,0;
Прочность на растяжение при изгибе через 60 мин (при температуре плюс 20 градусов Цельсия), МПа - 18,0;
Прочность на растяжение при изгибе через 60 мин (при температуре минус 60 градусов Цельсия), МПа - 18,0;
Прочность на растяжение при изгибе через 7 суток, МПа - 23,0;
Прочность на сжатие, через 60 мин (при температуре плюс 20 градусов Цельсия), МПа - 45,0;
Прочность на сжатие, через 60 мин (при температуре минус 60 градусов Цельсия), МПа - 60,0;
Прочность на сжатие, через 7 суток, МПа - 55,0;
Морозостойкость - F(2)500;
Толщина нанесения, мм - 2;
Средняя плотность, г/куб.см - 2,1;
Адгезионная прочность сцепления с бетоном через 60 мин, МПа - 3,5;
Адгезионная прочность сцепления с бетоном через 60 мин (при температуре минус 60°С), МПа - 4,0;
Адгезионная прочность сцепления с бетоном через 7 суток, МПа - 5,0;
Водопоглощение через 24 часа, % - 0,1;

Истираемость, г/см2 - 0,3;

Температурный интервал применения, градусов Цельсия - от минус 60°С до плюс 50°С

Также отдельно хотелось отметить, что данная продукция ранее уже поставлялась нашим заводом в адрес Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 15603" Министерства обороны Республики Казахстан.

Генеральный директор Е.В. Липатова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1157746545780 «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ» ИНН 7729464356 * МОСКВА *

ООО «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ»
124460, г. Москва, Зеленоград,
Проезд № 4801, д.5
ОГРН 1157746545780
ИНН 7729464356 КПП 773501001,

ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. МОСКВА
р/с 40702810702810000564
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

телефон: +7(495) 981-56-06
e-mail: ooosdm15@mail.ru
www.polyduber.com