ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

KZ.16.01.98.015.E.000035.01.24 от 25 января 2024 года

Продукция: Лакокрасочные материалы Краски водно-дисперсионные акриловые марки ВД-АК-111 Libera Paint: интерьерные, фасадные, интерьерные моющиеся. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ ГОСТ 28196-89. (Далее согласно приложению)

Изготовитель (**Производитель**): ТОО "Торговый Дом "Каланит", 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, п. Жуковского, 5В, Республика Казахстан

Заявитель: ТОО "Торговый Дом "Каланит", 100000, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н Әлихан Бөкейхан, п. Жуковского, 5В, Республика Казахстан

Соответствует: Единым санитарно-эпдемиологическим и гигиеническим требованиям подлежащим санитарно-эпидемиологческому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010).

Свидетельство выдано на основании: Протокола испытаний Алматинский филиал АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации» № 3344С, 3345С, 3346С от 03.07.2023 года, ИЦ "ТИСИ" № Е-57/23 от 20.11.2023 года, (Далее согласно приложению)

Срок действия: Не ограничен

Председатель
Н. Садвакасов

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

25 января 2024 года KZ.16.01.98.015.E.000035.01.24

Свидетельство выдано на основании (продолжение, начало на бланке свидетельства):
экспертное заключение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» по городу Алматы КСЭК МЗ РК № 10-09/3472 от 12.12.2023 года

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Интерьерная водно-дисперсионная краска: краска воднодисперсионная, акриловая для внутренних работ, матовая, стойкая к сухому истиранию (не моющаяся), с хорошей укрывистостью и устойчивой белизной. Предназначена для первичной покраски или ремонта большинства минеральных поверхностей внутри помещений (бетон, кирпич, гипсовые и цементные штукатурки и шпаклевки), различных обоев под покраску, гипсокартонных листов и древесных плит (ДСП, OSB и пр.). Рекомендуется использовать для окраски поверхностей исключительно в сухих помещениях с невысокой интенсивностью эксплуатации (спальни, гостиные, кабинеты и т.п.). Цвет белый, колеруется в пастельные тона, быстро высыхает и практически не имеет запаха. Интерьерная водно-дисперсионная моющаяся краска: моющаяся краска для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, залах, коридорах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Моющаяся краска выдерживает влажную уборку с небольшим усилием на окрашенную поверхность, при протирании влажной тряпкой.Фасадная водно-дисперсионная краска: фасадная краска образует долговечное атмосферно-и износостойкое покрытие, предназначена для защитно-декоративного окрашивания фасадов зданий и сооружений, а также для окрашивания стен и потолков в жилых общественных помещениях. Условия хранения: хранить в заводской таре с плотно закрытой крышкой в складских помещениях при температуре выше +5°С Состав: вода, акриловая дисперсия, диоксид титана, микрокальцит, коалесцент, pH добавка, биоцид, этиленгликоль, диспергатор, смачиватель, загуститель, пеногаситель. Способ применения: перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% от объёма далее согласно инструкции по применению. Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ для защиты рук использовать перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте, не сливать в канализацию и водоёмы, после полного высыхания остатков краски в таре она может быть утилизирована как

Председатель
Н. Садвакасов