ИП «МИРНЫЙ» БИН 900915302475

030006 РК, ГОРОД АКТОБЕ
ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА 173/1
БЦ «PROGRESS»
2L.KAZAKHSTAN@GMAIL.COM
+7 (702) 96-96-639

Исх. № 4 от 05.06.2026г.

Организатору конкурса «Конкурс 17047088-1
Наименование: Закуп провод, кабель.
Лот №: 41933172-ОЛ-ОК1
Наименование лота: Провод, кабель»
ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

ЖАЛОБА

1. Наименование, местонахождение юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются: БИН 030240000329, Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Мангистауская область, 130000, РК, г. Актау, Промышленная зона 7, 65;

2. Наименование, местонахождение лица, подавшего жалобу: ИИН 900915302475, Индивидуальный предприниматель «Мирный» 030000, РК, г. Актобе, пр. Санкибай Батыра 173/1, кабинет №902;

3. Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках: наименование конкурса «Закуп провод, кабель» способом открытого конкурса, номер объявления на портале государственных закупок 17047088-1 лот 41933172-ОЛ-ОК1;

4. Обжалованные действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок:

Настоящим ИП «Мирный» (ИИН 900915302475) выражает несогласие с решением конкурсной комиссии в протоколе итогов **№17851144 от 05.06.2026г**. «Конкурс **17047088-1** Наименование: **Закуп провод, кабель**. Лот **№ 41933172-ОЛ-ОК1.** Наименование лота: **Провод, кабель»**, по факту предоставления потенциальным поставщиком Индивидуальным предпринимателем «Уразгалиев» ИИН 920419302204, именуемым в дальнейшем (участник открытого конкурса) технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, согласно Закона «О Государственных закупках».

В соответствии с пунктом **2 статьи 21-Закона Республики Казахстан «О государственных закупках») (от 1 июля 2024 года 106-VIII)** и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, техническая спецификация потенциального поставщика должна полностью соответствовать требованиям, установленным в конкурсной документации (Приложение 17 к конкурсной документации).

Форма технической спецификации (Приложение 17) прямо обязывает указывать точные характеристики («указываются точные характеристики»).

ИП «МИРНЫЙ» БИН 900915302475

030006 РК, ГОРОД АКТОБЕ
ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА 173/1
БЦ «PROGRESS»
2L.KAZAKHSTAN@GMAIL.COM
+7 (702) 96-96-639

В технической спецификации **«Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)»** участник открытого конкурса не указал точные технические характеристики товара, а именно:

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)
Провод ПТЛ-200 1х2,5	1) "ПТЛ-200 1х2,5 Общие сведения ПТЛ-200 1х2,5 провод теплостойкий лакированный предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, для монтажа оборудования в местах с повышенными температурными режимами эксплуатации до +200°С. Технические характеристики: Материал токопроводящей жилы — Медь. Номинальное рабочее напряжение – 250 В Номинальная частота - до 5 кГц Сечение жил кабеля — 2,5 мм2. Количество жил в кабеле — 1. Стандарт: ТУ 16-505.280-79 Код ТМЦ - 8880994 Сопроводительные документы - Паспорт" 2) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 1,5: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 1,5мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества. 3) "Провод ПТНЭ ХА 2х1,2 двухжильный с однопроволочными жилами из сплавов хромель- алюмель экранированный предназначен для использования в качестве термопар для фиксированного монтажа при отсутствии механических нагрузок на изоляцию в процессе эксплуатации. Основные технические характеристики провода ПТНЭ ХА 2х1,2: • Число жил 2 • Материал один провод хромель, другой – алюмель • Диаметр жил 1,2мм • Изоляция жилы из стеклонити повышенной нагревостойкости • Экран – оплётка из никелевой проволоки • Пробивное напряжение проводов 500 В. • Температура эксплуатации от -60 до +300°С. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества" 4) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 0,75: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 0,75мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества." 5) "Кабель КРПТ 3х10+1х6 — гибкий силовой кабель с медными жилами (3 основных сечением 10 мм2 и 1 заземляющая сечением 6 мм2) в резиновой изоляции и оболочке. Рассчитан на напряжение до 660 В (частота до 400 Гц), предназначен для нестационарного подключения оборудования, выдерживает повышенные вибрации и изгибы, диапазон рабочих температур от −450 С до +500 С. Конструкция: Многопроволочные медные жилы, разделенные термопленкой, в защитной резиновой оболочке. Номинальное напряжение: 380/660 В при частоте 50 Гц. Температура эксплуатации: от −450 С до +500 С "
Провод гибкий марки ПТЛ-200 1,5	1) "ПТЛ-200 1х2,5 Общие сведения ПТЛ-200 1х2,5 провод теплостойкий лакированный предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, для монтажа оборудования в местах с повышенными температурными режимами эксплуатации до +200°С. Технические характеристики: Материал токопроводящей жилы — Медь. Номинальное рабочее напряжение – 250 В Номинальная частота - до 5 кГц Сечение жил кабеля — 2,5 мм2. Количество жил в кабеле — 1. Стандарт: ТУ 16-505.280-79 Код ТМЦ - 8880994 Сопроводительные документы - Паспорт" 2) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 1,5: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок •

ИП «МИРНЫЙ» БИН 900915302475

030006 РК, ГОРОД АКТОБЕ
ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА 173/1
БЦ «PROGRESS»
2L.KAZAKHSTAN@GMAIL.COM
+7 (702) 96-96-639

	Диаметр жилы 1,5мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества. 3) "Провод ПТНЭ ХА 2х1,2 двухжильный с однопроволочными жилами из сплавов хромель- алюмель экранированный предназначен для использования в качестве термопар для фиксированного монтажа при отсутствии механических нагрузок на изоляцию в процессе эксплуатации. Основные технические характеристики провода ПТНЭ ХА 2х1,2: • Число жил 2 • Материал один провод хромель, другой – алюмель • Диаметр жил 1,2мм • Изоляция жилы из стеклонити повышенной нагревостойкости • Экран – оплётка из никелевой проволоки • Пробивное напряжение проводов 500 В. • Температура эксплуатации от -60 до +300°С. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества" 4) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 0,75: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 0,75мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества." 5) "Кабель КРПТ 3х10+1х6 — гибкий силовой кабель с медными жилами (3 основных сечением 10 мм2 и 1 заземляющая сечением 6 мм2) в резиновой изоляции и оболочке. Рассчитан на напряжение до 660 В (частота до 400 Гц), предназначен для нестационарного подключения оборудования, выдерживает повышенные вибрации и изгибы, диапазон рабочих температур от −450 С до +500 С. Конструкция: Многопроволочные медные жилы, разделенные термопленкой, в защитной резиновой оболочке. Номинальное напряжение: 380/660 В при частоте 50 Гц. Температура эксплуатации: от −450 С до +500 С "
Провод ПТНЭ ХА 2х1,2	1) "ПТЛ-200 1х2,5 Общие сведения ПТЛ-200 1х2,5 провод теплостойкий лакированный предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, для монтажа оборудования в местах с повышенными температурными режимами эксплуатации до +200°С. Технические характеристики: Материал токопроводящей жилы — Медь. Номинальное рабочее напряжение – 250 В Номинальная частота - до 5 кГц Сечение жил кабеля — 2,5 мм2. Количество жил в кабеле — 1. Стандарт: ТУ 16-505.280-79 Код ТМЦ - 8880994 Сопроводительные документы - Паспорт" 2) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 1,5: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 1,5мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества. 3) "Провод ПТНЭ ХА 2х1,2 двухжильный с однопроволочными жилами из сплавов хромель- алюмель экранированный предназначен для использования в качестве термопар для фиксированного монтажа при отсутствии механических нагрузок на изоляцию в процессе эксплуатации. Основные технические характеристики провода ПТНЭ ХА 2х1,2: • Число жил 2 • Материал один провод хромель, другой – алюмель • Диаметр жил 1,2мм • Изоляция жилы из стеклонити повышенной нагревостойкости • Экран – оплётка из никелевой проволоки • Пробивное напряжение проводов 500 В. • Температура эксплуатации от -60 до +300°С. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества" 4) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 0,75: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 0,75мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества." 5) "Кабель КРПТ 3х10+1х6 — гибкий силовой кабель с медными жилами (3 основных сечением 10 мм2 и 1 заземляющая сечением 6 мм2) в резиновой изоляции и оболочке.

ИП «МИРНЫЙ» БИН 900915302475

030006 РК, ГОРОД АКТОБЕ
ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА 173/1
БЦ «PROGRESS»
2L.KAZAKHSTAN@GMAIL.COM
+7 (702) 96-96-639

	Рассчитан на напряжение до 660 В (частота до 400 Гц), предназначен для нестационарного подключения оборудования, выдерживает повышенные вибрации и изгибы, диапазон рабочих температур от −450 С до +500 С. Конструкция: Многопроволочные медные жилы, разделенные термопленкой, в защитной резиновой оболочке. Номинальное напряжение: 380/660 В при частоте 50 Гц. Температура эксплуатации: от −450 С до +500 С "
Провод ПТЛ-200 0,75	1) "ПТЛ-200 1х2,5 Общие сведения ПТЛ-200 1х2,5 провод теплостойкий лакированный предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, для монтажа оборудования в местах с повышенными температурными режимами эксплуатации до +200°С. Технические характеристики: Материал токопроводящей жилы — Медь. Номинальное рабочее напряжение – 250 В Номинальная частота - до 5 кГц Сечение жил кабеля — 2,5 мм2. Количество жил в кабеле — 1. Стандарт: ТУ 16-505.280-79 Код ТМЦ - 8880994 Сопроводительные документы - Паспорт" 2) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 1,5: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 1,5мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества. 3) "Провод ПТНЭ ХА 2х1,2 двухжильный с однопроволочными жилами из сплавов хромель- алюмель экранированный предназначен для использования в качестве термопар для фиксированного монтажа при отсутствии механических нагрузок на изоляцию в процессе эксплуатации. Основные технические характеристики провода ПТНЭ ХА 2х1,2: • Число жил 2 • Материал один провод хромель, другой – алюмель • Диаметр жил 1,2мм • Изоляция жилы из стеклонити повышенной нагревостойкости • Экран – оплётка из никелевой проволоки • Пробивное напряжение проводов 500 В. • Температура эксплуатации от -60 до +300°С. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества" 4) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 0,75: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 0,75мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества." 5) "Кабель КРПТ 3х10+1х6 — гибкий силовой кабель с медными жилами (3 основных сечением 10 мм2 и 1 заземляющая сечением 6 мм2) в резиновой изоляции и оболочке. Рассчитан на напряжение до 660 В (частота до 400 Гц), предназначен для нестационарного подключения оборудования, выдерживает повышенные вибрации и изгибы, диапазон рабочих температур от −450 С до +500 С. Конструкция: Многопроволочные медные жилы, разделенные термопленкой, в защитной резиновой оболочке. Номинальное напряжение: 380/660 В при частоте 50 Гц. Температура эксплуатации: от −450 С до +500 С "
Кабель КРПТ 3х10+1х6	1) "ПТЛ-200 1х2,5 Общие сведения ПТЛ-200 1х2,5 провод теплостойкий лакированный предназначен для фиксированного монтажа электрической сети, для монтажа оборудования в местах с повышенными температурными режимами эксплуатации до +200°С. Технические характеристики: Материал токопроводящей жилы — Медь. Номинальное рабочее напряжение – 250 В Номинальная частота - до 5 кГц Сечение жил кабеля — 2,5 мм2. Количество жил в кабеле — 1. Стандарт: ТУ 16-505.280-79 Код ТМЦ - 8880994 Сопроводительные документы - Паспорт" 2) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 1,5: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 1,5мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества. 3) "Провод ПТНЭ ХА 2х1,2 двухжильный с однопроволочными жилами из сплавов хромель- алюмель экранированный предназначен для использования в качестве термопар для фиксированного монтажа при отсутствии механических нагрузок на изоляцию в процессе эксплуатации. Основные технические характеристики провода ПТНЭ ХА 2х1,2: • Число жил 2 • Материал один провод хромель, другой – алюмель • Диаметр жил 1,2мм • Изоляция жилы из стеклонити повышенной нагревостойкости • Экран – оплётка из никелевой проволоки • Пробивное напряжение проводов 500 В. • Температура эксплуатации от -60 до +300°С.

ИП «МИРНЫЙ» БИН 900915302475

030006 РК, ГОРОД АКТОБЕ
ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА 173/1
БЦ «PROGRESS»
2L.KAZAKHSTAN@GMAIL.COM
+7 (702) 96-96-639

	При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества" 4) " Провод гибкий марки ПТЛ-200 предназначен для фиксированного монтажа электрических схем. Провод устойчив к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам. Основные технические характеристики провода ПТЛ-200 0,75: • Токопроводящая жила скрученная из медных лужёных оловом проволок • Диаметр жилы 0,75мм. • Число и диаметр проволок в жиле 19х0,23шт/мм • Изоляция жилы из фторопластовых плёнок, стеклянных нитей • Оплётка из стеклянных нитей с покрытием из кремнийорганического лака • Рабочее переменное напряжение частотой 5кГц 250В. • Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц 1500В. 5 минут • Электрическое сопротивление проводника 25,9 Ом/км • Электрическое сопротивление изоляции 1000 МОм/км • Температура окружающей среды, верхний предел +200°С • Температура окружающей среды, нижний предел -60°С • Влажность воздуха при 35°С 98%. При поставке товара обязательно представить сертификат соответствия и сертификат качества." 5) "Кабель КРПТ 3х10+1х6 — гибкий силовой кабель с медными жилами (3 основных сечением 10 мм2 и 1 заземляющая сечением 6 мм2) в резиновой изоляции и оболочке. Рассчитан на напряжение до 660 В (частота до 400 Гц), предназначен для нестационарного подключения оборудования, выдерживает повышенные вибрации и изгибы, диапазон рабочих температур от −450 С до +500 С. Конструкция: Многопроволочные медные жилы, разделенные термопленкой, в защитной резиновой оболочке. Номинальное напряжение: 380/660 В при частоте 50 Гц. Температура эксплуатации: от −450 С до +500 С "

На основании **п. 212 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.**

Пункт 3 статьи 29 Закона РК «О государственных закупках»: прямо запрещает признавать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации, если потенциальный поставщик предоставил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям.

Подпункт 1) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О государственных закупках»: предоставление недостоверной информации

В графе **«Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» указаны характеристики других товаров, отличающихся от запрашиваемых Заказчиком»,** что не даёт возможности конкурсной комиссией установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.

Изучив заявку Участника открытого конкурса **ИП «Уразгалиев»,** установлено, что по всем 5 (пяти) позициям закупаемых товаров **(Лот № 41933172-ОЛ-ОК1)** Участником скопирован и предоставлен идентичный, неделимый текст технической спецификации.

В результате, в графе описания конкретных позиций Участником открытого конкурса указаны технические характеристики совершенно иных товаров. К примеру:

В позиции **«Провод ПТЛ-200 1х2,5»** Участник открытого конкурса указывает характеристики: Провода гибкого марки ПТЛ-200 1,5, Провода ПТЛ-200 0,75, Провода ПТНЭ ХА 2х1,2 и Кабеля КРПТ 3х10+1х6;

В позиции **«Провод гибкий марки ПТЛ-200 1,5»** Участник открытого конкурса указывает характеристики: Провода ПТЛ-200 1х2,5, Провода ПТЛ-200 0,75, Провода ПТНЭ ХА 2х1,2 и Кабеля КРПТ 3х10+1х6;

В позиции **«Провод ПТЛ-200 0,75»** Участник открытого конкурса указывает характеристики: Провода ПТЛ-200 1х2,5, Провода гибкого марки ПТЛ-200 1,5, Провода ПТНЭ ХА 2х1,2 и Кабеля КРПТ 3х10+1х6;

ИП «МИРНЫЙ» БИН 900915302475

030006 РК, ГОРОД АКТОБЕ
ПР. САНКИБАЙ БАТЫРА 173/1
БЦ «PROGRESS»
2L.KAZAKHSTAN@GMAIL.COM
+7 (702) 96-96-639

В позиции **«Провод ПТНЭ ХА 2х1,2»** Участник открытого конкурса указывает характеристики: Провода ПТЛ-200 1х2,5, Провода гибкого марки ПТЛ-200 1,5, Провода ПТЛ-200 0,75, и Кабеля КРПТ 3х10+1х6;

В позиции **«Кабель КРПТ 3х10+1х6»** Участник открытого конкурса указывает характеристики: Провода ПТЛ-200 1х2,5, Провода гибкого марки ПТЛ-200 1,5, Провода ПТЛ-200 0,75, Провод ПТНЭ ХА 2х1,2 и кабеля КРПТ 3х10+1х6;

Данный факт свидетельствует о том, что Участником открытого конкурса не указаны точные технические характеристики предлагаемого к поставке товара по каждой отдельной позиции, что прямо нарушает требования Конкурсной документации. Организатор конкурса и конкурсная комиссия лишены возможности определить, какой именно товар и с какими характеристиками планируется к поставке.

На основании изложенного прошу:

1. Отменить и пересмотреть протокол итогов по конкурсу **№ 17047088-1 (Лот № 41933172-ОЛ-ОК1);**
2. Отклонить заявку **ИП «Уразгалиев» (ИИН 920419302204)** как несоответствующую требованиям конкурсной документации и законодательства о госзакупках».
3. Приостановить процедуру заключения договора до завершения рассмотрения данной жалобы.

Директор ИП «Мирный»

Мирный А.А. /_____/

МИРНЫЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ