Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Характеристики ремонтного комплекта для доукомплектации насоса Hidrostal I16K-SS3R+IHM1W-XM.K, №Q53323. Количество комплектов – не менее 1 комплект. Состав запчастей в одном комплекте: 1) Механическое уплотнение X100 со стороны насоса, поз.515 – не менее 1 штука; 2) Механическое уплотнение N120 со стороны двигателя, поз.516 – не менее 1 штука; 3) Стопорное кольцо A100R, поз.546, материал: нержавеющая сталь INOX DIN 471 – не менее 1 штука; 4) Стопорное кольцо A120, поз.545, материал: пружинная сталь – не менее 1 штука; 5) Радиальноупорный шарикоподшипник, поз.121 – не менее 4 штуки; 6) Комплект уплотнительных колец О-сечения для I16K-SS3R состоит из поз.: 406, 409, 430 – не менее 3 штуки; 7) Комплект уплотнительных колец для УПП IHM1W состоит из поз.: 148, 194, 527, 209 – не менее 4 штуки. Гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Сопутствующие	

При переносе информации из технической спецификации заказчика наблюдается ошибка извлечения текста из PDF-документа: при копировании пропадает символ тире, что приводит к искажению исходного текста.

В связи с искажением исходного текста технической спецификации у ИП Сабырова в русской версии описания не распознается знак препинания «тире».

Используя сочетание клавиш:

- **Ctrl + C** — копировать выделенный текст, файл или объект.
- **Ctrl + V** — вставить.

Характеристики ремонтного комплекта для доукомплектации насоса Hidrostal I16K-SS3R+IHM1W-XM.K, №Q53323: Количество комплектов – не менее 1 комплект. Состав запчастей в одном комплекте: 1) Механическое уплотнение X100 со стороны насоса, поз.515 – не менее 1 штука; 2) Механическое уплотнение N120 со стороны двигателя, поз.516 – не менее 1 штука; 3) Стопорное кольцо A100R, поз.546, материал: нержавеющая сталь INOX DIN 471 – не менее 1 штука; 4) Стопорное кольцо A120, поз.545, материал: пружинная сталь – не менее 1 штука; 5) Радиальноупорный шарикоподшипник, поз.121 – не менее 4 штуки; 6) Комплект уплотнительных колец О-сечения для I16KSS3R состоит из поз.: 406, 409, 430 – не менее 3 штуки; 7) Комплект уплотнительных колец для УПП IHM1W состоит из поз.: 148, 194, 527, 209 – не менее 4 штуки. Гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

23 июня 2026 года.

Директор ИП Сабыров Б.О

Сабыров Б.О