Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17993951

Конкурстың № 17219789-1
Конкурстың атауы Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-19 16:57:46 дейін 2026-06-23 16:57:46
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	171040031674	ҚҚ жобасына ескерту	В отличие от газопламенного напыления, комплекс плазменного напыления УПН-1 обеспечивает значительно более высокую температуру напыляющей струи, что позволяет формировать покрытия с повышенной плотностью, более высокой адгезией, меньшей пористостью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Применение данной технологии способствует снижению вероятности возникновения дефектов покрытия, таких как раковины, трещины и отслоения, а также обеспечивает более высокое качество восстановления деталей газотурбинного двигателя. Таким образом, комплекс плазменного напыления УПН-1 не только является функциональным аналогом установки газопламенного напыления для нанесения защитного слоя лабиринтовых уплотнений, но и представляет собой технологически улучшенное решение, обеспечивающее результат не ниже, а по ряду технических характеристик	2026-06-23 12:29:43	Отклонить замечания	Уплотнительные покрытия применяются в газотурбинных двигателях для того, что бы обеспечить приработку с допустимым износом деталей и быть достаточно прочным, что бы выдержать напор газового потока при повышенных температурах. Уплотнительный слой покрытия наносится методом газопламенного напыления с общетехническими требованиями: - истираемость (относительный износ); - стойкость к выкрашиванию; - температура эксплуатации. Материал используемый при методе газопламенного напыления УВС-2ГШ шнурового исполнения (УВС-2ГШ), обладает схожим с 20Б химическим составом: никелево-медная матрица с наполнителем из нитрида бора (10..12 %) и графита (до 3 %). Вышеизложенный метод газопламенного напыления применяется свыше 15 лет в промышленных ремонтах двигателей типа ДЖ; ДЦ: ДР и зарекомендовал себя с положительной

			выше требований, предъявляемых к указанному оборудованию. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и недопущения ограничения конкуренции просим предусмотреть возможность использования как установки газопламенного напыления, так и комплекса плазменного напыления либо иного эквивалентного оборудования, обеспечивающего выполнение работ по нанесению защитного слоя лабиринтовых уплотнений с характеристиками не ниже установленных технической спецификацией. Предлагаем изложить требование в следующей редакции: «Установка газопламенного напыления и комплект быстроизнашиваемых частей для нанесения защитного слоя лабиринтовых уплотнений либо комплекс плазменного напыления (в том числе УПН-1) или иное эквивалентное оборудование, обеспечивающее выполнение указанных работ с техническими и эксплуатационными характеристиками			стороны, а применение методов и материалов указанных в присланном документе и не проверенных на практике может привести к преждевременному выходу ремонтируемого оборудования из строя или серьезной аварии.
			не ниже установленных требованиями технической спецификации».			

2	171040031674	ҚҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть возможность внесения изменений в конкурсную документацию в части требования о наличии у потенциального поставщика установки газопламенного напыления и комплекта быстроизнашиваемых частей для нанесения защитного слоя лабиринтовых уплотнений. Предлагаемый нашей организацией комплекс плазменного напыления УПН-1 является более современным и технологически усовершенствованным оборудованием по сравнению с установкой газопламенного напыления и обеспечивает выполнение всего комплекса работ по восстановлению приработочного слоя лабиринтовых уплотнений газотурбинных двигателей до чертежных размеров.	2026-06-23 12:28:52	Отклонить замечания	Уплотнительные покрытия применяются в газотурбинных двигателях для того, что бы обеспечить приработку с допустимым износом деталей и быть достаточно прочным, что бы выдержать напор газового потока при повышенных температурах. Уплотнительный слой покрытия наносится методом газопламенного напыления с общетехническими требованиями: - истираемость (относительный износ); - стойкость к выкрашиванию; - температура эксплуатации. Материал используемый при методе газопламенного напыления УВС-2ГШ шнурового исполнения (УВС-2ГШ), обладает схожим с 20Б химическим составом: никелево-медная матрица с наполнителем из нитрида бора (10..12 %) и графита (до 3 %). Вышеизложенный метод газопламенного напыления применяется свыше 15 лет в промышленных ремонтах двигателей типа ДЖ; ДЦ: ДР и зарекомендовал себя с положительной

						стороны, а применение методов и материалов указанных в присланном документе и не проверенных на практике может привести к преждевременному выходу ремонтируемого оборудования из строя или серьезной аварии.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Имаш Дәулет Ғабитұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17993951

№ конкурса 17219789-1
Название конкурса Государственная закупка для ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-19 16:57:46 по 2026-06-23 16:57:46
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	171040031674	Замечание к КД	В отличие от газопламенного напыления, комплекс плазменного напыления УПН-1 обеспечивает значительно более высокую температуру напыляющей струи, что позволяет формировать покрытия с повышенной плотностью, более высокой адгезией, меньшей пористостью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Применение данной технологии способствует снижению вероятности возникновения дефектов покрытия, таких как раковины, трещины и отслоения, а также обеспечивает более высокое качество восстановления деталей газотурбинного двигателя. Таким образом, комплекс плазменного напыления УПН-1 не только является функциональным аналогом установки газопламенного напыления для нанесения защитного слоя лабиринтовых уплотнений, но и представляет собой технологически улучшенное решение, обеспечивающее результат не ниже, а по ряду технических характеристик	2026-06-23 12:29:43	Отклонить замечания	Уплотнительные покрытия применяются в газотурбинных двигателях для того, что бы обеспечить приработку с допустимым износом деталей и быть достаточно прочным, что бы выдержать напор газового потока при повышенных температурах. Уплотнительный слой покрытия наносится методом газопламенного напыления с общетехническими требованиями: - истираемость (относительный износ); - стойкость к выкрашиванию; - температура эксплуатации. Материал используемый при методе газопламенного напыления УВС-2ГШ шнурового исполнения (УВС-2ГШ), обладает схожим с 20Б химическим составом: никелево-медная матрица с наполнителем из нитрида бора (10..12 %) и графита (до 3 %). Вышеизложенный метод газопламенного напыления применяется свыше 15 лет в промышленных ремонтах двигателей типа ДЖ; ДЦ: ДР и зарекомендовал себя с положительной

			выше требований, предъявляемых к указанному оборудованию. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и недопущения ограничения конкуренции просим предусмотреть возможность использования как установки газопламенного напыления, так и комплекса плазменного напыления либо иного эквивалентного оборудования, обеспечивающего выполнение работ по нанесению защитного слоя лабиринтовых уплотнений с характеристиками не ниже установленных технической спецификацией. Предлагаем изложить требование в следующей редакции: «Установка газопламенного напыления и комплект быстроизнашиваемых частей для нанесения защитного слоя лабиринтовых уплотнений либо комплекс плазменного напыления (в том числе УПН-1) или иное эквивалентное оборудование, обеспечивающее выполнение указанных работ с техническими и эксплуатационными характеристиками			стороны, а применение методов и материалов указанных в присланном документе и не проверенных на практике может привести к преждевременному выходу ремонтируемого оборудования из строя или серьезной аварии.
			не ниже установленных требованиями технической спецификации».			

2	171040031674	Замечание к КД	Просим рассмотреть возможность внесения изменений в конкурсную документацию в части требования о наличии у потенциального поставщика установки газопламенного напыления и комплекта быстроизнашиваемых частей для нанесения защитного слоя лабиринтовых уплотнений. Предлагаемый нашей организацией комплекс плазменного напыления УПН-1 является более современным и технологически усовершенствованным оборудованием по сравнению с установкой газопламенного напыления и обеспечивает выполнение всего комплекса работ по восстановлению приработочного слоя лабиринтовых уплотнений газотурбинных двигателей до чертежных размеров.	2026-06-23 12:28:52	Отклонить замечания	Уплотнительные покрытия применяются в газотурбинных двигателях для того, что бы обеспечить приработку с допустимым износом деталей и быть достаточно прочным, что бы выдержать напор газового потока при повышенных температурах. Уплотнительный слой покрытия наносится методом газопламенного напыления с общетехническими требованиями: - истираемость (относительный износ); - стойкость к выкрашиванию; - температура эксплуатации. Материал используемый при методе газопламенного напыления УВС-2ГШ шнурового исполнения (УВС-2ГШ), обладает схожим с 20Б химическим составом: никелево-медная матрица с наполнителем из нитрида бора (10..12 %) и графита (до 3 %). Вышеизложенный метод газопламенного напыления применяется свыше 15 лет в промышленных ремонтах двигателей типа ДЖ; ДЦ: ДР и зарекомендовал себя с положительной

						стороны, а применение методов и материалов указанных в присланном документе и не проверенных на практике может привести к преждевременному выходу ремонтируемого оборудования из строя или серьезной аварии.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Имаш Дәулет Ғабитұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).