СТ РК 1225-2019 Смеси асфал
npfselena.ru/documents/st-rk-1225-2019-smesi-asfaltobetonnye-dorozhn/

Селена
Ведущий производитель добавок для дорожного строительства

О компании
Новости
Библиотека
Продукция
Технологии
Акции
Вакансии
Контакты
Представители

Скачать каталог
Смотреть видео

величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах. Эти данные указываются в документе о качестве предприятие-поставщик. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов в применяемом сы
изготовитель осуществляет входной контроль материалов.

Оставить заявку

7.7 Периодический контроль осуществляют не реже одного раза в месяц, а также при каждом изменении материалов, применяемых при приготовлении смесей; однородность смесей, оцениваемую коэффициентом вариации, рассчитывают ежемесячно. Среднюю глубину колеи определяют не реже одного раза в 3 месяца.

7.8 Периодичность проверки ПДК вредных веществ по ГОСТ 12.1.005 – не реже 1 раза в квартал.

7.9 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта.

7.10 Каждая партия смесей должна сопровождаться, согласно требованиям ГОСТ 15.309, одним документом о качестве, выполненном на государственном и русском языках, оформленным в порядке, принятом на предприятии-изготовителе, в котором указывают следующие данные:

- страна-изготовитель;
- наименование предприятия-изготовителя;
- номер и дату выдачи документа;
- наименование и адрес потребителя;
- вид, тип и марку смеси;
- массу смеси;
- срок хранения для холодной смеси;
- зерновой состав;
- водонасыщение;
- остаточную пористость и пористость минеральной части смеси;
- слеживаемость для холодных смесей;
- водостойкость для горячих смесей;
- водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей;
- пределы прочности при сжатии: при 20 °С до прогрева и после прогрева для холодных смесей; при 0 °С, 20 °С и 50 °С для горячих смесей;

Комитет технического регулирования и метрологии