Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18104989

Конкурстың № 17310503-1
Конкурстың атауы Компактты базаға орнатылған 11–15 метрлік АГК
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-13 17:00:39 дейін 2026-07-15 17:00:39
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170740001155	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 84368591-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Управление: гидравлическое» на «Управление: электрогидравлическое» Основание: Электрогидравлическая система управления обеспечивает более точное и плавное управление рабочими движениями стрелы и люльки автогидроподъемника, что повышает безопасность выполнения работ на высоте. Такая система позволяет снизить вероятность резких рывков при выполнении операций, улучшает позиционирование рабочей платформы, повышает комфорт работы оператора и сокращает время выполнения технологических операций. Кроме того, электрогидравлическое управление	2026-07-15 12:10:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. По предложению о замене требования: «Управление: гидравлическое» на «Управление: электрогидравлическое». Технической спецификацией установлено требование к наличию гидравлической системы управления, которое обеспечивает выполнение функциональных, эксплуатационных и технических требований. Предлагаемое изменение предусматривает применение конкретного типа системы управления (электрогидравлической), что приводит к сужению круга потенциальных поставщиков и ограничению участия техники, оснащенной гидравлической системой управления, полностью соответствующей требованиям безопасности, надежности и эксплуатационным характеристикам. Установленные требования являются достаточными для достижения целей закупки и не требуют внесения предлагаемых изменений. 2. По предложению о замене требования: «Резиновый изолятор между

			обеспечивает возможность реализации дополнительных функций безопасности, включая блокировки, диагностику неисправностей, пропорциональное управление рабочими движениями и автоматический контроль рабочих параметров. Предлагаемое изменение не ограничивает конкуренцию, поскольку электрогидравлические системы управления широко применяются на современных автогидроподъемниках различных производителей и не содержат указания на конкретный товарный знак, производителя или модель техники. Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 84368591-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Резиновый изолятор между рабочей корзиной (люлькой) и			рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы... предусмотрен» на «Полимерный опорно-стержневой изолятор между рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы, с изоляцией до 1000 В предусмотрен». будут внесены изменения в Приложение 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров). 3. По предложению о дополнении технической спецификации требованиями о предоставлении документов производителя будут внесены дополнения в Приложение 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров).
			металлическими секциями стрелы электротехническом оборудовании напряжением до 1 кВ, с обеспечением механической прочности и электрической изоляции: предусмотрен» на «Полимерный опорно-стержневой изолятор между рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы, с изоляцией до 1000В предусмотрен. Основание: Резиновый изолятор менее надежен по сравнению с полимерным опорно-стержневым изолятором. Резиновые изоляторы больше подвержены физическому износу, воздействию атмосферных осадков и перепадов температур, а также уступают по прочности по сравнению с полимерными опорно-стержневыми. В полимерных опорно-стержневых изоляторах изоляционный элемент состоит из электроизоляционного стеклопластикового стержня, обладающего высокой механической и электрической прочностью, и защитной ребристой оболочки из трекингостойкой			

			кремнийорганической композиции, предохраняющей стержень от воздействия факторов окружающей среды и обеспечивающей необходимую длину пути утечки. Высокая гидрофобность кремнийорганической композиции обеспечивает низкие токи утечки по поверхности изолятора даже в загрязненном и увлажненном состоянии, т.к. на поверхности изолятора не образуется сплошной водяной пленки. Рассмотрев техническую спецификацию по лоту № 84368591-ОК2, сообщаем следующее. В соответствии с подпунктом 7 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия			
			продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. В этой связи прошу добавить требование к наличию у потенциальных поставщиков в составе конкурсной заявки наличие соответствующих копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов): 1. Сертификат соответствия евразийского экономического союза на оборудование рабочее на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". 3. Обоснование безопасности на подъемник автомобильный гидравлический. 4. Сертификат официального дилера навесного оборудования; 5. Разрешение на применение опасных технических устройств в РК; 6. Паспорт от завода-изготовителя на грузоподъемную технику на русском языке;			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18104989

№ конкурса 17310503-1
Название конкурса АГП 11-15 метровый на компактной базе
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-13 17:00:39 по 2026-07-15 17:00:39
Наименование организатора КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 84368591-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции, по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Управление: гидравлическое» на «Управление: электрогидравлическое» Основание: Электрогидравлическая система управления обеспечивает более точное и плавное управление рабочими движениями стрелы и люльки автогидроподъемника, что повышает безопасность выполнения работ на высоте. Такая система позволяет снизить вероятность резких рывков при выполнении операций, улучшает позиционирование рабочей платформы, повышает комфорт работы оператора и сокращает время выполнения технологических операций. Кроме того, электрогидравлическое управление	2026-07-15 12:10:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. По предложению о замене требования: «Управление: гидравлическое» на «Управление: электрогидравлическое». Технической спецификацией установлено требование к наличию гидравлической системы управления, которое обеспечивает выполнение функциональных, эксплуатационных и технических требований. Предлагаемое изменение предусматривает применение конкретного типа системы управления (электрогидравлической), что приводит к сужению круга потенциальных поставщиков и ограничению участия техники, оснащенной гидравлической системой управления, полностью соответствующей требованиям безопасности, надежности и эксплуатационным характеристикам. Установленные требования являются достаточными для достижения целей закупки и не требуют внесения предлагаемых изменений. 2. По предложению о замене требования: «Резиновый изолятор между

			обеспечивает возможность реализации дополнительных функций безопасности, включая блокировки, диагностику неисправностей, пропорциональное управление рабочими движениями и автоматический контроль рабочих параметров. Предлагаемое изменение не ограничивает конкуренцию, поскольку электрогидравлические системы управления широко применяются на современных автогидроподъемниках различных производителей и не содержат указания на конкретный товарный знак, производителя или модель техники. Рассмотрев проект технической спецификации, просим Вас внести поправки в ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по лоту № 84368591-ОК2 на основании лучших технических характеристик и обеспечения соблюдения принципов добросовестной конкуренции по следующим пунктам: Заменить данные пункты: «Резиновый изолятор между рабочей корзиной (люлькой) и			рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы... предусмотрен» на «Полимерный опорно-стержневой изолятор между рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы, с изоляцией до 1000 В предусмотрен». будут внесены изменения в Приложение 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров). 3. По предложению о дополнении технической спецификации требованиями о предоставлении документов производителя будут внесены дополнения в Приложение 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров).
			металлическими секциями стрелы электротехническом оборудовании напряжением до 1 кВ, с обеспечением механической прочности и электрической изоляции: предусмотрен» на «Полимерный опорно-стержневой изолятор между рабочей корзиной (люлькой) и металлическими секциями стрелы, с изоляцией до 1000В предусмотрен. Основание: Резиновый изолятор менее надежен по сравнению с полимерным опорно-стержневым изолятором. Резиновые изоляторы больше подвержены физическому износу, воздействию атмосферных осадков и перепадов температур, а также уступают по прочности по сравнению с полимерными опорно-стержневыми. В полимерных опорно-стержневых изоляторах изоляционный элемент состоит из электроизоляционного стеклопластикового стержня, обладающего высокой механической и электрической прочностью, и защитной ребристой оболочки из трекингостойкой			

			кремнийорганической композиции, предохраняющей стержень от воздействия факторов окружающей среды и обеспечивающей необходимую длину пути утечки. Высокая гидрофобность кремнийорганической композиции обеспечивает низкие токи утечки по поверхности изолятора даже в загрязненном и увлажненном состоянии, т.к. на поверхности изолятора не образуется сплошной водяной пленки. Рассмотрев техническую спецификацию по лоту № 84368591-ОК2, сообщаем следующее. В соответствии с подпунктом 7 раздела 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия			
			продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. В этой связи прошу добавить требование к наличию у потенциальных поставщиков в составе конкурсной заявки наличие соответствующих копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов): 1. Сертификат соответствия евразийского экономического союза на оборудование рабочее на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". 3. Обоснование безопасности на подъемник автомобильный гидравлический. 4. Сертификат официального дилера навесного оборудования; 5. Разрешение на применение опасных технических устройств в РК; 6. Паспорт от завода-изготовителя на грузоподъемную технику на русском языке;			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).