Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18222121

Конкурстың № 17383545-1
Конкурстың атауы «МАТ» АҚ-ына арналған өздігінен соратын орталықтан тепкіш сорғы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-27 15:21:31 дейін 2026-07-29 15:21:31
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан халықаралық әуежайы" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация содержит две различные редакции одного и того же лота №42708778-ОЛ-ОК1. В первой части указана стоимость 6 612 000 тенге без НДС, во второй — 9 860 000 тенге без НДС. Разница составляет 3 248 000 тенге. Требуем устранить противоречие и опубликовать единую достоверную стоимость лота. 2. Для одного лота приведены два несовместимых технических описания насосов. В первой редакции производительность составляет не менее 1400 л/мин, размер патрубков 3×3 дюйма, пропускаемая фракция 11 мм, рабочее давление 1214 кПа и передаточное число 4,09:1. Во второй редакции требуются 2400 л/мин, патрубки 151–153 мм и 101–103 мм, фракция 22 мм, давление 2020 кПа и передаточное число 2,18:1. Требуем удалить одну редакцию и разместить единую ТС. 3. Одновременное наличие двух разных	2026-07-28 17:29:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			насосов под одним номером лота делает невозможным подготовку сопоставимой заявки. Участник не может определить, какой товар, стоимость, производительность, давление, присоединительные размеры и комплектность являются обязательными. Текущая КД не обеспечивает однозначность предмета закупки и подлежит отмене либо полной корректировке. 4. Технические характеристики фактически воспроизводят конструкцию конкретных моделей насосов: точные марки сплавов 356-T6, 4620, 4150, 4130, 8620, C93200, C26000 и C83600, количество лопаток, тип подшипников, передаточное число 4,09:1 или 2,18:1, конкретный диапазон массы и фирменные соединения Victaulic. Требуем заменить модельные параметры функциональными показателями производительности, давления, совместимости и стойкости к нефтепродуктам. 5. Указание конкретных американских и			
			иных марок материалов без эквивалентных стандартов ограничивает производителей, применяющих стали и сплавы по ГОСТ, EN, DIN, JIS либо иным системам обозначения. Требуем установить минимальные механические, коррозионные и эксплуатационные свойства материалов и допустить эквивалентные марки. 6. Требование корпуса и рабочего колеса из алюминиевого сплава именно 356-T6 является конструктивным решением конкретного производителя. Эквивалентные насосы могут изготавливаться из иных алюминиевых сплавов, чугуна, стали или комбинированных материалов с не худшей стойкостью к нефтепродуктам. Требуем допустить эквивалентные материалы. 7. Требование строго пяти лопаток в первой редакции и восьми лопаток во второй является внутренним противоречием и модельным признаком. Количество лопаток само по себе не определяет требуемый			

			результат. Требуем установить необходимую подачу, напор, КПД и устойчивость к кавитации без ограничения конструкции рабочего колеса. 8. Требование конкретного передаточного числа 4,09:1 либо 2,18:1 не обосновано параметрами имеющегося в аэропорту вала отбора мощности. Для корректного подбора необходимо указать диапазон частоты вращения PTO, направление вращения, допустимый крутящий момент, тип фланца и схему подключения. Требуем предоставить исходные данные привода. 9. Установление точной массы насоса от 33 до 35 кг исключает более легкие и более тяжелые модели, соответствующие требуемым рабочим характеристикам. Масса не должна ограничиваться узким двухкилограммовым диапазоном без обоснования несущей способности или способа установки. Требуем исключить данный параметр либо установить только допустимую			
			максимальную массу. 10. В ТС прямо используется зарегистрированный товарный знак Victaulic для всасывающих, нагнетательных фланцев и колена. Слова «или эквивалент» отсутствуют либо критерии эквивалентности не установлены. Требуем заменить товарный знак нейтральным описанием типа быстроразъемного соединения, диаметра, давления и стандарта совместимости. 11. Требование внутренней резьбы NPT также ориентировано на конкретную систему соединений. Не указано, какое существующее оборудование аэропорта имеет резьбу NPT, почему недопустимы BSP, фланцевые либо иные соединения и какие переходники могут применяться. Требуем предоставить схему существующей системы и допустить эквивалентное присоединение. 12. Во второй редакции размеры патрубков установлены с предельно узким диапазоном: всасывающий 151–153 мм и			

			напорный 101–103 мм. Такие значения фактически соответствуют конкретным номинальным размерам 6 и 4 дюйма и не допускают стандартных отклонений других производителей. Требуем указывать условный проход DN без миллиметровой привязки к конкретному изделию. 13. В первой редакции одновременно указаны номинальные размеры 3×3 дюйма и PTO-привод, а во второй — 6×4 дюйма и существенно большая производительность. Неясно, к какому существующему агрегату должен подключаться насос. Требуем приложить технический паспорт, чертеж либо схему оборудования, для которого закупается насос. 14. Требование соответствия ISO 13709:2009 или ГОСТ 32601-2022 нуждается в уточнении. Данные стандарты относятся к центробежным насосам для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, тогда как закупается самовсасывающий насос с приводом от			
			PTO и редуктором. Требуем обосновать применимость каждого стандарта к конкретному исполнению и указать документы подтверждения. 15. Использование союза «или» между ISO 13709:2009 и ГОСТ 32601-2022 не позволяет определить единые критерии приемки, поскольку требования стандартов и способы подтверждения могут различаться. Требуем установить конкретный обязательный стандарт либо перечислить эквивалентные требования, которые должны выполняться независимо от стандарта. 16. В ТС отсутствуют ключевые рабочие параметры: требуемый напор или рабочая точка «подача–напор», допустимая высота самовсасывания, время заполнения, кавитационный запас NPSH, КПД, частота вращения, потребляемая мощность и вязкость перекачиваемых нефтепродуктов. Без данных показателей невозможно определить пригодность насоса. Требуем дополнить ТС			

			расчетными характеристиками. 17. Формулировка «рабочая среда — нефтепродукты» является недостаточной. Не указаны конкретный вид топлива или жидкости, плотность, вязкость, температура вспышки, содержание воды и примесей, химическая совместимость уплотнений. Требуем определить полный диапазон свойств перекачиваемой среды. 18. Требование пропускать частицы размером не менее 11 либо 22 мм не сопровождается указанием концентрации, твердости и природы включений. Для авиационных и иных нефтепродуктов наличие таких крупных частиц может противоречить требованиям безопасности и эксплуатации. Требуем обосновать необходимость перекачивания твердых включений. 19. В ТС указаны открытые однорядные шариковые подшипники, однако не раскрыта защита от нефтепродуктов, пыли и влаги, периодичность обслуживания и			
			допустимость иных типов подшипников. Требуем установить требования к ресурсу и надежности, а не конкретной конструкции. 20. Требование изготовления насоса «не позднее 2026 года» сформулировано некорректно. Оно допускает поставку товара любого более раннего года, тогда как общая форма предусматривает выпуск не ранее трех лет до даты договора. Если имелось в виду «не ранее 2026 года», это также необходимо указать однозначно. Требуем исправить формулировку. 21. Требование предоставить оригинальный сертификат происхождения от производителя является неопределенным. Сертификат происхождения обычно выдается уполномоченным органом страны происхождения, а не самим производителем. Требуем указать точное наименование документа, его форму, орган выдачи и стадию предоставления. 22. В составе конкурсной заявки			

			требуется предоставить копии писем, сертификатов или свидетельств от производителей, дилеров или дистрибьюторов. Данное условие зависит от третьих лиц и является скрытым квалификационным требованием к участнику. 23. Действующая редакция Приложения 13 к Правилам государственных закупок прямо запрещает устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы исключены прежние положения, допускавшие письма, сертификаты и свидетельства производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем полностью исключить данные документы из состава заявки. 24. Требование сертификатов соответствия в составе заявки также сформулировано без указания обязательного технического регламента, формы оценки соответствия и объекта сертификации. Документы обязательного подтверждения соответствия могут			
			представляться при поставке. Требуем исключить неопределенные сертификаты из условий допуска. 25. Требование предварительного согласования с Заказчиком модели, исполнения, дизайна и присоединительных размеров после определения победителя делает предмет договора изменяемым после завершения конкурса. Участники не могут сформировать цену на неопределенный товар, а Заказчик получает возможность потребовать иное исполнение. Требуем утвердить все параметры до окончания срока подачи заявок. 26. Понятие «дизайн насоса» не связано с его функциональностью и не имеет измеримых критериев. Требуем исключить согласование дизайна и оставить только заранее установленные присоединительные и эксплуатационные параметры. 27. ТС требует поставки товара в неповрежденной заводской упаковке с моделью, изготовителем и			

			самоклеящимися штрих-кодами. Требование самоклеящихся этикеток является второстепенным и может исключить законную заводскую маркировку иными способами. Требуем допустить любую неизменяемую заводскую идентификацию. 28. В ТС присутствуют некорректные формулировки «обеспечение сохранности товара», «отсутствие доступа к товару» и «отсутствие повреждений» без описания критериев. Требуем заменить их понятными требованиями к упаковке, пломбированию и состоянию товара. 29. Срок поставки 15 календарных дней по заявке Заказчика без аванса является необоснованно коротким для специализированного импортного насоса с РТО-редуктором, конкретными материалами, сертификатами, доставкой, подключением и пусконаладкой. Такой срок создает преимущество поставщику, заранее располагающему конкретной моделью. Требуем увеличить срок			
			поставки. 30. Срок поставки в общей части указан как «согласно технической спецификации договора», что не является конкретным сроком, а далее установлен срок 15 дней по заявке. Требуем определить единый срок и момент начала его исчисления. 31. В состав поставки включены пусконаладочные работы: подключение, настройка, пробный запуск, проверка работоспособности и ввод в эксплуатацию. Однако отсутствуют сведения о существующем РТО-приводе, трубопроводах, основании, креплениях, рабочей жидкости, электроснабжении, доступе на объект и приемочных испытаниях. Требуем предоставить исходные данные и объем работ. 32. Не указано, входит ли в обязанности поставщика демонтаж старого насоса, изготовление переходников, монтаж карданного вала, центровка, подключение трубопроводов, заправка масла, заполнение системы и			

			устранение утечек. Требуем составить исчерпывающую ведомость пусконаладочных работ. 33. Указанный гарантийный срок 12 месяцев не содержит момента начала исчисления, сроков ремонта, порядка диагностики, транспортировки и повторного монтажа. Требуем установить полный гарантийный регламент. 34. В ТС отсутствует объективная методика приемки. Не указано, как будут проверяться подача, давление, самовсасывание, размер пропускаемых частиц, рабочая температура, герметичность, вибрация, шум, передаточное число и функциональность РТО. Требуем установить программу приемочных испытаний. 35. Совокупность двух разных цен, двух разных насосов, точных марок материалов, товарного знака Victaulic, авторизационных документов и срока 15 дней не позволяет провести прозрачную конкурентную закупку. Требуем отменить текущую			
			редакцию КД и повторно разместить единую, непротиворечивую и функциональную ТС.			
2	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Почему в одном документе по одному лоту №42708778-ОЛ-ОК1 указаны две разные цены: 6 612 000 и 9 860 000 тенге без НДС? Какая сумма утверждена планом закупок? 2. Почему одному лоту одновременно соответствуют два различных насоса с производительностью 1400 и 2400 л/мин? 3. Какой номинальный размер патрубков фактически требуется: 3×3 дюйма либо 6×4 дюйма? 4. Какой размер пропускаемых частиц обязателен: 11 или 22 мм? 5. Какое максимальное рабочее давление требуется: 1214 или 2020 кПа? 6. Какое передаточное число обязательно: 4,09:1 или 2,18:1? 7. Какое количество лопаток рабочего колеса требуется: пять или восемь? 8. Какие материалы из двух несовместимых перечней будут применяться при приемке товара? 9. Укажите,	2026-07-28 17:30:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения

			являются ли страницы с ценой 9 860 000 тенге вторым лотом, ошибочно включенным в документ. Если да, почему отсутствуют отдельный номер и наименование лота? 10. Каким образом участник должен сформировать цену и подобрать товар до устранения указанных противоречий? 11. Представьте технический паспорт существующего агрегата, к которому должен подключаться насос: модель, изготовитель, частота вращения РТО, направление вращения, мощность, крутящий момент и присоединительный фланец. 12. Каким расчетом определена необходимая производительность насоса? Укажите фактическую рабочую точку по подаче и напору. 13. Какой напор должен обеспечиваться насосом при расходе 1400 либо 2400 л/мин? 14. Почему ТС содержит только максимальное рабочее давление, но не устанавливает расчетный напор			
			насоса? 15. Какова требуемая высота самовсасывания и максимальное время первичного заполнения насоса? 16. Какой допустимый кавитационный запас NPSH имеется на существующей системе? 17. Какие конкретно нефтепродукты будут перекачиваться: авиационный керосин, дизельное топливо, бензин, масло либо загрязненная смесь? 18. Укажите диапазоны плотности, вязкости, температуры, содержания воды и механических примесей рабочей жидкости. 19. Почему насос для нефтепродуктов должен пропускать частицы размером 11 либо 22 мм? Какие такие частицы фактически присутствуют в системе аэропорта? 20. Какие требования установлены к взрывопожарной безопасности и антистатической защите насоса при работе с нефтепродуктами? 21. Требуется ли подтверждение пригодности уплотнений			

			Buna-N, нитрила, пробки и растительного волокна для конкретного нефтепродукта? 22. Почему корпус и рабочее колесо должны быть изготовлены именно из сплава 356-T6? Будут ли допущены иные материалы с не худшей коррозионной стойкостью и прочностью? 23. Укажите эквиваленты марок 4620, 4150, 4130, 8620, C93200, C26000 и C83600 по ГОСТ либо иным стандартам. 24. Будет ли отклонен насос, изготовленный из эквивалентной либо более прочной марки материала, не имеющей буквального американского обозначения? 25. Какая функция требует именно пяти либо восьми лопаток рабочего колеса? Почему не допускается иное количество при достижении требуемой рабочей точки? 26. Почему передаточное число установлено с точностью до 4,09:1 или 2,18:1? Какая частота вращения насоса должна получаться на			
			номинальной частоте PTO? 27. Будет ли допущен насос с иным передаточным числом, если он обеспечивает требуемую подачу и давление при существующем PTO? 28. Представьте не менее трех серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих каждой совокупности характеристик ТС. 29. Почему масса ограничена диапазоном 33–35 кг? Как насос массой 32 или 36 кг ухудшает эксплуатацию? 30. Почему используются соединения именно Victaulic, являющиеся зарегистрированным товарным знаком? 31. Какие нейтральные параметры должен иметь эквивалент соединения Victaulic: DN, давление, профиль канавки, материал уплотнения и стандарт? 32. Имеется ли на существующей системе оригинальное оборудование Victaulic, несовместимое с соединениями иных изготовителей? 33.			

			Почему в первой редакции требуется внутренняя резьба NPT? Допускаются ли переходники или иные стандарты резьбы? 34. Представьте чертежи всасывающего и нагнетательного трубопроводов с размерами, фланцами, резьбой, направлением и высотой присоединения. 35. Каким образом участник должен согласовать присоединительные размеры после конкурса, если цена и модель определяются до подачи заявки? 36. Что понимается под согласованием «дизайна» промышленного насоса и какие варианты Заказчик вправе потребовать после заключения договора? 37. Как согласование модели после определения победителя согласуется с неизменностью предмета и условий закупки? 38. Каким конкретным требованиям ISO 13709:2009 должен соответствовать самовсасывающий насос с РТО-редуктором? 39. Каким			
			документом подтверждается соответствие ISO 13709:2009: сертификатом, отчетом производителя, протоколом испытаний либо паспортом? 40. Какие конкретные положения ГОСТ 32601-2022 применяются и будет ли соответствие этому ГОСТ достаточным без ISO 13709? 41. Почему допускаются два стандарта с использованием слова «или»? Какая единая методика приемки будет применяться к товарам, изготовленным по разным стандартам? 42. Что означает требование изготовить насос «не позднее 2026 года»? Допускается ли насос 2024 или 2025 года? 43. Если Заказчик требует товар 2026 года выпуска, почему не использована однозначная формулировка «не ранее 2026 года»? 44. Укажите норму действующей редакции Правил государственных закупок, позволяющую требовать в составе конкурсной заявки письма, сертификаты			

			или свидетельства производителей, дилеров и дистрибьюторов. 45. Как данные требования согласуются с примечанием Приложения 13, прямо запрещающим квалификационные требования к потенциальному поставщику? 46. Почему после исключения из обновленной формы КД положений о письмах и документах производителей Заказчик продолжает включать их в условия допуска? 47. Какую техническую характеристику насоса подтверждает письмо дилера, которую невозможно проверить по паспорту, чертежам и испытаниям? 48. Будет ли отклонен участник, предлагающий оригинальный соответствующий насос, но не получивший индивидуальное письмо производителя на конкурс? 49. Что понимается под «оригинальным сертификатом происхождения от производителя», если сертификаты происхождения обычно выдаются уполномоченными			
			организациями? 50. Укажите точную форму сертификата происхождения, страну и орган выдачи. 51. Какие сертификаты соответствия должны представляться в заявке, каким техническим регламентом они предусмотрены и почему их нельзя представить при поставке? 52. Почему обязательна маркировка именно самоклеящимися этикетками со штрих-кодом? Допускается ли заводская табличка или лазерная маркировка? 53. Каким расчетом подтверждена возможность поставки специализированного импортного насоса, документов и выполнения пусконаладки за 15 календарных дней без аванса? 54. С какой даты исчисляется срок 15 дней: с даты отправки заявки, ее регистрации либо подтвержденного получения поставщиком? 55. Что именно входит в пусконаладку: демонтаж, подъем, установка, изготовление			

			переходников, подключение РТО, центровка валов, подключение трубопроводов, заправка SAE 90 и испытания? 56. Кто предоставляет нефтепродукт для пробного запуска и куда он сливается после испытаний? 57. Требуется ли выполнение работ во взрывоопасной зоне аэропорта и какие допуски, наряды и меры безопасности предусмотрены? 58. Каким образом будет проверяться производительность 1400 либо 2400 л/мин и рабочее давление? Какие поверенные расходомеры и манометры предоставляет Заказчик? 59. Каким образом будет проверяться пропуск частиц 11 или 22 мм без риска повреждения нового оборудования? 60. Представьте программу приемочных испытаний с указанием длительности, рабочей жидкости, частоты РТО, подачи, давления, герметичности, вибрации и допустимых отклонений. 61. Как			
			исчисляется гарантийный срок 12 месяцев и кто оплачивает демонтаж, транспортировку и повторный монтаж неисправного насоса? 62. Просим исключить документы производителей, дилеров и дистрибьюторов, товарный знак Victaulic и точные марки материалов, устранить две разные цены и две разные спецификации, предоставить исходные данные системы и повторно разместить единую конкурентную ТС.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Специалист МТС Абдиев Талгат Мухидинович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18222121

№ конкурса 17383545-1
Название конкурса Самовсасывающий центробежный насос для АО МАТ
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-27 15:21:31 по 2026-07-29 15:21:31
Наименование организатора АО "Международный аэропорт Туркестан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация содержит две различные редакции одного и того же лота №42708778-ОЛ-ОК1. В первой части указана стоимость 6 612 000 тенге без НДС, во второй — 9 860 000 тенге без НДС. Разница составляет 3 248 000 тенге. Требуем устранить противоречие и опубликовать единую достоверную стоимость лота. 2. Для одного лота приведены два несовместимых технических описания насосов. В первой редакции производительность составляет не менее 1400 л/мин, размер патрубков 3×3 дюйма, пропускаемая фракция 11 мм, рабочее давление 1214 кПа и передаточное число 4,09:1. Во второй редакции требуются 2400 л/мин, патрубки 151–153 мм и 101–103 мм, фракция 22 мм, давление 2020 кПа и передаточное число 2,18:1. Требуем удалить одну редакцию и разместить единую ТС. 3. Одновременное наличие двух разных	2026-07-28 17:29:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения.

			насосов под одним номером лота делает невозможным подготовку сопоставимой заявки. Участник не может определить, какой товар, стоимость, производительность, давление, присоединительные размеры и комплектность являются обязательными. Текущая КД не обеспечивает однозначность предмета закупки и подлежит отмене либо полной корректировке. 4. Технические характеристики фактически воспроизводят конструкцию конкретных моделей насосов: точные марки сплавов 356-T6, 4620, 4150, 4130, 8620, C93200, C26000 и C83600, количество лопаток, тип подшипников, передаточное число 4,09:1 или 2,18:1, конкретный диапазон массы и фирменные соединения Victaulic. Требуем заменить модельные параметры функциональными показателями производительности, давления, совместимости и стойкости к нефтепродуктам. 5. Указание конкретных американских и			
			иных марок материалов без эквивалентных стандартов ограничивает производителей, применяющих стали и сплавы по ГОСТ, EN, DIN, JIS либо иным системам обозначения. Требуем установить минимальные механические, коррозионные и эксплуатационные свойства материалов и допустить эквивалентные марки. 6. Требование корпуса и рабочего колеса из алюминиевого сплава именно 356-T6 является конструктивным решением конкретного производителя. Эквивалентные насосы могут изготавливаться из иных алюминиевых сплавов, чугуна, стали или комбинированных материалов с не худшей стойкостью к нефтепродуктам. Требуем допустить эквивалентные материалы. 7. Требование строго пяти лопаток в первой редакции и восьми лопаток во второй является внутренним противоречием и модельным признаком. Количество лопаток само по себе не определяет требуемый			

			результат. Требуем установить необходимую подачу, напор, КПД и устойчивость к кавитации без ограничения конструкции рабочего колеса. 8. Требование конкретного передаточного числа 4,09:1 либо 2,18:1 не обосновано параметрами имеющегося в аэропорту вала отбора мощности. Для корректного подбора необходимо указать диапазон частоты вращения PTO, направление вращения, допустимый крутящий момент, тип фланца и схему подключения. Требуем предоставить исходные данные привода. 9. Установление точной массы насоса от 33 до 35 кг исключает более легкие и более тяжелые модели, соответствующие требуемым рабочим характеристикам. Масса не должна ограничиваться узким двухкилограммовым диапазоном без обоснования несущей способности или способа установки. Требуем исключить данный параметр либо установить только допустимую			
			максимальную массу. 10. В ТС прямо используется зарегистрированный товарный знак Victaulic для всасывающих, нагнетательных фланцев и колена. Слова «или эквивалент» отсутствуют либо критерии эквивалентности не установлены. Требуем заменить товарный знак нейтральным описанием типа быстроразъемного соединения, диаметра, давления и стандарта совместимости. 11. Требование внутренней резьбы NPT также ориентировано на конкретную систему соединений. Не указано, какое существующее оборудование аэропорта имеет резьбу NPT, почему недопустимы BSP, фланцевые либо иные соединения и какие переходники могут применяться. Требуем предоставить схему существующей системы и допустить эквивалентное присоединение. 12. Во второй редакции размеры патрубков установлены с предельно узким диапазоном: всасывающий 151–153 мм и			

			напорный 101–103 мм. Такие значения фактически соответствуют конкретным номинальным размерам 6 и 4 дюйма и не допускают стандартных отклонений других производителей. Требуем указывать условный проход DN без миллиметровой привязки к конкретному изделию. 13. В первой редакции одновременно указаны номинальные размеры 3×3 дюйма и РТО-привод, а во второй — 6×4 дюйма и существенно большая производительность. Неясно, к какому существующему агрегату должен подключаться насос. Требуем приложить технический паспорт, чертеж либо схему оборудования, для которого закупается насос. 14. Требование соответствия ISO 13709:2009 или ГОСТ 32601-2022 нуждается в уточнении. Данные стандарты относятся к центробежным насосам для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, тогда как закупается самовсасывающий насос с приводом от			
			РТО и редуктором. Требуем обосновать применимость каждого стандарта к конкретному исполнению и указать документы подтверждения. 15. Использование союза «или» между ISO 13709:2009 и ГОСТ 32601-2022 не позволяет определить единые критерии приемки, поскольку требования стандартов и способы подтверждения могут различаться. Требуем установить конкретный обязательный стандарт либо перечислить эквивалентные требования, которые должны выполняться независимо от стандарта. 16. В ТС отсутствуют ключевые рабочие параметры: требуемый напор или рабочая точка «подача–напор», допустимая высота самовсасывания, время заполнения, кавитационный запас NPSH, КПД, частота вращения, потребляемая мощность и вязкость перекачиваемых нефтепродуктов. Без данных показателей невозможно определить пригодность насоса. Требуем дополнить ТС			

			расчетными характеристиками. 17. Формулировка «рабочая среда — нефтепродукты» является недостаточной. Не указаны конкретный вид топлива или жидкости, плотность, вязкость, температура вспышки, содержание воды и примесей, химическая совместимость уплотнений. Требуем определить полный диапазон свойств перекачиваемой среды. 18. Требование пропускать частицы размером не менее 11 либо 22 мм не сопровождается указанием концентрации, твердости и природы включений. Для авиационных и иных нефтепродуктов наличие таких крупных частиц может противоречить требованиям безопасности и эксплуатации. Требуем обосновать необходимость перекачивания твердых включений. 19. В ТС указаны открытые однорядные шариковые подшипники, однако не раскрыта защита от нефтепродуктов, пыли и влаги, периодичность обслуживания и			
			допустимость иных типов подшипников. Требуем установить требования к ресурсу и надежности, а не конкретной конструкции. 20. Требование изготовления насоса «не позднее 2026 года» сформулировано некорректно. Оно допускает поставку товара любого более раннего года, тогда как общая форма предусматривает выпуск не ранее трех лет до даты договора. Если имелось в виду «не ранее 2026 года», это также необходимо указать однозначно. Требуем исправить формулировку. 21. Требование предоставить оригинальный сертификат происхождения от производителя является неопределенным. Сертификат происхождения обычно выдается уполномоченным органом страны происхождения, а не самим производителем. Требуем указать точное наименование документа, его форму, орган выдачи и стадию предоставления. 22. В составе конкурсной заявки			

			требуется предоставить копии писем, сертификатов или свидетельств от производителей, дилеров или дистрибьюторов. Данное условие зависит от третьих лиц и является скрытым квалификационным требованием к участнику. 23. Действующая редакция Приложения 13 к Правилам государственных закупок прямо запрещает устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы исключены прежние положения, допускавшие письма, сертификаты и свидетельства производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем полностью исключить данные документы из состава заявки. 24. Требование сертификатов соответствия в составе заявки также сформулировано без указания обязательного технического регламента, формы оценки соответствия и объекта сертификации. Документы обязательного подтверждения соответствия могут			
			представляться при поставке. Требуем исключить неопределенные сертификаты из условий допуска. 25. Требование предварительного согласования с Заказчиком модели, исполнения, дизайна и присоединительных размеров после определения победителя делает предмет договора изменяемым после завершения конкурса. Участники не могут сформировать цену на неопределенный товар, а Заказчик получает возможность потребовать иное исполнение. Требуем утвердить все параметры до окончания срока подачи заявок. 26. Понятие «дизайн насоса» не связано с его функциональностью и не имеет измеримых критериев. Требуем исключить согласование дизайна и оставить только заранее установленные присоединительные и эксплуатационные параметры. 27. ТС требует поставки товара в неповрежденной заводской упаковке с моделью, изготовителем и			

			самоклеящимися штрих-кодами. Требование самоклеящихся этикеток является второстепенным и может исключить законную заводскую маркировку иными способами. Требуем допустить любую неизменяемую заводскую идентификацию. 28. В ТС присутствуют некорректные формулировки «обеспечение сохранности товара», «отсутствие доступа к товару» и «отсутствие повреждений» без описания критериев. Требуем заменить их понятными требованиями к упаковке, пломбированию и состоянию товара. 29. Срок поставки 15 календарных дней по заявке Заказчика без аванса является необоснованно коротким для специализированного импортного насоса с РТО-редуктором, конкретными материалами, сертификатами, доставкой, подключением и пусконаладкой. Такой срок создает преимущество поставщику, заранее располагающему конкретной моделью. Требуем увеличить срок			
			поставки. 30. Срок поставки в общей части указан как «согласно технической спецификации договора», что не является конкретным сроком, а далее установлен срок 15 дней по заявке. Требуем определить единый срок и момент начала его исчисления. 31. В состав поставки включены пусконаладочные работы: подключение, настройка, пробный запуск, проверка работоспособности и ввод в эксплуатацию. Однако отсутствуют сведения о существующем РТО-приводе, трубопроводах, основании, креплениях, рабочей жидкости, электроснабжении, доступе на объект и приемочных испытаниях. Требуем предоставить исходные данные и объем работ. 32. Не указано, входит ли в обязанности поставщика демонтаж старого насоса, изготовление переходников, монтаж карданного вала, центровка, подключение трубопроводов, заправка масла, заполнение системы и			

			устранение утечек. Требуем составить исчерпывающую ведомость пусконаладочных работ. 33. Указанный гарантийный срок 12 месяцев не содержит момента начала исчисления, сроков ремонта, порядка диагностики, транспортировки и повторного монтажа. Требуем установить полный гарантийный регламент. 34. В ТС отсутствует объективная методика приемки. Не указано, как будут проверяться подача, давление, самовсасывание, размер пропускаемых частиц, рабочая температура, герметичность, вибрация, шум, передаточное число и функциональность РТО. Требуем установить программу приемочных испытаний. 35. Совокупность двух разных цен, двух разных насосов, точных марок материалов, товарного знака Victaulic, авторизационных документов и срока 15 дней не позволяет провести прозрачную конкурентную закупку. Требуем отменить текущую			
			редакцию КД и повторно разместить единую, непротиворечивую и функциональную ТС.			
2	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Почему в одном документе по одному лоту №42708778-ОЛ-ОК1 указаны две разные цены: 6 612 000 и 9 860 000 тенге без НДС? Какая сумма утверждена планом закупок? 2. Почему одному лоту одновременно соответствуют два различных насоса с производительностью 1400 и 2400 л/мин? 3. Какой номинальный размер патрубков фактически требуется: 3×3 дюйма либо 6×4 дюйма? 4. Какой размер пропускаемых частиц обязателен: 11 или 22 мм? 5. Какое максимальное рабочее давление требуется: 1214 или 2020 кПа? 6. Какое передаточное число обязательно: 4,09:1 или 2,18:1? 7. Какое количество лопаток рабочего колеса требуется: пять или восемь? 8. Какие материалы из двух несовместимых перечней будут применяться при приемке товара? 9. Укажите,	2026-07-28 17:30:06	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения

			являются ли страницы с ценой 9 860 000 тенге вторым лотом, ошибочно включенным в документ. Если да, почему отсутствуют отдельный номер и наименование лота? 10. Каким образом участник должен сформировать цену и подобрать товар до устранения указанных противоречий? 11. Представьте технический паспорт существующего агрегата, к которому должен подключаться насос: модель, изготовитель, частота вращения РТО, направление вращения, мощность, крутящий момент и присоединительный фланец. 12. Каким расчетом определена необходимая производительность насоса? Укажите фактическую рабочую точку по подаче и напору. 13. Какой напор должен обеспечиваться насосом при расходе 1400 либо 2400 л/мин? 14. Почему ТС содержит только максимальное рабочее давление, но не устанавливает расчетный напор			
			насоса? 15. Какова требуемая высота самовсасывания и максимальное время первичного заполнения насоса? 16. Какой допустимый кавитационный запас NPSH имеется на существующей системе? 17. Какие конкретно нефтепродукты будут перекачиваться: авиационный керосин, дизельное топливо, бензин, масло либо загрязненная смесь? 18. Укажите диапазоны плотности, вязкости, температуры, содержания воды и механических примесей рабочей жидкости. 19. Почему насос для нефтепродуктов должен пропускать частицы размером 11 либо 22 мм? Какие такие частицы фактически присутствуют в системе аэропорта? 20. Какие требования установлены к взрывопожарной безопасности и антистатической защите насоса при работе с нефтепродуктами? 21. Требуется ли подтверждение пригодности уплотнений			

			Buna-N, нитрила, пробки и растительного волокна для конкретного нефтепродукта? 22. Почему корпус и рабочее колесо должны быть изготовлены именно из сплава 356-T6? Будут ли допущены иные материалы с не худшей коррозионной стойкостью и прочностью? 23. Укажите эквиваленты марок 4620, 4150, 4130, 8620, C93200, C26000 и C83600 по ГОСТ либо иным стандартам. 24. Будет ли отклонен насос, изготовленный из эквивалентной либо более прочной марки материала, не имеющей буквального американского обозначения? 25. Какая функция требует именно пяти либо восьми лопаток рабочего колеса? Почему не допускается иное количество при достижении требуемой рабочей точки? 26. Почему передаточное число установлено с точностью до 4,09:1 или 2,18:1? Какая частота вращения насоса должна получаться на			
			номинальной частоте PTO? 27. Будет ли допущен насос с иным передаточным числом, если он обеспечивает требуемую подачу и давление при существующем PTO? 28. Представьте не менее трех серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих каждой совокупности характеристик ТС. 29. Почему масса ограничена диапазоном 33–35 кг? Как насос массой 32 или 36 кг ухудшает эксплуатацию? 30. Почему используются соединения именно Victaulic, являющиеся зарегистрированным товарным знаком? 31. Какие нейтральные параметры должен иметь эквивалент соединения Victaulic: DN, давление, профиль канавки, материал уплотнения и стандарт? 32. Имеется ли на существующей системе оригинальное оборудование Victaulic, несовместимое с соединениями иных изготовителей? 33.			

			Почему в первой редакции требуется внутренняя резьба NPT? Допускаются ли переходники или иные стандарты резьбы? 34. Представьте чертежи всасывающего и нагнетательного трубопроводов с размерами, фланцами, резьбой, направлением и высотой присоединения. 35. Каким образом участник должен согласовать присоединительные размеры после конкурса, если цена и модель определяются до подачи заявки? 36. Что понимается под согласованием «дизайна» промышленного насоса и какие варианты Заказчик вправе потребовать после заключения договора? 37. Как согласование модели после определения победителя согласуется с неизменностью предмета и условий закупки? 38. Каким конкретным требованиям ISO 13709:2009 должен соответствовать самовсасывающий насос с РТО-редуктором? 39. Каким			
			документом подтверждается соответствие ISO 13709:2009: сертификатом, отчетом производителя, протоколом испытаний либо паспортом? 40. Какие конкретные положения ГОСТ 32601-2022 применяются и будет ли соответствие этому ГОСТ достаточным без ISO 13709? 41. Почему допускаются два стандарта с использованием слова «или»? Какая единая методика приемки будет применяться к товарам, изготовленным по разным стандартам? 42. Что означает требование изготовить насос «не позднее 2026 года»? Допускается ли насос 2024 или 2025 года? 43. Если Заказчик требует товар 2026 года выпуска, почему не использована однозначная формулировка «не ранее 2026 года»? 44. Укажите норму действующей редакции Правил государственных закупок, позволяющую требовать в составе конкурсной заявки письма, сертификаты			

			или свидетельства производителей, дилеров и дистрибьюторов. 45. Как данные требования согласуются с примечанием Приложения 13, прямо запрещающим квалификационные требования к потенциальному поставщику? 46. Почему после исключения из обновленной формы КД положений о письмах и документах производителей Заказчик продолжает включать их в условия допуска? 47. Какую техническую характеристику насоса подтверждает письмо дилера, которую невозможно проверить по паспорту, чертежам и испытаниям? 48. Будет ли отклонен участник, предлагающий оригинальный соответствующий насос, но не получивший индивидуальное письмо производителя на конкурс? 49. Что понимается под «оригинальным сертификатом происхождения от производителя», если сертификаты происхождения обычно выдаются уполномоченными			
			организациями? 50. Укажите точную форму сертификата происхождения, страну и орган выдачи. 51. Какие сертификаты соответствия должны представляться в заявке, каким техническим регламентом они предусмотрены и почему их нельзя представить при поставке? 52. Почему обязательна маркировка именно самоклеящимися этикетками со штрих-кодом? Допускается ли заводская табличка или лазерная маркировка? 53. Каким расчетом подтверждена возможность поставки специализированного импортного насоса, документов и выполнения пусконаладки за 15 календарных дней без аванса? 54. С какой даты исчисляется срок 15 дней: с даты отправки заявки, ее регистрации либо подтвержденного получения поставщиком? 55. Что именно входит в пусконаладку: демонтаж, подъем, установка, изготовление			

			переходников, подключение РТО, центровка валов, подключение трубопроводов, заправка SAE 90 и испытания? 56. Кто предоставляет нефтепродукт для пробного запуска и куда он сливается после испытаний? 57. Требуется ли выполнение работ во взрывоопасной зоне аэропорта и какие допуски, наряды и меры безопасности предусмотрены? 58. Каким образом будет проверяться производительность 1400 либо 2400 л/мин и рабочее давление? Какие поверенные расходомеры и манометры предоставляет Заказчик? 59. Каким образом будет проверяться пропуск частиц 11 или 22 мм без риска повреждения нового оборудования? 60. Представьте программу приемочных испытаний с указанием длительности, рабочей жидкости, частоты РТО, подачи, давления, герметичности, вибрации и допустимых отклонений. 61. Как			
			исчисляется гарантийный срок 12 месяцев и кто оплачивает демонтаж, транспортировку и повторный монтаж неисправного насоса? 62. Просим исключить документы производителей, дилеров и дистрибьюторов, товарный знак Victaulic и точные марки материалов, устранить две разные цены и две разные спецификации, предоставить исходные данные системы и повторно разместить единую конкурентную ТС.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Специалист МТС Абдиев Талгат Мухидинович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).