Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18300253

Конкурстың № 17426480-1
Конкурстың атауы Бурабай ауданының мектептерін жылыту үшін көмір сатып алу (қатаң техникалық ерекшелікке сәйкес)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 21:23:10 дейін 2026-08-07 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161140026764	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. Однако, действующее законодательство не содержит требований или других регулирующих норм о предоставлении ресурсных справок. Более того, ранее раннее выдача ресурсных справок регулировалась Приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 441, который утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра	2026-08-05 09:07:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев Ваши замечания и предложения к конкурсной документации, сообщаем следующее. 1. В разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 не содержится ГОСТ 10742-71, так как он был исключен в ранних объявлениях. 2. По требованию «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %» Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для

			индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 8 июля 2014 года № 257. В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара.На основании изложенного,Прошу:Прошу:1.Установить в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК			каменных углей открытой добычи. Одновременно пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Таким образом, значение 40 %, установленное пунктом 3.9 указанного стандарта, представляет собой предельное нормативное значение, тогда как пункт 3.6 предусматривает возможность согласования параметров рядовых углей с непосредственным потребителем с учетом условий их применения. В связи с этим Заказчиком, исходя из технических условий эксплуатации используемого оборудования, требований к качеству топлива и необходимости обеспечения его бесперебойной и безопасной эксплуатации, установлено дополнительное требование: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %». Установление значения 10 % не означает изменение либо

			1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», исключив ГОСТ ГОСТ 10742-71;2.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10», включив- требование не более: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более-40%»;3.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 4,7 %», включив требование-«Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 5 %»;4.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических,			отрицание требований СТ РК 1028-2017. Данное значение является более жестким по сравнению с предельным значением, установленным пунктом 3.9 стандарта, и применяется с учетом предусмотренной пунктом 3.6 возможности согласования характеристик продукции с потребителем. 3. По требованию «Массовая доля кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %» В соответствии с п. 3.8 СТ РК 1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в рассортированных углях по СТ РК 1690, ГОСТ ISO 1953, ГОСТ 2093, должна быть не более 5%. Вместе с тем пункт 3.6 СТ РК 1028-2017 предусматривает поставку рядовых углей для объектов социального назначения по согласованию с потребителями. Учитывая условия эксплуатации оборудования, Заказчиком установлено требование к поставляемому товару — «Массовая доля

			качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%», включив требование - «Зольность на сухое состояние топлива не более – 38%»;5.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,07%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,0014%», заменив на «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»;6.Исключить из раздела «Описание требуемых			кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %». Указанное значение является более строгим по сравнению с предельным значением 5%, установленным стандартом, однако не превышает установленный стандартом допустимый предел. Требование направлено на обеспечение бесперебойной работы объектов социального назначения. 4. По требованию «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %» В соответствии с п. 3.5 СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. При этом пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Заказчиком установлено более строгое требование — «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %». Использование топлива с повышенной зольностью

			функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: - «Показатель окисленности, ОКр, не менее 10 %», включив-«Показатель окисленности, ОКр, не более 50%»;7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования –«Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг», включив- «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг;8.Исключить из раздела «Описание требуемых			может приводить к снижению эффективности процесса горения, увеличению объема образующихся золоотходов, необходимости более частого удаления золы и, соответственно, к дополнительным эксплуатационным затратам. 5. По требованиям к массовой доле серы, хлора и мышьяка В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Вместе с тем пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. С учетом назначения закупаемого товара установлены следующие требования: * массовая доля

			функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению ресурсной справки от недропользователя, включив требование –«подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара».			общей серы на сухое состояние топлива — не более 1,11 %; * массовая доля хлора на сухое состояние топлива — не более 0,4 %; * массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива — не более 0,0014 %. Дополнительные требования к сере и мышьяку обусловлены необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации в объектах социального назначения. При этом требование по хлору приведено в соответствие с установленным стандартом предельным значением — не более 0,4 %. 6. По требованию «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение скорректировать данный показатель. Требование «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» будет заменено на «Показатель окисленности ОКр — не более 10 %». Соответствующие изменения будут внесены в раздел «Описание

						требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 конкурсной документации. 7. По требованиям радиационной безопасности По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 следующие требования: - «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02»; - «Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг». Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию. 8. Требование о предоставлении ресурсной справки установлено Заказчиком с целью подтверждения

						обеспеченности поставки необходимым объемом угля и минимизации риска неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Требование установлено с учетом специфики предмета закупки, необходимости обеспечения непрерывной поставки топлива на объекты социального назначения и недопущения перебоев в обеспечении объектов углем. При этом ресурсная справка не устанавливает требований к конкретному производителю или конкретному месторождению и не определяет преимущество какого-либо конкретного поставщика. Ее назначение заключается исключительно в подтверждении возможности обеспечения поставки необходимого объема товара.

2	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так, в Приложениb 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:1.В соответствии с п. 3.6 СТ РК 1028-2017 рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи. Однакотребованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10 %». В тоже время , СТ РК 1028-2017 (Таблица 1), в	2026-08-05 09:05:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев Ваши замечания и предложения к конкурсной документации, сообщаем следующее. 1. По требованию «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %» Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи. Одновременно пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Таким образом, значение 40 %, установленное пунктом 3.9 указанного стандарта, представляет собой предельное нормативное значение, тогда как пункт 3.6 предусматривает возможность согласования параметров рядовых углей с непосредственным потребителем с учетом условий их

			целях минимизации «штыба» (мелкого угля) предусматривает наличие ОБОГАЩЕННЫХ и НЕОБОГАЩЕННЫХ классом крупности от 10 мм для обогащенных и 12,5 для необогащенных углей. Более того, пунктом 3.7 СТ РК 1028-2017 определено процентное соотношение массовой доли кусков размером менее нижнего предела крупности.Таким образом, если заказчик стремится закупить уголь с низкой массовой долей кусков размером менее нижнего предела крупности, ему следует рассмотреть приобретение обогащенных и необогащенных углей;2.В соответствии с п. 3.8 СТ РК 1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в рассортированных углях по СТ РК 1690, ГОСТ ISO 1953, ГОСТ 2093, должна быть не более 5%. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено-«Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 4,7			применения. В связи с этим Заказчиком, исходя из технических условий эксплуатации используемого оборудования, требований к качеству топлива и необходимости обеспечения его бесперебойной и безопасной эксплуатации, установлено дополнительное требование: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %». Установление значения 10 % не означает изменение либо отрицание требований СТ РК 1028-2017. Данное значение является более жестким по сравнению с предельным значением, установленным пунктом 3.9 стандарта, и применяется с учетом предусмотренной пунктом 3.6 возможности согласования характеристик продукции с потребителем. 2. По требованию «Массовая доля кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %» В соответствии с п. 3.8 СТ РК 1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в

			%;3.В соответствии с п.3.5.СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями 13 настоящей закупки зольность установлена- «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%»;4. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 18 %;5.В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не			рассортированных углях по СТ РК 1690, ГОСТ ISO 1953, ГОСТ 2093, должна быть не более 5%. Вместе с тем пункт 3.6 СТ РК 1028-2017 предусматривает поставку рядовых углей для объектов социального назначения по согласованию с потребителями. Учитывая условия эксплуатации оборудования, Заказчиком установлено требование к поставляемому товару — «Массовая доля кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %». Указанное значение является более строгим по сравнению с предельным значением 5%, установленным стандартом, однако не превышает установленный стандартом допустимый предел. Требование направлено на обеспечение бесперебойной работы объектов социального назначения. 3. По требованию «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %» В соответствии с п. 3.5 СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения

			более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,07%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,0014%»;6.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей			составляет не более 38%. При этом пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Заказчиком установлено более строгое требование — «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %». Использование топлива с повышенной зольностью может приводить к снижению эффективности процесса горения, увеличению объема образующихся золоотходов, необходимости более частого удаления золы и, соответственно, к дополнительным эксплуатационным затратам. 4. По показателю «Общая влага в рабочем состоянии топлива» По данному замечанию Заказчик сообщает, что требование «общая влага в рабочем состоянии топлива — не более 18 %» будет исключено из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого

			составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель уставлен- «не менее 10 %». 7.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. [1] -радиационной безопасности - по ГОСТ 32547 сумма отношений удельной. активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг».			товара» Приложения 13 конкурсной документации. Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию в установленном порядке. 5. По требованиям к массовой доле серы, хлора и мышьяка В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Вместе с тем пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. С учетом назначения закупаемого товара установлены следующие требования: * массовая доля общей серы на сухое состояние топлива — не более 1,11 %; * массовая доля хлора на сухое состояние

						топлива — не более 0,4 %; * массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива — не более 0,0014 %. Дополнительные требования к сере и мышьяку обусловлены необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации в объектах социального назначения. При этом требование по хлору приведено в соответствие с установленным стандартом предельным значением — не более 0,4 %. 6. По требованию «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение скорректировать данный показатель. Требование «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» будет заменено на «Показатель окисленности ОКр — не более 10 %». Соответствующие изменения будут внесены в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 конкурсной

						документации. 7. По требованиям радиационной безопасности По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 следующие требования: - «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02»; - «Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг». Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Асенова Гульназия Жанажолкызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18300253

№ конкурса 17426480-1
Название конкурса Приобретение угля для отопления школ Бурабайского района (строго в соответствии с технической спецификацией)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 21:23:10 по 2026-08-07 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161140026764	Запрос о разъяснении КД	В соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика. Однако, действующее законодательство не содержит требований или других регулирующих норм о предоставлении ресурсных справок. Более того, ранее раннее выдача ресурсных справок регулировалась Приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 441, который утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра	2026-08-05 09:07:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев Ваши замечания и предложения к конкурсной документации, сообщаем следующее. 1. В разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 не содержится ГОСТ 10742-71, так как он был исключен в ранних объявлениях. 2. По требованию «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %» Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для

			индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 8 июля 2014 года № 257. В этой связи Заказчик, а равно Организатор закупки, в соответствии с п.п.7 п 2 Приложения 4 Правил осуществления государственных закупок вправе требовать от потенциального поставщика Подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара.На основании изложенного,Прошу:Прошу:1.Установить в разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" Приложения 13 национальный стандарт СТ РК			каменных углей открытой добычи. Одновременно пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Таким образом, значение 40 %, установленное пунктом 3.9 указанного стандарта, представляет собой предельное нормативное значение, тогда как пункт 3.6 предусматривает возможность согласования параметров рядовых углей с непосредственным потребителем с учетом условий их применения. В связи с этим Заказчиком, исходя из технических условий эксплуатации используемого оборудования, требований к качеству топлива и необходимости обеспечения его бесперебойной и безопасной эксплуатации, установлено дополнительное требование: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %». Установление значения 10 % не означает изменение либо

			1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», исключив ГОСТ ГОСТ 10742-71;2.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10», включив- требование не более: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более-40%»;3.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 4,7 %», включив требование-«Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 5 %»;4.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических,			отрицание требований СТ РК 1028-2017. Данное значение является более жестким по сравнению с предельным значением, установленным пунктом 3.9 стандарта, и применяется с учетом предусмотренной пунктом 3.6 возможности согласования характеристик продукции с потребителем. 3. По требованию «Массовая доля кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %» В соответствии с п. 3.8 СТ РК 1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в рассортированных углях по СТ РК 1690, ГОСТ ISO 1953, ГОСТ 2093, должна быть не более 5%. Вместе с тем пункт 3.6 СТ РК 1028-2017 предусматривает поставку рядовых углей для объектов социального назначения по согласованию с потребителями. Учитывая условия эксплуатации оборудования, Заказчиком установлено требование к поставляемому товару — «Массовая доля

			качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%», включив требование - «Зольность на сухое состояние топлива не более – 38%»;5.Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования:- «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,07%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,0014%», заменив на «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%»;6.Исключить из раздела «Описание требуемых			кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %». Указанное значение является более строгим по сравнению с предельным значением 5%, установленным стандартом, однако не превышает установленный стандартом допустимый предел. Требование направлено на обеспечение бесперебойной работы объектов социального назначения. 4. По требованию «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %» В соответствии с п. 3.5 СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. При этом пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Заказчиком установлено более строгое требование — «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %». Использование топлива с повышенной зольностью

			функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требование: - «Показатель окисленности, ОКр, не менее 10 %», включив- «Показатель окисленности, ОКр, не более 50%»;7. Исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования –«Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг», включив- «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг;8.Исключить из раздела «Описание требуемых			может приводить к снижению эффективности процесса горения, увеличению объема образующихся золоотходов, необходимости более частого удаления золы и, соответственно, к дополнительным эксплуатационным затратам. 5. По требованиям к массовой доле серы, хлора и мышьяка В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Вместе с тем пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. С учетом назначения закупаемого товара установлены следующие требования: * массовая доля

			функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 требования к предъявлению ресурсной справки от недропользователя, включив требование –«подтверждение от производителя в адрес организатора закупки на право потенциального поставщика по поставке и/или реализации закупаемого товара».			общей серы на сухое состояние топлива — не более 1,11 %; * массовая доля хлора на сухое состояние топлива — не более 0,4 %; * массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива — не более 0,0014 %. Дополнительные требования к сере и мышьяку обусловлены необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации в объектах социального назначения. При этом требование по хлору приведено в соответствие с установленным стандартом предельным значением — не более 0,4 %. 6. По требованию «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение скорректировать данный показатель. Требование «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» будет заменено на «Показатель окисленности ОКр — не более 10 %». Соответствующие изменения будут внесены в раздел «Описание

						требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 конкурсной документации. 7. По требованиям радиационной безопасности По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 следующие требования: - «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02»; - «Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг». Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию. 8. Требование о предоставлении ресурсной справки установлено Заказчиком с целью подтверждения

						обеспеченности поставки необходимым объемом угля и минимизации риска неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Требование установлено с учетом специфики предмета закупки, необходимости обеспечения непрерывной поставки топлива на объекты социального назначения и недопущения перебоев в обеспечении объектов углем. При этом ресурсная справка не устанавливает требований к конкретному производителю или конкретному месторождению и не определяет преимущество какого-либо конкретного поставщика. Ее назначение заключается исключительно в подтверждении возможности обеспечения поставки необходимого объема товара.

2	161140026764	Замечание к КД	В связи с применением СТ РК 1028-2017 необходимо полное соответствие указанному стандарту. Так, в Приложениb 13 настоящей закупки имеются ряд расхождений и несоответствий СТ РК 1028-2017 которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков определяющих принадлежность приобретаемого товара, а именно:1.В соответствии с п. 3.6 СТ РК 1028-2017 рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи. Однакотребованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм не более 10 %». В тоже время , СТ РК 1028-2017 (Таблица 1), в	2026-08-05 09:05:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик! Рассмотрев Ваши замечания и предложения к конкурсной документации, сообщаем следующее. 1. По требованию «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %» Согласно п. 3.9 СТ РК 1028-2017 Для сжигания в слоевых топках массовая доля кусков размером 0-6 мм в рядовых углях, определяемая по СТ РК 2074, ГОСТ 1916, должна быть не более: - 40% - для каменных углей открытой добычи. Одновременно пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Таким образом, значение 40 %, установленное пунктом 3.9 указанного стандарта, представляет собой предельное нормативное значение, тогда как пункт 3.6 предусматривает возможность согласования параметров рядовых углей с непосредственным потребителем с учетом условий их

			целях минимизации «штыба» (мелкого угля) предусматривает наличие ОБОГАЩЕННЫХ и НЕОБОГАЩЕННЫХ классом крупности от 10 мм для обогащенных и 12,5 для необогащенных углей. Более того, пунктом 3.7 СТ РК 1028-2017 определено процентное соотношение массовой доли кусков размером менее нижнего предела крупности.Таким образом, если заказчик стремится закупить уголь с низкой массовой долей кусков размером менее нижнего предела крупности, ему следует рассмотреть приобретение обогащенных и необогащенных углей;2.В соответствии с п. 3.8 СТ РК 1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в рассортированных углях по СТ РК 1690, ГОСТ ISO 1953, ГОСТ 2093, должна быть не более 5%. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Массовая доля кусков размеров более 300 мм – не более 4,7			применения. В связи с этим Заказчиком, исходя из технических условий эксплуатации используемого оборудования, требований к качеству топлива и необходимости обеспечения его бесперебойной и безопасной эксплуатации, установлено дополнительное требование: «Массовая доля кусков размеров менее 6 мм — не более 10 %». Установление значения 10 % не означает изменение либо отрицание требований СТ РК 1028-2017. Данное значение является более жестким по сравнению с предельным значением, установленным пунктом 3.9 стандарта, и применяется с учетом предусмотренной пунктом 3.6 возможности согласования характеристик продукции с потребителем. 2. По требованию «Массовая доля кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %» В соответствии с п. 3.8 СТ РК 1028-2017 Массовая доля кусков угля размером более верхнего предела, определяемая в рядовых и в

			%;3.В соответствии с п.3.5.СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями 13 настоящей закупки зольность установлена- «Зольность на сухое состояние топлива не более – 14%»;4. В соответствии с п. 3.4. СТ РК 1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются в соответствии с - по ГОСТ ISO 589, ГОСТ ISO 5068-1, ГОСТ 11014. Норма, общей влаги в рабочем состоянии топлива в соответствии с указанными стандартами не более 9 %. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- не более 18 %;5.В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не			рассортированных углях по СТ РК 1690, ГОСТ ISO 1953, ГОСТ 2093, должна быть не более 5%. Вместе с тем пункт 3.6 СТ РК 1028-2017 предусматривает поставку рядовых углей для объектов социального назначения по согласованию с потребителями. Учитывая условия эксплуатации оборудования, Заказчиком установлено требование к поставляемому товару — «Массовая доля кусков размеров более 300 мм — не более 4,7 %». Указанное значение является более строгим по сравнению с предельным значением 5%, установленным стандартом, однако не превышает установленный стандартом допустимый предел. Требование направлено на обеспечение бесперебойной работы объектов социального назначения. 3. По требованию «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %» В соответствии с п. 3.5 СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения

			более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1.11%. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не менее 0,07%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,0014%»;6.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. [1] по показателям пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения – по ГОСТ 32813, показатель окисленности углей - по ГОСТ 32812). Так, в соответствии с требованиями Приложения 4 к Техрегламенту №731 показатель окисленности ОКр устойчивых и среднеустойчивых углей			составляет не более 38%. При этом пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. Заказчиком установлено более строгое требование — «Зольность на сухое состояние топлива — не более 14 %». Использование топлива с повышенной зольностью может приводить к снижению эффективности процесса горения, увеличению объема образующихся золоотходов, необходимости более частого удаления золы и, соответственно, к дополнительным эксплуатационным затратам. 4. По показателю «Общая влага в рабочем состоянии топлива» По данному замечанию Заказчик сообщает, что требование «общая влага в рабочем состоянии топлива — не более 18 %» будет исключено из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого

			составляет – «не более 50%». Однако, требованиями раздела Приложения 13 настоящей закупки указанный показатель уставлен- «не менее 10 %». 7.В соответствии с п. 3.11. СТ РК 1028-2017 Продукция из углей для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям ПП РК от 17 июля 2010 года № 731. [1] - радиационной безопасности - по ГОСТ 32547 сумма отношений удельной. активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 1. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 370 Бк/кг. Однако, требованиями Приложения 13 настоящей закупки установлено- «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг».			товара» Приложения 13 конкурсной документации. Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию в установленном порядке. 5. По требованиям к массовой доле серы, хлора и мышьяка В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы - по ГОСТ 8606; - 0,4% - массовая доля хлора - по ГОСТ 9326; - 0,01% - массовая доля мышьяка - по ГОСТ ISO 11723, ГОСТ 10478. Вместе с тем пунктом 3.6 СТ РК 1028-2017 предусмотрено, что рядовые угли для объектов социального назначения поставляются по согласованию с потребителями. С учетом назначения закупаемого товара установлены следующие требования: * массовая доля общей серы на сухое состояние топлива — не более 1,11 %; * массовая доля хлора на сухое состояние

						топлива — не более 0,4 %; * массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива — не более 0,0014 %. Дополнительные требования к сере и мышьяку обусловлены необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации в объектах социального назначения. При этом требование по хлору приведено в соответствие с установленным стандартом предельным значением — не более 0,4 %. 6. По требованию «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение скорректировать данный показатель. Требование «Показатель окисленности ОКр — не менее 10 %» будет заменено на «Показатель окисленности ОКр — не более 10 %». Соответствующие изменения будут внесены в раздел «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 конкурсной

						документации. 7. По требованиям радиационной безопасности По результатам рассмотрения замечания Заказчиком принято решение исключить из раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 следующие требования: - «Сумма отношений удельной активности природных радионуклидов в твердом топливе к МЗУА, не более 0,02»; - «Эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная не более 120 Бк/кг». Соответствующие изменения будут внесены в конкурсную документацию.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Асенова Гульназия Жанажолкызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).