Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18318714

Конкурстың № 17439358-1
Конкурстың атауы Қызылжарксо ауданының мектептері үшін көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-06 17:36:27 дейін 2026-08-10 17:36:27
Ұйымдастырушының атауы «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Қызылжар ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекеме

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161140026764	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Выход летучих веществ показывает способность топлива выделять горючие газы при нагреве. Указанный показатель угля регламентируется ГОСТ ISO 562-2012. Выход летучих веществ, является газообразным продуктом (смолы,газы), выделяемый при нагревании угля без доступа воздуха. Высокий выход летучих снижает теплоту сгорания, чем выше показатель выхода летучих веществ, тем больше вредных выбросов (SO2,CO2, CO,(NOx) выделяется в атмосферу. Выход летучих веществ является ключевым показателем качественных характеристик угля, который напрямую влияет на функционирование школьных котелен,уровень расхода топлива и экологическую безопасность в школе.Высокий выход летучих веществ при сжигании угля в школьных котельных снижает теплоту сгорания, делает топливо менее экологичным, как указано выше и провоцирует выброс вредных газов (SO2,CO,CO2), что ухудшает	2026-08-06 19:43:06	Отклонить замечания	В ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем, что замечания и предложения по изменению технических характеристик закупаемого угля не могут быть приняты по следующим основаниям: * Принцип обеспечения конкуренции и недискриминации: Установление предлагаемых Вами жестких ограничений (в частности, по выходу летучих веществ не более 40% и влажности не более 9%) существенно сузит круг потенциальных поставщиков и приведет к ограничению конкуренции, что противоречит законодательству о государственных (регулируемых) закупках Республики Казахстан. Заказчик вправе установить параметры, охватывающие более широкий спектр марок угля, допустимых к сжиганию в имеющемся котельном оборудовании. * Соответствие существующему оборудованию: Установленные в технической спецификации параметры полностью обеспечивают

			экологическую обстановку и оказывает влияние на здоровье из-за выделения токсичных соединений ртути,мышьяка,свинца.При горении летучих веществ выделяются сернистый газ,угарный и углекислый газ.Это приводит к загрязнению воздуха вокруг школы.Постоянное воздействие продуктов сгорания, включая тяжёлые металлы: Hg, As, Pb, Cd, также наносит ущерб здоровью детей и персонала. В соответствии с п. 4.1.19.6 ГОСТ 30735-2001 Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, должна составлять,не более 280 С для котлов на твердом топливе,что не достижимо при показателях указанных в КД.В соответствии с п.6 ГОСТ 30735-2001 содержание оксидов азота (в пересчете на N02) ,оксида углерода и ГОСТ 20448-90 высокий выход летучих(более 40%), приводит к неравномерному горению и риску воспламенения в верхних слоях топки.В условиях слоевого			стабильный режим работы котельного оборудования организаций образования. Котельные установки школ способны функционировать на поставляемом угле без риска повреждения оборудования при соблюдении правил эксплуатации. * Соответствие экологическим нормам: Высота дымовых труб и эксплуатация котельных школ осуществляются в рамках утвержденных нормативов допустимых выбросов (НДВ) и экологических разрешений, выданных уполномоченным органом. Контроль соблюдения экологических норм обеспечивается Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РК. * Технические параметры зольности и плавлености: Требования к показателям зольности и температуре плавления золы включены в документацию с целью предотвращения шлакования и спекания золы на решетках котлов, что является критически важным для обеспечения непрерывной подачи тепла в

			сжигания оптимальны средне-летучие угли, обеспечивающие стабильный процесс сгорания без вспышек и недожога. Основные компоненты летучих веществ являются: Водород, метан, легкие углеводороды, оксид углерода, Диоксид углерода, оксиды серы, оксиды азота, оксиды хлора и оксиды фтора. Требования к указанным параметрам топлива определены серией национальных стандартов СТ РК EN 12952, а также главой 10 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.Определение параметра «Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива, 40-48%» негативно сказывается на топочных устройствах котлов со слоевым сжиганием, образуя коррозийные соединения снижающие КПД оборудования, сокращая			зимний период. На основании вышеизложенного, техническая спецификация остается без изменений.
			расчетный срок службы и снижая остаточный ресурс оборудования. Кроме того, снижение КПД влечет увеличение расхода бюджетных средств путем скорой замены котельного оборудования или установки дополнительного энергоемкого оборудования. В соответствии с Постановлением Правительства от 23 января 2024 года № 23 Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», увеличенный параметра «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива снижает рекуперацию тепла дымовых газов, что влечет, что также снижает КПД котельного оборудования, а также влечет к непредусмотренной необходимости очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности.Максимальная высота дымовых труб, установленных в котельных			

			учреждений образования составляет, не более 10 метров и регламентируются СНиП РК 4.02-08-2003. Необходимо отметить, что при использовании угля с высоким выходом летучих, как установлено в настоящей Конкурсной документации, вредные вещества выделяемые уходящими газами оседают на территории образовательных учреждений нанося вред здоровью учащихся и персонала школы. Экологическая обстановка и здоровье детей являются приоритетным направлением для учебного заведения. Твердое топливо с высоким выходом летучих веществ при сжигании осуществляет значительный выброс в атмосферу вредных веществ указанных выше.Излишне указаны показатели «Температура плавления золы по фазам плавления, 0С t=1120-12800С; t=1160-14750С t=1190-15000» которые применяются в металлургии, а именно в производстве ферросплавов.На основании изложенного, в соответствии со			
			статьей 25 Закона, ПРОШУ: 1. Применить настоящей закупке национальный стандарт СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования; 2. Установить показатель по зольности-«не более-38%»; 3. Установить показатель влаги в рабочем состоянии -«не более 9%» 4. Установить показатель Выход летучих веществ-«не более-40%» 5. Исключить излишне установленные показатели по плавлению золы			

2	161140026764	КҚ жобасына ескерту	В разделе «Наименование национальных стандартов» Прилежения13 указан национальный стандарт СТ РК 1689-1-2012 «Угли Майкубенского бассейна Часть 1 Шоптыкольское месторождение», который ПРЯМО УКАЗЫВАЕТ на конкретного производителя, а именно АО «Майкубен-Вест».Вместе с тем, угли с похожими характеристиками добываются на разрезах «Гамма-Сарыколь»., «Гамма-Талдыколь», «АО ГРК «СатКоммир», ТОО «Разрез Кузнецкий», ТОО «Разрез Дубовсккий» и т.д. Однако в связи с указанием СТ РК1689-1-2012 участие поставщиков представляющих указанных производителей угля НЕ ВОЗМОЖНО!Тем самым КД установлены условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков.В связи с тем, что на балансе заказчика стоят котлы со слоевым сжиганием и котлах ОБЯЗАТЕЛЬНО применение НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА-СТ РК1028-2017 Угли и	2026-08-06 19:39:38	Отклонить замечания	«По результатам рассмотрения замечания № 1064428 сообщаем, что требования конкурсной документации (в т.ч. Приложения 13) оставлены без изменений по следующим основаниям: * Технические характеристики оборудования: Указанные параметры угля (марка, зольность, норма влаги и стандарт СТ РК 1689-1-2012) установлены в соответствии с техническим паспортом и конструктивными особенностями имеющегося котельного оборудования. Использование угля с иными характеристиками приводит к снижению КПД котлов, шлакованию и рискам выхода оборудования из строя в отопительный период. * Соблюдение законодательства: Требование к техническим характеристикам товара обосновано потребностями Заказчика и не является указанием на конкретного производителя или товарный знак. Закупка осуществляется по функциональным и качественным показателям, что

			продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. В соответствии с п.п 4 ст. 12 ЗРК «О ГЗ» В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок,которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков,в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В соответствии с п.3.5.СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%.Однако, требованиями Приложения13 зольность установлена- "не более –28-9%»;В соответствии с			соответствует п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках». Потенциальные поставщики, способные поставить товар с требуемыми техническими характеристиками, имеют равный доступ к участию в конкурсе. * Соответствие параметрам влажности и зольности: Установленный диапазон показателей рабочей влажности (18–22%) и зольности необходим для обеспечения стабильного и эффективного процесса горения в установленных котлах сжигания. На основании изложенного, конкурсная документация полностью соответствует требованиям законодательство
			п.3.4.СТ РК1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются "не более 9%".Однако,требованиями Приложения 13 показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- 18-22%». Более того,установлен узкий диапазон данного показателя, что также ограничивает участие потенциальных поставщиков предлагающий уголь с меньшим показателем влаги. Кроме того, показатель влаги в 18-22%, является крайне не рациональным,так как такой уголь подвержен усушке,а равно потере веса, разрушению структуры кусков и невозможности дальнейшей эксплуатации и риску самовозгорания, в следствии окисления			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Сухоруков Евгений Владимирович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18318714

№ конкурса 17439358-1
Название конкурса Приобретение угля для школ Кызылжарксого района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-06 17:36:27 по 2026-08-10 17:36:27
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161140026764	Запрос о разъяснении КД	Выход летучих веществ показывает способность топлива выделять горючие газы при нагреве. Указанный показатель угля регламентируется ГОСТ ISO 562-2012. Выход летучих веществ, является газообразным продуктом (смолы,газы), выделяемый при нагревании угля без доступа воздуха. Высокий выход летучих снижает теплоту сгорания, чем выше показатель выхода летучих веществ, тем больше вредных выбросов (SO2,CO2, CO,(NOx) выделяется в атмосферу. Выход летучих веществ является ключевым показателем качественных характеристик угля, который напрямую влияет на функционирование школьных котелен,уровень расхода топлива и экологическую безопасность в школе.Высокий выход летучих веществ при сжигании угля в школьных котельных снижает теплоту сгорания, делает топливо менее экологичным, как указано выше и провоцирует выброс вредных газов (SO2,CO,CO2), что ухудшает	2026-08-06 19:43:06	Отклонить замечания	В ответ на Ваш запрос о разъяснении конкурсной документации сообщаем, что замечания и предложения по изменению технических характеристик закупаемого угля не могут быть приняты по следующим основаниям: * Принцип обеспечения конкуренции и недискриминации: Установление предлагаемых Вами жестких ограничений (в частности, по выходу летучих веществ не более 40% и влажности не более 9%) существенно сузит круг потенциальных поставщиков и приведет к ограничению конкуренции, что противоречит законодательству о государственных (регулируемых) закупках Республики Казахстан. Заказчик вправе установить параметры, охватывающие более широкий спектр марок угля, допустимых к сжиганию в имеющемся котельном оборудовании. * Соответствие существующему оборудованию: Установленные в технической спецификации параметры полностью обеспечивают

			экологическую обстановку и оказывает влияние на здоровье из-за выделения токсичных соединений ртути,мышьяка,свинца.При горении летучих веществ выделяются сернистый газ,угарный и углекислый газ.Это приводит к загрязнению воздуха вокруг школы.Постоянное воздействие продуктов сгорания, включая тяжёлые металлы: Hg, As, Pb, Cd, также наносит ущерб здоровью детей и персонала. В соответствии с п. 4.1.19.6 ГОСТ 30735-2001 Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, должна составлять,не более 280 С для котлов на твердом топливе,что не достижимо при показателях указанных в КД.В соответствии с п.6 ГОСТ 30735-2001 содержание оксидов азота (в пересчете на N02) ,оксида углерода и ГОСТ 20448-90 высокий выход летучих(более 40%), приводит к неравномерному горению и риску воспламенения в верхних слоях топки.В условиях слоевого			стабильный режим работы котельного оборудования организаций образования. Котельные установки школ способны функционировать на поставляемом угле без риска повреждения оборудования при соблюдении правил эксплуатации. * Соответствие экологическим нормам: Высота дымовых труб и эксплуатация котельных школ осуществляются в рамках утвержденных нормативов допустимых выбросов (НДВ) и экологических разрешений, выданных уполномоченным органом. Контроль соблюдения экологических норм обеспечивается Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РК. * Технические параметры зольности и плавлености: Требования к показателям зольности и температуре плавления золы включены в документацию с целью предотвращения шлакования и спекания золы на решетках котлов, что является критически важным для обеспечения непрерывной подачи тепла в

			сжигания оптимальны средне-летучие угли, обеспечивающие стабильный процесс сгорания без вспышек и недожога. Основные компоненты летучих веществ являются: Водород, метан, легкие углеводороды, оксид углерода, Диоксид углерода, оксиды серы, оксиды азота, оксиды хлора и оксиды фтора. Требования к указанным параметрам топлива определены серией национальных стандартов СТ РК EN 12952, а также главой 10 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.Определение параметра «Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива, 40-48%» негативно сказывается на топочных устройствах котлов со слоевым сжиганием, образуя коррозийные соединения снижающие КПД оборудования, сокращая			зимний период. На основании вышеизложенного, техническая спецификация остается без изменений.
			расчетный срок службы и снижая остаточный ресурс оборудования. Кроме того, снижение КПД влечет увеличение расхода бюджетных средств путем скорой замены котельного оборудования или установки дополнительного энергоемкого оборудования. В соответствии с Постановлением Правительства от 23 января 2024 года № 23 Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», увеличенный параметра «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива снижает рекуперацию тепла дымовых газов, что влечет, что также снижает КПД котельного оборудования, а также влечет к непредусмотренной необходимости очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности.Максимальная высота дымовых труб, установленных в котельных			

			учреждений образования составляет, не более 10 метров и регламентируются СНиП РК 4.02-08-2003. Необходимо отметить, что при использовании угля с высоким выходом летучих, как установлено в настоящей Конкурсной документации, вредные вещества выделяемые уходящими газами оседают на территории образовательных учреждений нанося вред здоровью учащихся и персонала школы. Экологическая обстановка и здоровье детей являются приоритетным направлением для учебного заведения. Твердое топливо с высоким выходом летучих веществ при сжигании осуществляет значительный выброс в атмосферу вредных веществ указанных выше.Излишне указаны показатели «Температура плавления золы по фазам плавления, 0С t=1120-12800С; t=1160-14750С t=1190-15000» которые применяются в металлургии, а именно в производстве ферросплавов.На основании изложенного, в соответствии со			
			статьей 25 Закона, ПРОШУ: 1. Применить настоящей закупке национальный стандарт СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования; 2. Установить показатель по зольности-«не более-38%»; 3. Установить показатель влаги в рабочем состоянии -«не более 9%» 4. Установить показатель Выход летучих веществ-«не более-40%» 5. Исключить излишне установленные показатели по плавлению золы			

2	161140026764	Замечание к КД	В разделе «Наименование национальных стандартов» Прилежения13 указан национальный стандарт СТ РК 1689-1-2012 «Угли Майкубенского бассейна Часть 1 Шоптыкольское месторождение», который ПРЯМО УКАЗЫВАЕТ на конкретного производителя, а именно АО «Майкубен-Вест».Вместе с тем, угли с похожими характеристиками добываются на разрезах «Гамма-Сарыколь»., «Гамма-Талдыколь», «АО ГРК «СатКоммир», ТОО «Разрез Кузнецкий», ТОО «Разрез Дубовсккий» и т.д. Однако в связи с указанием СТ РК1689-1-2012 участие поставщиков представляющих указанных производителей угля НЕ ВОЗМОЖНО!Тем самым КД установлены условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков.В связи с тем, что на балансе заказчика стоят котлы со слоевым сжиганием и котлах ОБЯЗАТЕЛЬНО применение НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА-СТ РК1028-2017 Угли и	2026-08-06 19:39:38	Отклонить замечания	«По результатам рассмотрения замечания № 1064428 сообщаем, что требования конкурсной документации (в т.ч. Приложения 13) оставлены без изменений по следующим основаниям: * Технические характеристики оборудования: Указанные параметры угля (марка, зольность, норма влаги и стандарт СТ РК 1689-1-2012) установлены в соответствии с техническим паспортом и конструктивными особенностями имеющегося котельного оборудования. Использование угля с иными характеристиками приводит к снижению КПД котлов, шлакованию и рискам выхода оборудования из строя в отопительный период. * Соблюдение законодательства: Требование к техническим характеристикам товара обосновано потребностями Заказчика и не является указанием на конкретного производителя или товарный знак. Закупка осуществляется по функциональным и качественным показателям, что

			продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. В соответствии с п.п 4 ст. 12 ЗРК «О ГЗ» В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок,которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков,в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В соответствии с п.3.5.СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%.Однако, требованиями Приложения13 зольность установлена- "не более –28-9%»;В соответствии с			соответствует п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках». Потенциальные поставщики, способные поставить товар с требуемыми техническими характеристиками, имеют равный доступ к участию в конкурсе. * Соответствие параметрам влажности и зольности: Установленный диапазон показателей рабочей влажности (18–22%) и зольности необходим для обеспечения стабильного и эффективного процесса горения в установленных котлах сжигания. На основании изложенного, конкурсная документация полностью соответствует требованиям законодательство
			п.3.4.СТ РК1028-2017 Нормы показателей качества массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива определяются "не более 9%".Однако,требованиями Приложения 13 показатель «общая влага в рабочем состоянии топлива», составляет- 18-22%». Более того,установлен узкий диапазон данного показателя, что также ограничивает участие потенциальных поставщиков предлагающий уголь с меньшим показателем влаги. Кроме того, показатель влаги в 18-22%, является крайне не рациональным,так как такой уголь подвержен усушке,а равно потере веса, разрушению структуры кусков и невозможности дальнейшей эксплуатации и риску самовозгорания, в следствии окисления			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Сухоруков Евгений Владимирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).