Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18323532

Конкурстың № 17439887-1
Конкурстың атауы Бұланды ауданының ауылдық мектептері үшін қатты отын(көмір) сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-06 17:22:59 дейін 2026-08-10 17:22:59
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	110340004858	КҚ жобасына ескерту	Технической спецификацией установлены требования к характеристикам Общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 9%; Согласно стандарту СТ РК 1028-2017 показатели предусмотрены как общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 39%. Таким образом показатель влаги и зольности не соответствует требованиям стандарт. Технической спецификацией предусмотрены показатели Массовая доля оксида железа в золе, Fe2O3, не более 10%; Массовая доля оксида алюминия в золе, Al2O3, не менее -25%; Массовая доля диоксида кремниявзоле,SiO2,неболее-60%; Массоваядоля триоксида серы в золе, SO3, не более 0,6%; Класс радиационной опасности угля -1.; Эффективная удельная активность природных радио нуклидовв золе, прогнозная не более370Бк/кг; Температура воспламенения - не менее 360 градусов цельсия; Температура самовоспламенения – не менее 530	2026-08-10 16:05:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с п.п.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем, что согласно разделу «Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, Wt,%, не более» Таблицы 1 СТ РК 1028-2017 показатель Общей влаги в рабочем состоянии топлива составляет-9%. Кроме того, приобретение угля с бОльшим показателем влаги, несет риски хранения угля в связи с усушкой влаги и разрушениия структуры угля, то есть уголь во время усушки рассыпается на пыль, что не позволяет его дальнейшее в следствии просыпания через колосниковые решетки. Повышенная влага является катализатором окисления угля и дальнейшего самовозгорания во время его хранения. Уголь на складах Заказчиков хранится не менее 11 месяцев, с мая по апрель следующего года; В части требований по показателям: Массовая доля оксида железа в золе, Fe2O3, не более 10%;

			градусовцельсия; Показательокисленности ,ОКр, не более 9% Группа углей по склонности к окислению и самовозгораниюне более группы 3, Критерий взрываемости, Кт –не более 2, Группа взрывоопасности - не более 2; Взрывоопасность пыли-не более средней настоящие требования к характеристикам угля не предусмотрены стандартом и потому не являются обязательными. Технические показатели угля, установленные в конкурсной документации государственной закупке, не соответствуют СТ РК 1028-2017 и ГОСТ 32813. Требования к характеристикам угля не соответствующие стандарту СТ РК 1028-2017, влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе неадминистрируемыми требованиями понимаются требования, которые невозможно контролировать. Данные требования технической			Массовая доля оксида алюминия в золе, Al2O3, не менее -25%; Массовая доля диоксида кремниявзоле,SiO2,неболее-60%; Массовая доля триоксида серы в золе, SO3, не более 0,6% в КД будут внесены изменения. В соответствии с 3.1 СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и [1] «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. В соответствии приложению №3 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" класс радиационной опасности твердого топлива для использования твердого топлива в хозяйственной

			характеристики, определяют принадлежность приобретаемого товара у отдельных потенциальных поставщиков. Не администрируемые требования, установленные в технической спецификации так же, нарушают законные принципы, установленные п. п. 2 и 7 пункта 1 статьи 5 закона о государственных закупках. Такие требования техникой спецификации прямо ограничивают потенциальных поставщиков в равных возможностях для участия в государственных закупках и могут свидетельствовать на коррупционные правонарушения/конфликт интересов. Просим Вас привести государственную закупку соответствии с требованиями закона о государственных закупках и требованиям СТ РК. В нарушение прил. №4 Постановления Правительства №731 от 17 июля 2010 года при требуемом сроке хранения не менее 1 года установлены Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию-группа			деятельности составлет-1 Класс Радиационной опасности твердого топлива. Согласно таблицы «Нормы радиационной опасности золы твердого топлива» эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная составляет -не более 370 Бк/кг. Также согласно приложению №4 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" показатель окисленности, ОКр составляет- не более 50%, Срок хранения углей- не более 12 месяцев. В этой связи КД в части показателя окисленности, ОКр будет изменена. В соответствии приложению 5 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" средняя группа взрывоопасности пыли определена 2(второй) группой взрывоопасности. Средняя

			4, Критерии взрываемости, Кт –4,91, Группа взрывоопасности –4; Взрывоопасность пыли – высокая.			взрывоопасность пыли обусловлена Заказчиками необходимостью безопасной эксплуатации дорогостоящего котельного оборудования. Как указывалось выше, в соответствии с 3.1 СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. В соответствии приложению №4 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки", срок хранения углей, предлагаемой Вами Группы углей по склонности к окислению и самовозгоранию-группа 4, составляет 3-6 месяцев. В связи с продолжительным сроком хранения

						углей на складах школ (от 6 до 12 месяцев) уголь группы 4 по склонности к окислению и самовозгоранию использоваться не может. Также предлагаемые Вами показатели угля: Критерии взрываемости, Кт –4,91, Группа взрывоопасности –4; Взрывоопасность пыли – высокая, несут риск безопасной эксплуатации котельного оборудования, а именно рисков хлопков и разрывов циклонов и конвективной части котлов. Согласно приложению №5 Технического регламента " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки, установленная в КД Группа взрывоопасности - не более 2; Взрывоопасность пыли-не более средней соответствует безопасной эксплуатации котельного оборудования. Вместе с тем, показатель Критерий взрываемости, Кт ко Группе взрывоопасности-2 составляет 1,0 < Кт
						Конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель Жолдыгулова Алия Абдулвахитовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18323532

№ конкурса 17439887-1
Название конкурса Приобретение твердого топлива(уголь) для сельских школ Буландынского р-на
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-06 17:22:59 по 2026-08-10 17:22:59
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	110340004858	Замечание к КД	Технической спецификацией установлены требования к характеристикам Общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 9%; Согласно стандарту СТ РК 1028-2017 показатели предусмотрены как общая влага в рабочем состоянии топлива - не более 39%. Таким образом показатель влаги и зольности не соответствует требованиям стандарт. Технической спецификацией предусмотрены показатели Массовая доля оксида железа в золе, Fe2O3, не более 10%; Массовая доля оксида алюминия в золе, Al2O3, не менее -25%; Массовая доля диоксида кремниявзоле,SiO2,неболее-60%; Массоваядоля триоксида серы в золе, SO3, не более 0,6%; Класс радиационной опасности угля -1.; Эффективная удельная активность природных радио нуклидовв золе, прогнозная не более370Бк/кг; Температура воспламенения - не менее 360 градусов цельсия; Температура самовоспламенения – не менее 530	2026-08-10 16:05:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с п.п.3 п.172 Правил осуществления государственных закупок разъясняем, что согласно разделу «Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, Wt,%, не более» Таблицы 1 СТ РК 1028-2017 показатель Общей влаги в рабочем состоянии топлива составляет-9%. Кроме того, приобретение угля с бОльшим показателем влаги, несет риски хранения угля в связи с усушкой влаги и разрушениия структуры угля, то есть уголь во время усушки рассыпается на пыль, что не позволяет его дальнейшее в следствии просыпания через колосниковые решетки. Повышенная влага является катализатором окисления угля и дальнейшего самовозгорания во время его хранения. Уголь на складах Заказчиков хранится не менее 11 месяцев, с мая по апрель следующего года; В части требований по показателям: Массовая доля оксида железа в золе, Fe2O3, не более 10%;

			градусовцельсия; Показательокисленности ,ОКр, не более 9% Группа углей по склонности к окислению и самовозгораниюне более группы 3, Критерий взрываемости, Кт –не более 2, Группа взрывоопасности - не более 2; Взрывоопасность пыли-не более средней настоящие требования к характеристикам угля не предусмотрены стандартом и потому не являются обязательными. Технические показатели угля, установленные в конкурсной документации государственной закупке, не соответствуют СТ РК 1028-2017 и ГОСТ 32813. Требования к характеристикам угля не соответствующие стандарту СТ РК 1028-2017, влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе неадминистрируемыми требованиями понимаются требования, которые невозможно контролировать. Данные требования технической			Массовая доля оксида алюминия в золе, Al2O3, не менее -25%; Массовая доля диоксида кремниявзоле,SiO2,неболее-60%; Массовая доля триоксида серы в золе, SO3, не более 0,6% в КД будут внесены изменения. В соответствии с 3.1 СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и [1] «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. В соответствии приложению №3 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" класс радиационной опасности твердого топлива для использования твердого топлива в хозяйственной

			характеристики, определяют принадлежность приобретаемого товара у отдельных потенциальных поставщиков. Не администрируемые требования, установленные в технической спецификации так же, нарушают законные принципы, установленные п. п. 2 и 7 пункта 1 статьи 5 закона о государственных закупках. Такие требования техникой спецификации прямо ограничивают потенциальных поставщиков в равных возможностях для участия в государственных закупках и могут свидетельствовать на коррупционные правонарушения/конфликт интересов. Просим Вас привести государственную закупку соответствии с требованиями закона о государственных закупках и требованиям СТ РК. В нарушение прил. №4 Постановления Правительства №731 от 17 июля 2010 года при требуемом сроке хранения не менее 1 года установлены Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию-группа			деятельности составлет-1 Класс Радиационной опасности твердого топлива. Согласно таблицы «Нормы радиационной опасности золы твердого топлива» эффективная удельная активность природных радионуклидов в золе, прогнозная составляет -не более 370 Бк/кг. Также согласно приложению №4 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" показатель окисленности, ОКр составляет- не более 50%, Срок хранения углей- не более 12 месяцев. В этой связи КД в части показателя окисленности, ОКр будет изменена. В соответствии приложению 5 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки" средняя группа взрывоопасности пыли определена 2(второй) группой взрывоопасности. Средняя

			4, Критерии взрываемости, Кт –4,91, Группа взрывоопасности –4; Взрывоопасность пыли – высокая.			взрывоопасность пыли обусловлена Заказчиками необходимостью безопасной эксплуатации дорогостоящего котельного оборудования. Как указывалось выше, в соответствии с 3.1 СТ РК 1028-2017 Угли и продукты их переработки для слоевого сжигания должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731. В соответствии приложению №4 к Техническому регламенту " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки", срок хранения углей, предлагаемой Вами Группы углей по склонности к окислению и самовозгоранию-группа 4, составляет 3-6 месяцев. В связи с продолжительным сроком хранения

						углей на складах школ (от 6 до 12 месяцев) уголь группы 4 по склонности к окислению и самовозгоранию использоваться не может. Также предлагаемые Вами показатели угля: Критерии взрываемости, Кт –4,91, Группа взрывоопасности –4; Взрывоопасность пыли – высокая, несут риск безопасной эксплуатации котельного оборудования, а именно рисков хлопков и разрывов циклонов и конвективной части котлов. Согласно приложению №5 Технического регламента " Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки, установленная в КД Группа взрывоопасности - не более 2; Взрывоопасность пыли-не более средней соответствует безопасной эксплуатации котельного оборудования. Вместе с тем, показатель Критерий взрываемости, Кт ко Группе взрывоопасности-2 составляет 1,0 < Кт
						Конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель Жолдыгулова Алия Абдулвахитовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).