ТОО «HYUNDAI»
Коммерческий Центр Казахстан
Республика Казахстан, 050016
БИН 030540000499
пр.Суюнбая, 66Б
Тел.: (727) 355 33 00
www.hyundai-hcck.kz

Организатору государственных закупок
Государственное коммунальное предприятие
На праве хозяйственного ведения
«Астана Су Арнасы»
Акимата города Астаны
Конкурсной комиссии

От: ТОО «HYUNDAI»
Коммерческий Центр Казахстан
Город Алматы, Проспект Суюнбая 66Б
Тел.: +7 727 355 33 00
e-mail: hyundai@hcck.kz
БИН 030540000499

Заявление

О несогласии с решением конкурсной комиссии и просьбе о пересмотре итогов государственных закупок

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

17.08.2026г в 12:26 на веб портале государственных закупок был опубликован Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса №17391651-ОК2 по лоту №81821262-ОК1: «экскаватор»

Нашу конкурсную заявку отклонили по следующему основанию: Конкурсная заявка отклоняется на основании пп2) п.212 Правил осуществления государственных закупок, а именно предоставление технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации (- Габаритные размеры экскаватора: высота 3140 мм., при требуемых не менее 3200мм; - Рабочие диапазоны: глубина копания 4850 мм, при требуемых не более 4580 мм; - максимальная высота разгрузки 6040 мм, при требуемых не более 5850мм; - максимальный радиус копания 7920 мм, при требуемых не более 7850мм; - Зазор поворота задней части противовеса 2330мм, при требуемых не более 2300мм; - Минимальный радиус поворота 2670мм, при требуемых не более 2500мм; - Максимальная высота копания 8470 мм, при требуемых не более 8130 мм; - Двигатель: 4 цилиндра, при требуемых - не менее 6 цилиндров; - Номинальная мощность по SAE (84 кВт) при 2100 об/мин, при требуемых не менее (99 кВт) при 2000 об/мин; - Диаметр цилиндра и ход поршня: 102 х 120 мм, при требуемых не менее 100х125 мм; -Рабочий объем: 3900 см3, при требуемых не менее 4 000 см3; - Шестеренчатый насос, с номинальной подачей 2 штук 130 л/мин, при требуемых не менее 156 л/мин; - Стрела/Рукоять/Ковш: Поворот: 285 кгс/см2 (280 бар) , при требуемых не более 270 кгс/см2 (265 бар); - Гидроцилиндры: диаметр цилиндра ход поршней 105 мм., - ход поршня 1,075 мм, при требуемых не менее 120 мм., ход поршня не менее 1225 мм; - диаметр цилиндра 105 мм., ход поршня 1,075 мм, при требуемых не менее 120 мм., ход поршня не менее 1290 мм; - диаметр цилиндра гидроцилиндр рукояти 115мм., ход поршня 1138 мм. , при требуемых не менее 140 мм., ход поршня не менее 1510 мм; - диаметр цилиндра гидроцилиндр ковша 100 мм., ход поршня 840мм. , при требуемых

HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT
HCCK

ТОО «HYUNDAI»
Коммерческий Центр Казахстан
Республика Казахстан, 050016
БИН 030540000499
пр.Суюнбая, 66Б
Тел.: (727) 355 33 00
www.hyundai-hcck.kz

не менее 120 мм., ход поршня не менее 1055 мм; - диаметр цилиндра гидроцилиндр бульдозерного отвала экскаватора 110 мм, при требуемых не менее 125 мм.; - диаметр цилиндра гидроцилиндр выносной опоры 110мм. , при требуемых не менее 130 мм; - Трансмиссия с винтовой зубчатой передачей с постоянным зацеплением обеспечивает 2 передачи для вперед и 1 передачу назад , при требуемых не менее 3 передачи для вперед и не менее 1 передачу назад; - Максимальная скорость хода: 30 км/ч. , при требуемых не менее 36 км/ч; -Преодолеваемый подъем: 35° (70%), при требуемых не более 30° (60%).);

С указанием решением конкурсной комиссии не согласны по следующим основаниям:

1. Согласно п.2 ст.21 Закон РК «О государственных закупках», конкурсная комиссия обязана оценивать на соответствие требованиям конкурсной документации.

2. По факту наша заявка колесного экскаватора по рабочим диапазонам работы: глубина копания 4850 мм, при требуемых не более 4580 мм; - максимальная высота разгрузки 6040 мм, при требуемых не более 5850мм; - максимальный радиус копания 7920 мм, при требуемых не более 7850мм., Максимальная высота копания 8470 мм, при требуемых не более 8130 мм, наши заявленные заводом изготовителем рабочие параметры экскаватора по глубине копания, высоте выгрузки, высота копания и радиусу копания превосходят требования заявленные параметры указанные в техническом задании тендера и допустимыми для обеспечения надлежащего исполнения задач, для которых приобретается техника.

2. Двигатель: признать требование тех. Задания «6 (шесть) цилиндров избыточным, так как оно не влияет на результат работы выемки грунта. При наименьшем исполнении двигателя на 4 (четыре) цилиндра предоставленное с нашей стороны, наш двигатель технически выгоднее для заказчика: меньше расход топлива, расход у 4-х цилиндров ниже, чем у 6-ти цилиндров что немало важно для бюджета и экономии расходов. При номинальной мощности по SAE (84 кВт) при 2100 об/мин, наш 4-х цилиндровый двигатель обеспечивает достаточный запас мощности и крутящего момента колесного экскаватора при выполнении работ в различных режимах эксплуатации, в том числе при повышенных нагрузках и работе с навесным оборудованием. Нами заявленный 4(четырех) цилиндровый двигатель обеспечивает стабильную и надежную работу техники при продолжительных и интенсивных рабочих циклах, без постоянной эксплуатации двигателя на предельных режимах. Меньше Тех. Обслуживания и ремонта: 4(четыре) цилиндра 4 (четыре) форсунки, 4 (четыре) свечи накала. Стоимость Тех. Обслуживания ниже, чем у 6-ти цилиндров. Меньше узлов, выше надежность. По содержанию и по расходным материалам, наш 4(четырех) цилиндровый двигатель по экономике выгоднее!

Так же прошу учесть тот факт, что в комплекте предлагаемого нами колесного экскаватора идет: **«гидравлическое устройство быстрого соединения»**, которое в свою очередь обеспечивает предусмотренную заказчиком функциональность и оперативную смену навесного оборудования.

Директор
ТОО «HYUNDAI»
Коммерческий Центр Казахстан **Канжаев Димнур Дилшатович**