Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1929260

Конкурстың № 2285961-1
Конкурстың атауы Битумдық мастика
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-06 17:10:24 дейін 2018-02-13 17:10:24
Ұйымдастырушының атауы "Қазақавтожол" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110640022679	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Есть противоречие в описании лота. Просьба пояснить, какая планируется область применения мастики предлагаемой к поставке? Для содержания автодорог, что подразумевает заливку швов в дорожном покрытии или для гидроизоляция труб? Если для гидроизоляция труб, то просьба пояснить каких именно: бетонных труб	2018-02-12 20:06:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация на битумную мастику для содержания автомобильных дорог республиканского значения на 2018 год. 1. Битумные мастики представляют собой композиционные материалы, в которых связующим компонентом является нефтяной дорожный битум. МБГЭ – мастика, состоящая из эмульгированного битумного, битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего, наполнителей, модифицирующих добавок или без них и применяемая для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий. 2. В качестве наполнителей в составе битумных

			для укладки в землю или стального наземного трубопровода? В Описание лота написано: герметизирующая, бутилкаучуковая, для антикоррозийной изоляции труб, рабочий температурный диапазон -60 + 80 °С, и в тоже время дальше в технической спецификации пишется Мастики битумные дорожные предназначенные для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов должны соответствовать СТ РК 2367-2013. 2. По Техническому заданию есть противоречие в требуемых характеристиках, температура размягчения по КиШ указана не ниже 60 °С, и далее в лоте указан рабочий диапазон			мастик используются разного рода минеральные порошки, минеральные или синтетические волокна и полимеры. 3. Мастики битумные дорожные предназначенные для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов должны соответствовать ГОСТ 32870-2014. 4. Мастики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид мастики – заливочная. 5. Физико-механические характеристики мастик должны отвечать следующим требованиям, приведенных ниже. 1. Температура размягчения не ниже 75°С; 2. Сцепление с щебнем – хорошее; 3. Температура хрупкости не выше минус 50°С; 4. Содержание сгустков нерастворенных полимеров и других включений крупнее 2 мм допускается не более 0,2%; 5. Теплостойскость пленки не менее 95°С; 6. Относительное удлинение при растяжении минус 20°С; 7. Эластичность при 0°С не менее 100°С; 8. Усадка при охлаждении не более 15%; 9. Гарантийный срок хранения не менее 1 года. Правила приемки Приемку мастики следует производить партиями. Партией считают массу мастики, выпущенную по конкретному заказу в стационарных условиях однородной по качеству и одной марки, сопровождаемой одним документом о качестве. Мастика может быть упакована в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противо

			температур: -60 - +80 °С. Мастика с такими показателями просто расплавится при высшей рабочей температуре +80 °С.			адгезионной прослойкой или любую другую тару обеспечивающее свободное извлечение, сохранность мастики при транспортировке и хранении. Маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510. Мастика должна поставляется в таре не более 50 кг. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, оформленным на государственном и русском языках, в котором указываются: - страна - изготовитель: -наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; - товарный знак (при наличии); -номер и дата выдачи документа; -наименование продукта и его марка; - номер партии; - масса нетто и количество упакованных мест в партии; - дата изготовления (год, месяц); - результаты испытаний или подтверждение соответствия показателей качества продукта требованиям; - срок годности и условия хранения. Акмолинская область: г. Астана, ул. Досмухаммедулы 50, Актюбинская область: г.Актобе, п.Заречный-1, ул. Центральная 1; Алматинская область: г. Алматы, Наурызбайский р/н, мкр. Акжар, ул. Даулеткерея 1; Атырауская область: г.Атырау, пр.Исатая 10; Восточно-Казахстанская область: г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 49, ДЭУ-30; Жамбылская область: г. Тараз, ул. Тауке хана 1а.; Западно-Казахстанская область: ЗКО, Теректинский р/н, п.Подстепное, ДЭУ-38, центр. склад; Карагандинская область: г. Караганда ул. Луначарского №1 ДЭУ-46; Костанайскаяобласть: п. Затобольск, Тауелсиздик 81; Кызылординская область: г. Кызылорда, км 1812 а/д "Самара-Шымкент", ДЭУ-51; Мангистауская область: п.Бейнеу ДЭУ-57; Павлодарская область: г. Павлодар,

						ДЭУ-61, п.Ленинский, ул.Шоссейная 1,; Северо-Казахстанская область: г. Петропавловск, ул. Мамлютское шоссе 4; Южно-Казахстанская область: ЮКО,Сайрамский р-он, с.о.Комешбулак, ДЭУ-69, ДЭП-3. Срок поставки товаров 15 календарных дней, с момента подачи Заказчиком заявки на поставку товара. 2018 жылға арналған Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау үшін битумды мастикасына техикалық талаптар 1.Битумды мастикаларды байланыстыратын материал мұнай жол битумы болып табылады. Мастика - Асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциясының құрылымына қолданылады және модификациялық қоспаларсыз толтыратын тұтқыр битумды-созылмалы немесе полимерлік-битумды, түрлі сұйықтықтардан біріктірілген битумдардан тұрады. 2.Битумды мастикалардың құрамына минералды ұнтақтарға жататын әр түрлі минералдық немесе ситетикалық талшықтар мен полимерлер толықтырғыш ретінде қолданылады. 3.Битумды жол мастикалары асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциялауға арналған қиыршықтасты-мастиканың деформациялық тігістерінің құрылыстары 32870-2014 ГОСТ-қа сәйкес болуы тиіс. 4. Жамау мастикасының дәл осы түрі – Мастикалардың қазіргі стандартына және нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5.Мастиканың Физика-механикалық

						мінездемесі төменде көрсетілген келесі талаптарға жауап беруі тиіс: 1. Жұмсарту температурасы - 75°С төмен емес; 2. Қиыршықтаспен бірігуі-жақсы; 3. Сынғыштық температурасы - 50 °С (минус) жоғары емес; 4. Ерімеген полимерлер мен басқа 2 мм үлкен қоспалардың қоюлату құрамы – 0,2 %-дан көп емес; 5. Жылу ұстағыш қабыршықтары - 95°С кем емес; 6. Созу кезіндегі ұзартылуы - 20°С; 7. 0°С кезінде майысқыштығы - 100°С кем емес; 8. Салқындату кезіндегі отыруы – 15 % кем емес; 9. Сақтау мерзімі – 1 жылдан кем емес. Қабылдау ережесі: Мастикаларды қабылдауды тобымен жасаған дұрыс. Тобымен деп мастиканың массасын, тапсырыс бойынша жіберілген стационарлық талаптарының бір қалыпты сапасын және бір маркамен, бір құжатпен сүйемелденуін айтады. Мастика тасымалдануы мен сақталуы кезінде мастика түбтері алмалы болат күбілермен (бочка), ағаш күбілермен немесе барабандармен, қабатталған қағаз қаптармен немесе басқада еркін қозғалысын қамтамасыз ететіндей болып қапталуы мүмкін. Таңбалануы, тасымалдануы және сақталуы- 1510 ГОСТ бойынша. Мастика 50 кг. кем емес орамада тасымалдануы тиіс Әр бір сүйемелденетін сапасы туралы құжаттары мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін: -дайындау мемлекеті; -дайындаушы мекеменің заңды аты мен мекен жайы; -тауар белгісі (болған жағдайда) -құжатты берген күні мен нөмірі; -туардың және марканың атауы; -топтама нөмірі; -орама топтамасының салмағы мен көлемі; -дайыдалған мерзімі(жылы айы); -сақтау шарты мен мерзімі; -тауар сапасына сынау қорытындысы немесе сәйкестік

						дәлелденген көрсеткіші. Тауарды жеткізу орны: 1. Ақмола обл. Астана қ., Досмұхамбетұлы көшесі, 50 үй; 2. Ақтөбе обл. – Ақтөбе қ., Заречный -1 Орталық көшесі, 1; 3. Алматы облысы, Наурызбай ауданы, Ақжар шағын ауданы, Дәулеткерей к., 1 үй; 4. Атырау обл. Атырау қ., Истай к., 10 үй; 5. Шығыс Қазақстан обл. – Өскемен қ., Самараское шоссесі 49, ЖПТ-30; 6. Жамбыл обл. – Тараз қ., Тәуке хан к., 1а; 7. Батыс Қазақстан обл. – Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Подстепное а. 38-ЖПТ; 8. Қараганды обл. – Қарағанды қ., Луначарского к., 1, 46-ЖПБ; 9. Қостанай обл. – Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобольск ауылы, Тәуелсіздік к., 1 үй; 10. Қызылорда обл. – Қызылорда қ., 1812 шқ. "Самара-Шымкент" а/ж, 51-ЖПТ; 11. Манғыстау обл. – Бейнеу п. ЖПТ -57; 12. Павлодар обл. – Павлодар қ., Ленинский п. Шоссейная көшесі 1, 61-ЖПБ; 13. Солтүстік Қазақстан обл. – Петропавл қ., Мамлютское тас жолы, 4, 63-ЖПБ; 14. Оңтүстік Қазақстан обл. – Оңтүстік Қазақстан облысы, Көмешбұлақ, 69-ЖПБ. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен бастап 15 күнтізбелік күн.
2	100940011424	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Просим пояснить чем обусловлена замена битумной мастики по ГОСТ 32870-2014 (по данному стандарту ТОО "Казахавтодор" закупали битумную мастику в 2017 году) на битумную мастику по СТ РК (2367-2013). На наш взгляд битумная мастика по СТ РК	2018-02-13 13:05:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация на битумную мастику для содержания автомобильных дорог республиканского значения на 2018 год. 1. Битумные мастики представляют собой композиционные материалы, в которых связующим компонентом является нефтяной дорожный битум. МБГЭ – мастика, состоящая из эмульгированного битумного, битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего, наполнителей, модифицирующих добавок или без них и применяемая для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений,

			2367-2013 значительно уступает по качеству битумной мастики по ГОСТ 32870-2014. 1. Битумная мастика по СТ РК 2367-2013 без полимерных добавок и пластификаторов, благодаря, которым мастика выдерживает перепады температур от +45 до -45 градусов 2. Температура размягчения не ниже 60 градусов Цельсия, тогда как по ГОСТ 32870-2014 не выше 50 градусов Цельсия			заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий. 2. В качестве наполнителей в составе битумных мастик используются разного рода минеральные порошки, минеральные или синтетические волокна и полимеры. 3. Мастики битумные дорожные предназначенные для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов должны соответствовать ГОСТ 32870-2014. 4. Мастики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид мастики – заливочная. 5. Физико-механические характеристики мастик должны отвечать следующим требованиям, приведенных ниже. 1. Температура размягчения не ниже 75°С; 2. Сцепление с щебнем – хорошее; 3. Температура хрупкости не выше минус 50°С; 4. Содержание сгустков нерастворенных полимеров и других включений крупнее 2 мм допускается не более 0,2%; 5. Теплостойскость пленки не менее 95°С; 6. Относительное удлинение при растяжении минус 20°С; 7. Эластичность при 0°С не менее 100°С; 8. Усадка при охлаждении не более 15%; 9. Гарантийный срок хранения не менее 1 года. Правила приемки Приемку мастики следует производить партиями. Партией считают массу мастики, выпущенную по конкретному заказу в стационарных условиях однородной по качеству и одной марки, сопровождаемой одним документом о качестве. Мастика

						может быть упакована в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противо адгезионной прослойкой или любую другую тару обеспечивающее свободное извлечение, сохранность мастики при транспортировке и хранении. Маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510. Мастика должна поставляется в таре не более 50 кг. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, оформленным на государственном и русском языках, в котором указываются: - страна - изготовитель: -наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; - товарный знак (при наличии); -номер и дата выдачи документа; -наименование продукта и его марка; - номер партии; - масса нетто и количество упакованных мест в партии; - дата изготовления (год, месяц); - результаты испытаний или подтверждение соответствия показателей качества продукта требованиям; - срок годности и условия хранения. Акмолинская область: г. Астана, ул. Досмухаммедулы 50, Актюбинская область: г.Актобе, п.Заречный-1, ул. Центральная 1; Алматинская область: г. Алматы, Наурызбайский р/н, мкр. Акжар, ул. Даулеткерея 1; Атырауская область: г.Атырау, пр.Исатая 10; Восточно-Казахстанская область: г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 49, ДЭУ-30; Жамбылская область: г. Тараз, ул. Тауке хана 1а.; Западно-Казахстанская область: ЗКО, Теректинский р/н, п.Подстепное, ДЭУ-38, центр. склад; Карагандинская область: г. Караганда ул. Луначарского №1 ДЭУ-46; Костанайскаяобласть: п. Затобольск, Тауелсиздик 81; Кызылординская область: г.

						Кызылорда, км 1812 а/д "Самара-Шымкент", ДЭУ-51; Мангистауская область: п.Бейнеу ДЭУ-57; Павлодарская область: г. Павлодар, ДЭУ-61, п.Ленинский, ул.Шоссейная 1,; Северо-Казахстанская область: г. Петропавловск, ул. Мамлютское шоссе 4; Южно-Казахстанская область: ЮКО,Сайрамский р-он, с.о.Комешбулак, ДЭУ-69, ДЭП-3. Срок поставки товаров 15 календарных дней, с момента подачи Заказчиком заявки на поставку товара. 2018 жылға арналған Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау үшін битумды мастикасына техикалық талаптар 1.Битумды мастикаларды байланыстыратын материал мұнай жол битумы болып табылады. Мастика - Асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциясының құрылымына қолданылады және модификациялық қоспаларсыз толтыратын тұтқыр битумды-созылмалы немесе полимерлік-битумды, түрлі сұйықтықтардан біріктірілген битумдардан тұрады. 2.Битумды мастикалардың құрамына минералды ұнтақтарға жататын әр түрлі минералдық немесе ситетикалық талшықтар мен полимерлер толықтырғыш ретінде қолданылады. 3.Битумды жол мастикалары асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциялауға арналған қиыршықтасты-мастиканың деформациялық тігістерінің құрылыстары 32870-2014 ГОСТ-қа сәйкес болуы тиіс. 4. Жамау мастикасының дәл осы түрі – Мастикалардың қазіргі

						стандартына және нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5.Мастиканың Физика-механикалық мінездемесі төменде көрсетілген келесі талаптарға жауап беруі тиіс: 1. Жұмсарту температурасы - 75°С төмен емес; 2. Қиыршықтаспен бірігуі-жақсы; 3. Сынғыштық температурасы - 50 °С (минус) жоғары емес; 4. Ерімеген полимерлер мен басқа 2 мм үлкен қоспалардың қоюлату құрамы – 0,2 %-дан көп емес; 5. Жылу ұстағыш қабыршықтары - 95°С кем емес; 6. Созу кезіндегі ұзартылуы - 20°С; 7. 0°С кезінде майысқыштығы - 100°С кем емес; 8. Салқындату кезіндегі отыруы – 15 % кем емес; 9. Сақтау мерзімі – 1 жылдан кем емес. Қабылдау ережесі: Мастикаларды қабылдауды тобымен жасаған дұрыс. Тобымен деп мастиканың массасын, тапсырыс бойынша жіберілген стационарлық талаптарының бір қалыпты сапасын және бір маркамен, бір құжатпен сүйемелденуін айтады. Мастика тасымалдануы мен сақталуы кезінде мастика түбтері алмалы болат күбілермен (бочка), ағаш күбілермен немесе барабандармен, қабатталған қағаз қаптармен немесе басқада еркін қозғалысын қамтамасыз ететіндей болып қапталуы мүмкін. Таңбалануы, тасымалдануы және сақталуы- 1510 ГОСТ бойынша. Мастика 50 кг. кем емес орамада тасымалдануы тиіс Әр бір сүйемелденетін сапасы туралы құжаттары мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін: -дайындау мемлекеті; -дайындаушы мекеменің заңды аты мен мекен жайы; -тауар белгісі (болған жағдайда) -құжатты берген күні мен нөмірі; -туардың және марканың атауы; -топтама нөмірі; -орама топтамасының салмағы мен

						көлемі; -дайыдалған мерзімі(жылы айы); -сақтау шарты мен мерзімі; -тауар сапасына сынау қорытындысы немесе сәйкестік дәлелденген көрсеткіші. Тауарды жеткізу орны: 1. Ақмола обл. Астана қ., Досмұхамбетұлы көшесі, 50 үй; 2. Ақтөбе обл. – Ақтөбе қ., Заречный -1 Орталық көшесі, 1; 3. Алматы облысы, Наурызбай ауданы, Ақжар шағын ауданы, Дәулеткерей к., 1 үй; 4. Атырау обл. Атырау қ., Истай к., 10 үй; 5. Шығыс Қазақстан обл. – Өскемен қ., Самараское шоссесі 49, ЖПТ-30; 6. Жамбыл обл. – Тараз қ., Тәуке хан к., 1а; 7. Батыс Қазақстан обл. – Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Подстепное а. 38-ЖПТ; 8. Қараганды обл. – Қарағанды қ., Луначарского к., 1, 46-ЖПБ; 9. Қостанай обл. – Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобольск ауылы, Тәуелсіздік к., 1 үй; 10. Қызылорда обл. – Қызылорда қ., 1812 шқ. "Самара-Шымкент" а/ж, 51-ЖПТ; 11. Манғыстау обл. – Бейнеу п. ЖПТ -57; 12. Павлодар обл. – Павлодар қ., Ленинский п. Шоссейная көшесі 1, 61-ЖПБ; 13. Солтүстік Қазақстан обл. – Петропавл қ., Мамлютское тас жолы, 4, 63-ЖПБ; 14. Оңтүстік Қазақстан обл. – Оңтүстік Қазақстан облысы, Көмешбұлақ, 69-ЖПБ. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен бастап 15 күнтізбелік күн.
3	840624400896	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! В каких пропорциях будет распределение от общей массы 519.1 тонн мастики МБГЭ, по указанным вами адресам: 711310000, г.Астана, район "Сарыарка" Акмолинская область	2018-02-07 20:06:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона РК «О государственных закупках», случае наличия не менее пяти мест поставок товара, допускается указание в лоте, проводимом способом конкурса, нескольких мест поставок товара. Между тем в опубликованном пункте плана №16930708 имеется распределение тонн битумной мастики по областным филиалам: 1) 711310000, г.Астана, район "Сарыарка"

			151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район 231010000, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау г.Атырау 631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск 311010000, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз г.Тараз 271010000, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск г.Уральск 351010000, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г.Караганда 391010000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай г.Костанай 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда г.Кызылорда 471010000, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау г.Актау 551010000,			Акмолинская область Количество, объем: 70 2) 151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе Количество, объем: 12 3) 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район Количество, объем: 10.2 4) 231010000, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау г.Атырау Количество, объем: 37 5) 631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск Количество, объем: 150 6) 311010000, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз г.Тараз Количество, объем: 2.7 7) 271010000, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск г.Уральск Количество, объем: 110 8) 351010000, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г.Караганда Количество, объем: 14 9) 391010000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай г.Костанай Количество, объем: 27 10) 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда г.Кызылорда Количество, объем: 15 11) 471010000, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау г.Актау Количество, объем: 7.2 12) 551010000, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар г.Павлодар Количество, объем: 36 13) 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск г.Петропавловск Количество, объем: 25 14) 511010000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент, Количество, объем: 3

			Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар г.Павлодар 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск г.Петропавловск 511010000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель генерального директора ТОО "Казахавтодор" Астай Талғат Ертарғынұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1929260

№ конкурса 2285961-1
Название конкурса Битумная мастика
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-06 17:10:24 по 2018-02-13 17:10:24
Наименование организатора ТОО "Казахавтодор"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110640022679	Запрос о разъяснении КД	1. Есть противоречие в описании лота. Просьба пояснить, какая планируется область применения мастики предлагаемой к поставке? Для содержания автодорог, что подразумевает заливку швов в дорожном покрытии или для гидроизоляция труб? Если для гидроизоляция труб, то просьба пояснить каких именно: бетонных труб для укладки в землю или стального наземного трубопровода? В	2018-02-12 20:06:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация на битумную мастику для содержания автомобильных дорог республиканского значения на 2018 год. 1. Битумные мастики представляют собой композиционные материалы, в которых связующим компонентом является нефтяной дорожный битум. МБГЭ – мастика, состоящая из эмульгированного битумного, битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего, наполнителей, модифицирующих добавок или без них и применяемая для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий. 2. В качестве наполнителей в составе битумных мастик используются разного рода минеральные порошки, минеральные или синтетические волокна и полимеры. 3. Мастики битумные дорожные

			Описание лота написано: герметизирующая, бутилкаучуковая, для антикоррозийной изоляции труб, рабочий температурный диапазон -60 + 80 °С, и в тоже время дальше в технической спецификации пишется Мастики битумные дорожные предназначенные для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов должны соответствовать СТ РК 2367-2013. 2. По Техническому заданию есть противоречие в требуемых характеристиках, температура размягчения по КиШ указана не ниже 60 °С, и далее в лоте указан рабочий диапазон температур: -60 - +80 °С. Мастика с такими показателями просто расплавится при высшей			предназначенные для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов должны соответствовать ГОСТ 32870-2014. 4. Мастики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид мастики – заливочная. 5. Физико-механические характеристики мастик должны отвечать следующим требованиям, приведенных ниже. 1. Температура размягчения не ниже 75°С; 2. Сцепление с щебнем – хорошее; 3. Температура хрупкости не выше минус 50°С; 4. Содержание сгустков нерастворенных полимеров и других включений крупнее 2 мм допускается не более 0,2%; 5. Теплостойскость пленки не менее 95°С; 6. Относительное удлинение при растяжении минус 20°С; 7. Эластичность при 0°С не менее 100°С; 8. Усадка при охлаждении не более 15%; 9. Гарантийный срок хранения не менее 1 года. Правила приемки Приемку мастики следует производить партиями. Партией считают массу мастики, выпущенную по конкретному заказу в стационарных условиях однородной по качеству и одной марки, сопровождаемой одним документом о качестве. Мастика может быть упакована в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противо адгезионной прослойкой или любую другую тару обеспечивающее свободное извлечение, сохранность мастики при транспортировке и хранении. Маркировка, транспортирование и

			рабочей температуре +80 °С.			хранение по ГОСТ 1510. Мастика должна поставляется в таре не более 50 кг. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, оформленным на государственном и русском языках, в котором указываются: - страна - изготовитель: -наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; - товарный знак (при наличии); -номер и дата выдачи документа; -наименование продукта и его марка; - номер партии; - масса нетто и количество упакованных мест в партии; - дата изготовления (год, месяц); - результаты испытаний или подтверждение соответствия показателей качества продукта требованиям; - срок годности и условия хранения. Акмолинская область: г. Астана, ул. Досмухаммедулы 50, Актюбинская область: г.Актобе, п.Заречный-1, ул. Центральная 1; Алматинская область: г. Алматы, Наурызбайский р/н, мкр. Акжар, ул. Даулеткерея 1; Атырауская область: г.Атырау, пр.Исатая 10; Восточно-Казахстанская область: г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 49, ДЭУ-30; Жамбылская область: г. Тараз, ул. Тауке хана 1а.; Западно-Казахстанская область: ЗКО, Теректинский р/н, п.Подстепное, ДЭУ-38, центр. склад; Карагандинская область: г. Караганда ул. Луначарского №1 ДЭУ-46; Костанайскаяобласть: п. Затобольск, Тауелсиздик 81; Кызылординская область: г. Кызылорда, км 1812 а/д "Самара-Шымкент", ДЭУ-51; Мангистауская область: п.Бейнеу ДЭУ-57; Павлодарская область: г. Павлодар, ДЭУ-61, п.Ленинский, ул.Шоссейная 1,; Северо-Казахстанская область: г. Петропавловск, ул. Мамлютское шоссе 4; Южно-Казахстанская область:

						ЮКО,Сайрамский р-он, с.о.Комешбулак, ДЭУ-69, ДЭП-3. Срок поставки товаров 15 календарных дней, с момента подачи Заказчиком заявки на поставку товара. 2018 жылға арналған Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау үшін битумды мастикасына техикалық талаптар 1.Битумды мастикаларды байланыстыратын материал мұнай жол битумы болып табылады. Мастика - Асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциясының құрылымына қолданылады және модификациялық қоспаларсыз толтыратын тұтқыр битумды-созылмалы немесе полимерлік-битумды, түрлі сұйықтықтардан біріктірілген битумдардан тұрады. 2.Битумды мастикалардың құрамына минералды ұнтақтарға жататын әр түрлі минералдық немесе ситетикалық талшықтар мен полимерлер толықтырғыш ретінде қолданылады. 3.Битумды жол мастикалары асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциялауға арналған қиыршықтасты-мастиканың деформациялық тігістерінің құрылыстары 32870-2014 ГОСТ-қа сәйкес болуы тиіс. 4. Жамау мастикасының дәл осы түрі – Мастикалардың қазіргі стандартына және нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5.Мастиканың Физика-механикалық мінездемесі төменде көрсетілген келесі талаптарға жауап беруі тиіс: 1. Жұмсарту температурасы - 75°С төмен емес; 2. Қиыршықтаспен бірігуі-жақсы; 3.

						Сынғыштық температурасы - 50 °С (минус) жоғары емес; 4. Ерімеген полимерлер мен басқа 2 мм үлкен қоспалардың қоюлату құрамы – 0,2 %-дан көп емес; 5. Жылу ұстағыш қабыршықтары - 95°С кем емес; 6. Созу кезіндегі ұзартылуы - 20°С; 7. 0°С кезінде майысқыштығы - 100°С кем емес; 8. Салқындату кезіндегі отыруы – 15 % кем емес; 9. Сақтау мерзімі – 1 жылдан кем емес. Қабылдау ережесі: Мастикаларды қабылдауды тобымен жасаған дұрыс. Тобымен деп мастиканың массасын, тапсырыс бойынша жіберілген стационарлық талаптарының бір қалыпты сапасын және бір маркамен, бір құжатпен сүйемелденуін айтады. Мастика тасымалдануы мен сақталуы кезінде мастика түбтері алмалы болат күбілермен (бочка), ағаш күбілермен немесе барабандармен, қабатталған қағаз қаптармен немесе басқада еркін қозғалысын қамтамасыз ететіндей болып қапталуы мүмкін. Таңбалануы, тасымалдануы және сақталуы- 1510 ГОСТ бойынша. Мастика 50 кг. кем емес орамада тасымалдануы тиіс Әр бір сүйемелденетін сапасы туралы құжаттары мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін: -дайындау мемлекеті; -дайындаушы мекеменің заңды аты мен мекен жайы; -тауар белгісі (болған жағдайда) -құжатты берген күні мен нөмірі; -туардың және марканың атауы; -топтама нөмірі; -орама топтамасының салмағы мен көлемі; -дайыдалған мерзімі(жылы айы); -сақтау шарты мен мерзімі; -тауар сапасына сынау қорытындысы немесе сәйкестік дәлелденген көрсеткіші. Тауарды жеткізу орны: 1. Ақмола обл. Астана қ., Досмұхамбетұлы көшесі, 50 үй; 2. Ақтөбе обл. – Ақтөбе қ., Заречный -1 Орталық

						көшесі, 1; 3. Алматы облысы, Наурызбай ауданы, Ақжар шағын ауданы, Дәулеткерей к., 1 үй; 4. Атырау обл. Атырау қ., Истай к., 10 үй; 5. Шығыс Қазақстан обл. – Өскемен қ., Самараское шоссесі 49, ЖПТ-30; 6. Жамбыл обл. – Тараз қ., Тәуке хан к., 1а; 7. Батыс Қазақстан обл. – Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Подстепное а. 38-ЖПТ; 8. Қараганды обл. – Қарағанды қ., Луначарского к., 1, 46-ЖПБ; 9. Қостанай обл. – Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобольск ауылы, Тәуелсіздік к., 1 үй; 10. Қызылорда обл. – Қызылорда қ., 1812 шқ. "Самара-Шымкент" а/ж, 51-ЖПТ; 11. Манғыстау обл. – Бейнеу п. ЖПТ -57; 12. Павлодар обл. – Павлодар қ., Ленинский п. Шоссейная көшесі 1, 61-ЖПБ; 13. Солтүстік Қазақстан обл. – Петропавл қ., Мамлютское тас жолы, 4, 63-ЖПБ; 14. Оңтүстік Қазақстан обл. – Оңтүстік Қазақстан облысы, Көмешбұлақ, 69-ЖПБ. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен бастап 15 күнтізбелік күн.
2	100940011424	Замечание к КД	Добрый день! Просим пояснить чем обусловлена замена битумной мастики по ГОСТ 32870-2014 (по данному стандарту ТОО "Казахавтодор" закупали битумную мастику в 2017 году) на битумную мастику по СТ РК (2367-2013). На наш взгляд битумная мастика по СТ РК 2367-2013 значительно уступает по качеству битумной мастики по ГОСТ 32870-2014. 1.	2018-02-13 13:05:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техническая спецификация на битумную мастику для содержания автомобильных дорог республиканского значения на 2018 год. 1. Битумные мастики представляют собой композиционные материалы, в которых связующим компонентом является нефтяной дорожный битум. МБГЭ – мастика, состоящая из эмульгированного битумного, битумно-полимерного или битумно-резинового вяжущего, наполнителей, модифицирующих добавок или без них и применяемая для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий. 2. В качестве наполнителей в составе битумных мастик используются разного рода

			Битумная мастика по СТ РК 2367-2013 без полимерных добавок и пластификаторов, благодаря, которым мастика выдерживает перепады температур от +45 до -45 градусов 2. Температура размягчения не ниже 60 градусов Цельсия, тогда как по ГОСТ 32870-2014 не выше 50 градусов Цельсия			минеральные порошки, минеральные или синтетические волокна и полимеры. 3. Мастики битумные дорожные предназначенные для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений, заливки мелких трещин и сколов монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий и устройства щебеночно-мастичных деформационных швов должны соответствовать ГОСТ 32870-2014. 4. Мастики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и нормативного документа на конкретный вид мастики – заливочная. 5. Физико-механические характеристики мастик должны отвечать следующим требованиям, приведенных ниже. 1. Температура размягчения не ниже 75°С; 2. Сцепление с щебнем – хорошее; 3. Температура хрупкости не выше минус 50°С; 4. Содержание сгустков нерастворенных полимеров и других включений крупнее 2 мм допускается не более 0,2%; 5. Теплостойскость пленки не менее 95°С; 6. Относительное удлинение при растяжении минус 20°С; 7. Эластичность при 0°С не менее 100°С; 8. Усадка при охлаждении не более 15%; 9. Гарантийный срок хранения не менее 1 года. Правила приемки Приемку мастики следует производить партиями. Партией считают массу мастики, выпущенную по конкретному заказу в стационарных условиях однородной по качеству и одной марки, сопровождаемой одним документом о качестве. Мастика может быть упакована в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противо адгезионной прослойкой или любую другую

						тару обеспечивающее свободное извлечение, сохранность мастики при транспортировке и хранении. Маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510. Мастика должна поставляется в таре не более 50 кг. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, оформленным на государственном и русском языках, в котором указываются: - страна - изготовитель: -наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; - товарный знак (при наличии); -номер и дата выдачи документа; -наименование продукта и его марка; - номер партии; - масса нетто и количество упакованных мест в партии; - дата изготовления (год, месяц); - результаты испытаний или подтверждение соответствия показателей качества продукта требованиям; - срок годности и условия хранения. Акмолинская область: г. Астана, ул. Досмухаммедулы 50, Актюбинская область: г.Актобе, п.Заречный-1, ул. Центральная 1; Алматинская область: г. Алматы, Наурызбайский р/н, мкр. Акжар, ул. Даулеткерея 1; Атырауская область: г.Атырау, пр.Исатая 10; Восточно-Казахстанская область: г.Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 49, ДЭУ-30; Жамбылская область: г. Тараз, ул. Тауке хана 1а.; Западно-Казахстанская область: ЗКО, Теректинский р/н, п.Подстепное, ДЭУ-38, центр. склад; Карагандинская область: г. Караганда ул. Луначарского №1 ДЭУ-46; Костанайскаяобласть: п. Затобольск, Тауелсиздик 81; Кызылординская область: г. Кызылорда, км 1812 а/д "Самара-Шымкент", ДЭУ-51; Мангистауская область: п.Бейнеу ДЭУ-57; Павлодарская область: г. Павлодар, ДЭУ-61, п.Ленинский, ул.Шоссейная 1,;

						Северо-Казахстанская область: г. Петропавловск, ул. Мамлютское шоссе 4; Южно-Казахстанская область: ЮКО,Сайрамский р-он, с.о.Комешбулак, ДЭУ-69, ДЭП-3. Срок поставки товаров 15 календарных дней, с момента подачи Заказчиком заявки на поставку товара. 2018 жылға арналған Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау үшін битумды мастикасына техикалық талаптар 1.Битумды мастикаларды байланыстыратын материал мұнай жол битумы болып табылады. Мастика - Асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциясының құрылымына қолданылады және модификациялық қоспаларсыз толтыратын тұтқыр битумды-созылмалы немесе полимерлік-битумды, түрлі сұйықтықтардан біріктірілген битумдардан тұрады. 2.Битумды мастикалардың құрамына минералды ұнтақтарға жататын әр түрлі минералдық немесе ситетикалық талшықтар мен полимерлер толықтырғыш ретінде қолданылады. 3.Битумды жол мастикалары асфальтобетонды жамылғылар мен монолиттік бетондардың опырылған майда жарықтарын жамау, жасанды ғимараттар мен жол гидроизоляциялауға арналған қиыршықтасты-мастиканың деформациялық тігістерінің құрылыстары 32870-2014 ГОСТ-қа сәйкес болуы тиіс. 4. Жамау мастикасының дәл осы түрі – Мастикалардың қазіргі стандартына және нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 5.Мастиканың Физика-механикалық мінездемесі төменде көрсетілген келесі

						талаптарға жауап беруі тиіс: 1. Жұмсарту температурасы - 75°С төмен емес; 2. Қиыршықтаспен бірігуі-жақсы; 3. Сынғыштық температурасы - 50 °С (минус) жоғары емес; 4. Ерімеген полимерлер мен басқа 2 мм үлкен қоспалардың қоюлату құрамы – 0,2 %-дан көп емес; 5. Жылу ұстағыш қабыршықтары - 95°С кем емес; 6. Созу кезіндегі ұзартылуы - 20°С; 7. 0°С кезінде майысқыштығы - 100°С кем емес; 8. Салқындату кезіндегі отыруы – 15 % кем емес; 9. Сақтау мерзімі – 1 жылдан кем емес. Қабылдау ережесі: Мастикаларды қабылдауды тобымен жасаған дұрыс. Тобымен деп мастиканың массасын, тапсырыс бойынша жіберілген стационарлық талаптарының бір қалыпты сапасын және бір маркамен, бір құжатпен сүйемелденуін айтады. Мастика тасымалдануы мен сақталуы кезінде мастика түбтері алмалы болат күбілермен (бочка), ағаш күбілермен немесе барабандармен, қабатталған қағаз қаптармен немесе басқада еркін қозғалысын қамтамасыз ететіндей болып қапталуы мүмкін. Таңбалануы, тасымалдануы және сақталуы- 1510 ГОСТ бойынша. Мастика 50 кг. кем емес орамада тасымалдануы тиіс Әр бір сүйемелденетін сапасы туралы құжаттары мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін: -дайындау мемлекеті; -дайындаушы мекеменің заңды аты мен мекен жайы; -тауар белгісі (болған жағдайда) -құжатты берген күні мен нөмірі; -туардың және марканың атауы; -топтама нөмірі; -орама топтамасының салмағы мен көлемі; -дайыдалған мерзімі(жылы айы); -сақтау шарты мен мерзімі; -тауар сапасына сынау қорытындысы немесе сәйкестік дәлелденген көрсеткіші. Тауарды жеткізу

						орны: 1. Ақмола обл. Астана қ., Досмұхамбетұлы көшесі, 50 үй; 2. Ақтөбе обл. – Ақтөбе қ., Заречный -1 Орталық көшесі, 1; 3. Алматы облысы, Наурызбай ауданы, Ақжар шағын ауданы, Дәулеткерей к., 1 үй; 4. Атырау обл. Атырау қ., Истай к., 10 үй; 5. Шығыс Қазақстан обл. – Өскемен қ., Самараское шоссесі 49, ЖПТ-30; 6. Жамбыл обл. – Тараз қ., Тәуке хан к., 1а; 7. Батыс Қазақстан обл. – Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Подстепное а. 38-ЖПТ; 8. Қараганды обл. – Қарағанды қ., Луначарского к., 1, 46-ЖПБ; 9. Қостанай обл. – Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобольск ауылы, Тәуелсіздік к., 1 үй; 10. Қызылорда обл. – Қызылорда қ., 1812 шқ. "Самара-Шымкент" а/ж, 51-ЖПТ; 11. Манғыстау обл. – Бейнеу п. ЖПТ -57; 12. Павлодар обл. – Павлодар қ., Ленинский п. Шоссейная көшесі 1, 61-ЖПБ; 13. Солтүстік Қазақстан обл. – Петропавл қ., Мамлютское тас жолы, 4, 63-ЖПБ; 14. Оңтүстік Қазақстан обл. – Оңтүстік Қазақстан облысы, Көмешбұлақ, 69-ЖПБ. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен бастап 15 күнтізбелік күн.
3	840624400896	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! В каких пропорциях будет распределение от общей массы 519.1 тонн мастики МБГЭ, по указанным вами адресам: 711310000, г.Астана, район "Сарыарка" Акмолинская область 151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе 751410000,	2018-02-07 20:06:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона РК «О государственных закупках», случае наличия не менее пяти мест поставок товара, допускается указание в лоте, проводимом способом конкурса, нескольких мест поставок товара. Между тем в опубликованном пункте плана №16930708 имеется распределение тонн битумной мастики по областным филиалам: 1) 711310000, г.Астана, район "Сарыарка" Акмолинская область Количество, объем: 70 2) 151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г.Актобе Количество, объем: 12 3) 751410000, г.Алматы, Бостандыкский

			г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район 231010000, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау г.Атырау 631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск 311010000, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз г.Тараз 271010000, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск г.Уральск 351010000, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г.Караганда 391010000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай г.Костанай 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда г.Кызылорда 471010000, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау г.Актау 551010000, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар г.Павлодар 591010000, Северо-			район г.Алматы, Бостандыкский район Количество, объем: 10.2 4) 231010000, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау г.Атырау Количество, объем: 37 5) 631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск Количество, объем: 150 6) 311010000, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз г.Тараз Количество, объем: 2.7 7) 271010000, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск г.Уральск Количество, объем: 110 8) 351010000, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда г.Караганда Количество, объем: 14 9) 391010000, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай г.Костанай Количество, объем: 27 10) 431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда г.Кызылорда Количество, объем: 15 11) 471010000, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау г.Актау Количество, объем: 7.2 12) 551010000, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар г.Павлодар Количество, объем: 36 13) 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск г.Петропавловск Количество, объем: 25 14) 511010000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент, Количество, объем: 3

			Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск г.Петропавловск 511010000, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент г.Шымкент,			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора ТОО "Казахавтодор" Астай Талғат Ертарғынұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»