Обсуждение документации - Просмотр сообщения № 52192

Тема сообщения
Несоответствие техспецификации

Тип сообщения
Замечание к КД

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation" (HILL)"

Представитель поставщика
АЗИМБАЕВ ДАНИЯР ЖУМАБЕКОВИЧ

Дата и время отправки сообщения
2018-01-29 18:26:02

Текст сообщения
В рамках открытого конкурса 2244675-1 Приобретение горюче-смазочных материалов для ДВД г. Алматы по лоту № 16042244-ОК1 товар полностью соответствует описанию масла моторного Mannol Extreme 5W-40, ссылка: https://mannol.ru/catalog/motornye-masla/dlya-legkovykh-avtomobiley/mannol-extreme-5w-40-api-sn-cf-5l-mn7915-5/ и по лоту № 16042265-ОК1 соответствует маслу PEMCO iDRIVE 260 SAE 10W-40, ссылка: http://pemco.kz/catalog-light. В связи с этим просим, привести техническую спецификацию по указанным лотам в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», согласно статье 21, п.3 пп.2 которого «не допускается указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику……..».

Ответы представителей заказчика и организатора, секретаря

Дата:
2018-02-02 19:18:41

Автор:
ЖАМХАНОВА РАУШАН КУАНЫШБЕКОВНА

Решение:
Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Описание внесения изменения
Согласно вашего обращения было принято решение о внесений изменений в техническую спецификацию по обеим лотамНаименование лота: Масло моторное синтетическое

Техническая спецификация

№ п/п Наименование Техническое описание Количество литров
1 Масло моторное синтетическое Соответствие ГОСТам,

техническим условиям Республики Казахстан,
экологическим нормам г.Алматы 10 000

Синтетическое моторное масло.
1. Масло моторное синтетическое универсальное для использования в бензиновых и дизельных двигателях.
Физико-химические характеристики
Вязкость по SAE: от 0 W40 до 5 W40
С температурой застывания от минус 45 градусов по Цельсию до минус 48 градусов по Цельсию.
Класс по API не ниже SN/CF
Класс по ACEA A3/B3/B4/
Предоставляемое моторное масло в обязательном порядке должно иметь допуски по использованию в двигателях (не менее двух) одобренных разными производителями автомобилями.

Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml не менее 0.858
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 mm²/s не менее 86.0
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm²/s не менее 14.4
Индекс вязкости ASTM D2270 не менее 175
B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g не менее 10.5
Температура текучести ASTM D6892 °C не менее -45
Вязкость CCS при -30 °C ASTM D5293 mPa.s не менее 6100
Сульфатная зола ASTM D874 Mass % не более 1.27
Температура вспышки COC ASTM D92 °C не менее 220

2. Поставка масла должна осуществляться в следующей в таре:
частично в канистрах объемом 1л, 4л, 5л. В стандартной, пломбированной заводской упаковке
Частично в металлических бочках объем тары значение не имеет. В стандартной, пломбированной заводской упаковке
3. Потенциальный поставщик в обязательном порядке при предоставлении заявки товара на конкурс должен указать
- марку и модель масла, допуски одобренные производителями автомобилей.
- страну производителя.
- паспорт безопасности товара.
4. Условия поставки:
- Первая поставка товара в количестве 3500 литров в течении 15 календарных дней с момента подписания договора;
- последующие 6500 литров в течении 30 календарных дней

Наименование лота: Масло моторное полусинтетическое

Техническая спецификация

№ п/п Наименование Техническое описание Количество литров
1 Масло моторное полусинтетическое Соответствие ГОСТам, техническим условиям Республики Казахстан, экологическим нормам г.Алматы 19703

Полусинтетическое моторное масло.
1. Масло моторное полусинтетическое универсальное для использования в бензиновых и дизельных двигателях.
Физико-химические характеристики

Вязкость по SAE: от 5 W40 до 10 W40
С температурой застывания от минус 38 градусов по Цельсию до минус 45 градусов по Цельсию.
Класс по API не ниже SM/CF
Класс по ACEA A3/B3/B4/
Предоставляемое моторное масло в обязательном порядке должно иметь допуски по использованию в двигателях (не менее двух) одобренные разными производителями автомобилей.
Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml не менее 0.866.
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445mm²/s не менее 91
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm²/s не менее 13.8
Индекс вязкости ASTM D2270 не менее 155
B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g не менее 8.3
Температура текучести ASTM D6892 °C не менее -39
Вязкость CCS при -25 °C ASTM D5293 mPa.s не менее 6700
Сульфатная зола ASTM D874 Mass % не более 1.0
Температура вспышки COC ASTM D92 °C не менее 220
2.Поставка масла должна осуществляться в следующей в таре:
частично в канистрах объемом 1л, 4л, 5л. В стандартной, пломбированной заводской упаковке.
Частично в металлических бочках объем тары значение не имеет. В стандартной, пломбированной заводской упаковке.
3.Потенциальный поставщик в обязательном порядке при предоставлении заявки товара на конкурс должен указать
- марку и модель масла, допуски одобренные производителями автомобилей.
- страну производителя.
- паспорт безопасности товара.
4. Условия поставки:
- Первая поставка товара в количестве 5500 литров в течении 15 календарных дней с момента подписания договора;
- последующие 14203 литров в течении 30 календарных дней