Экспертное заключение №1 от 20 марта 2018 года.

Экспертом: Ильясов Зайнитдин Хакимжоновичем, имеющем высшее техническое образование, экспертную специальность по исследованию деталей транспортных средств, опыт работы на должности главного инженер-механика в ТОО «Жолаушы», было определено соответствие к требованиям технической -спецификации конкурсной документации конкурса №2285489-2 «Государственные закупки автотранспортных средств для Товарищества с ограниченной ответственностью " Түркістан жарық-тазалық " способом открытого конкурса, рассмотрены технические спецификации, предоставленные следующими потенциальными поставщиками:

Лот №17277807-ОК1

1 ТОО "Борусан Макина Казахстан" инностранное компания
2 ТОО «Nkb Group Kazakhstan»
3 ТОО "Жаланаш Агро - Аганас МТС"
4 ТОО "Агроспецсервис"
5 ТОО "Алматытендеринвест "
6 ТОО "Baikonur Machinery Group"
7 ТОО "Almaty Machinery Market" ЖШС
8 ИП «Велицкий Владимир Владимирович»

Эксперт, изучив представленные технические спецификации, предлагаемые потенциальными поставщиками (участниками конкурса) и техническую спецификацию заказчика тендера по лоту **№17277807-ОК1**, пришел к следующим выводам:

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие / Не соответствие требованиям технической спецификации	Примечание
1	ТОО «АгроСпецСервис»:	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: В технической спецификации поставщика не указано о наличии дополнительного оборудования: Кондиционер кабины, уголный ковш &u образное стрела, устройство быстрый смены орудий и сменные навесные орудия, ковш для песка, ковш для скальных пород, удлиненная стрела, вилы для сена и др. Рыхлых материалов, обогреватель кабины
2	ТОО Иностранное предприятие "Борусан Макина Казахстан":	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: потенциальный поставщик предлагает тип двигателя Дизель,с турбонаддувом, тогда как заказчиком требуется без турбонаддува; -потенциальный поставщик предлагает номинальное давление 16,5 MPa, тогда как заказчиком требуется не менее 165 MPa; - Нет дополнительного оборудования: уголный ковш & u образное стрела, устройство быстрый смены орудий и сменные навесные орудия, ковш для песка, ковш для скальных пород, удлиненная стрела, вилы для сена и др. Рыхлых материалов
3	ВЕЛИЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ:	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: поставщик предлагает гарантию 12 месяцев, тогда как заказчик требует: 2000 мото/часов на работки или 12 месяцев, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты;

			- Максимальный крутящий момент предлагается Нм 500, тогда как заказчиком требуется не менее 515 Nm, Максимальное усилие отрыва кН 100, тогда как заказчиком требуется усилие отрыва Не менее 127kN; Не указаны следующие данные: Двигатель Номинальная мощность Не менее 92KW, Диаметр цилиндра Не менее 105мм, Ход поршеня Не менее 130мм, Рабочий объём двигателя Не менее 6.75 L, Максимальная тяговое усилие Не менее 98kN, Статистическая опрокидывающая нагрузка с ковшом в положении полного поворота машины Не менее 55 kN, Гидравлическая система, Номинальное давление Не менее 165 MPa, Разгрузка Не менее 1.07с, Система рулевого управления Угол поворота (Влево, Вправо) Не менее 5097мм менее 36°, Минимальный радиус разворота по заднему колесу , Минимальный радиус разворота по краю ковша Не менее 5901, Мост Передний Жестко закрепленный, Задний Подвижной на качающейся раме, Максимальные углы качения Колебание +-12°, Система торможения Рабочий тормаз Дисковый, сухой, с гидропневмоприводом, Стояночный тормоз Барабанный, пневмомеханический, Трансмиссия Тип Промежуточным валэм, с переключением под нагрузком, Скорости при передачах I Вперед 7.6 км/ч, Назад 9.2км/ч, II Вперед 13,6км/ч, Назад 32.4км/ч, Вместимость заправочных емкостей Топливный бак Не менее 137л, Система охлаждения двигателя Не менее 30 л, Система смазки двигателя Не менее 16л, Система гидротрансформатора и коробки передач Не менее 45л, Система смазки дифференциалов и главных передач Передний Не менее 10л, Задний Не менее 10л, Колесная формула Не менее 4х4, Тип шины по нагрузке L3/E3, Рабочее давление Передние не менее 343кРа/ Задние не менее 249 кРа, Дополнительное оборудование Кондиционер кабины, уголный ковш &u образное стрела, устройство быстрый смены орудий и сменные навесные орудия, ковш для песка, ковш для скальных пород, удлиненная стрела, вилы для сена и др. Рыхлых материалов, обогреватель кабины.
4	" ТОО "Жаланаш Агро -Ағанас МТС":	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: В частности, не указаны следующие данные: Трансмиссия Тип Промежуточным валом, с переключением под нагрузком,Скорости при передачах I Вперед 7.6 км/ч, Назад 9.2км/ч, II Вперед 13,6км/ч, Назад 32.4км/ч, III Вперед 24.5км/ч, IV Вперед 40.5км/ч, Дополнительное оборудование: Кондиционер кабины, уголный ковш &u образное стрела, устройство быстрый смены орудий и сменные навесные орудия, ковш для песка, ковш для скальных пород, удлиненная стрела, вилы для сена и др. Рыхлых материалов, обогреватель кабины.
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Machinery Market" "	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: В частности, - Гарантия предлагается: 12 месяцев, тогда как заказчиком требуется: 2000 мото/часов на работке или 12 месяцев, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты; - Габариты: Ширина по шинам предлагается мм 2245, тогда как заказчиком требуется ширина не менее 2440; - Максимальный крутящий момент предлагается Нм 500, тогда как заказчиком требуется не менее 515 Nm, Максимальное усилие отрыва кН 100, тогда как заказчиком требуется усилие отрыва Не менее 127kN;

			- Производительность насоса погрузочного оборудовани л/мин 206 Производительность насоса рулевого управления л/мин, тогда как заказчиком требуется Производительность насоса рабочего оборудования Не менее 100мл/об; Не указаны следующие данные: Двигатель Номинальная мощность Не менее 92KW, Диаметр цилиндра Не менее 105мм, Ход поршеня Не менее 130мм, Рабочий объём двигателя Не менее 6,75 L, Максимальная тяговое усилие Не менее 98kN, Статистическая опрокидывающая нагрузка с ковшом в положении полного поворота машины Не менее 55 kN, Гидравлическая система, Номинальное давление Не менее 165 MPa, Подъем Не менее 4.83с, Разгрузка Не менее 1.07с, Опускание стрелы в нижнее положение Не менее 3.25с, Всего Не менее 9.15с, Система рулевого управления Угол поворота (Влево, Вправс) Не менее 5097мм менее 36°, Минимальный радиус разворота по заднему колесу , Минимальный радиус разворота по краю ковша Не менее 5901, Мост Передний Жестко закрепленный, Задний Подвижной на качающейся раме, Максимальные углы качения Колебание +-12°, Система торможения Рабочий тормаз Дисковый, сухой, с гидропневмоприводом, Стояночный тормоз Барабанный, пневмомеханический, Трансмиссия Тип Промежуточным валом, с переключением под нагрузком, Скорости при передачах I Вперед 7.6 км/ч, Назад 9.2км/ч, II Вперед 13,6км/ч, Назад 32.4км/ч, III Вперед 24.5км/ч, IV Вперед 40.5км/ч, Вместимость заправочных емкостей Топливный бак Не менее 137л, Система охлаждения двигателя Не менее 30 л, Система смазки двигателя Не менее 16л, Система гидротрансформатора и коробки передач Не менее 45л, Система смазки дифференциалов и главных передач Передний Не менее 10л, Задний Не менее 10л, Бак гидросистемы Не менее 90л, Шины Размер Не менее 17.5-25, Количество слоев Не менее 12, Колесная формула Не менее 4х4, Тип шины по нагрузке L3/E3, Рабочее давление Передние не менее 343кРа/ Задние не менее 249 кРа, Дополнительное оборудование Кондиционер кабины, уголный ковш &u образное стрела, устройство быстрый смены орудий и сменные навесные орудия, ковш для песка, ковш для скальных пород, удлиненная стрела, вилы для сена и др. Рыхлых материалов, обогреватель кабины.
6	Товарищество с ограниченной ответственностью "«NKB GROUP KAZAKHSTAN»"	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: - В частности, поставщик предлагает гарантию: 12 месяцев, тогда как заказчиком требуется: 2000 мото/часов на работке или 12 месяцев, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты;
7	ТОО "Алматытендеринвест"	Не соответствие требованиям технической спецификации	Техническая спецификация поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика: нобходимо указать точное наименование, марку и модель предлагаемого товара; в строке завод- изготовитель указано «Китай»
8	ТОО "BAIKONUR MACHINERY GROUP"	Не соответствие требованиям технической спецификации	Не соответствие требованиям технической спецификации

Эксперт конкурсной комиссии _____ **З.Ильясов**

Дата: 20 **марта 2018 года**