Номер закупки:	Открытый конкурс № 2292317-1
Наименование закупки:	Компьютер жабдықтарын және бейнебақылау камераларын сатып алу. / Приобретение компьютерного оборудования и камер видеонаблюдения.
Номер лота:	№ 17887685-ОК1
Наименование лота:	Камера / Камера
Описание лота:	обзорная, в комплект входит: IP камера поворотная, программное обеспечение, пульт управления, мачта для крепления камеры / обзорная, в комплект входит: IP камера поворотная, программное обеспечение, пульт управления, мачта для крепления камеры
Дополнительное описание лота:	Бейне датчигі 1/3-дюймді МОП-датчик Тиімді пиксель саны 3,1 мегапикселден кем емес Развертка режимі Прогресстік кем емес Область развёртки Не менее 4,51 мм (H) Ч 3,38 мм (V) (3/16 дюйма (H) x 1/8 дюйма (V)) / Датчик изображения 1/3-дюймовый МОП-датчик Кол-во эффективн. пикселей Не менее 3,1 мегапикселей Режим развертки Не менее Прогрессивная Область развёртки Не менее 4,51 мм (H) Ч 3,38 мм (V) (3/16 дюйма (H) x 1/8 дюйма (V))
Количество:	12
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск пр. Абая 21
Срок поставки:	Не позднее 22 календарных дней с момента регистрации Договора в органах казначейства
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Камера ActiveCam - AC-D9161SIR1
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	DSSL
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	ActiveCam - AC-D9161SIR1. Датчик изображения 1/1.8” 6Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS; Режим развертки Прогрессивная;Минимальная освещенность 0.002Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)0.02Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on); Баланс белого Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual; Контроль светового потока BLC / HLC / WDR;Скорость затвора Auto/Manual, 1/3~1/100000s;Super-Dynamic;Динамический диапазон DWDR;Подчерк. деталей в темной зоне; AGC; Увеличение чувствительн.; Днем и ночью (электронное) Auto(ICR) / Color / B/W; Цифровое шумоподавление 3D DNR; Обнаружение движения Off / On (4 Zone, Rectangle); Анализ видео обнаружения лица Intelligent Function (На базе ПО Trassir); Автоматическое панорамирование / Автоматический режим с заданной последовательностью Возврат: 10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин (На базе ПО Trassir); Частная зона Off / On (4 Area, Rectangle); ROI,VIQS; Название камеры (в экранном меню); Фокусное расстояние 1.7mm; Угловое поле обзора H: 180˚, V:180˚; Диапазон фокусировки DORI Distance Detect Observe Recognize Identify 28m(92ft) 11m(36ft) 6m(19ft) 3m(9ft); Управление камерой Регулировка панорамы/наклона/Цифровое увеличение, Настройка, Автоматический режим, Возврат, Управление «рыбьим глазом» , Яркость, Подключение доп. устройств ВКЛ./ ВЫКЛ;Режим отображения на мониторе Спотовое, Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экранов или 16 отдельных экранов (только изображения формата JPEG). Название камеры может состоять из 20 символов.;Управление сигнализацией 2 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC; Быстрый захват (На базе ПО Trassir); Аудио 1/1 channel In/Out, 1 Built-in Mic; Загрузки информации с карт SD; Языки графического интерфейса/меню установки Английский, русский; Журнал системы До 100 (внутр.), до 4000 (карты памяти SDXC/SDHC/SD при установленном формате изображений JPEG.) записей об ошибках; Совместимые ОС*2*3 Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3; Сеть IF 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ-45 (мама) H.264(1):;2M Панорама [16:9]/1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с; 2M Двойная Панорама [16:9]:JPEG: 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с; 1.3M Панорама [16:9] /H.264(1): 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с; Панорама + Quad PTZ / Панорама;+ Single PTZ;/ Двойная панорама + Quad PTZ/ Двойная панорама + Single PTZ:При использовании разделов «Quad PTZ» или «Single PTZ» H.264(2): 1280x960 /640x480 / 320x240, до 15 к/с; Счетверённые потоки VGA; 3M «рыбий глаз»; Режим передачи данных Частота кадров Main Stream: 6M(1~25/30fps); Скорость передачи H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps; Интервал обновленияMain Stream: 6M(1~25/30fps); Сжатие аудио G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726; Аутентификация для аудио На базе ПО Trassir;Общая скорость передачи данных H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps; Поддерживаемый протокол HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP; IGMP;SNMP; FTP-клиент; Число одновременных пользователей 100; Карта памяти SDXC/SDHC/ SD (Опция) NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB; Сетевое обнаружение лица На базе ПО Trassir; Совместим с мобильными телефонами; Совместимость с мобильными терминалами Web Viewer IE, Chrome, Firefox, Safari Management Software Smart PSS, DSS, Easy4ip Smart Phone IOS, Android; Протокол тревоги NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB; Протокол Off / On (4 Zone, Rectangle) ; Микрофон/Линейный вход; Внешние терминалы ввода- вывода 2 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC; Источник питания и Потребляемая мощность DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)<12W; Рабочая температура окружающей среды -30° C~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH; TRASSIR ПО (на 1 сервер). USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR POE IPTRONIC PS1-E5P4/2. Коммутатор 4 порта 10/100Mbps RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PoE, + 1 порт 10/100Mbps RJ-45 Uplink Сетевые протоколы IEEE 802.3i 10 BASE-T • IEEE 802.3u 100 BASE-TX • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3 af Power over Ethernet (PoE) PoE Power Output на порт 48В DC, 320мА. Max. 15.4 Вт (IEEE 802.3af) Размер базы данных адресов 1000 адресов media access control (MAC) на систему Коммутационная способность 1 Гбит/с Напряжение питания Внешний источник питания Вход:100-240В, 50Гц, Выход: 48В DC, 1.25А

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	ActiveCam - AC-D9161SIR1. Датчик изображения 1/1.8” 6Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS; Режим развертки Прогрессивная;Минимальная освещенность 0.002Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)0.02Lux/F2.0 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on); Баланс белого Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual; Контроль светового потока BLC / HLC / WDR;Скорость затвора Auto/Manual, 1/3~1/100000s;Super-Dynamic;Динамический диапазон DWDR;Подчерк. деталей в темной зоне; AGC; Увеличение чувствительн.; Днем и ночью (электронное) Auto(ICR) / Color / B/W; Цифровое шумоподавление 3D DNR; Обнаружение движения Off / On (4 Zone, Rectangle); Анализ видео обнаружения лица Intelligent Function (На базе ПО Trassir); Автоматическое панорамирование / Автоматический режим с заданной последовательностью Возврат: 10 с/ 20 с/ 30 с/ 1 мин/ 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ 10 мин/ 20 мин/ 30 мин/ 60 мин (На базе ПО Trassir); Частная зона Off / On (4 Area, Rectangle); ROI,VIQS; Название камеры (в экранном меню); Фокусное расстояние 1.7mm; Угловое поле обзора H: 180˚, V:180˚; Диапазон фокусировки DORI Distance Detect Observe Recognize Identify 28m(92ft) 11m(36ft) 6m(19ft) 3m(9ft); Управление камерой Регулировка панорамы/наклона/Цифровое увеличение, Настройка, Автоматический режим, Возврат, Управление «рыбьим глазом» , Яркость, Подключение доп. устройств ВКЛ./ ВЫКЛ;Режим отображения на мониторе Спотовое, Quad-режим: Изображение от 16 камер может быть выдано на 4 разных Quad-экранов или 16 отдельных экранов (только изображения формата JPEG). Название камеры может состоять из 20 символов.;Управление сигнализацией 2 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC; Быстрый захват (На базе ПО Trassir); Аудио 1/1 channel In/Out, 1 Built-in Mic; Загрузки информации с карт SD; Языки графического интерфейса/меню установки Английский, русский; Журнал системы До 100 (внутр.), до 4000 (карты памяти SDXC/SDHC/SD при установленном формате изображений JPEG.) записей об ошибках; Совместимые ОС*2*3 Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP SP3; Сеть IF 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ-45 (мама) H.264(1):;2M Панорама [16:9]/1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с; 2M Двойная Панорама [16:9]:JPEG: 1920x1080 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с; 1.3M Панорама [16:9] /H.264(1): 1280x720 / 640x360 / 320x180, до 30 к/с H.264(2): 640x360 / 320x180, до 30 к/с; Панорама + Quad PTZ / Панорама;+ Single PTZ;/ Двойная панорама + Quad PTZ/ Двойная панорама + Single PTZ:При использовании разделов «Quad PTZ» или «Single PTZ» H.264(2): 1280x960 /640x480 / 320x240, до 15 к/с; Счетверённые потоки VGA; 3M «рыбий глаз»; Режим передачи данных Частота кадров Main Stream: 6M(1~25/30fps); Скорость передачи H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps; Интервал обновленияMain Stream: 6M(1~25/30fps); Сжатие аудио G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726; Аутентификация для аудио На базе ПО Trassir;Общая скорость передачи данных H.265: 3Kbps~ 9984Kbps H.264: 8Kbps~ 16384Kbps; Поддерживаемый протокол HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP; IGMP;SNMP; FTP-клиент; Число одновременных пользователей 100; Карта памяти SDXC/SDHC/ SD (Опция) NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB; Сетевое обнаружение лица На базе ПО Trassir; Совместим с мобильными телефонами; Совместимость с мобильными терминалами Web Viewer IE, Chrome, Firefox, Safari Management Software Smart PSS, DSS, Easy4ip Smart Phone IOS, Android; Протокол тревоги NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB; Протокол Off / On (4 Zone, Rectangle) ; Микрофон/Линейный вход; Внешние терминалы ввода- вывода 2 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC; Источник питания и Потребляемая мощность DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)<12W; Рабочая температура окружающей среды -30° C~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH;