Номер закупки:	Открытый конкурс № 2408697-1
Наименование закупки:	приобретение медицинской техники / приобретение медицинской техники
Номер лота:	№ 18438027-ОК1
Наименование лота:	Центрифуга / Центрифуга
Описание лота:	используемая в лабораториях / используемая в лабораториях
Дополнительное описание лота:	Центрифуга лабораторная медицинская согласно технической спецификации / Центрифуга лабораторная медицинская согласно технической спецификации
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район ул.Толе би, 93
Срок поставки:	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2204 Classic с ротором CRA 1215
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	Листон, Обнинск
Год выпуска	2017
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	37 месяцев
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Низкоскоростная лабораторная центрифуга с ротором на 12 пробирок Особенности • Прочный и легкий металлический корпус с эпоксиполиэфирным порошковым покрытием • Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги • Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства • Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и оптическим датчиком скорости • Плавный разгон и торможение • Четыре режима скорости - 1000, 1500, 2000, 3000 об/мин • Таймер • Автоматическая блокировка запуска центрифуги при открытой крышке и автоматическое торможение при открытии крышки во время работы • Низкий уровень шума (не более 65 Дб) • Гарантийный срок эксплуатации - 2 года от даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев от даты выпуска. Технические характеристики Диапазон скорости 1000,1500,2000,3000 об/мин Диапазон ОЦУ 200 G, 450 G, 800 G, 1525 G Шаг регулировки скорости в диапазоне от 100 до 500 об/мин 4 предустановленных скорости Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения: не более +/- 50 об/мин для частот вращения 1000, 1500 и 2000 об/мин и минус 300 об/мин для частоты 3000 об/мин Диапазон установки времени центрифугирования 1-99 мин Предел допускаемого отклонения времени центрифугирования от заданного значения - не более 2% Время достижения установленного режима работы центрифуги, не более 2 мин. Время непрерывной работы Не более 180 минут с последующим перерывом не менее 60 минут Уровень шума Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 м не превышает 65 дБ•А. Потребляемая мощность 120 ВА Габаритные размеры 44×51×22 см Масса с ротором и адаптерами 17 кг. Ротор CRA 1215 Тип Бакет-ротор (ротор с качающимися стаканами) Вместимость 12 мест Рабочий угол 90° Макс. диаметр применяемых пробирок 18 мм Макс. высота применяемых пробирок 110 мм Макс. объем применяемых пробирок 15 мл Комплект поставки 1. Центрифуга с предустановленным ротором – 1 шт. 2. Адаптеры (гильзы) – 15 шт.
Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Панель управления вырезка из паспорта: Управление центрифугой Liston C 2204 Classic осуществляется кнопками, располо- женными на панели индикации и управления Панель индикации и управления центрифуги Liston C 2204 Classi: – светодиод индикации режима торможения и «STOP»; – кнопка «STOP»; – выключатель сети; – кнопки пуска выбранной скорости вращения; – светодиоды индикации вращения ротора на заданной скорости;