р/с KZ9096502F0008824257
АО "ForteBank"в г. Алматы
тел. : +7 702 888 39 40

ТОО «ALAN2016»
БИН 170840002325
г. Алматы, Кунаева 106

Исх. № 11 от 19.04.2018 года

Руководителю РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита Костанайской области»
г-ну Жаканову А.Ж

Уважаемый Аманжол Жомартович!

Согласно протоколу итогов № 2155722 от 18 апреля 2018 года потенциальный поставщик ТОО "ЭИЧ Групп" был признан победителем конкурса, потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "Alan2016"

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

У потенциального поставщика ТОО "ЭИЧ Групп" имеется не соответствие поставляемого оборудования технической спецификаций Заказчика по следующим параметрам

- Указана материнская плата **MAXSUN B250M Gaming**. Согласно официальному сайту производителя имеет следующие параметры: 1x PCI-E 3.0 x16 @ x16, 1x PCI-E 3.0 x16 @ x4, 1x PCI-E 3.0 x1 @ x1, общее количество USB 10, комбо-разъем ps 2 (клавиатура/мышь), общее количество Serial ATA 5шт. Однако, Заказчик в изначальной технической спецификации указал следующие параметры касательно материнской платы*: Материнская плата: • -Форм-фактор – не менее ATX; • -Гнездо процессора –не менее Socket 1151; • - Поддержка высокопроизводительных типов процессоров новейших разработок; • -Количество разъемов оперативной памяти -не менее 4; • -Максимальный объем оперативной памяти - не менее 64 Гб; • -* ***Количество разъемов Serial ATA–не менее 6****; • -Количество SATA Express - не менее 1 x SATA Express (совместим с 2 разъемами SATA);* ***• -Общее количество USB - не менее 12****; • -Требования к блоку питания - не менее 24+8 pin;* ***• -Количество разъемов PCI - не менее 2; • -Количество разъемов PCI x1 – не менее 3; • -Количество разъемов PCI-E 3.0 x16 – не менее 2;*** *• -Задняя панель -* ***Порты: 1xPS/2 клавиатура, 1 xPS/2 мышь****, не менее 4 xUSB (2.0, 3.0 или 3.1), не менее 1 xRJ-45 LAN, не менее 1 xVGA, не менее 1 x DVI, не менее 1 x HDMI, Line-in, Line-out, Mic-in; • -BIOS - не менее 128 Мб, AMIBIOS, UEFIBIOS.* Ссылки на официальный сайт Maxsun: **http://www.maxsun.com.cn/2017/0918/4822.html** , **https://motherboarddb.com/motherboards/223/**
- Указан корпус CrownCMC-SM161BK Middle-Tower 500W, но не указана модель блока питания
- Указан монитор DELL SE2417HG 23,6. Согласно официальному сайту производителя имеет следующие параметры: варианты подключения - 2 разъема HDMI 1.4, 1 разъем VGA. Однако, Заказчик в изначальной технической спецификации указал следующие параметры касательно мониторы*: Монитор: • -LED монитор с технологией энергосбережения; • - Диагональ – не менее 23" (58,4 см); • -Тип LCD-матрицы –не менее TN+Film (TN); • -Яркость матрицы - не менее 250 кд/м2; • -Контрастность LC1D-матрицы - не менее 1000:1 - статическая, не менее 5M:1 – динамическая; •*

-Профили коррекции - режим динамической контрастности; • -Время отклика - не менее 5 мс; • -Формат матрицы - не менее 16:9; • -Разрешение экрана - не менее 1920 x 1080; • -Угол обзора LCD-матрицы - не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали; • -Поверхность экрана – Матовая; ***• -Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15- пиновый коннектор D-sub);*** *• -Поддержка HDCP.*
Ссылка на официальный сайт компании Dell: **http://www.dell.com/ru/business/p/dell-se2417hg-monitor/pd**

- Указана модель ИБП SVC V-500. Согласно официальному сайту производителя имеет следующие параметры: лицевая панель управления – LED светодиодная. Заказчик в изначальной технической спецификации указал следующие параметры касательно ИБП: *Аккумуляторная батарея - 12 В не менее 9Ач 4,5 АЧ; • -Время работы от батарей - не менее 7 минут; • -Время зарядки аккумуляторной батареи не более 10 часов;* **• -Лицевая панель управления: LCD дисплей***; • -Мощность на выходе – не менее 480 Вт 300 ВТ; • -Напряжение на выходе не менее 220 В +/-10% ; • -Напряжение на входе не менее 220 В; • -Частота входного напряжения не менее 50 Гц; • - Частота выходного напряжения не менее 50 Гц; • -Количество обычных розеток не менее 2; • - Поддержка автоматической регулировки напряжения; • -Автоматическая регулировка напряжения не менее 165-275 В; • -Звуковые сигналы при работе от аккумулятора, при разрядке аккумулятора, отказ; • -Уровень шума - не более 45 дБ.* Модель SVC V-500 имеет LED подсветку, но не имеет полноценного дисплея, что и запрашивалось Заказчиком. Данный дисплей идет на более дорогих моделей данного производителя, к примеру V-800-F-LCD. Ссылка на сайт производителя: **http://svcpower.kz/catalog/12/product/51**

На основании вышеизложенного просим пересмотерть протокол итогов закупки, так как ТОО "ЭИЧ Групп предоставило не соответсвующий товар технической спецификации Заказчика.

И.о. Директора
ТОО «Alan2016»

И. Гардер