Номер закупки:	Открытый конкурс № 2471003-1
Наименование закупки:	Дабылды дауыс зорайтқыш құрылғысын сатып алу. / Приобретение сигнального громкоговорящего устройства.
Номер лота:	№ 15926030-ОК1
Наименование лота:	Сигналды-дауысы қатты қондырғысы / Установка сигнально-громкоговорящая
Описание лота:	жедел көлік құралдарын жабдықтауға арналған / для оснащения оперативных транспортных средств
Дополнительное описание лота:	СГУ 24 вольта. / СГУ 24 вольта.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе ул.Гришина, 64 А
Срок поставки:	60 дней
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	XBD2000
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	XINGBAJINGSHI
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяц

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	В комплект СГУ входит: • светоакустическая панель со строенным громкоговорителем; • блок управления с выносным микрофоном- манипулятором; • комплект соединительных кабелей; • зацепы для крепления СГУ на автомобиль; • паспорт СГУ на казахском и русском языках. СГУ обеспечивает: • подачу специальных световых сигналов светодиодными модулями; • трансляцию речевой информации при работе с микрофоном; • подачу специальных звуковых сигналов WALL, YELP, HI-LO, HORN; • режим работы СГУ: с включенными световыми сигналами – непрерывно, с включенной звуковой сиреной – 4 часа (30 минут перерыв), с включенным микрофоном – непрерывно; • режим «горячая кнопка» – включение на 10-15 секунд световой и звуковой сигнализации для проезда перекрестков; • возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -45С до +50С, ударных нагрузках до 10g, влажности до 98 %; • питание от бортовой сети автомобиля 12В или 24В, по требованию Заказчика. Параметры светоакустической панели: • цвет плафонов – синий и красный; • количество сверхмощных светодиодов не менее 20 штук; • длина 1200 мм; • ширина 305 мм; • высота 150 мм (без учета зацепов и креплений); • рупорный громкоговоритель должен обеспечивать звуковое давление не менее 120 дБ; • не менее 4-х типов световых режимов: обязательные - «везде», «только вперед», «только назад», «стояночный»; • рама светоакустической панели должна быть изготовлена из стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся. Параметры блока управления: • максимальная пиковая мощность 200 Вт; • корпус блока СГУ должен быть выполнен из материала, предотвращающего наводок на блок СГУ от внешних электромагнитных воздействий (раций, импульсных источников питания и.т.д.); • рупор 2 комплекта; • Гарантийный срок эксплуатации СГУ не менее 12 месяцев Доставка до склада заказчика

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	В комплект СГУ входит: • светоакустическая панель со строенным громкоговорителем; • блок управления с выносным микрофоном- манипулятором; • комплект соединительных кабелей; • зацепы для крепления СГУ на автомобиль; • паспорт СГУ на казахском и русском языках. СГУ обеспечивает: • подачу специальных световых сигналов светодиодными модулями; • трансляцию речевой информации при работе с микрофоном; • подачу специальных звуковых сигналов WALL, YELP, HI-LO, HORN; • режим работы СГУ: с включенными световыми сигналами – непрерывно, с включенной звуковой сиреной – 4 часа (30 минут перерыв), с включенным микрофоном – непрерывно; • режим «горячая кнопка» – включение на 10-15 секунд световой и звуковой сигнализации для проезда перекрестков; • возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -45С до +50С, ударных нагрузках до 10g, влажности до 98 %; • питание от бортовой сети автомобиля 12В или 24В, по требованию Заказчика. Параметры светоакустической панели: • цвет плафонов – синий и красный; • количество сверхмощных светодиодов не менее 20 штук; • длина 1200 мм; • ширина 305 мм; • высота 150 мм (без учета зацепов и креплений); • рупорный громкоговоритель должен обеспечивать звуковое давление не менее 120 дБ; • не менее 4-х типов световых режимов: обязательные - «везде», «только вперед», «только назад», «стояночный»; • рама светоакустической панели должна быть изготовлена из стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся. Параметры блока управления: • максимальная пиковая мощность 200 Вт; • корпус блока СГУ должен быть выполнен из материала, предотвращающего наводок на блок СГУ от внешних электромагнитных воздействий (раций, импульсных источников питания и.т.д.); • рупор 2 комплекта; • Гарантийный срок эксплуатации СГУ не менее 12 месяцев Доставка до склада заказчика

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	В комплект СГУ входит: • светоакустическая панель со строенным громкоговорителем; • блок управления с выносным микрофоном- манипулятором; • комплект соединительных кабелей; • зацепы для крепления СГУ на автомобиль; • паспорт СГУ на казахском и русском языках. СГУ обеспечивает: • подачу специальных световых сигналов светодиодными модулями; • трансляцию речевой информации при работе с микрофоном; • подачу специальных звуковых сигналов WALL, YELP, HI-LO, HORN; • режим работы СГУ: с включенными световыми сигналами – непрерывно, с включенной звуковой сиреной – 4 часа (30 минут перерыв), с включенным микрофоном – непрерывно; • режим «горячая кнопка» – включение на 10-15 секунд световой и звуковой сигнализации для проезда перекрестков; • возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -45С до +50С, ударных нагрузках до 10g, влажности до 98 %; • питание от бортовой сети автомобиля 12В или 24В, по требованию Заказчика. Параметры светоакустической панели: • цвет плафонов – синий и красный; • количество сверхмощных светодиодов не менее 20 штук; • длина 1200 мм; • ширина 305 мм; • высота 150 мм (без учета зацепов и креплений); • рупорный громкоговоритель должен обеспечивать звуковое давление не менее 120 дБ; • не менее 4-х типов световых режимов: обязательные - «везде», «только вперед», «только назад», «стояночный»; • рама светоакустической панели должна быть изготовлена из стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся. Параметры блока управления: • максимальная пиковая мощность 200 Вт; • корпус блока СГУ должен быть выполнен из материала, предотвращающего наводок на блок СГУ от внешних электромагнитных воздействий (раций, импульсных источников питания и.т.д.); • рупор 2 комплекта; • Гарантийный срок эксплуатации СГУ не менее 12 месяцев Доставка до склада заказчика