Товарищество с ограниченной ответственностью «Galam Technologies»
Адрес: РК, 050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав 15/1Б, офис 315
Тел.: +7 778 888 30 20, **Email:** galamtech@gmail.com

Исх.: №87
От 18.04.2018г.

ТОО «BROCCO»

Письмо

Просим Вас дать коммерческое предложение на мониторы **BROTEKO 230DV** и **ИБП BROTEKO 800/480**. А так же подтвердить соответствие техническим требованиям, потому что эти товары будут закупаться для участься в тендере.

Технические требование

Монитор: LED монитор с технологией энергосбережения. Диагональ – не менее 23" (58,4 см) Тип LCD-матрицы –не менее TN+Film (TN) Яркость матрицы - не менее 250 кд/м2 Контрастность LC1D- матрицы - не менее 1000:1 - статическая, не менее 5M:1 – динамическая Профили коррекции - Режим динамической контрастности Время отклика - не менее 5 мс Формат матрицы - не менее 16:9 Разрешение экрана - не менее 1920 x 1080 Угол обзора LCD-матрицы - не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали Поверхность экрана – Матовая Интерфейс монитора - DisplayPort, VGA (15-пиновый коннектор Dsub) Поддержка HDCP Управление - механические кнопки Регулировка положения экрана – Наклон Углы наклона монитора - не менее -5° ~ 22° Блок питания монитора - Встроенный Возможность крепления монитора к стене - тип VESA 100 x 100 мм; Комплект поставки - Диск с документацией и ПО, кабель DisplayPort, кабель VGA, кабель питания. Потребление энергии - не менее 30 Вт; в режиме ожидания - не менее 0.5 Вт. Цвет - черный.

ИБП: Максимальная выходная мощность ИБП: не менее 800 ВА; Эффективная мощность ИБП: не менее 480 Ватт; Тип ИБП: линейно- интерактивный; Диапазон работы: не менее 165-275В; Номинальное выходное напряжение: не менее 220 В; Кол-во выходных разъёмов: не менее 3-х разъемов (CEE7 + 1 для принтера); Входной разъём питания: IEC C13; Выходная частота: не менее 47-63 Гц (синхронизированная с электросетью); Форма выходного сигнала: ступенчатая синусоида; LED-дисплей на лицевой панели управления: есть; Панель управления: есть; Тип батареи: необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защита от утечек; Мощность батареи: не менее 12В/7 Ач*1шт; Время автономной работы: не менее 3-20 мин (в зависимости от нагрузки); Время зарядки аккумулятора: не более 6-8 часов; Время переключения режимов: не более 3мс; Звуковые сигналы: питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка; Бесшумный режим: есть; Защита от короткого замыкания и перегрузок: есть; Защита от полного разряда батареи: есть; Длина кабеля питания: не менее 1,5 м; Корпус: металлический; Комплект поставки: ИБП, кабель питания IEC, инструкция на русском и казахском языках, ПО; Срок гарантии: не менее 1 года.

Просим Вас ответить в кратчайшие сроки, желательно до 20 апреля 2018 года.

С уважением,
Генеральный директор
Абше Ш.М.