Номер закупки:	Открытый конкурс № 2382433-2
Наименование закупки:	"Мақтарал ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесіне қазандық сатып алу / Закуп котел отопительный для государственное учреждение "Отдел образования Мактааральского района"
Номер лота:	№ 17162114-ОК1
Наименование лота:	Котел отопительный / Котел отопительный
Описание лота:	Ква, мощность 500 кВт, на ґазообразном топливе, стальной / Ква, мощность 500 кВт, на газообразном топливе, стальной
Дополнительное описание лота:	/
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	514457500, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, Жылысуский с.о., с.Мырзашокы
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней после вступления в законную силу договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Котел отопительный Z-500
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Циркуляционный насос с сухим ротором, диаметр трубы 50 мм(PEDROLLO HF-5AM)
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Насос подпитывающая мощность 0,6 кВт, мах напор 27 метр, производ.мах 5,4 м3/ч.(PEDROLLO RK M60)
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Задвижка чугунная Ø100 (30ч6бр ру-16)

Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Задвижка чугунная Ø80 (25ч6бр ру-16)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Мембранный расширительный бак объем 300 литр, давление 10 бар (ELBI ERCE-300)
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан предохранительный для котельной Ø40 (ру-16-СППК)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан обратный Ø80 (ру-10-16)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан обратный Ø50 (ру-05-16)
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Вентиля Ø50 (15б3р ру-16)
Страна происхождения	РОССИЯ

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Манометры /0-6 бар/ с термометром /0-120°C/ (SARD 6-120)
Страна происхождения	РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Трехфазный стабилизатор напряжения (CVS-2kW 380v)
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	Z-Boiler (Зет)
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	36
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Котел стальной су пайдалану үшін газ тәрізді отын жинақтағыштармен (КВа қуаты 550 кВт): Котел болат трехоборотный су пайдалану үшін газ тәрізді отында орнатты басқармасының, мощностю 550 кВт / 525 000 Ккалл / сағ, ғимараттың жылытылатын алаңы (сыртқы габариті) 5 500 м2, d дымоходной трубы 400 мм, габариттік өлшемдері 2400х1030х910 мм, диаметрі қосылыстар газ 50 мм, диаметрі жалғағыш жылу құбырларының (кіру/шығу) 80 мм, ПӘК-і 92 %, массасы қазандық 935 кг, газ шығыны 29.4-57.6 куб. м/сағ., судың көлемі 550 литр, жұмыс қысымы 3 кг/см2 - 1 дана Горелка газовая (ZG-50,567 кВт)-1шт. Циркуляциялық сорғы құрғақ ротор, құбырдың диаметрі 50 мм(PEDROLLO HF-5AM) италия, тұтыну қуаты 400 Вт, салмағы 35 кг, түрі Ернемектік қосылыстар, көтеру биіктігі (H) 20 метр, өнімділігі (Q) 20 куб. м/сағ - 1 дана; Сорғыш подпитывающая қуаты 0,6 кВт, мах қысымы 27 метр, өндір.мах 5,4 м3/сағ(PEDROLLO RK M60), италия - 1 дана Ысырма шойын Ø100 (30ч6бр ру-16) ресей, жұмыс ортасының температурасы +225 градус, массасы 35 кг - 1 дана Ысырма шойын Ø80 (25ч6бр ру-16) ресей, жұмыс ортасының температурасы +225 градус, салмағы жылғы 20кг - 2 дана Мембраналық кеңейту бағі көлемі 300 литр, қысымы 10 бар (ELBI ERCE-300) италия. - 1 дана сақтандырғыш Клапан үшін қазандық шарлары ø40 (ру-16-СППК) ресей - 1 дана. Клапан кері Ø80 (ру-10-16), ресей - 1 дана, кері Клапан Ø50 (ру-05-16), ресей - 2 дана. Вентиль Ø50 (15б3р ру-16), ресей - 2 дана, Манометрлер /0-6 бар/ термометрмен /0-120°C/ (SARD 6-120) южная корея үшін қазандық - 1 дана үш фазалық кернеу тұрақтандырғышы (CVS-2kW 380v) қытай үшін оттықтар қазандық - 1 дана. Тегін сервистік қызмет көрсету қазандықтар. Құжаттар жиынтығы тауар (паспорт, сертификаты, кепілдік талоны, сервистік кітапша). Жеткізу мекенжайы: 1, ОҚО, Мақтаарал ауданы а/о, Жылы су ауылы жылы су, ОМ. Жансүгіров 2 бу қазандық жинақтағыштармен

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Котел стальной водогрейный для использования на газообразном топливе с комплектующими (КВа мощностью 550 кВт): Котел стальной трехоборотный водогрейный для использования на газообразном топливе с пультом управленя, мощностю 550 кВт / 525 000 Ккалл в час, отапливаемая площадь здания (по наружным габаритам) 5 500 м2, d дымоходной трубы 400 мм, габаритные размеры 2400х1030х910 мм, диаметр соединения газа 50 мм, диаметр соединительных труб отопления (вход/выход) 80 мм, КПД 92 %, масса котла 935 кг, расход газа 29.4-57.6куб. м./час, объем воды 550 литр, рабочее давление 3 кг/см2 - 1 шт.Горелка газовая (ZG-50,567кВт)-1шт. Циркуляционный насос с сухим ротором, диаметр трубы 50 мм(PEDROLLO HF-5AM) италия, потребляемая мощность 400 Вт, масса 35 кг, тип соединения Фланцевое, высота подъема (H) 20 метр, производительность (Q) 20 куб. м./час - 1 шт. Насос подпитывающая мощность 0,6 кВт, мах напор 27 метр, производ.мах 5,4 м3/ч.(PEDROLLO RK M60) италия - 1 шт. Задвижка чугунная Ø100 (30ч6бр ру-16) россия, с температурой рабочей среды до +225 градусов, масса 35 кг - 1 шт. Задвижка чугунная Ø80 (25ч6бр ру-16) россия, с температурой рабочей среды до +225 градусов, масса от 20кг - 2 шт. Мембранный расширительный бак объем 300 литр, давление 10 бар (ELBI ERCE-300) италия. - 1 шт. Клапан предохранительный для котельной Ø40 (ру-16-СППК) россия - 1 шт. Клапан обратный Ø80 (ру-10-16) россия - 1 шт. Клапан обратный Ø50 (ру-05-16) россия - 2 шт. Вентиля Ø50 (15б3р ру-16) россия - 2 шт. Манометры /0-6 бар/ с термометром /0-120°C/ (SARD 6-120) южная корея для котельной - 1 шт. Трехфазный стабилизатор напряжения (CVS-2kW 380v) китай для горелки котла - 1 шт.(Запорная арматура производство ООО «Огниво НЧ») Бесплатное сервисное обслуживание котлов на три года. Комплект документов на товар (паспорт, сертификат, гарантийный талон, сервисная книжка). Адрес доставки: 1 ЮКО, Мактааральский район, с/о Жылы су, с. Мырзашокы, СШ им. Жансугурова 2 котла с комплектующими
Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	