Shenzhen ZSG Electronics Co.,Ltd

Authorization

We here by certify that Shenzhen ZSG Electronics Co.,Ltd is the official distributor of 65inch interactive dual systems touch all-in-one pc. We ZSG is able to fulfill the conditions of an open tender for the supply of goods in volume and with the quality established by the tender documentation. Shenzhen ZSG Electronics Co.,Ltd. is ready to work and will execute an order for ZSG6585 on the job with LLP TradeTech.

Technical Specification

Model No.	ZSG5585
Panel size	55inch
Display area(mm)/mode	1209.6(H) ×680.4 (V) mm 16:9
Maximum resolution	Max 3840X 2160
Display color	16.7M
Pixel Pitch(mm)	0.315x 0.315mm
Brightness (nits)	450cd/m2
Contrast	1200:1/
Visual angle	178°/178°
Response time	8ms
Horizontal frequency	50-70KHZ
Vertical frequency	56-75KHZ
Life(hrs)	>60,000(hrs)
Input and output	
Input	HDMI * 3, DP, DVI-D, RGB, audio, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0
Output	USB 2.0 * 2 , built-in Wi-Fi

OSD display(screen menu display)	
Menu language	Multi-language
Touch Panel (Optional)	
Touch type	P-Cap Sensor Type
Positioning accuracy	6mms
Transmittance	≥92%
Hardness	3.2T
Touch point	Multi-sensor up to 40 touches
Response time	≤6ms
Output Resolution	4096X4096
Life time	more than 600 million times
X86 specification	
CPU	i3
RAM	4G
HDD	500G
Operating system	Window7
Android specification	
CPU	Cortex A17 Quad-core 2.0GHz
RAM	Integrated 1GB DDR3
Built-in storage	8GB
Operating system	Android 5.1
Power	
Power supply	AC100V ~ 240V,50/60Hz
Maximum power consumption	100W
Standby power consumption	≤1W
Temperature	
Working temperature	0℃~50℃
Storage temperature	-10℃~60℃
Working humidity	20%~80%
Storage humidity	5%~95%
Appearance	
appearance color	Black glass silver border
material	SPCC/Aluminum/Customized

Installation	wall mount/OPS kit (KT-OPSA) Optional
Size/Weight	
Dimension(mm)	**1276.4 x 751.9 x 63.9 mm**
Weight (KG)	**30KG**
Accessories	**Remote control (including 2 batteries), power cable, user manual, RS232C connector, stylus, stylus holder**

Shenzhen ZSG Electronics Co.,Ltd
2018/5/9

ADDRESS: 5TH FLOOR, NO.9, CHANGFENG DUSTRIAL PARK, DONGKENG COMMUNITY, GUANGMING DISTRICT,SHENZEHN CITY, GUANGDONG,CHINA .广东省深圳市光明新区东坑社区长丰工业园9号5楼。

Shenzhen ZSG Electronics Co.,Ltd

Сопроводительное письмо

Настоящим письмом мы удостоверяем, что компания «Shenzhen ZSG Electronics Co., Ltd» является официальным дистрибьютором интерактивных панелей (двухсистемных) диагональю 55 дюймов. Мы, компания ZSG, можем выполнить условия открытого тендера на поставку товара объемом и качеством, установленным в тендерной документации.

Компания «Shenzhen ZSG Electronics Co., Ltd.» готова к работе и выполнению заказа для ZSG5585 вместе с ТОО «TradeTech».

Техническая спецификация на Интерактивную панель ZSG5585

Модель	**ZSG5585**
Размер панели	**55 дюйм**
Площадь полезного дисплея (мм)	1209.6(Д) ×680.4 (Ш)мм 16:9
Разрешение	1920x1080
Максимальное разрешение	Max 3840x2160
Цвет дисплея	16.7M
Шаг пиксела (мм)	0.315x0.315мм
Яркость	450сд/м2
Контрастность	1200:1
Угол обзора	178°/178°
Время отклика	8мс
Горизонтальная частота	50-70КГц
Вертикальная частота	56-75КГц
Срок службы (час)	>60,000(час)
Входы и выходы конекторов	
Входы	HDMI * 3, DP, DVI-D, RGB, audio, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0

Выходы	USB 2.0 * 2 , встроенный Wi-Fi
-	-
Экранное меню	
Язык меню	Многоязычный (Multi-language)
Сенсорная панель (Описание)	
Тип сенсора	**P-Cap Sensor Type**
Точность позиционирования	**6мс**
Коэффициент пропускания	≥92%
Защитная твердость стекла	**3.2T (Антибликовое)**
Количество прикоснавении	**Мультисенсор до 40 прикосновении (Multi-sensor)**
Время отклика	**≤6мс**
Разрешение вывода	4096x4096
Срок службы сенсора	более 600 миллионов раз прикоснавении
X86 спецификация	
CPU	i3
RAM	4G
HDD	500G
Операционная система	Window7
Android спецификация	
CPU	Cortex A17 Quad-core 2.0GHz
RAM	Integrated 1GB DDR3
Встроенная память	8GB
Операционная система	Android 5.1
Мощность	
Источник питания	AC100В ~ 240В,50/60Гц
Максимальная потребляемая мощность	**100Вт**
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≦1Вт
Температуры	
Рабочая температура	0℃~50℃
Температура хранения	-10℃~60℃
Рабочая влажность	20%~80%
Влажность хранения	5%~95%

Внешность	
Цвет внешнего вида	Черный экран (стеклянный), серебряная рамка
Материал	SPCC/Альюминий/
Крепления	**Монтажное настенное крепление / Дополнительно комплект OPS (KT-OPSA)**
Габариты и вес	
Габариты панели	**1276.4 x 751.9 x 63.9 мм**
Вес (кг)	**30кг**
Аксессуары входящие в комплект поставки	**Пульт дистанционного управления (включая 2-батарейки); кабель питания; инструкция по эксплуатации; разъем RS232C;стилус; держатель для стилуса**

Компания «Shenzhen ZSG Electronics Co., Ltd»

09.05.2018г.

[Печать: Компания «Shenzhen ZSG Electronics Co., Ltd»]

АДРЕС: 5ЫЙ ЭТАЖ, №9, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЧАНФЕН, КОММУНА ДОНКЕН, РАЙОН ГУАНМИН, ШЭНЬЧЖЭНЬ, ГУАНДУН,КИТАЙ .广东省深圳市光明新区东坑社区长丰工业园9号5楼。