Номер закупки:	Открытый конкурс № 2533299-2
Наименование закупки:	Интерактивті тақтаға жабдық сатып алу / Приобретение оборудование для Интерактивная панель
Номер лота:	№ 19150954-ОК1
Наименование лота:	Экран / Экран
Описание лота:	межсетевой, контроль и фильтрация проходящих сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами / межсетевой, контроль и фильтрация проходящих сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами
Дополнительное описание лота:	Экран / Экран
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда ул. М. Ауезова 2А
Срок поставки:	20 календарных дней
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Интерактивную панель ZSG5585
Страна происхождения	КИТАЙ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	ПО по удаленному управлению Howfor
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	Shen Zhen ZSG Electronics Co.,Ltd
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	36

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Сенсорный дисплейлі жабдық сатып алу Осы техникалық сипаттама аясында жүзеге асырылатын техникалық шешім Тапсырыс берушінің орынжайларының біріндегі қолданыстағы витриналарды жетілдіруге арналған.Осы техникалық сипаттама қолданыстағы ресми өндірушінің жаңа, заманауи талаптарға сай болатын жабдығын сатып алуды көздейді. Жеткізу мерзімі мен шарттары: ағымдағы жеткізу Әлеуетті өнім беруші мыналарды қамтамасыз етеді ілеспе қызметтер: тағайындалған пунктке жабдықтарды жеткізу, түсіру, жинау, бекіту. Құрылғыға кепілдік: 3 жыл. Жабдықтаушы ұсынған тауарларды өндіру жылы 2018 жылдан ерте емес; Жеткізуші ұсынған тауарлардың жағдайы - Тауарлар жаңа болып табылмайды, екінші жағынан емес. Әлеуетті өнім беруші ұсынылған жабдықтың үлгісі мен дайындаушысын көрсетуі керек. Әлеуетті өнім беруші бөлшек нөмірін көрсете отырып, егжей-тегжейлі техникалық сипаттаманы көрсетуі керек. Сатып алынатын жабдыққа қойылатын техникалық талаптар: Бейнеқабырға: саны экрандар-1 дана Диагональ өлшемі Кем дегенде 55 дюйм Ажыратымдылық Ең кемі 1980 * 1080 Панель түрі Touchscreen Жарықтығы 450 кд / m2 кем емес Кіру HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, аудио, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0 шығыс USB 2.0 (2) ішкі Wi-Fi П-қалпақшасының сенсоры Дәлдігі 6 мм Шыныдан қорғау 3,2T (Антибактивтік) Мультисенсор 40 доға дейін Тұтынатын қуаты 100 Вт артық емес Негізгі жиынтықта Қашықтан басқару пульті (2 батареяны қосқанда), қуат сымы, пайдалану нұсқаулары, RS232C коннекторы, қалам, стилус ұстағышы Қосымша OPS жинағы (KTOPSA), қабырғаға бекіту Өлшемдері 1 276,4 x 751,9 x 63,9 мм кем емес Салмағы кемінде 30 кг Бағдарламалық қамтамасыз ету: Бағдарламалық қамтамасыз ету қашықтан асқарылатын дисплейді басқару үшін бейне қабырға үшін өндірушіден мазмұнды ұсыну.

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Приобретение оборудование для Сенсорный дисплей • Техническое решение, реализуемое в рамках настоящей технической спецификации, предназначено для модернизации существующих витрин в одном из помещений Заказчика. Настоящая техническая спецификация предусматривает закупку нового, отвечающего современным требованиям. Потенциальный поставщик должен обеспечит следующие сопроводительные услуги: доставка оборудования до места назначения, разгрузочные работы, монтаж, крепление. Гарантия на оборудование: 3 года. Год изготовления товара, предлагаемого поставщиком не ранее 2018 года; Состояние товара, предлагаемого поставщиком - Товар новый, не бывший в употреблении. Потенциальный поставщик должен указать модель и производителя предлагаемого оборудования. Потенциальный поставщик должен указать детальную техническую спецификацию с указанием парт-номеров. Технические требования к закупаемому оборудованию: Видеостена: количество экранов -1 шт Размер диагонали Не менее 55 дюймов Разрешение Не менее 1980*1080 Тип панели Сенсорная Яркость Не менее 450 кд/м2 Входы HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, аудио, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0 Выходы USB 2.0 (2) встроенный Wi-Fi Тип сенсора P-Cap Точность 6 мм Защита стекла 3.2T (Антибликовое) Мультисенсор До 40 касаний Энергопотребление не более 100 Вт Аксессуары Базовый комплект Пульт дистанционного управления (включая 2 батарейки), кабель питания, инструкция по эксплуатации, разъем RS232C, стилус, держатель для стилуса Дополнительно Комплект OPS (KT-OPSA), настенное крепление Габариты не менее 1 276.4 x 751.9 x 63.9 мм Вес не менее 30 кг Программное обеспечение: программное обеспечение для видеостены по удаленному управлению дисплеями и подачей контента от производителя.

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Характеристика интерактивной панели ZSG5585: Парт номер: 55XHWE3-I50LA2340V5-001 Диогональ панели 55 дюймов Площадь полезного дисплея (мм) / режим 1209,6 (Д) × 680,4 (Ш) мм ,сотношение сторон 16: 9 Разрешение 1920*1080 Максимальное разрешение 3840x2160 Цвет дисплея 16.7M Шаг пиксела (мм) 0,315x 0,315 мм Яркость 450 кд/м2 Контраст 1200: 1 Угол обзора 178 ° / 178 ° Время отклика 8 мс Горизонтальная частота 50-70KHZ Вертикальная частота 56-75KHZ Срок службы (час)> 60 000 (час) Входы и выходы присоединений Вход HDMI*3, DisplayPort, DVI-D, RGB, аудио, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0 Выход USB 2.0*2, встроенный Wi-Fi Экранное меню (экранное меню) Язык меню: Многоязычный Сенсорная панель Тип сенсорного датчика P-Cap Точность позиционирования 6 мс Коэффициент пропускания ≥92% Защитная твердость стекла 3,2T (Антибликовое) Мультисенсор до 40 прикосновений Время отклика ≤ 6 мс Разрешение вывода 4096x4096 Срок службы более 600 миллионов раз Программное обеспечение: Операционная система Window7 CPU i3 RAM 4G HDD 500G Спецификация Android Операционная система Android 5.1 Процессор Cortex A17 Quad-core 2.0 ГГц Встроенная память 1 ГБ DDR3 Встроенная память 8 ГБ Мощность Источник питания AC100V ~ 240V, 50/60 Гц Максимальная потребляемая мощность 100 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 1 Вт Рабочая температура 0 ℃ ~ 50 ℃ Температура хранения -10 ℃ ~ +60 ℃ Рабочая влажность 20% ~ 80% Влажность хранения 5% ~ 95% Аксессуары входящие в комплект поставки: Пульт дистанционного управления (включая 2 батарейки); кабель питания; инструкция по эксплуатации; разъем RS232C;стилус; держатель для стилуса Используется программное обеспечение Howfor для видеостены по удаленному управлению дисплеями и подачей контента от производителя. Внешность Материал SPCC / алюминий / индивидуальный В комплекте монтажное настенное крепление и дополнительно поставляется комплект OPS (KT-OPSA) Габариты интерактивной панели (мм) 1276,4 x 751,9 x 63,9 мм Вес(кг) 30 кг