Номер закупки:	Открытый конкурс № 2595585-2
Наименование закупки:	"Алматы-Өскемен" а/ж бетонды жабындысының тұрақтылығын арттыру үшін арнайы құрам / Специальный состав для повышения стойкости бетонной поверхности а/д "Алматы-Оскемен"
Номер лота:	№ 16900414-ОК1
Наименование лота:	Состав / Состав
Описание лота:	для защиты цементобетонного покрытия, на основе фторсиликата, пропиточный / для защиты цементобетонного покрытия, на основе фторсиликата, пропиточный
Дополнительное описание лота:	Защитный состав СТРОП-М / Защитный состав СТРОП-М
Количество:	68875
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	191610000, Алматинская область, Капчагай Г.А., г.Капчагай Алматинская область, г.Капчагай, ул.Сейфулина-7
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16-ти календарных дней
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Состав пропиточный
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель	ТОО "Ремдорстрой"
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	до места поставки

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Техникалық сипаттама Сатып алудың атауы: "Алматы-Өскемен" а/ж бетон бетінің төзімділігін арттыруға арнайы құрам Лоттың атауы : Состав Лоттың сипаты: Алматы-Өскемен 19-28км а/ж арнайы құрам бетонның төзімділігін арттыруға Лоттың қысқаша сипаттауы: Алматы-Өскемен 19-28 а/ж арнайы құрам бетонның төзімділігін арттыруға Саны, көлемі: 68875 Өлшем бірлігі: Килограмм Жеткізу орны: Алматы облысы, Қапшағай Қ.Ә., Қапшағай қ. Алматы облысы , Қапшағай қаласы, Сейфулина көшесі-7 Жеткізу мерзімі: Келісім-Шарт жасалғаннан кейін әлеуетті өнім берушімен тауарды жеткізу (сіңдіру құрамын), саны-68875 кг үшін "жасартатын әсері" цемент- бетон жамылғы көзделеді жүргізуге кезең-кезеңімен толық көлемде 30 қыркүйекке дейінгі мерзімде келесі түрде беріледі: - жеткізу мерзімі 1-ші партия мен саны – Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде Шартқа қол қойылғаннан кейін; - қалған партиялар мен олардың саны – осылайша, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша техникалық жай-күйіне байланысты объектінің дайындығы (цемент - бетон жамылғы) өндіру процесіне жұмыстардың болмауы, ақаулардың, деформациялардың, сондай-ақ талаптарына сай келетін нормативтік - техникалық құжаттама (НТҚ) - табиғи-климаттық жағдайлар. Жеткізу көлемін толық сіңдіру материал саны 68875 кг дейін жүзеге асырылуы тиіс 30 қыркүйек 2018 ж. мекен-жайы бойынша техникалық ерекшелікте көрсетілген. Цементбетонды төсеміне сіңдіргіш құрамын орнату бойынша техникалық ерекшелік: Сіңіру құрамы бетонды жабындыны коррозиядан, агрессивті жағдайларда пайдаланғаннан, сондай-ақ бетонның төзімділігін арттыруға және цемент-бетон жамылғы беткі қабаты нығайтуға. Техникалық ерекшелігі арнайы құрамы төзімділігін арттыру үшін бетон бетін жасалды ұсынысы бойынша АҚ "ҚазЖолҒЗИ" Сіңдіргіш құрамының жалпы сипаттамалары: Көрсеткіштердің атауы Нормасы Сыртқы түрі және түсі Ақ-сұр түсті сұйықтық (тұнба қалуы мүмкін) Сутегі көрсеткіші, (рН), бірлік, аралығында 6-8 Тығыздығы 20°С, кГ/м^ шегінде 1050-1100 Дымқылдықтың тиімділігі (бетонның су сіңірудің төмендеуі) 1,1 кем емес Сіңдіру құрамының кебу уақыты және өңдеуден кейін қозғалысты шектеу 2 сағаттан аспауы тиіс Жалпы жұмыс көлемі: 137 750 м2. Құрам шығыны – 500 г/м² аспау керек. Сіңіру құрамының толық жөнелту еңбекті қорғау нұсқаулар бойынша жүргізілу керек(МЕСТ 12.4.01-75, МЕСТ 12.4.013-85, МЕСТ 12.1.014-84) өрт қауіпсіздігі (ГОСТ 12.1.004-91) және жалпы өндірістік үдерістерді қауіпсіздігінің талаптарына сай 1)Тауарды жеткізуді өнім беруші жүзеге асыруға тиіс тікелей арнайы техниканы пайдалана отырып, қышқылға төзімді материалдар мен реттелетін жұмсау нормасы, жүзеге асыру үшін тауарды жеткізу қаласында көлемі кемінде 20м3 байланысты сорғылық құрал-жабдықтармен жабдықталған. 2) Қамтамасыз ету, технологиялық сүйемелдеу материалдың сапасына және өндіру жөніндегі жұмыстарды өңдеу бетон жабынының сіңіргіш құрамымен сәйкес НТҚ ПР ҚР 218-35-2014 жөніндегі Нұсқаулық "сапаны бақылау және жұмыстарды қабылдау және салу кезінде автомобиль жолдарын жөндеу", 4-параграф., п. п. 4.8 – "қамтамасыз етуге өндірістік бақылау жөніндегі жұмыстарды орындағанда өңдеу цемент-бетон жамылғысын пропиточным құрамымен", ол қамтиды кіріс, операциялық және қабылдау бақылауы, сондай-ақ қамтамасыз ету (жүргізу) бар-жоғын орындаушылық құжаттама талаптарына сәйкес жоғарыда көрсетілген НТҚ. 3) Шығарылатын және салатын өнімнің сапасын бақылауға арналған арнайы жабдықтар мен құралдардың болуы.(блескомер, ареометр, РНметр және т. б.).

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Техническая спецификация Наименование закупки: специальный состав (пропиточный) для повышения стойкости бетонной поверхностей на а/д "Алматы-Өскемен" Наименование лота: Состав Описание лота: для защиты цементобетонного покрытия Дополнительное описание лота: Специальный состав для повышения стойкости бетонной поверхностей на а/д "Алматы-Өскемен " Количество: 68 875 Единица измерения: Килограмм Место поставки: Алматинская область, г.Капшагай, ул.Сейфулина, 32 ДЭУ-15 а/д «Алматы-Усть-Каменогорск». Срок поставки: После заключения Договора с потенциальным поставщиком, поставку товара (пропиточного состава) в количестве 68875 кг для «омолаживающего эффекта» цементобетонного покрытия предусматривается произвести поэтапно в полном объеме в срок до 30 сентября следующим образом: - срок поставки 1-й партии и количество – по заявке Заказчика в течение 15 дней после подписания Договора; - остальные партии и их количество – таким же образом, по заявке Заказчика в зависимости от технического состояния готовности объекта (цементобетонного покрытия) к процессу производства работ – отсутствие дефектов и деформаций, а также соответствующие требованиям нормативно-технической документации (НТД) - погодно-климатические условия. Поставка полного объема пропиточного материала в количестве 68875 кг должна быть осуществлена до 30 сентября 2018 г. по адресу, указанного в технической спецификации. Технические данные на пропиточный состав для цементобетонного покрытия: Пропиточный состав предназначен для защиты бетонного покрытия от коррозии, эксплуатируемого в условиях агрессивных сред, а также для повышения стойкости бетона и укрепления поверхностного слоя цементобетонного покрытия. Техническая спецификация на специальный состав для повышения стойкости бетонной поверхности составлена по рекомендации АО “КазДорНИИ” Общие характеристики пропитывающего состава: Внешний вид и цвет - жидкость серо-молочного цвета (возможно наличие осадка) Наименование показателей: - водородный показатель в пределах, (pH) - 6-8 ед.; - плотность при 20°С в рамках, 1050-1100 кГ/м3; - эффективность пропитки (снижение водопоглощения бетона) - не менее 1,1; - время высыхания пропиточного состава и ограничение движения после обработки покрытия должен составлять не более 2 часов. Площадь цементобетонного покрытия для обработки пропиточным составом -137 750 м2. Расход состава – не более 500 г/м². Вся отгрузка состава пропиточного должна проводиться при соблюдении инструкций по охране труда (ГОСТ 12.4.01-75, ГОСТ 12.4.013-85, ГОСТ 12.1.014-84) пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91) и общих требований безопасности производственных процессов. 1) Поставку товара потенциальный поставщик должен осуществлять непосредственно специальной техникой с использованием кислотостойких материалов и регулируемой нормой расхода, для осуществления поставки товара обьемом не менее 20м3 с насосным оборудованием. 2) Обеспечить технологическое сопровождение качества материала и производства работ по обработке бетонного покрытия пропиточным составом - в соответствии с НТД ПР РК 218-35-2014 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», параграф 4., п.п.4.8 – «обеспечить производственный контроль при выполнении работ по обработке цементобетонного покрытия пропиточным составом», который включает в себя входной, операционный и приемочный контроль, а также обеспечение (ведение) наличия исполнительной документации в соответствии с требованием вышеуказанного НТД. 3) Наличие оборудования и инструментов для осуществления контроля качества выпускаемой и укладываемой продукции (блескомер, ареометр, РНметр и пр.).

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Сертификат соответствия KZ.7500651.01.01.05323 от 31.08.2017 г.