Номер закупки:	Аукцион № 2582028-1
Наименование закупки:	IP бейне бақылау камерасы / IP Внутренняя камера
Номер лота:	№ 17362237-АУК1
Наименование лота:	Видеокамера / Видеокамера
Описание лота:	цифровая / цифровая
Дополнительное описание лота:	IP бейне бақылау камерасы техникалық сипаттамасына сәйкес / IP Внутренняя камера согласно технической спецификации
Количество:	90
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район "Алматы" город Астана, район Алматы, улица К. Сатпаева д.2
Срок поставки:	с момента заключения договора в течение 30 календарных дней
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	IP Внутренняя камера FUNI МОДЕЛЬ FN-IP518D
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель	Shenzhen Funi Digital Technology Co.,Ltd
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Формат сжатия видео H.265+ Сетевые инструменты IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF, P2P (Облачный сервис), Multicast Фокусное расстояние объектива 2.8MM (3.6MM, 6MM в опции) Сенсор 1/2.85” Cmos Omnivision Чипсет Hisilicon 3516D Разрешение 2592 x 1944 (4:3), 5MP Угол обзора 106° Дальность обнаружения (макс.), м 46 Дальность распознавания (макс.), м 9 Дальность идентификации (макс.), м 4 Белое равновесие Автоматически Компенсация засветки WDR Система шумоподавления 3D DNR Зеркальный опрокидывание Вкл./выкл. Кодеки G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 Степень защиты от молнии Standard IEC61000-4-5 Сетевые протоколы Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент CMS для Windows XP/7/8, MAC OS;Мобильные устройства: Android, iOS. Аудио Встроенный микрофон в опции (не входит в комплект) Сетевой интерфейс 10/100Base-T Ethernet Интеграция ONVIF, PSIA, CGI Питание DC 12 В ±10%, Класс защиты IP66 Диапазон рабочих температур -40° - +60°C Материал корпуса Металл Габаритные размеры Ø110x56 мм Вес 380 г Разрешение, скорость трансляции 2688×1520/2560×1440, 25к/с Нижний порог чувствительности 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0.001 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл. Режим «День/ночь» Электронный ИК-фильтр Функции видеоаналитики Пересечение линии и области, детекция оставленных и потеряных предметов, детекция лиц, аудиодетекция, изменение сцены
Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Формат сжатия видео H.265+ Сетевые инструменты IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF, P2P (Облачный сервис) Multicast Фокусное расстояние объектива 2.8MM (3.6MM, 6MM в опции) Сенсор 1/2.85” Cmos Omnivision Чипсет Hisilicon 3516D Разрешение 2592 x 1944 (4:3), 5MP Угол обзора 106° Дальность обнаружения (макс.), м 46 Дальность распознавания (макс.), м 9 Дальность идентификации (макс.), м 4 Белое равновесие Автоматически Компенсация засветки WDR Система шумоподавления 3D DNR Зеркальный опрокидывание Вкл./выкл. Кодеки G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 Степень защиты от молнии Standard IEC61000-4-5 Сетевые протоколы Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент CMS для Windows XP/7/8, MAC OS;Мобильные устройства: Android, iOS. Аудио Встроенный микрофон в опции (не входит в комплект) Сетевой интерфейс 10/100Base-T Ethernet Интеграция ONVIF, PSIA, CGI Питание DC 12 В ±10%, Класс защиты IP66 Диапазон рабочих температур -40° - +60°C Материал корпуса Металл Габаритные размеры Ø110x56 мм Вес 380 г Разрешение, скорость трансляции 2688×1520/2560×1440, 25к/с Нижний порог чувствительности 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0.001 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл. Режим «День/ночь» Электронный ИК-фильтр Функции видеоаналитики Пересечение линии и области, детекция оставленных и потеряных предметов, детекция лиц, аудиодетекция, изменение сцены

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	согласно договора. ссылка на сайт производителя www.szfuni.com