Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "DANI Group"** ИИН/БИН **130340004049**

Номер документа	Дата составления
00000000073	**23.08.2018**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "DANI Group"	РГП "Дирекция Административных зданий Управления материально-технического обеспечения" на праве хозяйственного ведения	Абылхасенова И.К.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Светодиодная лампа трубка Т8 600мм 9W 6500К, потребляемая мощность – 9 Вт входное напряжение – 180 - 240 В, 50/60 Гц, светодиоды – SMD2835, угол рассеивания – 180°, световой поток – 900 лм, цветовая температура – 6500К, индекс цветопередачи –> 80, коэффициент пульсации – <1%, рабочая температура – от -40° до +40°С, срок службы – 40 000 часов	D0000005076	шт	30	30	2 229,00	66 870,00	7 164,64
2	Светодиодная лампа трубка Т8 1200мм 18W 2700/4500/6500К, материал корпуса пластик, алюминий, входное напряжение 180 - 240 В 50/60 Гц, рабочая температура от -40° до +40°С, угол рассеивания 180°, индекс цветопередачи> 80, коэффициент пульсации <1%, срок службы 40 000 часов, тип цоколя G13 (не поворотный), тип колбы Т8 "Трубка", размеры лампы Ø26 х1213мм, потребляемая мощность 18 Вт, светодиоды SMD2835, световой поток 1700 лм, цветовая температура Нейтральный белый 6000-6500 К, вес лампы 364 г	D0000005077	шт	25	25	3 343,00	83 575,00	8 954,46
3	Индикатор напряжения 12–220 В жидкокристаллический дисплей, электронный	D0000005078	шт	4	4	1 114,00	4 456,00	477,43
4	Автоматический выключатель, однофазный,16А, номинальное рабочее напряжение 230 В, 50 Гц,код кривой С технология отключающего блока тепловой-магнитный, отключающая способность 4,5кА, 230В, переменный ток 50/60 Гц, степень защиты IP20, температура окружающей среды при эксплуатации -25 + 60°С, размеры высота 81 мм, ширина 18 мм,глубина 66,5 мм, масса продукта 0,215 кг	D0000005080	шт	5	5	886,00	4 430,00	474,64
			Итого	64	64	x	159 331,00	17 071,17

Всего отпущено количество запасов (прописью) *шестьдесят четыре* на сумму (прописью), в KZT *Сто пятьдесят девять тысяч триста тридцать один тенге 00 тиын*

Отпустил: Бухгалтер / / Абылхасенова И.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
расшифровка подписи

М.П.

Отпустил / /
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №554 от 23.08.2018 года

выданной Сагитову М.А.

Запасы получил / Сагитов М. А.
подпись *расшифровка подписи*

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР