ДОРОЖНЫЙ КАТОК ДУ-54

Грунтовый виброкаток ДУ-54 предлагаемый в аренду компанией "Империя-Юг" - это специализированная техника, которая необходимая для выполнения дорожных и земляных работах. Такой вид спецтехники относится к грунтово-уплотнительному оборудованию. Рабочий инструмент катка — гладкий валец, который совершает вертикальные колебательные движения (или вибрацию). Валец размещен внутри облегающей его рамы, имеющей дышло со сцепным приспособлением.

Малогабаритный самоходный вибрационныйДУ-54 каток с гладкими вальцами идеально подходит для уплотнения покрытий и оснований из различных дорожно-строительных материалов (асфальтобетона, щебня, мелкогравийной смеси, шлака и др.) при строительстве и ремонте тротуаров, парковых аллей, дорожек и т.п. методом вибрационного или статического воздействия. Широко применяется при асфальтировании узких проулков, ямочного ремонта, устройства отмосток.

Компоновочная схема дорожного катка ДУ-54 довольно проста – массивный корпус, задний приводной вибрационный каток, двигатель в задней части, механическая трансмиссия и передний поворотный каток. Рулевой механизм червячного типа с передаточным числом червячного редуктора равным 30 обеспечивает надлежащую маневренность.

По сути, из органов управления на тротуарном катке ДУ54 установлен только рычаг универсального типа, с помощью которого начинают движение, причем с места он трогается очень плавно, изменяют направление, что возможно только после полной остановки машины, и начинают работу в противоположном направлении. При соответствующей практики можно добиться плавности движения, присущей машинам с гидравлической трансмиссией.

Грунтовой дорожный катки ДУ 54 оборудован трансмиссией механического типа, обеспечивающей двухскоростной режим хода со скоростями 3,0 и 6,0 км/ч и преодоление подъемов до 30%, что делает особенно востребованными эти катки при обустройстве парков, скверов и ландшафтном дизайне иных объектов.

1 / 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНОГО КАТКА ДУ-54

Параметр	Значение
Масса катка эксплуатационная, т	1,8
Масса конструктивная, т	1,5

Ширина укатываемой полосы, мм	850
Диаметр направляющего вальца, мм	612
Шириная направляющего вальца, мм	800
Скорость движения (реверсивные), км/час	01,8 и 3,0
Удельное линейное давление на вибровальце с балластом, кгс/пог.м	15
База,мм	1300
Габаритные размеры с тентом не более, мм	2800x1000x2200
Наименьший радиус поворота по внутренней кромке следа,м	1,5
Ширина неупровляемой зоны у стены справа, не более,мм	40
Каток обеспечивает уплотнение около бордюра высотой, мм	200
Тип вибратора	Цетробежный с круговыми колебаниями
Частоата вибраций, Гц	58
Возмущеная сила вибратора, кгс	2000
Система смачивания вальцов	самотеком
Ёмкость смачивающей системы, не менее, л	60
Ёмкость топливного бака, л	80
Тип катка	двухвальцовый, вибрационный
Колесная формула	двухосный
Двигатель	дизельный
- модель	D-195F одноцилинробвый с воздушным охлаждением
- мощность, кВт (л.с.)	9,8 (15)
Расход топлива, г/л.с.ч.	269

Температура эксплуатации, град. С от -40 до +40

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТКА ДУ-54

Одной из особенностей конструкции катка является возможность изменения массы переднего вальца, путем применения насыпного балласта в полости барабана. Масса катка в этом случае может достигать 2,2 тонны, что позволяет применять его с отключенной системой вибрации, как обыкновенный статический каток. Это требуется при выравнивании и уплотнении асфальтного слоя не слишком большой толщины.

Мощная осветительная система позволяет работать в любое время суток. Вальцы смачиваются самотечной системой с запасом воды в баке около 60 литров, при больших объемах работы требуется запас воды для смазки вальцов.

Транспортировка катка к месту работы производится в кузове небольших автомобилей, на лафетах или специальных прицепах.

Тротуарный дорожный каток ДУ 54 является проверенной временем машиной, срок эксплуатации которой практически не ограничен техническими факторами.

СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА АРЕНДЫ КАТКА ДУ-54 В СЕВАСТОПОЛЕ

Наличный расчет - 900 руб.

Безналичный расчет - 1000 руб.

Минимальное время заказа - 3 часа.

Дополнительно оплачивается время проезда техники к месту работы (в один конец).

В стоимость аренды входят: заправка техники ГСМ и работа оператора. Машино/смена - состоит из 7 часов работы + 1 час для подачи техники. При долгосрочном сроке аренды и нахождения машины на объекте заказчика рабочая смена составляет 8 часов работы. Цена уточняется при заключении договоров, в зависимости от условий работы на каждом конкретном объекте.

венным и
смогут
вможное,
с нашей

танетесь

техники,
спорта и
ники вы

ИМПЕРИЯ-ЮГ

КАЧЕСТВО В КАЖДОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ

Наш адрес: 299029 г. Севастополь, ул. Шабалина, 45

+7 (8692) 57 11 56

+7 (978) 20 40 777

Информация, содержащаяся на данном сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, договором или частью такового. Все изображения, фотографии и данные, предоставленные на сайте "Империя-Юг" приведены исключительно в ознакомительных целях и выполняют информационную функцию. Технические характеристики объектов могут меняться.

Copyright © 2018 | Империя-Юг