Номер закупки:	Открытый конкурс № 2771756-1
Наименование закупки:	«Атырау облысы Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобильдер жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен автокөлік құралын мемлекеттік сатып алу / Государственная закупка автотранспортного средства для ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района Атырауской области» способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 19755181-ОК1
Наименование лота:	Автогрейдер / Автогрейдер
Описание лота:	тип средний, мощность 165-250 л.с / тип средний, мощность 165-250 л.с
Дополнительное описание лота:	Автогрейдер / Автогрейдер
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., г.Кульсары ул.Ж.Ізтұрғанов, 7 здание
Срок поставки:	30 дней со дня регистрации договора в органе Казначейство
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Автогрейдер 180 класса ST-14
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель	ТОО «АЗСТ»
Год выпуска	2017
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12 месяцев 3000 мото/часов что наступит раньше

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке	Класс автогрейдера: 180; Масса конструктивная/эксплуатационная (с бульдозерным отвалом),т: 15,6; Колесная формула:1х2х3; Двигатель: Дизельного типа; Количество цилиндров в двигателе: 6; Мощность двигателя, л.с: 180; Максимальная частота вращения двигателя, об/мин: 2100; Муфта сцепления: имеется; Тип рамы: шарнирно-сочлененная; Коробка скоростей: Механическая; Количество передач, вперед/назад: 6/2; Максимальная скорость при движении вперед, км/ч:39; Максимальная скорость при движении назад, км/ч: 15; Типоразмер шин: 14,00-20; Число шин: 6; Центральный редуктор заднего моста: Главная передача, с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами; Балансиры заднего моста: Зубчатые редукторы; Тип рабочего тормоза: Колодочный на все ведущие колеса; Насос тормозной системы: Шестеренный насос (установленный на двигателе); Привод: Гидравлический с пневмо-гидроаккумуляторами двухконтурный; Тип стояночный тормоз: Дисковый, установленный на входном валу заднего моста; Привод: Механический, рычажно-тросовый; Тип рулевого управления: Гидростатическое; Насос рулевого управления: Шестеренный насос (установленный на двигателе); тип гидравлического распределителя - Гидроруль с LS управлением; Максимальное давление в системе гидроруля, Мпа: 14; По типу привода – гидравлическое; тип переключения гидравлических распределителей: механическое, рычажное; Насос привода: управления рабочими органами: Шестеренный насос (установленный на двигателе); Максимальный расход насоса управления рабочими органами, л/мин: 64; Максимальное давление в гидросистеме управления рабочими органами, Мпа: 16; Диаметр штока гидроцилиндров подъема и наклона тяговой рамы, мм: 50; Длинна (без навесного оборудования), мм: 8650; Длинна (с бульдозерным отвалом),мм: 9300; Ширина, мм: 2550; Высота (без проблескового маяка), мм: 3600; Высота (с проблесковым маяком), мм: 3800; База грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм: 6220; Колея передних/задних колес, мм: 2050; Радиус поворота, мм: 8000; Дорожный просвет, мм: 430; Клиренс под передним мостом, мм: 450; База заднего моста (расстояние между осями колес заднего моста),мм: 1460; Угол наклона передних колес, град: ±17;Угол поворота передних колес, град: ±45; Угол качания переднего моста, град: ±15; Угол качания балансиров заднего моста, град: ±10; Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град: ±25; Длинна грейдерного отвала, мм: 3700; Высота грейдерного отвала, мм: 610; Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм: 500; Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм: 800; Поворотность круга: полноповоротный; Зубчатый венец поворотного круга : С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру; Длинна бульдозерного отвала, мм: 2500; Высота бульдозерного отвала, мм: 900; Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм: 100; Топливный бак, л: 320; Гидравлический бак, л: 100; Электрооборудование, В: 24; Аккумуляторная батарея, штук/Ач: 2/190; Количество рукояток управления рабочими органами: 10; Сидение: Подрессоренное, регулируется по высоте и наклону спинки; Капот : железный капот; Отопитель салона: да; Крылья передних и задних колес: да; Кирковщик (рыхлитель) установлен сзади

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Класс автогрейдера: 180; Масса конструктивная/эксплуатационная (с бульдозерным отвалом),т: 15,6; Колесная формула:1х2х3; Двигатель: Дизельного типа; Количество цилиндров в двигателе: 6; Мощность двигателя, л.с: 180; Максимальная частота вращения двигателя, об/мин: 2100; Муфта сцепления: имеется; Тип рамы: шарнирно-сочлененная; Коробка скоростей: Механическая; Количество передач, вперед/назад: 6/2; Максимальная скорость при движении вперед, км/ч:39; Максимальная скорость при движении назад, км/ч: 15; Типоразмер шин: 14,00-20; Число шин: 6; Центральный редуктор заднего моста: Главная передача, с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами; Балансиры заднего моста: Зубчатые редукторы; Тип рабочего тормоза: Колодочный на все ведущие колеса; Насос тормозной системы: Шестеренный насос (установленный на двигателе); Привод: Гидравлический с пневмо-гидроаккумуляторами двухконтурный; Тип стояночный тормоз: Дисковый, установленный на входном валу заднего моста; Привод: Механический, рычажно-тросовый; Тип рулевого управления: Гидростатическое; Насос рулевого управления: Шестеренный насос (установленный на двигателе); тип гидравлического распределителя - Гидроруль с LS управлением; Максимальное давление в системе гидроруля, Мпа: 14; По типу привода – гидравлическое; тип переключения гидравлических распределителей: механическое, рычажное; Насос привода: управления рабочими органами: Шестеренный насос (установленный на двигателе); Максимальный расход насоса управления рабочими органами, л/мин: 64; Максимальное давление в гидросистеме управления рабочими органами, Мпа: 16; Диаметр штока гидроцилиндров подъема и наклона тяговой рамы, мм: 50; Длинна (без навесного оборудования), мм: 8650; Длинна (с бульдозерным отвалом),мм: 9300; Ширина, мм: 2550; Высота (без проблескового маяка), мм: 3600; Высота (с проблесковым маяком), мм: 3800; База грейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм: 6220; Колея передних/задних колес, мм: 2050; Радиус поворота, мм: 8000; Дорожный просвет, мм: 430; Клиренс под передним мостом, мм: 450; База заднего моста (расстояние между осями колес заднего моста),мм: 1460; Угол наклона передних колес, град: ±17;Угол поворота передних колес, град: ±45; Угол качания переднего моста, град: ±15; Угол качания балансиров заднего моста, град: ±10; Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град: ±25; Длинна грейдерного отвала, мм: 3700; Высота грейдерного отвала, мм: 610; Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм: 500; Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм: 800; Поворотность круга: полноповоротный; Зубчатый венец поворотного круга : С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру; Длинна бульдозерного отвала, мм: 2500; Высота бульдозерного отвала, мм: 900; Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм: 100; Топливный бак, л: 320; Гидравлический бак, л: 100; Электрооборудование, В: 24; Аккумуляторная батарея, штук/Ач: 2/190; Количество рукояток управления рабочими органами: 10; Сидение: Подрессоренное, регулируется по высоте и наклону спинки; Капот : железный капот; Отопитель салона: да; Крылья передних и задних колес: да; Кирковщик (рыхлитель) установлен сзади

Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	Автогрейдер будет новым, без пробега, иметь в наличии все предусмотренные заводом-изготовителем и указанное в спецификации навесное, электрическое, гидравлическое оборудование и технические жидкости; Автогрейдер соответствует всем нормам и стандартам; Место поставки: 233620100, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., г.Кульсары ул.Ж.Ізтұрғанов, 7 здание Срок поставки: 30 дней со дня регистрации договора в органе Казначейство