Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "DANI Group"

ИИН/БИН 130340004049

Номер документа	Дата составления
00000000156	25.12.2018

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "DANI Group"	РГП "Дирекция Административных зданий Управления материально-технического обеспечения" на праве хозяйственного ведения	Абылхасенова И.К.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выключатель Выключатели двухклавишные, внутренние с заземлением, цвет белый	D0000005691	шт	1	1	446,00	446,00	47,79
2	Выключатель Настенный выключатель двухклавишный 220В, степень защиты IP20, 10А, цвет корпуса белый, цвет кнопки белый.	D0000005692	шт	1	1	870,00	870,00	93,21
3	Выключатель, Выключатель наружный одноклавишный (белый), Номинальный ток-А10, Степень защиты IP20, Номинальное напряжение, В250	D0000005693	шт	1	1	1 075,00	1 075,00	115,18
4	Фильтр Фильтр осушитель, условный проход в 3/8 дюйм 9,52мм до 5/8 дюйм 15,87мм, под марки фреона R134a, R22, R404A, R407A, R410A.	D0000005694	шт	1	1	308,00	308,00	33,00
5	Лампа ультрафиолетовая Ультрафиолетовая лампа, для обеззараживания питьевой воды. Мощность - 10 Вт, присоединительные размеры - 1/4 '', производительность: 0,226 м куб./час.	D0000005695	шт	1	1	35 400,00	35 400,00	3 792,86
6	Измеритель-регулятор универсальный Прессостат - Датчик давления воздуха (обрыв ремня).	D0000005696	шт	1	1	33 950,00	33 950,00	3 637,50
7	Кабель-канал Кабельный канал. Напольный, размер: 60*100 мм., ПВХ пластик, длина 2 м, максимальная нагрузка 500 Н.	D0000005697	м	40	40	1 881,00	75 240,00	8 061,43
8	Стартер Стартер для люминесцентных ламп S2 от 4 до 22 Вт, 220-240В.	D0000005698	шт	50	50	278,00	13 900,00	1 489,29
9	Стартер Стартер для люминесцентных ламп S10 220-240V, 4-65 W, цоколь - 2P [2 штырька], напряжение импульса 900 (min)V, бесперебойное напряжение 140 (min)V, длина C 40.3 (max)mm, ширина E 21.5 (max)mm	D0000005699	шт	1	1	132,00	132,00	14,14
10	Полотно для сабельной пилы Hilti - имеет специально разработанные карбидвольфрамовые зубья для высокоскоростной резки по прямой с исключительным сроком. Длинна 455 мм., толщина 1,5 мм., тип реза крпич и бетон, зубцы на дюйм 2, шаг зуба 12,7 мм.	D0000005700	м	10	10	4 975,00	49 750,00	5 330,36
11	Набор пилок Набор кольцевых пил по дереву и гипсокартону 64-127 мм.	D0000005701	шт	1	1	3 274,00	3 274,00	350,79
12	Выключатель Автоматический выключатель 3х полюсный (УЗО). 25А. Устройство защитного отключения - механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей).	D0000005703	шт	1	1	5 295,00	5 295,00	567,32
13	Выключатель Автоматический выключатель 3х полюсный (УЗО) 40А, Устройство защитного отключения - механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей).(разъединителей).	D0000005704	шт	1	1	3 530,00	3 530,00	378,21
14	Выключатель Автоматический выключатель двухфазный 63А, степень защиты IP20, IP40 в корпусе с крышкой, механическая износостойкость 20 000 циклов, вибростойкость 30 g - 3 удара длительностью 11 мс, устойчивость к вибрациям 5 g - 20 циклов с частотой 5...150..5 Гц при нагрузке 0,8 In, тропическое исполнение 28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100%, температура окружающей среды от -25°C до +55°C, температура хранения от -40°C до +70°C, размеры 1 полюса (ВхШхГ) 88 x 69 x 17,5 мм, вес 1 полюса 115 г	D0000005705	шт	1	1	4 935,00	4 935,00	528,75

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенкла-турный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Выключатель Автоматический выключатель, однофазный, 32А, номинальный дифференциальный ток срабатывания(Iдn): 30мА, количество полюсов: 1P+N, кривая отключения: C, тип: AC, тип устройства: электронный, рабочая частота: 50 Гц, рабочее напряжение (Ue): 230В +10%, -15%, напряжение изоляции (Ui): 400В, номинальное импульсное напряжение (Uimp): 4кВ, класс токоограничения: 3, износостойкость: электрическая / Механическая 10 000 / 20 000, рабочая температура: От -25 до +55 ºC, температура хранения: От -25 до +70 ºC	D0000005706	шт	1	1	4 675,00	4 675,00	500,89
16	Выключатель Электрический автомат 25 А Однофазный	D0000005707	шт	1	1	9 472,00	9 472,00	1 014,86
17	Лампа светодиодная Светодиодная лампа E27 3w 12V, Мощность: 3 W Напряжение: AC 12V Световой поток:190-240lm Диап. раб темп: от -25 до+45 ° C 110мм*60mm Срок службы : 50000 часов Степень защиты: IP40	D0000005709	шт	1	1	278,00	278,00	29,79
18	Рубильник Автомат-пускатель, до 690В (по категории AC-3), диапазон токов тепловой уставки: 0,25 - 0,4А, ток магнитного отключения: 5А, комбинированный (термомагнитный, магнитный + тепловой), мощность электродвигателя: 0,09 кВт. Габаритные размеры (Ш х В х Г): 44,5 х 89 х 78,2 мм, масса: 0,260 кг.	D0000005710	шт	1	1	5 516,00	5 516,00	591,00
19	Удлинитель Удлинитель катушка, корпус из ударопрочной пластмассы, имеет рукоятку для переноски, а катушка – ручку для сматывания кабеля, кабель -3*1,5мм, длина кабеля - 35 метров, 4 розетки	D0000005711	шт	1	1	13 930,00	13 930,00	1 492,50
20	Детектор скрытой проводки и коммуникаций (трассоискатель). Технические характеристики детектора скрытой проводки: диапазон измерений напряжения 12, 50, 120, 230, 400 В, диапазон частот 0 – 60 Гц, выходной сигнал - 125 кГц, напряжение - 400 В AC/DC, глубина залегания проводника 0 – 2.5 м, определение напряжения проводника 0 – 0.4 м, условия эксплуатации 0°C – 40°C; отн. влажность: не более 80%, условия хранения -20°C – 60°C; отн. влажность: не более 80%, электробезопасность EN 61010-1, защита от перенапряжений CAT III 300 V, габаритные размеры и вес приемника – 190*60*37 мм, 229 г., габаритные размеры и вес передатчика 128*68*30 мм, 185 г. В комплект входит: генератор, приемник, кейс для переноски трассоискателя, зажимы типа «Крокодил» - 2 шт, провода соединительные - 2 шт, щуп измерительный - 2 шт.	D0000005712	шт	1	1	93 610,00	93 610,00	10 029,64
21	Фильтр ячеечный EU-4, 507x592x48мм.	D0000005714	шт	12	12	16 140,00	193 680,00	20 751,43
22	Фильтр ячеечный EU-4, 287x592x48мм.	D0000005715	шт	30	30	12 800,00	384 000,00	41 142,86
23	Фильтр ячеечный EU-4, 592x592x48мм.	D0000005716	шт	32	32	20 420,00	653 440,00	70 011,43
24	Фильтр ячеечный EU-4, 287x287x48мм.	D0000005717	шт	16	16	17 090,00	273 440,00	29 297,14
25	Кабель Кабель ВВГ 3х2,5; силовой кабель, напряжения 450/660, рабочая температура от -50с до +70с, 1000А, 50Гц.	D0000005718	м	100	100	450,00	45 000,00	4 821,43
			Итого	307	307	x	1 905 146,00	204 122,80

Всего отпущено количество запасов (прописью) Триста семь

на сумму (прописью), в KZT Один миллион девятьсот пять тысяч сто сорок шесть тенге 00 тиын

Отпуск разрешил Бухгалтер / подпись / Абылхасенова И.К.
должность расшифровка подписи

По доверенности №1142 от 25.12.2018 года

выданной Сагитову М.А.

Главный бухгалтер / подпись / Не предусмотрен
расшифровка подписи

М.П.

Отпустил / подпись / расшифровка подписи

Запасы получил / подпись / расшифровка подписи

5,21-25