ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" БИН: 050140004649 , Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Калал батыра, 5 , телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронная почта: cpkop@petrokazakhstan.com

в лице Вице-през. по производству и стратегич. планированию Цзэн Сюйдун. Вице-през. по модернизации и развитию Жангабылова Р.Ж.

заявляет, что Бензин автомобильный марки АИ-92-К4. Изготовлен в соответствии с ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия". Серийный выпуск.

Изготовитель ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" БИН: 050140004649 , Юридический адрес: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Калал батыра, 5 , телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронная почта: cpkop@petrokazakhstan.com

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710124130

соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826, приложение 2.

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №7 от 31/01/2018г. ИЛ ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" аттестат аккредитации № KZ.T.16.0572 от 08/12/2014г. и сертификата ISO 9001:2015 № 17.1502.026 от 28/09/2017г., выданного Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр". Схема: 6Д

Дополнительная информация Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления. Топливо хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 07.02.2021 г. **включительно**

(подпись) Цзэн Сюйдун
(Ф. И. О. заявителя)

Жангабылов Р.Ж.
(Ф. И. О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии № ЕАЭС.KZ.5110317.24.01.03001

Дата регистрации декларации о соответствии 07.02.2018 г.

ЕАС

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПАСПОРТ № 29

Наименование продукта: **бензин неэтилированный марки АИ-92-К4** по ГОСТ 32513-2013, ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу реактивных двигателей и мазуту».

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТ РК ISO 50001.

Дата изготовления продукта 25.01.19. Годен в течение 1 года со дня изготовления

Номер резервуара 302/4 Замер резервуара 941

Изготовитель: ТОО «ПКОП», Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Енбекшинский район, 264 квартал, здание 3

тел.: 8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436021

наименование показателей	норма для К4 по ТР ТС 013/2011	норма по ГОСТ 32513-2013	фактические результаты испытаний
Физико-химические и эксплуатационные показатели:			
1 Плотность, кг/м³ при 15 °С		725,0-780,0	727
2 Детонационная стойкость:			
Октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее	80,0	92,0	92
Октановое число, определяемое по моторному методу, не менее	76,0	83,0	83
3 Концентрация свинца, не более	5 мг/дм³	5 мг/дм³	отс
4 Концентрация фактических смол, промытых растворителем, мг/дм³ (мг/100 см³) бензина, не более		50(5)	10(1)
5 Индукционный период бензина, мин, не менее		360	более 360
6 Массовая доля серы, не более	50 мг/кг	50 мг/кг	24,5
7 Испытание на медной пластинке (3 ч при 50 °С)		класс 1	класс 1
8 Объемная доля бензола, %, не более	1	1	0,6
9 Концентрация железа, мг/дм³, не более	отсутствие	отсутствие	отс
10 Концентрация марганца, мг/дм³, не более	отсутствие	отсутствие	отс
11 Объемная доля монометилового эфира, %, не более	1,0	1,0	0,4
12 Объемная доля углеводородов, %, не более:			
ароматических	35	35,0	25,4
олефиновых	18	18,0	14,9
13 Объемная доля оксигенатов, не более:			
метанола	1	1,0	отс
этанола	5	5,0	отс
изопропилового спирта	10	10,0	отс
трет-бутилового спирта	7	7,0	отс
изобутилового спирта	10	10,0	отс
эфиров(С5 и более)	15	15,0	отс
других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)	10	10,0	отс
14 Массовая доля кислорода, не более	2,7	2,7	отс
15 Внешний вид		Чистый, прозрачный	чистый прозрачный
Испаряемость бензина:			
1 Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа:			
в летний период	в летний 35-80;	35-80;	67,5
в зимний и межсезонный период	в зимний 35-100	35-100	
2 Фракционный состав:			
объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре:			
70°С (И70) для классов A; B		15-48	56
для классов C и C1; D и D1; E и E1; F и F1		15-50	57
100°С (И100)		40-70	88
150°С (И150), не менее		75	193
конец кипения, °С, не выше		215,0	1
объемная доля остатка в колбе, %, не более		2,0	
3 Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)			
для классов межсезонные: C1; D1; E1; F1		1350	
для классов: A; B- летние; C,D,E,F- зимние		-	926; класс

Используется высокооктановая добавка к автомобильным бензинам N-метиланилин

ОГНЕОПАСНО!

ӨРТКЕ ҚАУІПТІ!

Начальник испытательной лаборатории Базарбаева Г.Б.

Контрольный мастер:

Дата выдачи паспорта: 25.01.19.

Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии № ЕАЭС KZ 5110317.24.01.03001 от 05.02.2018 г

Сделано в Республике Казахстан