Организатору государственных закупок : Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Экспертное заключение

По соответствию предлогаемых потенциальными поставщиками технических спецификации по государственным закупкам на приобретение специальной техники (7 лота):

Лот №26034681-ОК1- Бульдозер
Лот №26034705-ОК1- Комбинированная дорожная машина
Лот №26034751-ОК1- Седельный тягач с низкорамным тралом
Лот №26034769-ОК1- Автомобиль автомастерская
Лот №26034782-ОК1- Гусеничный экскаватор
Лот №26034791-ОК1- Трактор
Лот №26034805-ОК1- Тракторный прицеп комплекс для пожаротушения

06.06.2019 год

пос. Индерборский
Эксперт Салахадинов Тоғайбай Қайырғалиұлы

Рассмотрены предоставленные потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе по государственным закупкам на приобретение спецтехники «Прицеп тракторный самосвальный», «Трактор», Мусоровоз с задней загрузкой (3 лота)

№	Потенциальные поставщики	Техническая спецификация	Причина
	По лоту № 26034681-ОК1		
1	ТОО Special Machinery Trader	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Высота агрегата по крыше /маячку, 3180, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Высота агрегата по крыше / маячку, не более 3080/3430.
2	ТОО Азия Спец Маш	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	

3	ТОО Ата-Су Спецтехника	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Год выпуска 1950, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Год выпуска – не менее 2019 года.
4	ТОО Дормаш-ЧТЗ	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	
5	ТОО Спецтехника	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Тип двигателя, дизельный, 8-цилиндровый, V-образный, ЯМЗ-238, Крутящий момент двигателя, максимальный, 900 (92) Н.м (кГс.м), Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, 220 (162) г/кВт.ч (г/л.с.ч), Длина агрегата, с навесным оборудованием, 6760 мм; Ширина агрегата, 3310, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Обязательная установка двигателя собственного производства, Крутящий момент двигателя, максимальный, не менее 1263 (129) Н.м (кГс.м), Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, не более 217,6 (160) г/кВт.ч (г/л.с.ч), Длина агрегата, с навесным оборудованием, не более 6690 мм; Ширина агрегата, не менее 3330.
	По лоту №26034705-ОК1		
1	ИП «Жинис»	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указан Завод-изготовитель ООО и не указаны марка, модель, тип и\или товарного

			знака либо знака обслуживания и т.д. товара, Гидросистема машины, состоит из: гидробака, гидронасоса, гидромоторов, гидрораспределителя, регуляторов потока, быстроразъемных соединений и трубопроводов; Емкость гидробака, не менее 200 л; Встроенный сливной фильтр тонкой очистки гидрожидкости; Указатель уровня гидрожидкости; Управление работой навесного оборудования; Возможность раздельной работы каждого вида оборудования; Быстроразъемные соединения (БРС) для подключения сменного оборудования имеют защитные колпачки для напорных линий и для сливных линий; Предохранительный клапан для предохранения гидросистемы от перегрузок в гидросистеме, не менее 16-1 МПа; Гидробак и блок гидроаппаратуры расположен в закрытом отсеке за кабиной; Оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы с автоматическим блокированием работы гидросистемы;Распределитель твердых ПГМ устанавливается на универсальный надрамник; Кузов изготовлен из листа толщиной, не менее3 мм, вдоль бортов усилен ребрами жесткости; Кузов в поперечном сечении выполнен в форме трапеции переходного сечения, с образованием внутри дополнительного продольного ребра жесткости в месте перехода; Геометрия кузова исключает зависание пескосоли на стенках бункера; Объём кузова, не менее 8 м3; Ширина обрабатываемой полосы, минимум 2 м, максимум 10 м; Плотность посыпки, минимум 50 г/м2,максимум 500 г/м2; Способ регулировки плотности и ширины посыпки, гидромеханический;Регулировка асимметрии посыпки, механическая; Регулировка диска по высоте, диапазон -250-550мм; Тип транспортёра, цепной скребковый, не менее две ветви цепи; Тип цепи транспортера, круглозвенная тяговая

			калиброванная,ветви работают одновременно и расположены независимо друг от друга, на каждой ветви цепи установлены отдельные скребки. Цепь якорная калиброваннаяс повышенным разрывным усилием. Обратная ветвь транспортера проходит, минуя пескосоль; Ширина транспортера,не менее 520 мм, не более 580 мм; Подшипниковый узел натяжного вала вынесен из зоны подачи ПСС; Привод транспортера, редуктор с гидромотором; Разбрасывающая шахта внутри выполнена из нержавеющей стали; Гидромотор разбрасывателя расположен вне зоны подачи ПСС; Диск разбрасывателя конусообразной формы с Z-образными направляющими лопатками;Масса загружаемого материала, не более 11000 кг; Лестница для визуального осмотра; Защитные поддоны по всей длине кузова для предотвращения просыпания ПСС на агрегаты шасси; Щетки для очистки цепей и скребков; Дополнительный проблесковый маяк в зоне разбрасывателя; Поливомоечное оборудование, цистернасварной конструкции из листовой стали, устанавливается на универсальном надрамнике при помощи тех же элементов крепления, что и распределитель ПСС.Форма цистерны «Чемодан», днища цистерны выгнуты по радиусу; Поперечные волнорезы для гашения гидроударов внутри цистерны, не менее 3; Откидная верхняя горловина для заполнения цистерны водой и доступа внутрь цистерны, расположена в задней части цистерны; Кран для заправки цистерны водой через заправочную колонку, справа в задней части цистерны; Насос водяной, центробежный, совмещенный с редуктором;Привод насоса, от КОМ через карданный вал. Включение и выключение насоса производится с пульта управления в кабине автомобиля; Подача насоса, не менее 60 м3/ч; Вместимость цистерны, не более 12 м^3; Масса перевозимой воды,

			не более 11600 кг; Ширина рабочей зоны при мойке-поливе, не менее 2,5 м, не более 20 м; Рабочее давление воды при мойке, не менее 0,4Мпа;Моечное устройство, регулируемые щелевые насадки (слева-справа); В комплекте: распределитель ПСС, цистерна, плуг городской, щетка межбазовая; Плуг городской предназначен для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега. Не заменим при эксплуатации в городских условиях. В состав оборудования входят: стыковочная плита, рама, отвал, резиновый лемех, гидроцилиндр подъема/опускания отвала. С помощью универсальной монтажной плиты, установленной на переднем бампере автомобиля, легко монтируется взамен скоростного отвала. Основные преимущества: прочная конструкция; удобство в эксплуатации; эффективная снегоочистка; управление из кабины водителя; обеспечивает копирование поверхности дорожного полотна; Общая ширина отвала, не менее 3000 мм; Высота отвала, не менее 785 мм; Ширина рабочей зоны, не менее 2500 мм; Рабочая скорость до, не более 20км/ч; Угол поворота направо (налево), не менее 53 град; Масса отвала, не менее 350 кг; Щетка межбазоваяпредназначена для очистки автодорог от мусора, свежевыпавшего снега и отработавших противогололёдных материалов. Основные преимущества: эффективная уборка дорог; отсутствие вибрации на щетке; регулирование усилия прижима щетки к поверхности дороги; Диаметр щетки, не менее 550 мм; Частота вращения, (при оборотах двигателя 1700об/мин), не менее 300 об/мин; Допустимый износ щетки до диаметра, не менее 200 мм; Ширина очистки максимальная, не менее 2500 мм; Рабочая скорость до, не более 35 км/ч; Масса щетки с элементами крепления, не менее 250

			кг; Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика
2	ТОО West line ltd	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	
3	ТОО Актауский Автоцентр КАМАЗ	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Год выпуска 2016, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Год выпуска не менее 2017.
	По лоту № 26034751-ОК1		
1	ИП ЖИНИС	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указан Завод-изготовитель ООО и не указаны марка, модель, тип и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. товара, Максимальный крутящий момент, не менее 1906 (194) Нм (кгсм); Тип коробки передач, механическая; Число передач коробки передач, не менее 16 с делителем; Передаточное число ведущего моста, не менее 3,57; Погрузочная высота, не менее 865 мм; Погрузочная длина, не менее 8500 мм; Угол въезда, не менее14 град.; Нагрузка на ССУ, не менее 15900 кг; Высота ССУ, не менее 1380 мм; Подвеска задняя многолистовая со стабилизатором; Размер шин, не менее

			315/80R22,5; Топливный бак, не менее 500 л; Максимальная скорость, не более 100 км/ч; Тип кабины большая рестайлинговая с высокой крышей; Фонари автопоезда; Спальных места, не менее 2; Подрессоренное, сидение на пневмоподвеске; Тормозная система с АБС; Габаритная ширина, не менее 2500 мм (с уширителями, не менее 3030 мм);Габаритные размеры: длина, не менее 14100 мм, ширина, не менее 2530 мм, высота, не менее 2010 мм; Подвеска, пневматическая; Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.
2	ТОО РТК	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	
3	ТОО Спецтехника	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Год выпуска 2006, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Год выпуска не менее 2019.
4	ТОО Спецтехника Батыс	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	

	По лоту № 26034769-ОК1		
1	ТОО Гаярдо - Авто	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	
2	ТОО Аксуат	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Год выпуска 20018, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Год выпуска не менее 2019. Также в технической спецификации потенциального поставщика не указаны марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), Завод-изготовитель, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке (указанные характеристики должны соответствовать марки, модели, типу и\или товарному знаку либо знаку обслуживания наименования товара).
	По лоту № 26034782-ОК1		
1	ТОО АвтоБрэнд	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	
2	ТОО СВЮ-Сервис	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указано Максимальный крутящий момент, 930Нм, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Максимальный крутящий момент, 628Нм. Также в технической спецификации потенциального поставщика не указаны Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не

			восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.
3	ТОО ТехПромИнжиниринг	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	
	По лоту № 26034791-ОК1		
1	ИП ЖИНИС	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика не указаны марка, модель, тип и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. товара, Максимальное давление, не менее Мпа 20-2; Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, не менее 55 л/мин; Емкость бака гидросистемы, не менее 30 л; Тип – колесная; Передние шины, не менее 420/70R24; Задние шины, не менее 520|70R38; Тормоза/тормоза прицепа - Сухие трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами; Масса максимально допустимая, не более 9000 кг; Климатическое исполнение, У1; Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, Min 1,73/2,72; Max 36,30/17,1 км/ч; Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

	По лоту № 26034805-ОК1		
1	ИП ЖИНИС	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками не соответствуют технической спецификации заказчика	Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Так как , в технической спецификации потенциального поставщика указан Год выпуска 2018, тогда как по требованию конкурсной документации (технической спецификации) заказчика Год выпуска – не менее 2019 года. Также не указаны Завод-изготовитель, марка, модель, тип и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. товара, Время заполнение цистерны с помощью насоса с глубины 3,5 м,мин не более 20. Рабочая тормозная система пневматическая с однопроводным приводом. Стояночная тормозная система механическая с ручным приводом. Электрооборудование однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора. Шины 9,00-16.
2	ТОО NUR TRADE Company	Техническая спецификация предлагаемые потенциальными поставщиками соответствуют технической спецификации заказчика	

Главный специалист
отдела сельского
хозяйства и ветеринарии: **Т.Салахадинов**