Экспертное заключение по государственным закупкам автотранспортного средства для ГКП ПКХ Жангельдинского района способом открытого конкурса № 3323914-1

Техническая спецификация закупок		Техническая спецификация Поставщика ТОО « Special» БИН 140940028575		
Тип двигателя	Дизельный рядный	Тип двигателя	Дизельный рядный	соответствует
Мощность двигателя , кВт(л.с.)	Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200об/мин	Мощность двигателя , кВт(л.с.)	Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200 об/мин	соответствует
Максимальный крутящий момент	не менее 500 N. M.	Максимальный крутящий момент	не менее 500 N. M.	соответствует
Коэффицент расхода топлива	не менее 210/кВ/ч	Коэффицент расхода топлива	не менее 210/кВ/ч	соответствует
КПП	не менее 4 вперед, 2 назад.	КПП	4 вперед, 2 назад.	соответствует
Максимальная скорость	не менее 40 км/ч.	Максимальная скорость	не менее 40 км/ч.	соответствует
Колесная база	не менее 2660 мм.	Колесная база	2660 мм.	соответствует
Колея колес	не менее 1800 мм.	Колея колес	1800 мм.	соответствует
Дорожный просвет	не менее 400 мм.	Дорожный просвет	400 мм.	соответствует
Гидравлическая система (рабочее давление)	не менее 16,5 Мпа.	Гидравлическая система (рабочее давление)	16,5 Мпа.	соответствует
Время подьема стрелы	не менее 4,83 сек.	Время подьема стрелы	4,83 сек.	соответствует
Общее время	не менее 9,15 сек.	Общее время	9,15 сек.	соответствует
Шины	Типа 17,5-25	Шины	типа 17,5-25	соответствует
Год выпуска	не ранее 2019 года	Год выпуска	не ранее 2019 года	соответствует
Номинальная нагрузка	не менее 3000 кг.	Номинальная нагрузка	не менее 3000 кг.	соответствует
Емкость	Не менее 1,7 $м^3$	Емкость	не менее 1,7 $м^3$	соответствует
Управление оборудованием	рычажное	Управление оборудованием	рычажное	соответствует
Максимальное	не менее 95	Максимальное	не менее 95 KN	соответствует

Максимальное усилие отрыва	не менее 127 KN	Максимальное усилие отрыва	не менее 127 KN	соответствует
Максимальная высота сброса	не менее 3100 мм.	Максимальная высота сброса	не менее 3100 мм.	соответствует
Максимальный вылет сброс	не менее 1006 мм.	Максимальный вылет сброс	не менее 1006 мм.	соответствует
Минимальный радиус поворота	не менее 5097 мм.	Минимальный радиус поворота	не менее 5097 мм.	соответствует
Гарантия	12 месяцев или 2000 мото/часов	Гарантия	12 месяцев или 2000 мото/часов	соответствует

Эксперт **Кошеметов С.К.**

Экспертное заключение по государственным закупкам автотранспортного средства для ГКП ПКХ Жангельдинского района способом открытого конкурса № 3323914-1

Техническая спецификация закупок		Техническая спецификация Поставщика ТОО « Агроспецсервис» БИН 111140011043		
Тип двигателя	Дизельный рядный	Тип двигателя	Дизельный рядный	соответствует
Мощность двигателя , кВт(л.с.)	Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200об/мин	Мощность двигателя , кВт(л.с.)	Не менее 92 кВт/125 л.с. 2200 об/мин	соответствует
Максимальный крутящий момент	не менее 500 N. M.	Максимальный крутящий момент	не менее 500 N. M.	соответствует
Коэффицент расхода топлива	не менее 210/кВ/ч	Коэффицент расхода топлива	не менее 210/кВ/ч	соответствует
КПП	не менее 4 вперед, 2 назад.	КПП	4 вперед, 2 назад.	соответствует
Максимальная скорость	не менее 40 км/ч.	Максимальная скорость	не менее 40 км/ч.	соответствует
Колесная база	не менее 2660 мм.	Колесная база	2660 мм.	соответствует
Колея колес	не менее 1800 мм.	Колея колес	1800 мм.	соответствует
Дорожный просвет	не менее 400 мм.	Дорожный просвет	400 мм.	соответствует
Гидравлическая система (рабочее давление)	не менее 16,5 Мпа.	Гидравлическая система (рабочее давление)	16,5 Мпа.	соответствует
Время подьема стрелы	не менее 4,83 сек.	Время подьема стрелы	4,83 сек.	соответствует
Общее время	не менее 9,15 сек.	Общее время	9,15 сек.	соответствует
Шины	Типа 17,5-25	Шины	типа 17,5-25	соответствует
Год выпуска	не ранее 2019 года	Год выпуска	не ранее 2019 года	соответствует
Номинальная нагрузка	не менее 3000 кг.	Номинальная нагрузка	не менее 3000 кг.	соответствует
Емкость	Не менее 1,7 $м^3$	Емкость	не менее 1,7 $м^3$	соответствует
Управление оборудованием	рычажное	Управление оборудованием	рычажное	соответствует
Максимальное тяговое усилие	не менее 95 KN	Максимальное тяговое усилие	не менее 95 KN	соответствует

Максимальная высота сброса	не менее 3100 мм.	Максимальная высота сброса	не менее 3100 мм.	соответствует
Максимальный вылет сброс	не менее 1006 мм.	Максимальный вылет сброс	не менее 1006 мм.	соответствует
Минимальный радиус поворота	не менее 5097 мм.	Минимальный радиус поворота	не менее 5097 мм.	соответствует
Гарантия	12 месяцев или 2000 мото/часов	Гарантия	12 месяцев или 2000 мото/часов	соответствует

Эксперт **Кошеметов С.К.**