Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 3416954-1
Сатып алудың атауы:	ЛЭД экран отрнату және сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 26557780-ОК1
Лоттың атауы :	Экран
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЛЭД экран сатып алу және орнату
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а.
Жеткізу мерзімі:	1 тамызға дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Серия M3-I для внутренная SMD 2121 № Название проекта Параметры и показатели 1 Модель продукта M3-I 2 Шаг пикселей (мм) 3 3 Плотностьпикселей (точек / м2) 111111 4 Пиксельнаякомпозиция 3 IN 1 5 Светодиоднаяупаковка SMD2121 6 Размермодуля (мм) 192*192 7 Разрешениемодуля (точек) 64*64 8 Комплектматериалов ПК + волокно 9 Структурапечатнойплаты Легкийпривод 10 Количествомодулейнаквадратныйметр (шт) 27.12 11 Рекомендуемоеминимальноерасстояниепросмотра (м) ≥3 12 Яркость (кд / м2) ≥800 13 Уголобзора H≥120° V≥120° 14 Методсканирования 1/32 сканированияпостоянноготокапривода 15 Интерфейсмодуля HUB75E 16 Входноенапряжение (DC) 4.8-5.5V 17 Максимальнаямощность (Вт / м2) 420 18 Средняямощность (Вт / м2) 168 19 Максимальныйток 3.1 20 Уровеньсерого 32768 21 Частотаобновления (Hz) 1920 22 Драйвер IC ICN2038 23 Методконтроля Управлениекомпьютером, видеосинхронизация, отображение в реальномвремени, автономныйрежим, беспроводнаясеть, сеть 24 Нетрелеэффективнойдистанциисвязи Передачанеэкранированнойвитойпары 100 метров, максимальнаяпередачадо 130 метров 25 Частотасменыкадров ≥ 60 кадров / сек 26 Пиксельвнеконтролясскорости <0,0001 (отраслевойстандартсветодиодов: менеетрехдесятитысячных) и распространяется 27 Дисплейномерцвета 32768^3 28 Однородностьяркостидисплея >95% 29 Цветоваятемпература Цветоваятемпературапрограммногообеспечениярегулируется 30 Регулировкаяркости 256-уровневая автоматическаянастройка 31 Среднеевремямеждуотказами ≥10000 часов 32 Срокслужбы ≥50000 часов 33 Защитноеисполнение Из-заперегрева / перегрузки / отключенияпитания / утечки / короткогозамыкания / перегрузкипотоку / перенапряжения / молниезащиты 34 Рабочаятемпература (° C) -10 ℃ -40 ℃ 35 Рабочаявлажность (RH) 10-80% безглазури 36 Температурахранения (° C) -20 ℃ -60 ℃ 37 Влажностьхранения (RH) 10-85% безглазури

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 3416954-1
Наименование закупки:	приобретение ЛЭД экрана с установкой
Номер лота:	№ 26557780-ОК1
Наименование лота:	Экран
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	приобретение ЛЭД экрана с установкой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы
Срок поставки:	до 1 августа

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Серия M3-I для внутренная SMD 2121 № Название проекта Параметры и показатели 1 Модель продукта M3-I 2 Шаг пикселей (мм) 3 3 Плотностьпикселей (точек / м2) 111111 4 Пиксельнаякомпозиция 3 IN 1 5 Светодиоднаяупаковка SMD2121 6 Размермодуля (мм) 192*192 7 Разрешениемодуля (точек) 64*64 8 Комплектматериалов ПК + волокно 9 Структурапечатнойплаты Легкийпривод 10 Количествомодулейнаквадратныйметр (шт) 27.12 11 Рекомендуемоеминимальноерасстояниепросмотра (м) ≥3 12 Яркость (кд / м2) ≥800 13 Уголобзора H≥120° V≥120° 14 Методсканирования 1/32 сканированияпостоянноготокапривода 15 Интерфейсмодуля HUB75E 16 Входноенапряжение (DC) 4.8-5.5V 17 Максимальнаямощность (Вт / м2) 420 18 Средняямощность (Вт / м2) 168 19 Максимальныйток 3.1 20 Уровеньсерого 32768 21 Частотаобновления (Hz) 1920 22 Драйвер IC ICN2038 23 Методконтроля Управлениекомпьютером, видеосинхронизация, отображение в реальномвремени, автономныйрежим, беспроводнаясеть, сеть 24 Нетрелеэффективнойдистанциисвязи Передачанеэкранированнойвитойпары 100 метров, максимальнаяпередачадо 130 метров 25 Частотасменыкадров ≥ 60 кадров / сек 26 Пиксельвнеконтролясскорости <0,0001 (отраслевойстандартсветодиодов: менеетрехдесятитысячных) и распространяется 27 Дисплейномерцвета 32768^3 28 Однородностьяркостидисплея >95% 29 Цветоваятемпература Цветоваятемпературапрограммногообеспеченияярегулируется 30 Регулировкаяркости 256-уровневая автоматическаянастройка 31 Среднееевремямеждуотказами ≥10000 часов 32 Срокслужбы ≥50000 часов 33 Защитноеисполнение Из-заперегрева / перегрузки / отключенияпитания / утечки / короткогозамыкания / перегрузкипотоку / перенапряжения / молниезащиты 34 Рабочаятемпература (° C) -10 ℃ -40 ℃ 35 Рабочаявлажность (RH) 10-80% безглазури 36 Температурахранения (° C) -20 ℃ -60 ℃ 37 Влажностьхранения (RH) 10-85% безглазури