Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 3545713-1
Сатып алудың атауы:	Задвижки (по лотам)
Лоттың нөмірі:	№ 27197532-ОК1
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, шойын, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Упруго- запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=50 мм.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Нұр-Сұлтан қ.., "Байқоңыр" ауданы ул.Пушкина 83
Жеткізу мерзімі:	В течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тегіс өтпелі арнасы бар серпімді – жабылғыш сыналы ысырма Ду=50 мм. Жұмыс қысымы Ру=1,0 МПа. Корпусы МЕМСТ 7293-85 бойынша ВЧШГ-50 маркалы шойыннан нашар емес физикалық-механикалық қасиеттері бар беріктігі жоғары шойыннан жасалған, тегіс өтпелі арнасы бар.Корпустың ішкі және сыртқы жабыны электростатикалық тәсілмен салынған эпоксидті ұнтақ. Ысырманың қақпағында мырышсыздандыруға төзімді өздігінен майланатын жезден жасалған бекіткіш мойынтірек орнатылған.Қысым астында соташықтың шығарылуын болдырмау: салмақ түсіретін элемент-қақпақ.Қақпақта соташықты бекіту үшін бұрандалы қосылыстарды пайдалануға жол берілмейді.Арматураның ашық жағдайында сына мен корпустың түйісуін болдырмайтын соташықтағы тоқтатқыш сақина. Соташықты тығыздау: әр түрлі типтегі резервтеу тығыздағыштарарматураның барлық қызмет ету мерзімі ішінде қызмет көрсетуді талап етпейді: кемінде 4 дана. резеңкеден жасалған дөңгелек қима сақиналар, резеңкеден жасалған манжет, резеңкеден жасалған балшық алу сақинасы, полиамидті мойынтірек -– диэлектрлік қорғау ретінде. Тот баспайтын болаттан жасалған иілген бұрандалы айналдырғы. Беріктігі жоғары шойыннан жасалған сыналар іші мен сыртынан антибактериалды эластомермен (ауыз суға жарамды) жабылған.Сынаның сомыны: арматураның барлық қызмет ету мерзімі бойы қызмет көрсетілмейтін, мырышсыздандыруға төзімді, өздігінен майланатын жезден жасалған, сынаға нығыздалған. Сынаны бағыттаушылар-резеңкемен қапталған, полиамидтен алынбайтын ендірмелері бар шойыннан жасалған. Тот басудан толығымен қорғалған тот баспайтын болаттан жасалған қақпақтар қысымның секіруі кезінде қысымның шығуының алдын алу үшін, қақпақтың қуысында орналасқан, корпус пен қақпағының арасындағы термоклеймен және резеңке тығыздаумен пломбаланған.Құрылыс ұзындығы (фланецтік аралық қашықтық) 178 мм-ге тең.Жеткізуге тұтқа, екі төсем және болттар, шайбалар мен сосындардың жиынтығы кіреді.Өндірушінің кепілдік мерзімі кемінде 10 жыл. Пайдалану мерзімі 50 жыл. Әлеуетті жеткізуші техникалық сипаттамаларды растау үшін ысырмаларға егжей-тегжейлі сызбаларды ұсынуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 3545713-1
Наименование закупки:	Задвижки (по лотам)
Номер лота:	№ 27197532-ОК1
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, чугунная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Упруго- запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=50 мм.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Нур-Султан, район "Байқоңыр" ул.Пушкина 83
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Упруго- запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=50 мм. Рабочее давление Ру=1,0 МПа. Корпус из ВЫСОКОПРОЧНОГО чугуна с физико-механическими свойствами не хуже чугуна марки ВЧШГ-50 по ГОСТ 7293-85, с гладким проходным каналом. Внутреннее и наружное покрытие корпуса эпоксидное порошковое, нанесенное электростатическим способом. В крышке задвижки установлен фиксирующий подшипник из самосмазывающейся латуни, устойчивой к обесцинкованию. Предотвращение выброса штока под давлением: несущий силовой элемент – крышка. Использование резьбовых соединений для фиксации штока в крышке – не допускается. Стопорное кольцо на штоке, предотвращающее контакт клина и корпуса в открытом положении арматуры. Уплотнение штока: резервирующие уплотнения различных типов, не требуют обслуживания в течение всего срока службы арматуры: не менее 4шт. колец круглого сечения из резины, манжета из резины, грязесъемное кольцо из резины, полиамидный подшипник – в качестве диэлектрической защиты. Шпиндель из нержавеющей стали с накатанной резьбой. Клин из высокопрочного чугуна внутри и снаружи покрыт антибактериальным эластомером (годным для питьевой воды). Гайка клина: необслуживаемая в течение всего срока службы арматуры, из устойчивой к обесцинкованию, самосмазывающейся латуни, запрессована в клин. Направляющие клина – из чугуна, покрытые резиной, с несъемными вставками из полиамида. Болты крышки из нержавеющей стали с полной защитой от коррозии пломбированы термоклеем и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой расположенной в пазу крышки, для предотвращения выдавливания при скачках давления. Строительная длина (межфланцевое расстояние) равна 178 мм. В поставку входит штурвал, две прокладки и комплект болтов, шайб и гаек. Срок гарантии производителя не менее 10 лет. Срок эксплуатации 50 лет. Потенциальный поставщик в подтверждение технических характеристик должен предоставить детальные чертежи на задвижки.